

Blz. 1 van 15  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
Geldig vanaf: 22.02.2019  
Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
Common Rail Additive

## Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

#### Common Rail Additive

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:

Additieven

#### Ontraden gebruik:

Er is momenteel geen informatie hierover.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

E-mailadres van bevoegde persoon: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NIET gebruiken voor het aanvragen van veiligheidsinformatiebladen.

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen.

#### Diensten voor informatie in noodgevallen / officieel adviesorgaan:

NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, NL - 3721 MA Bilthoven. Telefoon (24 h): 030-2748888 - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

#### Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)

| Gevarenklasse   | Gevarencategorie | Gevarenaanduiding                                                              |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox.       | 1                | H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| Aquatic Chronic | 3                | H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

#### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
 Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
 Geldig vanaf: 22.02.2019  
 Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
 Common Rail Additive



## Gevaar

H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden.  
 P273-Voorkom lozing in het milieu.  
 P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. P331-GEEN braken opwekken.  
 P405-Achter slot bewaren.  
 P501-Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie.

EUH044-Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.  
 EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten

## 2.3 Andere gevaren

Het mengsel bevat geen vPvB-stof (vPvB= zeer persistent, zeer bioaccumulerend) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).  
 Het mengsel bevat geen PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulerend, toxisch) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

n.br.

### 3.2 Mengsels

| Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registratienummer (REACH)                                                    | 01-2119457273-39-XXXX                                                                     |
| Index                                                                        | ---                                                                                       |
| EINECS, ELINCS, NLP                                                          | 918-481-9 (REACH-IT List-No.)                                                             |
| CAS                                                                          | ---                                                                                       |
| % Bereik                                                                     | 60-80                                                                                     |
| Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)                         | Asp. Tox. 1, H304                                                                         |
| 2-Ethylhexylnitraat                                                          |                                                                                           |
| Registratienummer (REACH)                                                    | 01-2119539586-27-XXXX                                                                     |
| Index                                                                        | ---                                                                                       |
| EINECS, ELINCS, NLP                                                          | 248-363-6                                                                                 |
| CAS                                                                          | 27247-96-7                                                                                |
| % Bereik                                                                     | 10-<25                                                                                    |
| Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)                         | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Tekst van de H-zinnen en indelingafkorting (GHS/CLP) zie rubriek 16.

De in deze sectie genoemde stoffen worden met hun werkelijke, van toepassing zijnde indeling genoemd!

Blz. 3 van 15  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
Geldig vanaf: 22.02.2019  
Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
Common Rail Additive

Dat betekent dat voor stoffen die in bijlage VI tabel 3.1 van verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) vermeld zijn, alle eventueel daar genoemde opmerkingen voor de hier genoemde indeling in acht worden genomen.

Wanneer bijv. voor een koolwaterstof de opmerking P gebruikt moet worden, dan werd dit voor de hier genoemde classificatie al in acht genomen.

Citaat: "Noot P - De stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7) bevat."

Ook art. 4 van de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) werd in acht genomen en voor de hier genoemde classificatie al mee rekening gehouden.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerstehulpverleners op zelfbescherming letten!

Nooit een onmachtig persoon iets door de mond toedienen!

#### Inademing

Persoon uit gevarezone brengen.

Persoon frisse lucht geven en al naargelang de symptomen arts raadplegen.

Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen.

#### Huidcontact

Verontreinigde, doordrenkte kledingstukken meteen verwijderen, met veel water en zeep grondig wassen, bij huidirritatie (rood worden etc.), een arts raadplegen.

#### Oogcontact

Kontaktenzen uitnemen.

Enkele min. met overvloedig water spoelen (oogdouche), indien nodig arts raadplegen.

#### Inslikken

Mond goed spoelen met water.

Geen braken opwekken, meteen arts raadplegen.

Aspiratiegevaar.

Bij braken het hoofd naar beneden houden opdat de maaginhoud niet in de longen terechtkomt.

Directe ziekenhuisopname.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Indien van toepassing zijn vertraagd optredende symptomen en effecten te vinden in sectie 11 of bij de opnamekanalen onder sectie 4.1.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de vergiftigingsverschijnselen zich pas na lange tijd / na enkele uren voordoen.

Inslikken:

Misselijkheid

Braken

Aspiratiegevaar.

Longoedeem

Chemische pneumonitis (toestand die lijkt op een longontsteking)

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Maagspoeling enkel onder endotracheale intubatie.

Profylaxe van longoedeem

Achteraf observeren op pneumonie en longoedeem.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Waterstraal/schuim/CO<sub>2</sub>/bluspoeder

#### Ongeschikte blusmiddelen

Harde waterstraal

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen ontstaan:

Kooloxides

Stikstofoxides

Giftige gassen

Ontvlambare damp/luchtmengsels

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

Blz. 4 van 15  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
Geldig vanaf: 22.02.2019  
Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
Common Rail Additive

Apparaat voor ademhalingsbescherming onafhankelijk van de omgevingslucht.  
Al naargelang de grootte van de brand  
Evt. volledige bescherming.  
Bedreigde vaten met water koelen.  
Gecontamineerd bluswater verwerken conform de voorschriften van overheidswege.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen.  
Ontstekingsbronnen verwijderen, niet roken.  
Contact met de ogen, met de huid en inademing vermijden.  
Rekening houden met evt. uitglijsgevaar.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Bij ontsnapping van grotere hoeveelheden indammen.  
Lek dichten wanneer dit zonder gevaren kan.  
Indringen in oppervlakte- en grondwater en in de grond vermijden.  
Afval niet in de gootsteen werpen.  
Bij lozen in het riool door een ongeval verantwoordelijke instanties informeren.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vochtbindend materiaal (bijv. universeel bindmiddel, zand, kiezelgoer, zaagmeel) opnemen en volgens rubriek 13 als afval verwijderen.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8 evenals aanbevelingen voor de afvalverwerking zie rubriek 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Niet alleen deze rubriek, maar ook rubriek 8 en 6.1 kan relevante informatie bevatten.

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### 7.1.1 Algemene aanbevelingen

Voor voldoende ventilatie zorgen.  
Inademing van dampen vermijden.  
Contact met de ogen en met de huid vermijden.  
Eten, drinken, roken en het bewaren van levensmiddelen in de werkruimte verboden.  
Instructies op het etiket en gebruiksaanwijzing in acht nemen.  
Werkproces conform gebruiksaanwijzing toepassen.

#### 7.1.2 Toelichting op de algemene hygiënemaatregelen op de werkplek

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast.  
Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Ontoegankelijk voor onbevoegden bewaren.  
Product alleen in originele verpakkingen en gesloten opslaan.  
Product niet opslaan in doorgangen en trappenhuizen.  
Niet samen met brandbevorderende of zelfontstekende stoffen opslaan.  
Indringen in de grond veilig voorkomen.  
Beschermen tegen direct zonlicht en warmte-inwerking.  
Op een goed geventileerde plaats opslaan.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Er is momenteel geen informatie hierover.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimiet ("Arbeitsplatzgrenzwert" AGW) van de totale oplosmiddel-koolwaterstof fractie van het mengsel (RCP werkwijze volgens de Duitse TRGS 900, nr. 2.9):  
300 mg/m<sup>3</sup>

NL

Blz. 5 van 15  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
 Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
 Geldig vanaf: 22.02.2019  
 Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
 Common Rail Additive

| Chem. omschrijving                                     | Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten                                                                          |            | % Bereik:60-80 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| WNG 8-uren: 300 mg/m3 (DE-AGW), 1000 mg/m3 (ACGIH-TWA) | WNG 15-min.: 2(II) (DE-AGW)                                                                                                                           | WNG-C: --- |                |
| Monitoringprocedures:                                  | <div>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</div> <div>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</div> <div>- Compur - KITA-187 S (551 174)</div> |            |                |
| BGW: ---                                               | Overige Informatie: (DE-AGW volgens de RCP-methode, TRGS 900, 2.9) / (TLV volgens de RCP-methode, ACGIH, Bijlaae H)                                   |            |                |

| 2-Ethylhexylnitrat   |                                          |                                     |            |         |                    |           |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|--------------------|-----------|
| Toepassingsgebied    | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde  | Eenheid            | Opmerking |
|                      | Milieu - zoet water                      |                                     | PNEC       | 0,8     | µg/l               |           |
|                      | Milieu - zeewater                        |                                     | PNEC       | 0,08    | µg/l               |           |
|                      | Milieu - sediment                        |                                     | PNEC       | 0,00074 | mg/kg dw           |           |
|                      | Milieu - bodem                           |                                     | PNEC       | 0,00019 | mg/kg dw           |           |
| Consument            | Mens - dermaal                           | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 0,52    | mg/kg bw/day       |           |
| Consument            | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 0,087   | mg/m <sup>3</sup>  |           |
| Consument            | Mens - oraal                             | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 0,025   | mg/kg bw/day       |           |
| Consument            | Mens - dermaal                           | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 0,022   | mg/cm <sup>2</sup> |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal                           | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 1       | mg/kg bw/day       |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 0,35    | mg/m <sup>3</sup>  |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal                           | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 0,044   | mg/cm <sup>2</sup> |           |

NL

WNG 8-uren = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Tijdgewogen gemiddelde over 8 uur (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).  
 DE-AGW = Duitse grenswaarden, A = alveolenfractie (of respirabele fractie), E = inhaleerbare fractie (TRGS 900).  
 BE-GW = Belgische grenswaarden.  
 ACGIH-TWA = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) grenswaarden, TWA (time weight average), tijdgewogen gemiddelde over 8 uur.  
 EU = Europese grenswaarden (Richtlijnen 1991/322/EEG, 1998/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU en 2019/1831/EU)  
 (8) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG). (9) = Respirabele fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG).  
 (11) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2004/37/EG). (12) = Inhaleerbare fractie. Respirabele fractie in de lidstaten die op de datum van de inwerkingtreding van deze richtlijn een systeem van biomonitoring uitvoeren met een biologische grenswaarde van maximaal 0,002 mg Cd/g creatinine in de urine (Richtlijn 2004/37/EG).  
 | WNG 15-min. = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Tijdgewogen gemiddelde over 15 min. (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).  
 DE-AGW = Duitse grenswaarden als overschrijdingsfactor 1 - 8 en categorie I (stoffen waarbij de lokale werking bepalend is voor de vastgestelde grenswaarde of stoffen die bij inademing sensibiliserend kunnen werken) of categorie II (resorptieve stoffen), A = alveolenfractie (of respirabele fractie), E = inhaleerbare fractie (TRGS 900).  
 BE-GW = Belgische grenswaarden.  
 ACGIH-STEL = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) grenswaarden, STEL (short term exposure limit), tijdgewogen gemiddelde over 15 min.  
 EU = Europese grenswaarden (2000/39/EG, 2006/15/EG).  
 (8) = Inhaleerbare fractie (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabele fractie (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grenswaarde voor kortstondige blootstelling in verhouding tot een referentieperiode van 1 minuut (2017/164/EU).  
 | WNG-C = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Ceiling (plafondwaarde) (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).  
 BE-GW = Belgische grenswaarden.  
 ACGIH-C = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) grenswaarden, C (ceiling value) een plafond waarde.  
 | BGW = Biologische grenswaarden. ACGIH-BEI = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH), BEI (Biological Exposure Indices), biologische grenswaarden.  
 | Overige Informatie: NL/DE/ACGIH/EU: H = Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen.  
 NL: WNG = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).  
 GGS-B4 = Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen, Bijlage 4 (Nederlandse niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen):  
 V1A, V1B of V2 = voor de voortplanting giftig/schadelijk (Vruchtbaarheid) en O1A, O1B of O2 voor de voortplanting giftig/schadelijk

Blz. 6 van 15  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
Geldig vanaf: 22.02.2019  
Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
Common Rail Additive

(Ontwikkeling). B = Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

DE: Y = stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging verwaarloosbaar is bij het aanhouden van de genoemde Duitse grenswaarde, Z = stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging niet uitgesloten kan worden bij het aanhouden van de genoemde Duitse grenswaarde.

BE: C = kankerverwekkende en/of mutagene stoffen, D = Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, F = blootstelling geschiedt in de vorm van vezels.

ACGIH: A1 = bewezen kankerverwekkend, A2 = verdacht kankerverwekkend, A3 = kankerverwekkend voor dieren, voor mensen onbekend, A4 = niet aan te duiden als kankerverwekkend voor mensen, A5 = niet verdacht als kankerverwekkend voor mensen, Sen = bij daarvoor gevoelige mensen een overgevoeligheidsreactie kan opwekken, ook bij blootstelling beneden de vermelde grenswaarde (DSEN = Sensibilisatie van de huid, RSEN = Sensibilisatie van de luchtwegen), OTO = ototoxisch chemisch middel.

(13) = De stof kan sensibilisatie van de huid en van de luchtwegen veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG), (14) = De stof kan sensibilisatie van de huid veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG).

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1 Passende technische maatregelen

Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door lokale afzuiging of algemene afzuiging gerealiseerd worden.

Indien dit niet volstaat om de concentratie onder de grenswaarden (WNG, DE-AGW, BE-GW) te houden moet een geschikte adembescherming gedragen worden.

Geldt alleen wanneer hier grenswaarden voor blootstelling zijn vastgelegd.

Passende beoordelingsmethoden voor de beoordeling van de doeltreffendheid van de genomen beschermingsmaatregelen omvatten metrologische en niet metrologische opsporingsmethoden.

Die worden beschreven in bijvoorbeeld EN 14042.

EN 14042 "Werkpleksfeer. Gids voor de toepassing en het gebruik van methodes en instrumenten voor het opsporen van chemische en biologische agentia".

### 8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast.

Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen.

Bescherming van de ogen/het gezicht:

Volledig aansluitende veiligheidsbril (EN 166) met zijkleppen bij gevaar door spetters.

Bescherming van de huid - Bescherming van de handen:

Chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen (EN 374).

Eventueel

Veiligheidshandschoenen van nitril (EN 374).

veiligheidshandschoenen uit polyvinylalcohol (EN 374)

Veiligheidshandschoenen van Viton® / van fluorelastomeer (EN 374)

Minimale dikte in mm:

0,5

Permeatie (doorbraaktijd) in minuten:

>= 480

De vastgestelde doorbraaktijden conform EN 16523-1 werden niet verkregen onder praktijkvoorwaarden.

Er wordt een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50% van de doorbraaktijd.

Beschermende handcrème aan te bevelen.

Bescherming van de huid - Andere maatregelen:

Beschermende werkkleding (bv. veiligheidsschoenen EN ISO 20345, veiligheidskleding met lange mouwen).

Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij overschrijding van de grenswaarde (WNG of DE-AGW of BE-GW).

Adembeschermingsmasker filter A (EN 14387), kleurcode bruin

Draagtijdbeperkingen voor adembeschermingsapparaten in acht nemen.

Thermische gevaren:

Niet van toepassing

Aanvullende informatie voor de handbescherming - Er werden geen testen gedaan.

De selectie werd bij mengsels naar best weten gemaakt en via informatie over de bestanddelen geselecteerd.

De selectie werd bij stoffen afgeleid van de opgaven van de handschoenproducent.

Bij de definitieve keuze van het handschoenmateriaal moet rekening worden gehouden met doorbraaktijden, permeatietermijnen en de afbraak.

Blz. 7 van 15  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
 Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
 Geldig vanaf: 22.02.2019  
 Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
 Common Rail Additive

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken afhankelijk en van producent tot producent verschillend.  
 Bij mengsels kan de bestendigheid van handschoenmateriaal niet vooraf worden berekend en daarom moet het getest worden voor gebruik.  
 De nauwkeurige doorbraaktijd van het handschoenmateriaal moet bij de producent van de veiligheidshandschoenen worden opgevraagd en nagekomen.

### 8.2.3 Beheersing van milieublootstelling

Er is momenteel geen informatie hierover.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Fysische toestand:                       | Vloeibaar                    |
| Kleur:                                   | roodbruin                    |
| Geur:                                    | Karakteristiek               |
| Geurdrempelwaarde:                       | Niet bepaald                 |
| pH-Waarde:                               | Niet bepaald                 |
| Smelt-/vriespunt:                        | Niet bepaald                 |
| Beginkookpunt en kooktraject:            | Niet bepaald                 |
| Flampunt:                                | >63 °C                       |
| Verdampingssnelheid:                     | Niet bepaald                 |
| Ontvlambaarheid (vast, gas):             | n.br.                        |
| Onderste explosiegrenswaarde:            | Niet bepaald                 |
| Bovenste explosiegrenswaarde:            | Niet bepaald                 |
| Dampspanning:                            | Niet bepaald                 |
| Dampdichtheid (Lucht = 1):               | Niet bepaald                 |
| Dichtheid:                               | 0,8265 g/ml (15°C)           |
| Stortgewicht:                            | n.br.                        |
| Oplosbaarheid:                           | Niet bepaald                 |
| Oplosbaarheid in water:                  | Onoplosbaar                  |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): | Niet bepaald                 |
| Zelfontbrandingstemperatuur:             | Niet bepaald                 |
| Ontledingstemperatuur:                   | Niet bepaald                 |
| Viscositeit:                             | <7 mm <sup>2</sup> /s (40°C) |
| Ontploffingseigenschappen:               | Product is niet ontplofbaar. |
| Oxiderende eigenschappen:                | Neen                         |

### 9.2 Overige informatie

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Mengbaarheid:                   | Niet bepaald |
| Vetoplosbaarheid / oplosmiddel: | Niet bepaald |
| Geleidingsvermogen:             | Niet bepaald |
| Oppervlaktespanning:            | Niet bepaald |
| Oplosmiddelgehalte:             | Niet bepaald |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Het product is niet getest.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel bij juiste opslag en hantering.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Verhitting, open vlammen, ontstekingsbronnen

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Contact met sterke oxidatiemiddelen vermijden.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding bij conform gebruik.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

## 11.1 Informatie over toxicologische effecten

Mogelijk meer informatie over de effecten op de gezondheid, zie paragraaf 2.1 (beoordeling).

| Common Rail Additive                                                     |          |        |         |           |             |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                     | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                |
| Acute toxiciteit, oraal:                                                 | ATE      | >2000  | mg/kg   |           |             | berekende waarde                                                         |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                           | ATE      | >2000  | mg/kg   |           |             | berekende waarde                                                         |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                        | ATE      | >20    | mg/l/4h |           |             | berekende waarde, Gevaarlijke dampen                                     |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                        | ATE      | >5     | mg/l/4h |           |             | berekende waarde, Aërosol                                                |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                 |          |        |         |           |             | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                          |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                   |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                   |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                         |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                   |
| Kankerverwekkendheid:                                                    |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                   |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                        |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                   |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE): |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                   |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE): |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                   |
| Gevaar bij inademing:                                                    |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                   |
| Symptomen:                                                               |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                   |

| Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten |          |        |          |                        |                                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                         | Eindpunt | Waarde | Eenheid  | Organisme              | Testmethode                                              | Opmerking                             |
| Acute toxiciteit, oraal:                                                     | LD50     | >5000  | mg/kg    | Rat                    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                           | Analogiebesluit                       |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                               | LD50     | >5000  | mg/kg    | Konijn                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                         | Analogiebesluit                       |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                            | LC50     | >4951  | mg/m3/4h | Rat                    | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                     | Analogiebesluit, Gevaarlijke dampen   |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                     |          |        |          |                        | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | Niet irriterend, Analogiebesluit      |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                              |          |        |          |                        | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | Niet irriterend, Analogiebesluit      |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                    |          |        |          |                        | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | Niet sensibiliserend, Analogiebesluit |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                             |          |        |          |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negatief, Analogiebesluit             |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                             |          |        |          |                        | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)       | Negatief, Analogiebesluit             |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                             |          |        |          | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negatief                              |

Blz. 9 van 15  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
 Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
 Geldig vanaf: 22.02.2019  
 Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
 Common Rail Additive

|                                                                          |  |  |  |  |                                                                |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kankerverwekkendheid:                                                    |  |  |  |  | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Negatief, Analogiebesluit                                                |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                        |  |  |  |  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negatief, Analogiebesluit                                                |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE): |  |  |  |  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Negatief, Analogiebesluit                                                |
| Gevaar bij inademing:                                                    |  |  |  |  |                                                                | Ja                                                                       |
| Symptomen:                                                               |  |  |  |  |                                                                | bewusteloosheid, hoofdpijn, duizeligheid                                 |
| Overige informatie:                                                      |  |  |  |  |                                                                | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |

| 2-Ethylhexylnitraat                                              |          |        |            |                        |                                                               |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                             | Eindpunt | Waarde | Eenheid    | Organisme              | Testmethode                                                   | Opmerking                                                                                 |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                   |          |        |            |                        |                                                               | Ervaring bij mensen., Schadelijk                                                          |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                |          |        |            |                        |                                                               | Ervaring bij mensen., Schadelijk                                                          |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                | LCLo     | >4,6   | mg/l/1h    | Rat                    |                                                               | Nevel                                                                                     |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                         |          |        |            | Konijn                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                  | Niet irriterend, Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                  |          |        |            | Konijn                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                     | Niet irriterend                                                                           |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                        |          |        |            | Cavia                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                 | Nee (contact met de huid)                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                 |          |        |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                    | Negatief                                                                                  |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                 |          |        |            | Muis                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)         | Negatief                                                                                  |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                 |          |        |            |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)      | Negatief                                                                                  |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                | NOAEL    | 100    | mg/kg bw/d |                        | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) | Negatief                                                                                  |
| Giftigheid voor de voortplanting (schadelijk voor ontwikkeling): |          |        |            | Rat                    | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)              | Analogiebesluit                                                                           |

Blz. 10 van 15  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
 Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
 Geldig vanaf: 22.02.2019  
 Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
 Common Rail Additive

|                                                                                          |       |     |       |     |                                                          |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen:                                                                               |       |     |       |     |                                                          | uitdroging van de huid., kan hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken., misselijkheid, plotselinge verlaging van de bloeddruk, diarree, bewusteloosheid |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), door inademing: | NOAEL | 863 | mg/m3 | Rat | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study) | Gevaarlijke dampen, Analogiebesluit                                                                                                                  |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Mogelijk meer informatie over de milieueffecten, zie paragraaf 2.1 (beoordeling).

| Common Rail Additive                           |          |      |        |         |           |             |                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                                          |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                             |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                             |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                             |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                             |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                             |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                             |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                             |
| 12.6. Andere schadelijke effecten:             |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                             |
| Overige informatie:                            |          |      |        |         |           |             | Bevat geen organisch gebonden halogenen, die kunnen bijdragen aan de AOX-waarde in het afvalwater. |
| Overige informatie:                            |          |      |        |         |           |             | DOC-eliminatiegraad (organische complexvormers) >= 80%/28d: n.br.                                  |

| Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten |          |      |        |         |                     |                                      |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                         | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme           | Testmethode                          | Opmerking                                    |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:                               |          |      |        |         |                     |                                      | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof                |
| Oplosbaarheid in water:                                                      |          |      |        |         |                     |                                      | Het product drijft aan de wateroppervlakte . |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                   | LL50     | 96h  | >1000  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |                                              |

Blz. 11 van 15  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
 Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
 Geldig vanaf: 22.02.2019  
 Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
 Common Rail Additive

|                                        |       |     |       |      |                                 |                                                                    |                              |
|----------------------------------------|-------|-----|-------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | NOELR | 28d | 0,101 | mg/l | Oncorhynchus mykiss             |                                                                    |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EL50  | 48h | >1000 | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | NOELR | 21d | 0,176 | mg/l | Daphnia magna                   |                                                                    |                              |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |       | 28d | 80    | %    | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Licht biologisch afbreekbaar |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | EL50  | 72h | >1000 | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                              |
| Overige organismen:                    | EL50  | 48h | >1000 | mg/l | Tetrahymena pyriformis          |                                                                    |                              |

| 2-Ethylhexylnitraat                            |           |      |           |         |                                 |                                                                                                   |                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------|------|-----------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt  | Tijd | Waarde    | Eenheid | Organisme                       | Testmethode                                                                                       | Opmerking                                                                       |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | LC50      | 96h  | 2         | mg/l    | Brachydanio rerio               | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                                              |                                                                                 |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | EC50      | 48h  | >12,6     | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                                  |                                                                                 |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | EC50      | 72h  | 3,22      | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                           |                                                                                 |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | NOEC/NOEL | 96h  | 1,42      | mg/l    |                                 |                                                                                                   |                                                                                 |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           | 28d  | 0         | %       |                                 | OECD 310 (Ready Biodegradability - CO2 in sealed vessels (Headspace Test))                        | Niet licht biologisch afbreekbaar                                               |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | BCF       |      | 1332      |         |                                 |                                                                                                   |                                                                                 |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | Log Pow   |      | 3,74-5,24 |         |                                 |                                                                                                   | Een noemenswaardig bioaccumulatiepotentieel valt niet te verwachten (LogPow 3). |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |           |      |           |         |                                 |                                                                                                   | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof                                                   |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  | Log Koc   |      | 3,75      |         |                                 | OECD 121 (Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using HPLC) |                                                                                 |
| Toxiciteit voor bacteriën:                     | EC50      | 3h   | >1000     | mg/l    | activated sludge                | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation))          |                                                                                 |

Blz. 12 van 15  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
 Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
 Geldig vanaf: 22.02.2019  
 Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
 Common Rail Additive

|                         |     |  |   |   |  |  |      |
|-------------------------|-----|--|---|---|--|--|------|
| Overige informatie:     | AOX |  | 0 | % |  |  | Neen |
| Oplosbaarheid in water: |     |  |   |   |  |  | Laag |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Voor de stof / mengsel / residuen

Afvalcodenummer EG:  
 De genoemde afvalsleutels zijn aanbevelingen op basis van het vermoedelijke gebruik van dit product.  
 Op basis van het specifieke gebruik en de afvalverwerkingsvoorzieningen bij de gebruiker kunnen onder bepaalde omstandigheden ook andere afvalsleutels worden toegekend. (2014/955/EU)  
 13 07 03 overige brandstoffen (inclusief mengsels)  
 Aanbeveling:  
 Ontmoedig de lozing van afvalwater in het milieu.  
 Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.  
 Bijvoorbeeld geschikte verbrandingsinstallatie.

#### Vervuilde verpakkingen

Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.  
 Houder volledig leegmaken.  
 Niet-gecontamineerde verpakkingen kunnen opnieuw gebruikt worden.  
 Niet voor reiniging geschikte verpakkingen moeten zoals het product verwerkt worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Algemene aanwijzingen

14.1. VN-nummer: n.b.

#### Vervoer over de weg/spoorwegvervoer (ADR/RID)

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevaarklasse(n): n.br.

14.4. Verpakkingsgroep: n.b.

Classificeringscode: n.b.

LQ: n.b.

14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing

Tunnel restriction code:

#### Zeevervoer (IMDG-code)

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevaarklasse(n): n.br.

14.4. Verpakkingsgroep: n.b.

Mariene verontreiniging (Marine Pollutant): n.br.

14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing

#### Luchtvervoer (IATA)

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevaarklasse(n): n.br.

14.4. Verpakkingsgroep: n.b.

14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Tenzij anders vermeld moeten de algemene maatregelen voor de uitvoering van een veilig transport in acht worden genomen.

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Geen gevaarlijke goederen volgens boven genoemde verordening.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Blz. 13 van 15  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
 Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
 Geldig vanaf: 22.02.2019  
 Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
 Common Rail Additive

Beperkingen opvolgen:  
 Neem de voorschriften voor veiligheid en gezondheid op de werkplek in acht.

Richtlijn 2012/18/EU ("Seveso-III"), bijlage I, deel 2 - De volgende stoffen die op de lijst staan, zitten in dit product:

| Vermelding nr. | Gevaarlijke stoffen | Aantekeningen bij bijlage I | Drempelwaarde (ton) voor toepassing van - Voorschriften voor lagedrempelinrichtingen | Drempelwaarde (ton) voor toepassing van - Voorschriften voor hogedrempelinrichtingen |
|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 21             | Propylene oxide     |                             | 5                                                                                    | 50                                                                                   |

Voor de toewijzing van de categorieën en drempelwaarden dienen altijd de toelichtingen bij bijlage I van de richtlijn 2012/18/EU in acht te worden genomen, in het bijzonder de hier in de tabellen genoemde en de toelichtingen 1 - 6.

Richtlijn 2010/75/EU (VOS): 95,435 %

Naleven van het Arbeidsomstandighedenbesluit (met name artikel 4.108 - Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie) (Nederland).

## 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet voorzien voor mengsels.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Herziene rubrieken: 9, 15  
 Deze informatie is van toepassing op het produkt zoals het wordt geleverd.  
 Briefing/opleiding van de medewerkers voor het omgaan met gevaarlijke stoffen vereist.

## Indeling en procedures gebruikt voor de verwijdering van de indeling van het mengsel krachtens verordening (EG) 1272/2008 (CLP):

| Indeling in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) | Gebruikte waarderingsmethode           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Asp. Tox. 1, H304                                                    | Indeling conform berekeningsprocedure. |
| Aquatic Chronic 3, H412                                              | Indeling conform berekeningsprocedure. |

De volgende zinnen stellen de uitgeschreven H-zinnen, gevarenklasse- en gevarencategoriecode (GHS / CLP) van het product en de bestanddelen (aangeduid in rubriek 2 en 3) voor.

H302 Schadelijk bij inslikken.  
 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
 H312 Schadelijk bij contact met de huid.  
 H332 Schadelijk bij inademing.  
 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Asp. Tox. — Aspiratiegevaar  
 Aquatic Chronic — Gevaar voor het aquatisch milieu - Chronisch  
 Acute Tox. — Acute toxiciteit - Oraal  
 Acute Tox. — Acute toxiciteit - Dermaal  
 Acute Tox. — Acute toxiciteit - Inhalatie

## Eventueel in dit document gebruikte afkortingen en acroniemen:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 alg. algemene  
 AOX Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen  
 ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
 ATE Acute Toxicity Estimate (= schatting van de acute toxiciteit)  
 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instelling voor materiaalonderzoek, Duitsland)  
 BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Duits federaal instituut voor veiligheid en gezondheid op de werkplek, Duitsland)  
 BSEF The International Bromine Council

Blz. 14 van 15  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
 Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
 Geldig vanaf: 22.02.2019  
 Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
 Common Rail Additive

bv., b.v., bijv.      bijvoorbeeld, bij voorbeeld  
 bw      body weight (= lichaamsgewicht)  
 ca.      circa  
 CAS      Chemical Abstracts Service  
 CLP      Classification, Labelling and Packaging (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)  
 CMR      carcinogeen, mutageen, reprotoxisch  
 conf.      conform  
 DMEL      Derived Minimum Effect Level  
 DNEL      Derived No Effect Level (= afgeleide doses zonder effect)  
 dw      dry weight (= droge massa)  
 ECHA      European Chemicals Agency (= Europees Agentschap voor chemische stoffen)  
 EEG      Europese Economische Gemeenschap  
 EG      Europese Gemeenschap  
 EINECS      European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS      European List of Notified Chemical Substances  
 EN      Europeese Normen  
 EPA      United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
 etc., enz.      et cetera, enzovoort  
 EU      Europese Unie  
 EVAL      Ethyleen-vinylalcoholcopolymeer  
 fax.      Faxnummer  
 g.g.b.      geen gegevens beschikbaar  
 GHS      Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen)  
 GWP      Global warming potential (= Broeikaseffect)  
 IARC      International Agency for Research on Cancer (= Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek)  
 IATA      International Air Transport Association  
 IBC (Code)      International Bulk Chemical (Code)  
 IMDG-code      International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee)  
 incl.      inclusief  
 IUCLID      International Uniform Chemical Information Database  
 IUPAC      International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde)  
 LC50      Lethal Concentration to 50 % of a test population (= concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt)  
 LD50      Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis)  
 LQ      Limited Quantities  
 min.      minuut (minuten)  
 n.b.      niet bruikbaar  
 n.g.      niet getest  
 OECD      Organisation for Economic Co-operation and Development  
 opm.      Opmerking  
 org.      organisch  
 PBT      persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioaccumulerend en toxisch)  
 PE      Polyethyleen  
 PNEC      Predicted No Effect Concentration (= voorspelde concentraties zonder effect)  
 PVC      Polyvinylchloride  
 REACH      Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)  
 REACH-IT List-No.      9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
 resp.      respectievelijk  
 RID      Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
 SVHC      Substances of Very High Concern  
 UN RTDG      United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (aanbevelingen van de Verenigde Naties over het vervoer van gevaarlijke goederen)  
 VOC      Volatile organic compounds (= vluchtige organische verbindingen (VOV))  
 vPvB      very persistent and very bioaccumulative (= zeer persistent en sterk bioaccumulerend)  
 wwt      wet weight

Deze informatie heeft alleen betrekking op het materiaal dat hierin wordt omschreven en is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring die ons bekend is. Het veiligheidsinformatieblad beschrijft het produkt met het oog op de veiligheidseisen en is niet bedoeld als technische produktinformatie. Elke verantwoordelijkheid wordt echter afgewezen.

Blz. 15 van 15  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 22.02.2019 / 0010  
Vervangt versie van / versie: 24.01.2019 / 0009  
Geldig vanaf: 22.02.2019  
Afdrukdatum PDF: 10.02.2021  
Common Rail Additive

---

Opgemaakt door:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Voor verandering of verveelvoudiging van dit document is de uitdrukkelijke toestemming van Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.