

	Lapas: 1
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 pataisą. - SDSGHS_LT

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : Tectyl® 550 ML

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama naudoti : Korozijos inhibitorius

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Wieldrechtseweg 39 3316 BG Dordrecht Nyderlandai +31 (0)78 654 3500 (Nyderlandai), arba susisieki su savo vietiniu CSR kontaktiniu igaliotu asmeniu SDS@valvoline.com	1.4 Pagalbos telefono numeris +1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), arba susisiekti su savo vietiniu avariniu telefono numeriu +370 5 236 20 52 / +370 687 53378 Produkto informacija +31 (0)78 654 3500 (Nyderlandai), arba susisieki su savo vietiniu CSR kontaktiniu igaliotu asmeniu
---	---

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Degieji skysčiai, 3 kategorija

H226: Degūs skystis ir garai.

Specifinis toksiškumas konkrečiam
organui - vienkartinis poveikis, 3
kategorija, Centrinė nervų sistema

H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos
svaigimą.

Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens
aplinkai, 3 kategorija

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

	Lapas: 2
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis :

Atsargiai

Pavojingumo frazės :

H226

Degūs skystis ir garai.

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H412

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Papildomos pavojingumo frazės :

EUH066

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazės :

P101

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Prevencija:

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P271

Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

Greitoji pagalba:

P370 + P378

Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausą smėlį, sausą cheminę medžiagą ar alkoholiui atsparias putas.

Sandėliavimas:

P405

Laikyti užrakintą.

Šalinimas:

P501

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į įteisintą atliekų šalinimo įmonę.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Papildoma konsultacija

Informacijos neturima.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

	Lapas: 3
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

3.2 Mišiniai

Pavojingi komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)	Koncentracija (%)
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics	01-2119463258-33-xxxx	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304	>= 40,00 - < 50,00
SODIUM PETROLEUM SULFONATE	68608-26-4 271-781-5 01-2119527859-22-xxxx	Eye Irrit.2; H319	>= 2,50 - < 5,00
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0 01-2119475108-36-xxxx	Acute Tox.4; H302 Acute Tox.4; H332 Acute Tox.3; H311 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319	>= 1,00 - < 2,50
OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE	95-38-5 202-414-9 01-2119777867-13-xxxx	Acute Tox.4; H302 Skin Corr.1C; H314 Eye Dam.1; H318 STOT RE2; H373 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	>= 0,25 - < 0,50
OLEYL N-METHYLGLYCINE	110-25-8 203-749-3 01-2119488991-20-xxxx	Acute Tox.4; H332 Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 Aquatic Acute1; H400	>= 0,25 - < 0,50
Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :			
distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiną sunkiusis; pagrindinė alyva - detaliau nenurodyta; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas katalizatoriškai hidrinant naftos frakciją. Sudarytas daugiausia iš C20-C50 angliavandenilių ir yra	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25-xxxx		>= 1,00 - < 2,50

 Valvoline	Lapas: 4
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

maėdaug 19cSt esant 40.degree.C klampos alyva. Joje yra santykinai daug soėiėjė angliavandeniliė.			
distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai; sudėtingas angliavandeniliė miėinys, gaunamas gryninant naftos frakcijė vandeniliu ir naudojant katalizatoriė. Jė sudaro angliavandeniliai, kuriė vyraujantis anglies atomė skaiėius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda iėgrynintė alyvė, kurios klampa mėėesnė nei 100 SUS 100.degree.F (19cSt 40.degree.C) temperatėroje. Joje yra palyginti didelė proporcija soėiėjė angliavandeniliė.	64742-55-8 265-158-7 01-2119487077-29-xxxx	Asp. Tox.1; H304	>= 1,00 - < 2,50

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba : Išnešti iš pavojingos aplinkos.
 Ekspozicijos atveju arba pasijutus blogai, kreiptis į
 APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
 CENTRĄ arba į gydytoją.
 Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.
 Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros.
- Įkvėpus : Išvesti į gryną orą.
 Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią
 padėtį ir kviesti gydytoją.
 Po stiprios ekspozicijos kreiptis į gydytoją.

	Lapas: 5
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

- Patekus ant odos : Pašalinti užterštus drabužius. Atsiradus dirginimui, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu.
Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius.
Nuvilkti suterštus drabužius.
- Patekus į akis : Akis kruopščiai praplauti vandeniu.
Išimti kontaktinius lęšius.
Saugoti nepažeistą akį.
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.
- Prarijus : Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.
Jei simptomai toliau išlieka, kvieisti gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai : Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.
- Rizikos : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Rizikos : Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.
Vandens pusrslai
Putos
Alkoholiui atsparios putos
Anglies dioksidas (CO₂)
Sausas chemikalas
- Netinkamos gesinimo priemonės : Stipri vandens čiurkšlė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Specifiniai pavojai gaisro : Niekada nenaudokite virinimo ar pjovimo pjoviklio ant būgno

	Lapas: 6
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

metu (netgi tuščio) ar šalia jo, kadangi produktas (ar net jo likučiai) gali sprogti užsidegti. Saugotis garų, sudarančių sprogias koncentracijas, susikaupimo. Garai gali kauptis pažemio zonose. Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Pavojingi degimo produktai : anglies dioksidas ir anglies monoksidas
Angliavandeniliai
Sieros junginiai
Aldehidai
Ketonai
Organinės rūgštys

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Specifiniai gaisro gesinimo metodai : Produktas yra suderinamas su standartinėmis priešgaisrinėmis medžiagomis.

Tolesnė informacija : Nenaudoti stiprios vandens srovės, nes ji gali išsklaidyti ir išplatinti ugnį. Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Naudoti vandens pusrus sandariai uždarytų talpyklų atvėsinimui.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Evakuoti darbuotojus į saugias vietas. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius. Naudoti asmenines apsaugos priemones. Užtikrinti pakankamą vėdinimą. Saugotis garų, sudarančių sprogias koncentracijas, susikaupimo. Garai gali kauptis pažemio zonose. Asmenys, nedevintys apsaugines irangos, turetu buti pašalinti iš siliejimo zonos, kol viskas išvaloma. Atitinka visus taikomus federalinius, valdies ir vietinius nurodymus. Dujas/garus/rūkus nuslopinti išpurslinta vandens čiurkšle.

	Lapas: 7
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Išsipylius, likučius susemti ir surinkti panaudojant nedegias ir sugeriančias medžiagas (pvz: smelį, gruntą, vermikulitą) ir patalpinti į atliekų konteinerį (žiūrėti 13 skyrių).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapo 8 un 13 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Būgną atidaryti atsargiai, nes turinys gali būti suslėgtas.
Vengti aerozolių susidarymo.
Darbo patalpoje užtikrinti pakankamą oro pasikeitimą/ar ištraukimą.
Neįkvėpti garų, dulkių.
Nerūkyti.
Tuščia pakuotė pavojinga.
Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.
Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.
Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.
Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo : Imtis būtinų veiksmų elektrostatinėms iškrovoms (kurios gali sukelti organinių medžiagų garų užsidegimą) išvengti. Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos, įkaitintų paviršių ir uždegimo šaltinių. Naudoti tik sprogo nesukeliantį įrangą.

Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.
Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms : Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje.
Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti

		Lapas: 8
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS		Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
		Spausdinimo data: 11.05.2020
		Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML		Versija: 3.0
VE20070		

vertikaliai, kad neištekėtų. Laikytis ženklavimo įspėjimų.
Nerūkyti.

Kiti duomenys : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo : Neturima duomenų
atvejais (-ai)

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Ekspozicijos forma)	Kontrolės parametrai	Pagrindas, bazė
2-butoxyethanol	111-76-2	TWA	20 ppm 98 mg/m ³	2000/39/EC
		STEL	50 ppm 246 mg/m ³	2000/39/EC
		IPRD	10 ppm 50 mg/m ³	LT OEL
		TPRD	20 ppm 100 mg/m ³	LT OEL
distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiną sunkius; pagrindinė alyva - detaliau nenurodyta; sudėtingas angliavandenilių mišinys	64742-54-7	IPRD	350 mg/m ³	LT OEL
		TPRD	500 mg/m ³	LT OEL
distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniu	64742-55-8	IPRD	350 mg/m ³	LT OEL
		TPRD	500 mg/m ³	LT OEL

 Valvoline	Lapas: 9
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0



8.2 Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės

Pateikite pakankamai mechaninis (bendrosios ir / arba vietinė ištraukiamoji ventiliacija) išlaikyti ekspoziciją žemiau poveikio rekomendacijas (jei taikytina) arba tokio lygio, kad sukelti žinomas, įtariamą ar akivaizdžių neigiamų pasekmių.

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių apsauga : Nereikalaujama, esant normalioms naudojimo sąlygoms.
Dėvėti apsauginiams akiniams, jei medžiaga gali būti misted arba aptaškytos į akis.

Rankų apsauga

Paaiškinimai : Butadiennitrilinis kaučiukas Neopreninės pirštinės
Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių pirštinių gamintoju.

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Atitinkami drabužiai:
Nepralaidūs apsauginiai drabužiai
Saugi avalynė
Ugniai atsparūs drabužiai
Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

Kvėpavimo organų apsauga : Garų susidarymo atveju naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę su aprobuotu filtru.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda : skystas
Spalva : gintaro
Kvapą : tirpiklis
Kvapo atsiradimo slenkstis : Neturima duomenų
pH : Netaikoma
Lydimosi/užšalimo temperatūra : Neturima duomenų

	Lapas: 10
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

Pliūpsnio temperatūra : 40 °C
Metodas: Pensky Martens uždarojo indo metodas

Degumas (kietų medžiagų, dujų) : Neturima duomenų

Garų slėgis : Neturima duomenų

Tankis : apytikriai 0,86 g/cm³ (20 °C)

Tirpumas
Tirpumas vandenyje : nemaišus

Tirpumas kituose tirpikliuose : Neturima duomenų

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo : Neturima duomenų

Skilimo temperatūra : Neturima duomenų

Klampa
Kinematinė klampa : > 21 mm²/s (40 °C)

Oksidacinės savybės : Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

Neturima duomenų

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Šiluma, liepsnos ir kibirkštys.

#ilumos perteklius
Neleisti išgaruoti iki sausumo.

	Lapas: 11
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Rūgštys
Aminai
Amoniakas
Bazės
chloratai
Chloras
Oksidatoriai
stipriųjų bazių druskos

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai : Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Įkvėpimas
Sąlytis su oda
Patekimas į akis
Nurijimas

Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Produktas:

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis : > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Ūmaus toksiškumo įvertis : > 5 mg/l
Ekspozicijos laikas: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: Skaičiavimo metodas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Ūmaus toksiškumo įvertis : > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 15.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 423
Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): > 4,95 mg/l

 Valvoline	Lapas: 12
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

	Ekspozicijos laikas: 4 h Bandymo atmosfera: garai Metodas: OECD Bandymų gairės 403 Vertinimas: Nepageidaujamo poveikio nepastebėta ūminio toksiškumo įkvėpus bandymus. Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas. Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis, patinas ir patelė): >= 3.160 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 402 Vertinimas: Nr neigiamas poveikis buvo pastebėtas ūmus toksiškumas per odą bandymus. Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.
--	---

Komponentai:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

	Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 5 g/kg LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 401 GLP: taip Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas. Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): > 1,9 mg/l Ekspozicijos laikas: 4 h Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas Metodas: OECD Bandymų gairės 403 GLP: taip Vertinimas: Komponentas / Preparatas klasifikuojamas kaip ūmaus toksiškumo įkvėpus, 5 kategorijai. Paaiškinimai: Nuo šios dozės mirštamumo nenustatyta. Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas. Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): > 5.000 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 402 GLP: taip Paaiškinimai: Nuo šios dozės mirštamumo nenustatyta. Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.
--	---

Komponentai:

ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER:

	Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Jūrų kiaulytė): 1.200 mg/kg
--	--

 Valvoline	Lapas: 13
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML	Versija: 3.0
VE20070	

Ūmus toksiškumas įkvėpus : **LC50 (Žiurkė): 2,17 mg/l**
 Ekspozicijos laikas: **4 h**
 Bandymo atmosfera: **dulkės/rūkas**
 Vertinimas: **Komponentas / Preparatas klasifikuojamas kaip ūmaus toksiškumo įkvėpus, 4 kategorijai.**

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : **LD50 (Triušis): 400 - 500 mg/kg**

Komponentai:

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Ūmus toksiškumas prarijus : **LD50 (Žiurkė): apytikriai 1.265 mg/kg**

Komponentai:

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Ūmus toksiškumas prarijus : **LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg**

Ūmus toksiškumas įkvėpus : **LC50 (Žiurkė): > 1,01 - 1,85 mg/l**
 Ekspozicijos laikas: **4 h**
 Bandymo atmosfera: **dulkės/rūkas**

Komponentai:

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Ūmus toksiškumas prarijus : **LD50 (Žiurkė): > 15 g/kg**

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : **LD50 (Triušis): > 5 g/kg**

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Rezultatas: **Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas**

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Rūšis: **Triušis**

Rezultatas: **Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas**

Paaiškinimai: **Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.**

ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER:

Rūšis: **Triušis**

Rezultatas: **Dirgina odą.**

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Rūšis: **Triušis**

	Lapas: 14
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML	Versija: 3.0
VE20070	

Metodas: OECD Bandytųjų gairės 404
Rezultatas: Ėsdinanti po nuo 1 iki 4 valandų trukmės poveikio

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Rūšis: Triušis
Rezultatas: Dirgina odą.

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Rezultatas: Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas

HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Rezultatas: Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Produktas:

Paaiškinimai: Garai gali sukelti akių, kvėpavimo sistemos ir odos dirginimą.

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Rezultatas: Nedirgina akių

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Rūšis: Triušis
Rezultatas: Dirgina akis.
Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER:

Rūšis: Triušis
Rezultatas: Dirgina akis.

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Rezultatas: Ardanti (ėsdinanti)

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Rūšis: Triušis
Rezultatas: Ardanti (ėsdinanti)

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Rezultatas: Nedirgina akių

HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Rezultatas: Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas

	Lapas: 15
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML	Versija: 3.0
VE20070	

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas: Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Kvėpavimo takų sensibilizacija: Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Vertinimas: Nesukelia odos jautrinimo.

Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER:

Bandymo tipas: Maksimizacijos testas

Rūšis: Jūrų kiaulytė

Vertinimas: Nesukelia odos jautrinimo.

Metodas: OECD Bandymų gairės 406

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Rūšis: Jūrų kiaulytė

Vertinimas: Nesukelia odos jautrinimo.

Metodas: OECD Bandymų gairės 406

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Bandymo tipas: Maksimizacijos testas

Rūšis: Jūrų kiaulytė

Vertinimas: Nesukelia odos jautrinimo.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas
Tyrimų rūšis: Salmonella typhimurium
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
Rezultatas: neigiamas
Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas
Tyrimų rūšis: Salmonella typhimurium
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
Rezultatas: neigiamas

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas
Tyrimų rūšis: Salmonella typhimurium

	Lapas: 16
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML	Versija: 3.0
VE20070	

Medžiagų apykaitos aktyvinimas: **su ar be medžiagų aktyvinimo**
Rezultatas: **neigiamas**

Kancerogeniškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Kancerogeniškumas - : Klasifikuojama remiantis DMSO ekstrakto kiekiu < 3 %
Vertinimas (Reglamentas (EB) 1272/2008, VI priedas, 3 dalis, L pastaba)

HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Kancerogeniškumas - : Klasifikuojama remiantis DMSO ekstrakto kiekiu < 3 %
Vertinimas (Reglamentas (EB) 1272/2008, VI priedas, 3 dalis, L pastaba)

Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

STOT (vienkartinis poveikis)

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Vertinimas: **Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.**

STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Paveikimo būdai: **Nurijimas**

Organai taikiniai: **Virškinimo traktas, užkrūčio liauka**

Vertinimas: **Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.**

Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Produktas:

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

	Lapas: 17
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML	Versija: 3.0
VE20070	

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos

HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Tolesnė informacija

Produktas:

Paaškinimai: Perteklinės ekspozicijos simptomai gali būti galvos skausmas, svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas., Koncentracijos, ženkliai viršijančios profesinės ekspozicijos ribines vertes, gali sukelti narkotinį poveikį., Tirpikliai gali pašalinti odos riebalus.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics

Toksiškumas žuvims : **LL50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): > 1.000 mg/l**
 Ekspozicijos laikas: 96 h
 Bandymo tipas: **pusiaustatinis bandymas**
 Bandomoji medžiaga: **WAF**
 Metodas: **OECD Bandymų gairės 203**

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : **EL50 (Daphnia magna (Dafnija)): 1.000 mg/l**
 Ekspozicijos laikas: 48 h
 Bandymo tipas: **statinis bandymas**
 Bandomoji medžiaga: **WAF**
 Metodas: **OECD Bandymų metodika 202**

Toksiškumas jūros dumbliams : **EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): > 1.000 mg/l**
 Pabaiga: **Augimo slopinimas**
 Ekspozicijos laikas: 72 h
 Bandymo tipas: **statinis bandymas**
 Metodas: **OECD Bandymų metodika 201**

SODIUM PETROLEUM SULFONATE

Toksiškumas žuvims : **LL50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): > 1.000 mg/l**
 Ekspozicijos laikas: 96 h
 Bandymo tipas: **atkūrimas**
 Bandomoji medžiaga: **WAF**
 Metodas: **OECD Bandymų gairės 203**
 GLP: **taip**

 Valvoline	Lapas: 18
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML	Versija: 3.0
VE20070	

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : **EC50 (Daphnia magna (Dafnija))**: > 1.000 mg/l
 Ekspozicijos laikas: 48 h
 Bandymo tipas: **statinis bandymas**
 Bandomoji medžiaga: **WAF**
 Paaiškinimai: **Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.**

Toksiškumas jūros dumbliams : **NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai))**: > 1.000 mg/l
 Pabaiga: **Augimo slopinimas**
 Ekspozicijos laikas: 72 h
 Bandymo tipas: **statinis bandymas**
 Bandomoji medžiaga: **WAF**
 Paaiškinimai: **Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.**

2-butoxyethanol

Toksiškumas žuvims : **LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis))**: 1.474 mg/l
 Ekspozicijos laikas: 96 h
 Bandymo tipas: **statinis bandymas**
 Metodas: **OECD Bandymų gairės 203**

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : **EC50 (Daphnia magna (Dafnija))**: 1.550 mg/l
 Ekspozicijos laikas: 48 h
 Bandymo tipas: **statinis bandymas**
 Metodas: **OECD Bandymų metodika 202**

Toksiškumas jūros dumbliams : **EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai))**: 911 mg/l
 Pabaiga: **Augimo slopinimas**
 Ekspozicijos laikas: 72 h
 Bandymo tipas: **statinis bandymas**
 Metodas: **OECD Bandymų metodika 201**

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) : **NOEC**: > 100 mg/l
 Ekspozicijos laikas: 21 d
 Rūšis: **Danio rerio (oranžinė zebra)**
 Bandymo tipas: **pusiaustatinis bandymas**
 Metodas: **OECD Bandymų metodika 204**

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

Toksiškumas žuvims : **LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra))**: 0,3 mg/l
 Ekspozicijos laikas: 96 h
 Bandymo tipas: **statinis bandymas**
 Metodas: **OECD Bandymų gairės 203**

 Valvoline	Lapas: 19
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	: EC50 (Daphnia magna (Dafnija)) : 0,163 mg/l Ekspozicijos laikas: 48 h Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas Metodas: OECD Bandymų metodika 202
Toksiškumas jūros dumbliams	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)) : 0,03 mg/l Pabaiga: Augimo slopinimas Ekspozicijos laikas: 72 h Bandymo tipas: statinis bandymas Metodas: OECD Bandymų metodika 201
M faktorius (Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai)	: 10
M faktorius (Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai)	: 1
OLEYL N-METHYLGLYCINE	
Toksiškumas žuvims	: LC50 (Leuciscus idus (Meknė)) : 9,3 mg/l Ekspozicijos laikas: 96 h Bandymo tipas: statinis bandymas
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	: EC50 (Daphnia magna (Dafnija)) : 0,43 mg/l Ekspozicijos laikas: 48 h Bandymo tipas: statinis bandymas
Toksiškumas jūros dumbliams	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)) : 6,3 mg/l Pabaiga: Augimo slopinimas Ekspozicijos laikas: 72 h Bandymo tipas: statinis bandymas

distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiną sunkusis; pagrindinė alyva - detaliau nenurodyta; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas katalizatoriškai hidrinant naftos frakciją. Sudarytas daugiausiai iš C20-C50 angliavandenilių ir yra maždaug 19cSt esant 40. degree.C klampios alyva. Joje yra santykinai daug sočiųjų angliavandenilių.

Toksiškumas žuvims	: LL50 (Žuvis) : > 100 mg/l Ekspozicijos laikas: 96 h
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	: EL50 (Bestuburiai vandens gyvūnai) : > 10.000 mg/l Ekspozicijos laikas: 48 h
Toksiškumas jūros dumbliams	: EL50 (Dumbliai) : > 100 mg/l Ekspozicijos laikas: 72 h
Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas)	: NOEC : 10 mg/l Rūšis: Žuvis

	Lapas: 20
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML	Versija: 3.0
VE20070	

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 10 mg/l
Rūšis: Bestuburiai vandens gyvūnai

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: 80 %
Ekspozicijos laikas: 28 d
Metodas: OECD Bandymų gairės 301F

SODIUM PETROLEUM SULFONATE

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: 8 %
Ekspozicijos laikas: 28 d
Metodas: OECD Bandymų gairės 301D
Paiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

2-butoxyethanol

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: 90,4 %
Ekspozicijos laikas: 28 d
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 B

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: 1 %
Ekspozicijos laikas: 28 d
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 B

OLEYL N-METHYLGLYCINE

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: 85 %
Ekspozicijos laikas: 28 d
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 B

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Komponentai:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: Apskaičiuota > 10
n-oktanolis/vanduo

	Lapas: 21
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

2-butoxyethanol

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: **0,83**
n-oktanolis/vanduo

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: **8**
n-oktanolis/vanduo

OLEYL N-METHYLGLYCINE

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: **3,5 - 4,2**
n-oktanolis/vanduo

distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinæ sunkusis; pagrindinæ alyva - detaliau nenurodyta; sudætingas angliavandeniliæ mišinys, gautas kataliziškai hidrinant naftos frakcijæ. Sudarytas daugiausiai iæ C20-C50 angliavandeniliæ ir yra maždaug 19cSt esant 40.degree.C klampos alyva. Joje yra santykinai daug soæiæjæ angliavandeniliæ.

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: **Tikëtina > 7**
n-oktanolis/vanduo

12.4 Judumas dirvoþemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudëtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnë..

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinë informacija : Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti atsiþvelgta į pavojų aplinkai., Toksiška vandens organizmams., Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą. Chemikalais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandentakių ar griovių.

		Lapas: 22
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS		Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
		Spausdinimo data: 11.05.2020
		Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML		Versija: 3.0
VE20070		

Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.
Šalinti kaip nenaudotą produktą.
Tuščios pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti
pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo vietą.
Pakartotinai nenaudoti tuščios pakuotės.
Nedeginti ar nepjaustyti dujiniu pjovikliu tuščių statinių.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

ADN : UN 1139
ADR : UN 1139
RID : UN 1139
IMDG : UN 1139
IATA : UN 1139

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADN : TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI
ADR : TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI
RID : TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI
IMDG : TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI
IATA : TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADN : 3
ADR : 3
RID : 3
IMDG : 3
IATA : 3

14.4 Pakuotės grupė

ADN
Pakuotės grupė : III
Klasifikacinis kodas : F1
Pavojaus rūšies : 30
identifikacinis numeris
Ženkilai : 3

	Lapas: 23
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

ADR

Pakuotės grupė : III
 Klasifikacinis kodas : F1
 Pavojaus rūšies : 30
 identifikacinis numeris
 Ženkilai : 3
 Apribojimų, taikomų : (D/E)
 važiuojant per tunelius,
 kodas

RID

Pakuotės grupė : III
 Klasifikacinis kodas : F1
 Pavojaus rūšies : 30
 identifikacinis numeris
 Ženkilai : 3

IMDG

Pakuotės grupė : III
 Ženkilai : 3
 EmS Kodas : F-E, S-E

IATA (Krovinys)

Pakavimo instrukcija : 366
 (krovininis lėktuvas)
 Pakavimo instrukcija (LQ) : Y344
 Pakuotės grupė : III
 Ženkilai : Flammable Liquid

IATA (Keleivis)

Pakavimo instrukcija : 355
 (keleivinis lėktuvas)
 Pakavimo instrukcija (LQ) : Y344
 Pakuotės grupė : III
 Ženkilai : Flammable Liquid

14.5 Pavojus aplinkai

ADN

Aplinkai pavojinga : ne

ADR

Aplinkai pavojinga : ne

RID

Aplinkai pavojinga : ne

IMDG

Jūrų teršalas : ne

	Lapas: 24
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

Pavojingų krovinių apraše (jei nurodytas aukščiau), gali būti nenurodytas paketo dydis, kiekis, galutinis vartojimas ar tam regionui taikomos išimtys. Specifinius gabenimo aprašus galite rasti transportavimo dokumentuose.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį : Netaikoma
ardančių medžiagų

Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių : Netaikoma
teršalų

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV : Netaikoma
Priedas)

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir : Netaikoma
gaminų gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo
apribojimai (XVII Priedas)

REACH - Autorizuotinių labai didelį susirūpinimą : Netaikoma
keliančių cheminių medžiagų kandidatinių sąrašas (57
straipsnis).

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. : Netaikoma
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis
cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

P5c	DEGIEJI SKYSČIAI	Kiekis 1 5.000 t	Kiekis 2 50.000 t
-----	------------------	---------------------	----------------------

Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:

	Lapas: 25
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

DSL	: Visi šio produkto komponentai yra Kanados DSL sąraše
AICS	Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
ENCS	Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
KECI	Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
PICCS	Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
IECSC	Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
TCSI	Neatitinka sąrašui
TSCA	Įtraukta į sąrašą pagal Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymą

Sąrašai

AICS (Australija), DSL (Kanada), IECSC (Kinija), REACH (Europos Sąjunga), ENCS (Japonija), ISHL (Japonija), KECI (Koreja), NZIoC (Naujoji Zelandija), PICCS (Filipinai), TCSI (Taivanas), TSCA (JAV)

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Neturima duomenų

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Tollesnė informacija

Peržiūrėjimo data: 01.10.2018

Pilnas H teiginių tekstas

H226	Degūs skystis ir garai.
H302	Kenksminga prarijus.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai prarijus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

	Lapas: 26
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML VE20070	Versija: 3.0

Kita informacija : Manoma, kad čia sukaupta informacija yra tiksli, tačiau neužtikrinama ar ji surinkta įmonėje, ar ne. Gavėjams yra patariama iš anksto įsitikinti, kad informacija yra dabartinė, galiojanti ir pritaikoma jų atvejui. Šis SDL buvo paruoštas "Valvoline" aplinkos sveikatos ir saugos skyriuje (+31 (0)78 654 3500).

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai

Sąrašas santrumpos ir akronimai, kad gali būti, bet nebūtinai yra, naudojami šiame saugos duomenų lape :

ACGIH: Amerikos pramonės higienistų konferencija
 BEI : biologinio poveikio indeksas
 CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba (Amerikos cheminių medžiagų organizacijos padalinys)
 CMR: Kancerogeninė, mutageninė arba toksiška reprodukcijai
 Ecxx: Veiksmingoji koncentracija xx
 FG: Maisto kategorija
 GHS: Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklavimo sistema.
 H teiginys: Pavojaus teiginys (H-statement)
 IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.
 IATA-DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingųjų krovinių reglamentas.
 ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
 ICAO-TI (ICAO): Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Techninės instrukcijos
 ICxx: Inhibicinė koncentracija xx medžiagos
 IMDG: Pavojingųjų krovinių tarptautinės laivybos kodeksas
 ISO: Tarptautinė standartizacijos organizacija
 LCxx: Mirtina koncentracija xx procentų bandomosios populiacijos
 LDxx: Mirtina dozė xx procentų bandomosios populiacijos.
 logPow: oktanolio ir vandens pasiskirstymo koeficientas
 N.O.S. : Neklasifikuojama kitaip
 OECD: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
 OEL: Profesinio poveikio riba
 PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
 PEC: Prognozuojama poveikį sukelianti koncentracija
 PEL: Leidžiamos poveikio ribos
 PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
 PPE: Asmeninės apsauginės priemonės
 P teiginys: Perspėjamasis teiginys (P-statement)
 STEL: Trumpalaikio poveikio riba
 STOT: Specifinis toksiškumas tiksliniam organui
 TLV: Slenkstinė ribinė vertė

	Lapas: 27
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Peržiūrėjimo data: 01.10.2018
	Spausdinimo data: 11.05.2020
	Saugos duomenų lapo numeris: R0517978
Tectyl® 550 ML	Versija: 3.0
VE20070	

TWA: Svertinis vidurkis pagal laiką
vPvB: Labai patvari ir labai bioakumuliacinė
WEL: Poveikio darbo vietoje lygis

ABM: Pavojingumo vandenyje klasė Nyderlandams
ADNR: Reglamentas dėl pavojingų medžiagų vežimo Reino upe
ADR: Sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.
CLP: Klasifikavimas, ženklavimas ir pakavimas
CSA: Cheminės saugos įvertinimas
CSR: Cheminės saugos ataskaita
DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas.
ELINCS: Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas
REACH: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
R frazė: Rizikos frazė
S frazė: Saugos frazė
WGK: Vokietijos pavojingumo vandenyje klasė