



VARNOSTNI LIST RALLYE SILVER

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA

IME IZDELKA	RALLYE SILVER
ŠT. IZDELKA	RF0173C
UPORABA	Barva
DOBAVITELJ	Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Stretford Manchester M32 0YQ - England, UK +44 (0) 161 866 4800 FAX +44 (0) 161 866 4854 A Holts Car Care Product www.holtsauto.com
KONTAKTNA OSEBA	Regulatory Affairs

2 UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Zelo lahko vnetljivo Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico. Draži oči.

KLASIFIKACIJA (1999/45) Xi;R36. F+;R12. R66, R67.

3 SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

Ime	EC št.	CAS število	Vsebina	Razvrščanje (67/548/EGS)
ACETONE	200-662-2	67-64-1	10-30%	F;R11 Xi;R36 R66 R67
BUTYL ACETATE -norm	204-658-1	123-86-4	5-10%	R10 R66 R67
2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE	203-603-9	108-65-6	5-10%	R10 Xi;R36
BUTANONE	201-159-0	78-93-3	1-5%	F;R11 Xi;R36 R66 R67
BUTANOL-norm	200-751-6	71-36-3	1-5%	R10 Xn;R22 Xi;R37/38,R41 R67
XYLENE	215-535-7	1330-20-7	1-5%	R10 Xn;R20/21 Xi;R38

Polno besedilo za vse R-stavke je zapisano v 16. delu

4 UKREPI PRVE POMOČI

VDIHAVANJE

Človeka, ki je bil izpostavljen, takoj prenesite na svež zrak. Prizadetega ohranjajte toplega in mirnega. Priskrbite si takojšnjo zdravniško pomoč.

ZAUŽITJE

Usta temeljito sperite. Poskrbite za počitek, toploto in svež zrak. NE IZZIVATI BRUHANJA! NEZAVESTNEGA NIKOLI NE POSKUSITE PRIPRAVITI DO BRUHANJA ALI PITJA TEKOČIN!

STIK S KOŽO

Prizadetega umaknite od vira onesnaženja. Če bolečine ne bodo ponehale, poiščite zdravniško pomoč.

RALLYE SILVER**STIK Z OČIMI**

Ponesrečenca takoj odnesite stran od vira, ki mu je bil izpostavljen. Preden začnete z izpiranjem, ne pozabite odstraniti kontaktnih leč. Takoj operite oči z veliko vode in pri tem odpirajte veke. Nadaljujte z izpiranjem še najmanj 15 minut in si priskrbite zdravstveno oskrbo.

5 UKREPI OB POŽARU**GASILNO SREDSTVO**

Uporabite sredstva za gašenje požara, ki ustrezajo materialom v okolici.

POSEBNE PROCEDURE PRI GAŠENJU POŽARA

Prenesite vsebnik s področja, kjer gori, če lahko to storite brez tveganja.

NEOBIČAJNO TVEGANJE ZA POŽAR IN EKSPLOZIJE

Razpršilec z aerosolom lahko v ognju eksplodira.

6 UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH**NAČINI OČIŠČENJA RAZLITJA**

Nosite potrebno zaščitno opremo. Pogasite vse vire vžiga. Ogibajte se iskrenja, plamenov, vročine in kajenja. Zračite.

7 RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**VARNOSTNI UKREPI PRI UPORABI**

Hranite ločeno od vročine, iskrenja in odprtega ognja. Pazite, da ne pride do izlitja ter stika s kožo in očmi. Dobro prezračujte in se izogibajte vdihavanju hlapov. Če onesnaženost zraka preseže sprejemljivo raven, uporabite ustrezen respirator.

8 NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/OSEBNA ZAŠČITA**ZAŠČITNA OPREMA****ZAŠČITNA OPREMA ZA DIHALA**

Ni posebnih priporočil, vendar je lahko zaščita dihal še vedno potrebna v posebnih okoliščinah, ko je zrak prekomerno onesnažen.

ZAŠČITA ROK

Ob daljšem ali ponavljajočem stiku s kožo uporabite primerne zaščitne rokavice. EN374 Priporočljive so gumijaste rokavice.

ZAŠČITA OČI

Nosite odobrena varnostna očala.

DRUGA ZAŠČITA.

Nosite primerno opremo za preprečitev kakršne koli možnosti za stik s tekočino in za ponovljen ali podaljšan stik s hlapi.

HIGIENSKI UKREPI

Umijte po koncu delovne izmene in pred jedjo, kajenjem in uporabo stranišča. Takoj slecite oblačila, ki so se onesnažila. Uporabite ustrezno kremo za roke, da preprečite izsuševanje kože. Med uporabo ne jesti, piti in ne kaditi. **NE KADITE NA DELOVNEM PODROČJU!**

9 FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

IZGLED	Aerosol
BARVA	Črn
RELATIVNA GOSTOTA	~0.748
HLAPLJIVOST ZA VOL. (%)	91.9%
TEMPERATURA PRI SAMODEJNEM VŽIGU (°C)	235C
MEJA VNETLJIVOSTI – SPODNJA (%)	1.6%
MEJA VNETLJIVOSTI – ZGORNJA (%)	18.6%

RALLYE SILVERHLAPNE ORGANSKE SPOJINE 687.5 g/litre
(VOC)**10 OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST****RAZMERE, KI SE JIH JE TREBA OGIBATI**

Izogibajte se vročini, plamenom in ostalih virov vžiga. Izogibajte se stika s kislinami in alkalijami.

NEVARNI PRODUKTI RAZKROJA

Ogenj ali visoke temperature povzročajo: Jedek dim/hlapi: Ogljikov dioksid (CO₂). Ogljikov monoksid (CO).

11 TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE**VDIHAVANJE**

Hlapi lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omedlevico in slabost. Ko poteka obsežno delo na velikih površinah, v majhnih in slabo prezračenih sobah, lahko pride do nastanka hlapov v koncentracijah, ki lahko povzročijo glavobol ter nadraženost oči in dihal.

ZAUŽITJE

Če naključno pride do zaužitja, ni pričakovati škodljivih posledic.

STIK S KOŽO

Dolgotrajen in pogost stik lahko povzroči pordelost in razdraženost.

STIK Z OČIMI

Draži oči. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči kronično nadraženost očesa.

VSTOPNA POT

Vdihavanje. Stik s kožo in/ali očmi.

12 EKOLOŠKE INFORMACIJE**EKOTOKSIKOLOGIJA**

Ne velja za nevarnega okolju. Sestavine izdelka niso klasificirane kot okolju nevarna snov. Vendar pa to ne izključuje možnosti, da velika in pogosta izlitja ne bi škodovala okolju in mu prizadejala škodo.

13 SMERNICE ODSTRANJEVANJA**NAČINI ODSTRANJEVANJA**

Odložite odpadke in ostanke skladno s krajevno zakonodajo. Prazne vsebnike ne smete sežigati zaradi nevarnosti eksplozije.

14 TRANSPORTNE INFORMACIJE

PRAVILNO ODPREMNO IME	AEROSOLS
ZA OKOLJE NEVARNA	Št.
SNOV/ONESNAŽEVALEC MORJA	
ŠT. UN, CESTE	1950
RAZRED ADR ŠT.	2.1
RAZRED ADR	Class 2: Gases
ŠIFRA ZA OMEJITVE V TUNELIH	(D)
OZNAKA ADR ŠT.	2.1
ŠT. UN, MORJE	1950
RAZRED IMDG	2.1
EMS	F-D, S-U

DATUM REVIZIJE 10/08/2011

RALLYE SILVER

ŠT. UN, ZRAČNI PREVOZ 1950
RAZRED ICAO 2.1

15 ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE

OZNAČEVANJE



Dražilno



Zelo lahko vnetljivo

R STAVKI

R12	Zelo lahko vnetljivo.
R36	Draži oči.
R66	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R67	Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.

S STAVKI

A1	Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 °C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
A2	Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu.
S2	Hraniti izven dosega otrok.
S16	Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
S23	Ne vdihavati hlapov/meglence.
S25	Preprečiti stik z očmi.
S37	Nositi primerne zaščitne rokavice.
S51	Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih.
S46	Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S29/56	Ne izprazniti v kanalizacijo – snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

DIREKTIVE ES

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES. VOC Directive - 2004/42/EC Aerosol Dispensers Directive 2008/47/EC (2008/47/EC)

16 DRUGE INFORMACIJE

DATUM REVIZIJE	10/08/2011
REV. ŠT./REPL. NAPISAN	7
VARNOSTI LIST	
SDS ŠT.	14295
DATUM	19/07/2011

RALLYE SILVER

CELOTNI STAVKI ZA OZNAČBO TVEGANJA

R37/38	Draži dihala in kožo.
R38	Draži kožo.
R36	Draži oči.
R67	Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.
R11	Lahko vnetljivo
R41	Nevarnost hudih poškodb oči.
R66	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R10	Vnetljivo.
R20/21	Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R22	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R12	Zelo lahko vnetljivo.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Te informacije veljajo samo za specifično označeno snov in ne veljajo, kadar se takšna snov uporablja v kombinaciji z drugimi snovmi ali v kakršnem koli procesu. Po najboljšem vedenju podjetja in v njegovi najboljši veri, so te informacije točne in zanesljive v času navedenega datuma. Kljub temu ni garancije ali potrditve o natančnosti, zanesljivosti ali popolnosti teh informacij. Uporabnik sam je odgovoren, da se prepriča o primernosti informacij za lastno uporabo.