



DROŠĪBAS DATU LAPA Holts Start Pilote

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējiesabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums Holts Start Pilote

Produkta kods HSTA0001A, 71011010022, 71011010033, 71011300048, 71011300033, 71011290002, HSTA0002A

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Apzinātie lietošanas veidi Auto apkopes produkts.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs
A Holts Car Care Product
Holt Lloyd International Ltd
Barton Dock Road
Stretford
Manchester
M32 0YQ - England, UK
+44 (0) 161 866 4800
FAX +44 (0) 161 866 4854
www.holtsauto.com

Kontaktpersona Contact Email address: info@holtsauto.com

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs

Glābšanas dienesta tālruna numurs Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre
Maskavas Street 165, Riga, LV-1019, Latvia
Tel: +371 67032600
E-mail: lvgmc@lvgmc.lv
http://www.meteo.lv/en

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (EC 1272/2008)

Fizikālā bīstamība Aerosol 1 - H222, H229

Bīstamība veselībai STOT SE 3 - H336

Bīstamība videi Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Etiķetes elementi

Bīstamības piktogrammas



Signālvārds

Bīstami

Holts Start Pilote

Brīdinājuma uzraksti	H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi	P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. P261 Izvairīties ieelpot smidzinājumu. P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.
Papildus marķējumā ietveramā informācija	EUH019 Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus. EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
UFI	UFI: 9092-3587-X67H-K91S
Satur	DIETHYL ETHER, Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane, DI-ISOPROPYL ETHER, ACETONE
Papildus drošības prasību apzīmējumi	P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P403+P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. P405 Glabāt slēgtā veidā.

2.3. Citi apdraudējumi

Produkts nesatur vielas, kas klasificētas kā PBT vai vPvB.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

DIETHYL ETHER			10-30%
CAS numurs: 60-29-7	EK numurs: 200-467-2	REACH reģistrācijas numurs: 01-2119535785-29-XXXX	
Klasifikācija			
Flam. Liq. 1 - H224			
Acute Tox. 4 - H302			
STOT SE 3 - H336			

Holts Start Pilote

Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane			10-30%
CAS numurs: 64742-49-0	EK numurs: 931-254-9	REACH reģistrācijas numurs: 01-2119484651-34-XXXX	
Klasifikācija Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411			
DI-ISOPROPYL ETHER			10-30%
CAS numurs: 108-20-3	EK numurs: 203-560-6	REACH reģistrācijas numurs: 01-2119548382-38-XXXX	
Klasifikācija Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 - H336			
ACETONE			5-10%
CAS numurs: 67-64-1	EK numurs: 200-662-2	REACH reģistrācijas numurs: 01-2119471330-49-XXXX	
Klasifikācija Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336			
BUTANE			5-10%
CAS numurs: 106-97-8	EK numurs: 203-448-7	REACH reģistrācijas numurs: 01-2119474691-32-XXXX	
Klasifikācija Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas			
PROPANE			5-10%
CAS numurs: 74-98-6	EK numurs: 200-827-9	REACH reģistrācijas numurs: 01-2119486944-21-XXXX	
Klasifikācija Flam. Gas 1 - H220			

Holts Start Pilote

ISOBUTANE			1-5%
CAS numurs: 75-28-5	EK numurs: 200-857-2	REACH reģistrācijas numurs: 01-2119486944-21-XXXX	
Klasifikācija Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas			

Pilns bīstamības apzīmējuma teksts ir dots 16. iedaļā.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ielpošanai	Uzreiz pārvietot cietušo svaigā gaisā. Nodrošināt cietušajai personai siltumu un mieru. Nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.
Norīšanai	Neizraisīt vemšanu. Nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.
Saskarei ar ādu	Rūpīgi nomazgāt ādu ar ziepēm un ūdeni. Ja diskomforts nepāriet meklēt medicīnisku palīdzību.
Saskarei ar acīm	Izņemt kontaktlēcas un plaši atvērt acis. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Ja diskomforts nepāriet meklēt medicīnisku palīdzību.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Vispārīga informācija	Aprakstīto simptomu smaguma pakāpe būs dažāda atkarībā no koecentrācijas un saskares ilguma. Ja pēc nomazgāšanās parādās iedarbības simptomi, nekavēties ar medicīniskās palīdzības meklēšanu.
Ielpojot	Tvaiki var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu.
Norijot	Dēļ produkta fizikālajām īpašībām ir maz ticams, ka tas var tikt norīts.
Saskaroties ar ādu	Ilgstošs kontakts ar ādu var izraisīt apsarkumu un kairinājumu.
Saskaroties ar acīm	Var kairināt acis.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Norādījumi ārstniecības personālam	Ārstēt simptomātiski.
---	-----------------------

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi	Dzēst ar šādiem līdzekļiem: Izsmidzināts ūdens, putas, sausais pulveris vai oglekļa dioksīds.
---	---

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība	Tvertnes karsējot var strauji saplīst vai eksplodēt dēļ spiediena pieauguma tajās.
Bīstami sadegšanas produkti	Oglekļa oksīdi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsdzēsšanas laikā veicamie aizsargpasākumi	Tvertnes uguns tuvumā jāaizvāc vai jādzesē ar ūdeni. Izmantot ūdeni, lai dzesētu tvertnes un izklīdinātu tvaikus.
Ugunsdzēsēju aizsardzības līdzekļi	Valkāt pozitīva spiediena slēgta tipa elpošanas aparātu (SCBA) un piemērotu aizsargapģērbu.

Holts Start Pilote

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālā drošība Valkāt aizsargapģērbu atbilstoši šīs drošības datu lapas 8.nodaļā aprakstītajam.

6.2. Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas paņēmieni Valkāt piemērotus aizsardzības līdzekļus ieskaitot cimdus, aizsargbrilles/sejas aizsegu, respiratoru, aizsargapavus, apģērbu vai priekšautu, atkarībā no nepieciešamības. Aizvērt visus uzliesmojuma avotus. Izlijuma tuvumā nesmēķēt un izvairīties no dzirkstelēm, liesmām vai citiem uzliesmojuma avotiem. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Ja to darīt ir droši, ļaut nelieliem daudzumiem izgarot. Neļaut materiālam nonākt ierobežotās vietās, jo pastāv eksplozijas risks. Ja sūci nevar apturēt, veikt evakuāciju.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Atsauce uz citām sadaļām Individuālajai aizsardzībai skatīt 8.sadaļu. Ārkārtas kontakthinformāciju skatīt 1.sadaļā.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Piesardzība drošai lietošanai Sargāt no karstuma, dzirkstelēm un atklātās liesmas. Izvairīties no izliešanas. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Ja gaisa piesārņojums pārsniedz pieļaujamo līmeni, lietot apstiprinātu respiratoru. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Piesardzība glabāšanā Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā, labi vēdināmā vietā.

Glabāšanas klase Aerosola izsmidzinātāji un šķīdavas

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Identificētie šī produkta pielietojumi ir izvērtēti doti sadaļā 1.2.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

8.2. Iedarbības pārvaldība

Aizsargapriekojums



Atbilstoša tehniskā pārvaldība Nodrošināt piemērotu vispārīgo un vietējo izplūdes ventilāciju.

Acu/sejas aizsardzība Ja riska novērtējums rāda, ka iespējama saskare ar acīm, jāvalkā apstiprinātiem standartiem atbilstoši acu aizsardzības līdzekļi. Valkāt šādus aizsardzības līdzekļus: Brilles ar sānu aizsargiem vai sejas aizsegs.

Roku aizsardzība Ja riska novērtējums norāda, ka iespējama saskare ar ādu, jāvalkā pret ķīmikāliju iedarbību noturīgi, necaurlaidīgi cimdi, kas atbilst apstiprinātajam standartam. Ieteicams valkāt cimdus, kas izgatavoti no šāda materiāla: Gumija (dabīgā, latekss). EN374

Cita ādas un ķermeņa aizsardzība Valkāt atbilstošu apģērbu lai novērstu jebkādu iespēju saskarei ar šķidrumu un atkārtotu vai ilgstošu saskari ar tvaikiem.

Holts Start Pilote

Higiēnas pasākumi	Izmantot inženiertehniskus paņēmienus, lai samazinātu gaisa piesārņojumu līdz pieņemamam ekspozīcijas līmenim. Nesmēķēt darba vietā. Nomazgāt pēc katras darba maiņas beigām un pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes lietošanas. Nekavējoties novilkt jebkuru apģērbu, kas kļuvis piesārņots. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
Elpošanas aizsardzība	Specifisku rekomendāciju nav. Ja gaisa piesārņojums pārsniedz ieteicamās arodekspozīcijas robežvērtības, jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Izskats	Aerosols.
Krāsa	Dzidrs šķidrums. Bezkrāsas.
Smarža	Ēterī.
Kušanas temperatūra	Nav noteikts.
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	Nav piemērojams.
Uzliesmošanas temperatūra	< 0°C
Iztvaikošanas ātrums	Nav piemērojams.
Iztvaikošanas faktors	Nav piemērojams.
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)	Nav piemērojams.
Augstākā/zemākā uzliesmojamības vai sprādziena robežas	Zemākā uzliesmošanas/eksplūzijas robeža: 1 Vol % Augstākā uzliesmošanas/eksplūzijas robeža: 36 Vol %
Tvaika spiediens	3500 hPa @ 20°C
Tvaika blīvums	Nav noteikts.
Relatīvais blīvums	Nav noteikts.
Tilpummasa	0.69 g/cm ³
Šķīdība(s)	Nesajaucas ar ūdeni.
Sadalīšanās koeficients	Nav noteikts.
Pašaizdegšanās temperatūra	170°C
Sadalīšanās temperatūra	Nav noteikts.
Viskozitāte	Nav noteikts.

9.2. Cita informācija

Gaistošs organiskais savienojums	Maksimālais GOS saturs šajā produktā ir 637.2 g/l. Maksimālais GOS saturs šajā produktā ir 92 %.
---	--

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Reaģētspēja	Ziņas par šī produkta reaģētspēju būs tipiskas sekojošu klašu materiāliem: Ogļūdeņražos. Uzliesmojoši/degtspējīgi materiāli.
--------------------	--

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Holts Start Pilote

Kīmiskā stabilitāte Stabils normālā temperatūrā.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamu reakciju iespējamība Normālos glabāšanas un lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas neatgadīsies.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Apstākļi, no kuriem jāvairās Izvairīties no karstuma, liesmām un citiem uguns avotiem. Izvairīties no saskares ar sekojošiem materiāliem: Spēcīgi oksidētāji. Stipras bāzes. Stipras minerālskābes.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nesaderīgi materiāli Normālos lietošanas apstākļos.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Bīstami noārdīšanās produkti Oglekļa oksīdi.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Toksikoloģiskā iedarbība Nav datu.

Akūta toksicitāte - orālā

Piezīmes (LD₅₀, perorāli) Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Akūta toksicitāte - dermālā

Piezīmes (LD₅₀, āda) Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Akūta toksicitāte - ieelpojot

Piezīmes (LC₅₀, ieelpošana) Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kodīgums/kairinājums ādai

Kodīgums/kairinājums ādai Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Nopietns acu bojājums/kairinājums Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Elpceļu sensibilizācija

Elpceļu sensibilizācija Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Ādas sensibilizācija

Ādas sensibilizācija Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Mikroorganismu šūnu mutācija

Genotoksicitāte - in vitro Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kancerogēnums

Kancerogēnums Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiskums reproduktīvajai sistēmai

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai - auglība Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai - attīstība Nesatur nevienu vielu, par ko zināms, ka tā ir toksiska reproduktīvajai sistēmai.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu - vienreizēja iedarbība

STOT - vienreizēja ekspozīcija Vienreizēja pakļaušana iedarbībai var izraisīt šādu kaitīgu ietekmi: Centrālās un/vai perifērālās nervu sistēmas bojājumi.

Holts Start Pilote

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu - atkārtota iedarbība

STOT - atkārtota ekspozīcija Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Bīstamība ieelpojot

Aspirācijas risks Neattiecas.

Ieelpošanai Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. Tvaiki var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu.

Norīšanai Var būt kaitīgs, ja norij. Koncentrēta produkta norīšana var izraisīt nopietnu iekšēju ievainojumu.

Saskare ar ādu Produktam ir ādu attaukojoša iedarbība. Var izraisīt alerģisku kontakta ekzēmu. Var viegli kairināt ādu.

Saskare ar acīm Tvaiku vai aerosola nokļūšana acīs var izraisīt kairinājumu un dedzinošas sāpes. Atkārtota ekspozīcija var izraisīt hronisku acu iekaisumu.

Ekspozīcijas ceļš Ieelpojot Saskare ar ādu un/vai acīm.

Toksikoloģiskā informācija par maisījuma sastāvdaļām

DIETHYL ETHER

Akūta toksicitāte - orālā

Akūtā toksicitāte, perorālā 1 200,0
(LD₅₀ mg/kg)

Sugas Žurkas

ATE, perorāli (mg/kg) 500,0

Akūta toksicitāte - dermālā

Akūtā toksicitāte, ādas 20 000,0
(LD₅₀ mg/kg)

Sugas Truši

Akūta toksicitāte - ieelpojot

Akūtā toksicitāte, ieelpojot 73,0
(LC₅₀ tvaiki mg/l)

Sugas Žurkas

ACETONE

Akūta toksicitāte - orālā

Akūtā toksicitāte, perorālā 5 800,0
(LD₅₀ mg/kg)

Sugas Žurkas

ATE, perorāli (mg/kg) 5 800,0

Akūta toksicitāte - dermālā

Akūtā toksicitāte, ādas 15 800,0
(LD₅₀ mg/kg)

Sugas Truši

Holts Start Pilote**Akūta toksicitāte - ieelpojot**

Akūtā toksicitāte, ieelpojot 76,0
(LC₅₀ tvaiki mg/l)

Sugas Žurkas

BUTANE**Akūta toksicitāte - orālā**

Akūtā toksicitāte, perorālā 5 000,0
(LD₅₀ mg/kg)

Sugas Žurkas

PROPANE**Akūta toksicitāte - orālā**

Akūtā toksicitāte, perorālā 5 000,0
(LD₅₀ mg/kg)

Sugas Žurkas

ATE, perorāli (mg/kg) 5 000,0

ISOBUTANE**Akūta toksicitāte - orālā**

Akūtā toksicitāte, perorālā 5 000,0
(LD₅₀ mg/kg)

Sugas Žurkas

ATE, perorāli (mg/kg) 5 000,0

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Ekotoksicitāte Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

12.1. Toksicitāte**Akūtā toksicitāte ūdens vidē**

Akūtā toksicitāte - zivis Informācija nav pieejama.

Akūtā toksicitāte - ūdens
bezmugurkaulnieki Nav pieejams.

Akūtā toksicitāte - ūdens augi Nav pieejams.

Akūtā toksicitāte -
mikroorganismi Nav pieejams.

Akūtā toksicitāte - sauszemes Nav pieejams.

Hroniskā toksicitāte ūdens vidē

Ilgtermiņa toksicitāte - zivju
agrīnās dzīves stadijas Nav pieejams.

Īstermiņa toksicitāte -
embrionālās un ikru dzīves
stadijas Nav pieejams.

Holts Start Pilote

Ilgtermiņa toksicitāte - ūdens Nav pieejams.
bezmugurkaulnieki

Ekoloģiskā informācija par maisījuma sastāvdaļām

DIETHYL ETHER

Akūtā toksicitāte ūdens vidē

Akūtā toksicitāte - zivis LC₅₀, 48 stundas: 2840 mg/l, Leuciscus idus (Ālants)

Akūtā toksicitāte - ūdens EC₅₀, 24 stundas: 165 mg/l, Daphnia magna
bezmugurkaulnieki

ACETONE

Akūtā toksicitāte ūdens vidē

Akūtā toksicitāte - zivis LC₅₀, 96 stundas: 8300 mg/l, Zivis

Akūtā toksicitāte - ūdens EC₅₀, 48 stundas: 8450 mg/l, Saldūdens bezmugurkaulnieki
bezmugurkaulnieki

Akūtā toksicitāte - ūdens EC₅₀, 96 stundas: 7200 mg/l, Alģes
augi

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Noturība un spēja noārdīties Sagaidāms, ka produkts ir bioloģiski sadalāms.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācijas potenciāls Specifisku testu dati nav pieejami.

Sadalīšanās koeficients Nav noteikts.

12.4. Mobilitāte augsnē

Mobilitāte Produkts daļēji šķīst ūdenī un var izplatīties ūdens vidē.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

PBT un vPvB ekspertīzes Produkts nesatur vielas, kas klasificētas kā PBT vai vPvB.
rezultāti

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Citas nelabvēlīgas ietekmes Nav zināmas.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atkritumu apstrādes metodes Tukšo taru aizliegts caurdurt vai dedzināt, jo pastāv eksplozijas risks. Nodot atkritumus apstiprinātā atkritumu poligonā atbilstoši vietējās apsaimniekošanas organizācijas noteiktajai kārtībai. Izvairīties no izplūdušā vai skalošanai izmantotā materiāla nokļūšanas kanalizācijā, notekūdeņos vai ūdenstecēs.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Vispārīgi Informācijai par speciāliem noteikumiem 190, 327, 344, 625 skatīt bīstamo kravu sarakstu.

14.1. ANO numurs

ANO numurs (ADR/RID) 1950

ANO numurs (IMDG) 1950

Holts Start Pilote

ANO numurs (ICAO) 1950

ANO numurs (ADN) 1950

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Atbilstošs sūtīšanas nosaukums (ADR/RID) AEROSOLS

Atbilstošs sūtīšanas nosaukums (IMDG) AEROSOLS

Atbilstošs sūtīšanas nosaukums (ICAO) AEROSOLS

Atbilstošs sūtīšanas nosaukums (ADN) AEROSOLS

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR/RID klase 2.1

ADR/RID klasifikācijas kods 5F

ADR/RID marķējums 2.1

IMDG klase 2.1

ICAO klase/nodaļa 2.1

ADN klase 2.1

Transporta marķējums



14.4. Iepakojuma grupa

Nav piemērojams.

14.5. Vides apdraudējumi

Videi bīstama viela/jūru piesārņojoša krava

Nē.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

EmS F-D, S-U

ADR transporta kategorija 2

Pārvadājumiem caur tuneļiemierobežojuma kods (D)

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Beramkrava atbilstoši Nav piemērojams.

MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Holts Start Pilote

ES normatīvie akti	Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu (ar grozījumiem). Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (ar grozījumiem). Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) Padomes Direktīva (1975. gada 20. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem (ar grozījumiem).
Licencēšana (regulas 1907/2006 XIV pielikumā)	Specifiskas licencēšanas prasības attiecībā uz šo produktu nav zināmas.
Ierobežojumi (regulas 1907/2006 XVII pielikumā)	Specifiski lietošanas ierobežojumi attiecībā uz šo produktu nav zināmi.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA: Cita informācija

Drošības datu lapā izmantotie saīsinājumi	ADR: Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu. ATE: Aprēķinātā akūtā toksicitāte. BSK: Bioķīmiskais Skābekļa Patēriņš. CAS: Chemical Abstracts Service. DNEL: Atvasinātais beziedarbības līmenis. EC₅₀: Vielas faktiskā koncentrācija, kas rada 50% no maksimālās reakcijas. GHS: Globāli harmonizētā sistēma. IATA: Starptautiskā Gaisa transporta asociācija. ICAO: Tehniskās instrukcijas bīstamo kravu drošiem pārvadājumiem pa gaisu. IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss. Kow: Oktanola-ūdens sadalīšanās koeficients. LC50: Letālā koncentrācija 50 % testa populācijas. LD50: Letālā deva 50 % testa populācijai (vidēji letālā deva). PBT: Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela. REACH: Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. vPvB: Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva.
Datums, kad veikti labojumi	2020.02.06.
Labojums	5
Aizstāj versiju, kas datēta ar	2019.01.08.
DDL numurs	14751
Brīdinājuma uzrakstu pilns teksts	H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze. H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H224 Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. H302 Kaitīgs, ja norij. H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.