



## FIȘA CU DATE DE SECURITATE Gun Gum Exhaust Lacquer BLACK AEROSOL

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1. Element de identificare a produsului

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numele produsului          | Gun Gum Exhaust Lacquer BLACK AEROSOL                                                                             |
| Numărul produsului         | RF0191C                                                                                                           |
| Note de înregistrare REACH | This is a MIXTURE; no registration information contained in this document . Holts are classed as Downstream User. |

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Utilizări identificate | Vopsea. |
|------------------------|---------|

#### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furnizor            | A Holts Car Care Product<br>Holt Lloyd International Ltd<br>Barton Dock Road<br>Stretford<br>Manchester<br>M32 0YQ - England, UK<br><br>+44 (0) 161 866 4800<br>FAX +44 (0) 161 866 4854<br>www.holtsauto.com |
| Persoana de contact | Contact Email address: info@holtsauto.com                                                                                                                                                                     |

#### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență          | FR - INRS Tél :+33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs D - +49 (0)89 19240 UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167 |
| Număr de telefon național care poate fi apelat în caz de urgență | <a href="http://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks">http://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks</a>                                                                                  |

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

##### Clasificare

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Pericole fizice          | Aerosol 1 - H222, H229                |
| Pericole pentru sănătate | Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336 |
| Pericole pentru mediu    | Aquatic Chronic 2 - H411              |

Clasificare (67/548/CEE) sau (1999/45/CE) Xi;R38. F+;R12. N;R51/53. R67.

## Gun Gum Exhaust Lacquer BLACK AEROSOL

### 2.2. Elemente pentru etichetă

#### Pictogramă



#### Cuvânt de avertizare

Pericol

#### Fraze de pericol

H315 Provoacă iritarea pielii.  
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.  
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
H222 Aerosol extrem de inflamabil.  
H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

#### Fraze de precauție

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.  
P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.  
P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.  
P261 Evitați să inspirați vaporii/spray-ul.  
P264 Spălați-vă pielea contaminată bine după utilizare.  
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.  
P273 Evitați dispersarea în mediu.  
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.  
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.  
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.  
P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.  
P321 Tratament specific (a se vedea sfaturile medicului de pe această etichetă).  
P332+P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.  
P362+P364 Scoateți îmbrăcăminte contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.  
P391 Colectați scurgerile de produs.  
P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.  
P405 A se depozita sub cheie.  
P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.  
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.  
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale.

#### Informații suplimentare privind eticheta

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

#### Conține

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT; LOW BOILING POINT HYDROGEN, Naphtha (petroleum), Light Aromatic

### 2.3. Alte pericole

#### SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2. Amestecuri

## Gun Gum Exhaust Lacquer BLACK AEROSOL

|                                                                                                                                         |                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT; LOW BOILING POINT HYDROGEN</b>                                                              |                                                                                           | <b>30-60%</b> |
| Numărul CAS: 64742-49-0                                                                                                                 | Numărul CE: 265-151-9                                                                     |               |
| <b>Clasificare</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Asp. Tox. 1 - H304<br>STOT SE 3 - H336<br>Aquatic Chronic 2 - H411 | <b>Clasificare (67/548/CEE) sau (1999/45/CE)</b><br>Xn;R65. Xi;R38. F;R11. N;R51/53. R67. |               |
| <b>BUTANE</b>                                                                                                                           |                                                                                           | <b>10-30%</b> |
| Numărul CAS: 106-97-8                                                                                                                   | Numărul CE: 203-448-7                                                                     |               |
| <b>Clasificare</b><br>Gaz inflamabil 1 - H220<br>Press. Gas                                                                             | <b>Clasificare (67/548/CEE) sau (1999/45/CE)</b><br>F+;R12                                |               |
| <b>PROPANE</b>                                                                                                                          |                                                                                           | <b>10-30%</b> |
| Numărul CAS: 74-98-6                                                                                                                    | Numărul CE: 200-827-9                                                                     |               |
| <b>Clasificare</b><br>Gaz inflamabil 1 - H220<br>Press. Gas                                                                             | <b>Clasificare (67/548/CEE) sau (1999/45/CE)</b><br>F+;R12                                |               |
| <b>ISOBUTANE</b>                                                                                                                        |                                                                                           | <b>10-30%</b> |
| Numărul CAS: 75-28-5                                                                                                                    | Numărul CE: 200-857-2                                                                     |               |
| <b>Clasificare</b><br>Gaz inflamabil 1 - H220<br>Press. Gas                                                                             | <b>Clasificare (67/548/CEE) sau (1999/45/CE)</b><br>F+;R12                                |               |
| <b>XYLENE</b>                                                                                                                           |                                                                                           | <b>5-10%</b>  |
| Numărul CAS: 1330-20-7                                                                                                                  | Numărul CE: 215-535-7                                                                     |               |
| <b>Clasificare</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Acute Tox. 4 - H312<br>Acute Tox. 4 - H332                         | <b>Clasificare (67/548/CEE) sau (1999/45/CE)</b><br>R10 Xn;R20/21 Xi;R38                  |               |

## Gun Gum Exhaust Lacquer BLACK AEROSOL

|                                                                     |                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>Naphtha (petroleum), Light Aromatic</b>                          |                                                  | <b>1-5%</b> |
| Numărul CAS: 64742-95-6                      Numărul CE: 265-199-0  |                                                  |             |
| <b>Clasificare</b>                                                  | <b>Clasificare (67/548/CEE) sau (1999/45/CE)</b> |             |
| Flam. Liq. 3 - H226                                                 | Xn;R65. Xi;R37. N;R51/53. R66,R67,R10.           |             |
| STOT SE 3 - H335, H336                                              |                                                  |             |
| Asp. Tox. 1 - H304                                                  |                                                  |             |
| Aquatic Chronic 2 - H411                                            |                                                  |             |
| <b>Polybutyl titanate</b>                                           |                                                  | <b>1-5%</b> |
| Numărul CAS: 162303-51-7                      Numărul CE: 500-687-1 |                                                  |             |
| <b>Clasificare</b>                                                  | <b>Clasificare (67/548/CEE) sau (1999/45/CE)</b> |             |
| Flam. Liq. 3 - H226                                                 | Xi;R38,R41. R10.                                 |             |
| Skin Irrit. 2 - H315                                                |                                                  |             |
| Eye Dam. 1 - H318                                                   |                                                  |             |

Textul complet pentru toate frazele R și avertismentele de pericol este afișat în Secțiunea 16

### SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

#### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informații generale</b> | Mutați imediat persoana afectată la aer liber. Consultați medicul dacă starea de disconfort continuă.                                                                                                                                                                       |
| <b>Inhalare</b>            | Mutați imediat persoana afectată la aer liber. Atunci când respirația este dificilă, personal instruit corespunzător poate asista persoana afectată prin administrarea de oxigen. Mențineți persoana afectată la căldură și în stare de repaus. Consultați medicul imediat. |
| <b>Ingerare</b>            | Nu este relevant.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contactul cu pielea</b> | Spălați bine pielea cu săpun și apă. Consultați medicul dacă starea de disconfort continuă.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contactul cu ochii</b>  | Scoateți lentilele de contact și deschideți larg pleoapele. Continuați să clătiți pentru cel puțin 15 minute. Continuați să clătiți pentru cel puțin 15 minute. Consultați medicul dacă starea de disconfort continuă.                                                      |

#### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

#### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

### SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

#### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

|                                             |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mijloace de stingere corespunzătoare</b> | Stingeți cu următoarele medii: Pulbere. Extinctoare chimice uscate, nisip, dolomită etc. Apă pulverizată, abur sau ceață. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

|                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pericole specifice</b> | Extrem de inflamabil. Poate exploda atunci când este încălzit sau când este expus la flăcări sau scântei. Recipientele pot sări în aer violent sau exploda atunci când sunt încălzite, datorită presiunii excesive acumulate. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

|                                                            |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Măsuri de protecție în timpul stingerii incendiului</b> | Recipientele din apropierea incendiului trebuie îndepărtate sau răcite cu apă. Utilizați apă pentru a menține reci recipientele expuse la foc și dispersa vaporii. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

## Gun Gum Exhaust Lacquer BLACK AEROSOL

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

#### Metode pentru curățenie

Purtați echipament de protecție corespunzător, inclusiv mănuși, ochelari/mască de protecție, mască de gaze, cizme, îmbrăcăminte sau șorț, după caz. Eliminați toate sursele de aprindere. Fumatul, scânteii, flăcări sau alte surse de aprindere sunt interzise în apropierea scurgerilor. Asigurați o ventilație adecvată. Lăsați cantitățile mici să se evapore, în cazul în care se poate face acest lucru în siguranță. Nu permiteți ca materialul să intre în spații închise, din cauza riscului de explozie. Dacă scurgerea nu poate fi oprită, evacuați zona.

### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

#### SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

#### Precauții privind utilizarea

Păstrați departe de surse de căldură, scânteii și flăcări deschise. Evitați scurgerile. Evitați contactul cu pielea și ochii. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați inhalarea vaporilor. Utilizați o mască de gaze aprobată în cazul în care contaminarea aerului este peste un nivel acceptabil.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

**Precauții privind depozitarea** Container sub presiune: Nu trebuie expus la temperaturi peste 50°C.

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

#### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### Limitele de expunere profesională

##### BUTANE

Limită de expunere pe termen lung (8 ore MPT): WEL 600 ppm 1450 mg/m<sup>3</sup>

Limită de expunere pe termen scurt (15 minute): WEL 750 ppm 1810 mg/m<sup>3</sup>

##### PROPANE

Limită de expunere pe termen lung (8 ore MPT): LEP 778 ppm 1400 mg/m<sup>3</sup>

Limită de expunere pe termen scurt (15 minute): LEP 1000 ppm 1800 mg/m<sup>3</sup>

##### ISOBUTANE

Limită de expunere pe termen lung (8 ore MPT): OES 800 ppm

Limită de expunere pe termen scurt (15 minute): OES 800 ppm

##### XYLENE

Limită de expunere pe termen lung (8 ore MPT): WEL 50 ppm(Sk) 220 mg/m<sup>3</sup>(Sk)

Limită de expunere pe termen scurt (15 minute): WEL 100 ppm(Sk) 441 mg/m<sup>3</sup>(Sk)

WEL = Workplace Exposure Limit.

LEP = Limită de expunere la locul de muncă

#### Comentarii privind componenții

WEL = Workplace Exposure Limits

### 8.2. Controale ale expunerii

#### Echipament de protecție



## Gun Gum Exhaust Lacquer BLACK AEROSOL

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controale tehnice corespunzătoare</b>      | Asigurați ventilație adecvată de evacuare generală și locală.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Protecția ochilor/feței</b>                | Echipament pentru ochi conform cu un standard aprobat trebuie purtat în cazul în care o evaluare a riscului arată că este posibil contactul cu ochii. Următoarea protecție trebuie să fie purtată: Ochelari de protecție împotriva stropilor de substanțe chimice.                                   |
| <b>Protecția mâinilor</b>                     | Mănuși impermeabile, rezistente la substanțe chimice, conforme cu un standard aprobat trebuie să fie purtate în cazul în care o evaluare a riscului arată că este posibil contactul cu pielea. Se recomandă ca mănușile să fie confecționate din următorul material: Cauciuc (natural, latex). EN374 |
| <b>Protecția altor părți de corp și piele</b> | Purtați îmbrăcăminte adecvată pentru a împiedica orice posibilitate de contact cu lichidul și contact repetat sau prelungit cu vaporii.                                                                                                                                                              |
| <b>Măsuri de igienă</b>                       | Nu fumați în zona de lucru. Spălați-vă la sfârșitul fiecărei ture și înainte de a mânca, fuma sau utiliza toaleta. Scoateți imediat orice îmbrăcăminte care devine contaminată. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii.                                                                |
| <b>Protecția respirației</b>                  | Nu există recomandări specifice. Protecția respiratorie trebuie utilizată în cazul în care contaminarea aerului depășește limita de expunere profesională recomandată.                                                                                                                               |

### SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

#### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                        |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspect</b>                                                          | Aerosol.                                                                                                 |
| <b>Culoare</b>                                                         | Negru.                                                                                                   |
| <b>Punctul de aprindere</b>                                            | Nu se aplică.                                                                                            |
| <b>Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie</b> | Limită inferioară de inflamabilitate/exploziv: 1.1% Limită superioară de inflamabilitate/exploziv: 10.9% |
| <b>Densitatea relativă</b>                                             | ~0.705 @ °C                                                                                              |
| <b>Temperatura de aprindere</b>                                        | 200°C                                                                                                    |

#### 9.2. Alte informații

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Volatilitate</b>              | 85.9%                                                           |
| <b>Compuși organici volatili</b> | Acest produs conține un conținut maxim de COV de 605.9 g/litre. |

### SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

#### 10.1. Reactivitate

#### 10.2. Stabilitate chimică

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>Stabilitate</b> | Stabil la temperaturi ambiante normale. |
|--------------------|-----------------------------------------|

#### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

#### 10.4. Condiții de evitat

|                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiții de evitat</b> | Evitați căldura, flăcările și alte surse de aprindere. Evitați contactul cu următoarele materiale: Agenți oxidanți puternici. Alkali puternici. Acizi minerali puternici. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.5. Materiale incompatibile

#### 10.6. Produși de descompunere periculoși

|                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produși de descompunere periculoși</b> | Incendiul duce la: Vaporii/gaze/aburi de: Monoxid de carbon (CO). Dioxid de carbon (CO <sub>2</sub> ). |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

## Gun Gum Exhaust Lacquer BLACK AEROSOL

### 11.1. Informații privind efectele toxicologice

#### Toxicitate acută - dermală

ATE dermală (mg/kg) 13.750,0

#### Toxicitate acută - inhalare

ATE inhalare (gaze ppmV) 56.250,0

ATE inhalare (vapori mg/l) 1.375,0

ATE inhalare (prafuri/cețuri mg/l) 1.875,0

|                    |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalare           | Poate provoca iritarea sistemului respirator. Vaporii pot provoca dureri de cap, oboseală, amețeli și greață. Inhalarea prelungită de concentrații mari poate dăuna sistemului respirator.                 |
| Contactul pielea   | Produsul are un efect degresant asupra pielii. Poate provoca eczeme alergice de contact. Expunerea prelungită sau repetată poate provoca iritații grave. Contactul prelungit poate provoca uscarea pielii. |
| Contactul cu ochii | Vapori sau pulverizare în ochi poate provoca iritație și usturime.                                                                                                                                         |
| Calea de intrare   | Inhalare Contact cu pielea și/sau ochii                                                                                                                                                                    |

### SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Ecotoxicitate Produsul conține o substanță care este nocivă pentru organismele acvatice. WG2

#### 12.1. Toxicitate

Toxicitate Solvent naphtha (petroleum) - No data but not expected to be significantly toxic to fish

#### 12.2. Persistență și degradabilitate

#### 12.3. Potențial de bioacumulare

#### 12.4. Mobilitate în sol

#### 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Rezultatele evaluării PBT și vPvB Acest produs nu conține substanțe clasificate ca fiind PBT sau vPvB.

#### 12.6. Alte efecte adverse

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de eliminare Recipientele goale nu trebuie perforate sau incinerate din cauza riscului de explozie. Evacuați deșeurile la un amplasament licențiat pentru eliminarea deșeurilor în conformitate cu cerințele autorității locale din domeniul eliminării deșeurilor.

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

#### 14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR/RID) 1950

Nr. ONU (IMDG) 1950

Nr. ONU (ICAO) 1950

Nr. ONU (ADN) 1950

#### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

## Gun Gum Exhaust Lacquer BLACK AEROSOL

Denumirea corectă pentru expediție (ADR/RID) AEROSOLS

Denumirea corectă pentru expediție (IMDG) AEROSOLS

Denumirea corectă pentru expediție (ICAO) AEROSOLS

Denumirea corectă pentru expediție (ADN) AEROSOLS

### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa ADR/RID 2.1

Cod clasificare ADR/RID 5F

Eticheta ADR/RID 2.1

Clasa IMDG 2.1

Clasa/divizia ICAO 2.1

Clasa ADN 2.1

Etichete de transport



### 14.4. Grupul de ambalare

Grupul de ambalare ADR/RID None

Grupul de ambalare IMDG None

Grupul de ambalare ADN None

Grupul de ambalare ICAO None

### 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Substanță periculoasă pentru mediu/poluant marin



### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

EmS F-D, S-U

Categoria de transport ADR 2

Codul de restricție pentru tunel (D)

### 14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Transport în vrac, în conformitate cu Anexa II de la MARPOL 73/78 și Codului IBC Nu se aplică.

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

## Gun Gum Exhaust Lacquer BLACK AEROSOL

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

#### Legislația UE

Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (cu modificări).  
VOC Directive - 2004/42/EC  
Aerosol Dispensers Directive 2008/47/EC (2008/47/EC)

### 15.2. Evaluarea securității chimice

#### SECȚIUNEA 16: Alte informații

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data revizuirii             | 01.09.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Revizuire                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Înlocuiește data            | 30.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numărul FDS                 | 14243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frazele de risc complete    | R10 Inflamabil.<br>R11 Foarte inflamabil.<br>R12 Extrem de inflamabil.<br>R20/21 Nociv prin inhalare și în contact cu pielea.<br>R37 Iritant pentru sistemul respirator.<br>R38 Iritant pentru piele.<br>R41 Risc de leziuni oculare grave.<br>R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.<br>R65 Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.<br>R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.<br>R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală.                                                       |
| Frazele de pericol complete | H220 Gaz extrem de inflamabil.<br>H222 Aerosol extrem de inflamabil.<br>H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.<br>H226 Lichid și vapori inflamabili.<br>H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.<br>H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.<br>H312 Nociv în contact cu pielea.<br>H315 Provoacă iritarea pielii.<br>H318 Provoacă leziuni oculare grave.<br>H332 Nociv în caz de inhalare.<br>H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.<br>H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.<br>H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |

Aceste informații se referă numai la materialul specific desemnat și nu pot fi valabile pentru un astfel de material utilizat în combinație cu orice alte materiale sau în orice proces. Astfel de informații sunt, în cea mai bună cunoaștere și credință a companiei, exacte și sigure la data la care au fost indicate. Cu toate acestea, nici o condiție, garanție sau reprezentare nu se face pentru exactitatea, siguranța sau completitudinea lor. Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili cât de adecvate sunt aceste informații pentru uzul său propriu.