

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Lapas: 1                                 |
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b>                                                      | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019            |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020             |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris:<br>R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40<br><br>VE14007                                           | Versija: 4.0                             |

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 pataisą. - SDSGHS\_LT

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : SynPower™ 4T SAE 10W-40

### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama naudoti : Variklio, pavaros ir tepalinė alyva.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją</b><br/> Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline<br/> Wieldrechtseweg 39<br/> 3316 BG Dordrecht<br/> Nyderlandai<br/> +31 (0)78 654 3500 (Nyderlandai), arba<br/> susisieki su savo vietiniu CSR kontaktiniu<br/> igaliotu asmeniu</p> <p>SDS@valvoline.com</p> | <p><b>1.4 Pagalbos telefono numeris</b><br/> +1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), arba<br/> susisieki su savo vietiniu avariniu telefono<br/> numeriu +370 5 236 20 52 / +370 687 53378</p> <p><b>Produkto informacija</b><br/> +31 (0)78 654 3500 (Nyderlandai), arba susisieki<br/> su savo vietiniu CSR kontaktiniu igaliotu asmeniu</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

**Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

### 2.2 Ženklavimo elementai

**Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**Papildomas ženklavimas:**

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Lapas: 2                                 |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019            |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020             |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris:<br>R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40                                                          | Versija: 4.0                             |
| VE14007                                                                          |                                          |

### 2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

#### Papildoma konsultacija

Informacijos neturima.

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2 Mišiniai

#### Pavojingi komponentai

| Cheminis pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>Registracijos numeris       | Klasifikacija<br>(REGLAMENTAS<br>(EB) Nr. 1272/2008) | Koncentracija (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jis sudaro angliavandenilius, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda iėgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė nei 100 SUS 100.degree.F (19cSt 40.degree.C) temperatūroje. Joje yra palyginti didelė proporcija sočiųjų angliavandenilių. | 64742-55-8<br>265-158-7<br>01-2119487077-29-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                     | >= 2,50 - < 5,00  |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkius; pagrindinė alyva - detaliau nenurodyta; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64742-54-7<br>265-157-1<br>01-2119484627-25-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                     | >= 2,50 - < 5,00  |

|                                                                                  |  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  |  | Lapas: 3                                 |
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b>                                                      |  | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019            |
|                                                                                  |  | Spausdinimo data: 15.10.2020             |
|                                                                                  |  | Saugos duomenų lapo numeris:<br>R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40                                                          |  | Versija: 4.0                             |
| VE14007                                                                          |  |                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| kataliziškai hidrinant naftos frakciję. Sudarytas daugiausia iš C20-C50 angliavandenilių ir yra maždaug 19cSt esant 40.degree.C klampis alyva. Joje yra santykinai daug sočiųjų angliavandenilių.                                                                                                                                               |                                                  |                           |                  |
| Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36878-20-3<br>253-249-4<br>01-2119488911-28-xxxx | Aquatic Chronic4;<br>H413 | >= 1,00 - < 2,50 |
| Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                           |                  |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkius; pagrindinė alyva - detaliau nenurodyta; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kataliziškai hidrinant naftos frakciję. Sudarytas daugiausia iš C20-C50 angliavandenilių ir yra maždaug 19cSt esant 40.degree.C klampis alyva. Joje yra santykinai daug sočiųjų angliavandenilių. | 64742-54-7<br>265-157-1<br>01-2119484627-25-xxxx |                           | >= 2,50 - < 5,00 |

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba : Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.
- Įkvėpus : Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą.  
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Lapas: 4                                 |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019            |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020             |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris:<br>R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40<br>VE14007                                               | Versija: 4.0                             |

padėtį ir kviesti gydytoją.  
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.

- Patekus ant odos : Pirmoji pagalba paprastai nereikia. Vis dėlto, yra rekomenduojama, kad veikiami plotai būtų valomos, plaunant muilo ir vandens.
- Patekus į akis : Išimti kontaktinius lęšius.  
Saugoti nepažeistą akį.
- Prarijus : Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.  
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.  
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.

#### 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.

#### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Gydymas : Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1 Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.  
Vandens srovė  
Putos  
Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>)  
Sausas chemikalas

### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
- Pavojingi degimo produktai : anglies dioksidas ir anglies monoksidas  
Angliavandeniliai  
Azoto oksidai (NO<sub>x</sub>)

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Lapas: 5                                 |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019            |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020             |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris:<br>R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40<br>VE14007                                               | Versija: 4.0                             |

### 5.3 Patarimai gaisrininkams

- Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
- Specifiniai gaisro gesinimo metodai : Produktas yra suderinamas su standartinėmis priešgaisrinėmis medžiagomis.
- Tolesnė informacija : Standartinė cheminio gaisro procedūra.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Asmens atsargumo priemonės : Asmenys, nedešintys apsaugines įrangas, turetu būti paalinti iš išsiliejimo zonos, kol viskas išvaloma. Atitinka visus taikomus federalinius, #alies ir vietinius nurodymus.

### 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.

### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Valymo procedūros : Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis ( pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu). Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

- Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapo 8 un 13 skyriuje.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Saugaus naudojimo rekomendacijos : Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti. Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.
- Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo : Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.
- Higienos priemonės : Bendroji pramonės higienos praktika.

|                                                                                  |  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  |  | Lapas: 6                                 |
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b>                                                      |  | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019            |
|                                                                                  |  | Spausdinimo data: 15.10.2020             |
|                                                                                  |  | Saugos duomenų lapo numeris:<br>R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40                                                          |  | Versija: 4.0                             |
| VE14007                                                                          |  |                                          |

## 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Patarimai dėl sandėliavimo : Nėra specialiai paminėtų medžiagų.

Kiti duomenys : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

## 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Neturima duomenų

# 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

## 8.1 Kontrolės parametrai

### Poveikio darbo vietoje ribos

| Komponentai                                                                                                                                              | CAS Nr.    | Vertės tipas<br>(Poveikio forma) | Kontrolės<br>parametrai | Šaltinis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
| distiliatas (nafta),<br>hidrintas turintis<br>parafiną sunkusis;<br>pagrindinė alyva -<br>detaliau nenurodyta;<br>sudėtingas<br>angliavandenilių mišinys | 64742-54-7 | IPRD                             | 350 mg/m <sup>3</sup>   | LT OEL   |
|                                                                                                                                                          |            | TPRD                             | 500 mg/m <sup>3</sup>   | LT OEL   |
| distiliatai (nafta), hidrinti<br>lengvieji parafininiai;<br>sudėtingas<br>angliavandenilių<br>mišinys, gaunamas<br>gryninant naftos<br>frakciją vandeniu | 64742-55-8 | IPRD                             | 350 mg/m <sup>3</sup>   | LT OEL   |
|                                                                                                                                                          |            | TPRD                             | 500 mg/m <sup>3</sup>   | LT OEL   |
| distiliatas (nafta),<br>hidrintas turintis<br>parafiną sunkusis;<br>pagrindinė alyva -<br>detaliau nenurodyta;<br>sudėtingas<br>angliavandenilių mišinys | 64742-54-7 | IPRD                             | 350 mg/m <sup>3</sup>   | LT OEL   |

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Lapas: 7                                 |
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b>                                                      | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019            |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020             |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris:<br>R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40<br>VE14007                                               | Versija: 4.0                             |

|  |  |      |                       |        |
|--|--|------|-----------------------|--------|
|  |  | TPRD | 500 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL |
|--|--|------|-----------------------|--------|

## 8.2 Poveikio kontrolė

### Inžinerinės priemonės

Bendra patalpa ventiliacijos sistema turėtų būti pritaikyta normaliomis naudojimo sąlygomis. Tačiau, jeigu egzistuoja neįprasti veiklos sąlygos, užtikrinti pakankamą mechaninį (bendrą ir / ar vietinę ištraukiamąją ventiliaciją) išlaikyti ekspoziciją žemiau poveikio rekomendacijas (jei taikytina) arba tokio lygio, kad sukelti Žinomas, įtariamas ar akivaizdžių neigiamų pasekmių.

### Asmeninės apsauginės priemonės

Akių apsauga : Nereikalaujama, esant normalioms naudojimo sąlygoms.  
Dėvėti apsauginiams akiniams, jei medžiaga gali būti misted arba aptaškytos į akis.

Rankų apsauga

Paaškinimai : Nitrilo guma butilkaučiukas

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Atitinkami drabužiai:  
Saugi avalynė

Kvėpavimo organų apsauga : Įprastai nereikalaujama asmeninių kvėpavimo takų apsaugos priemonių.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Išvaizda                                            | : skystas                                      |
| Spalva                                              | : gintaro                                      |
| Kvapą                                               | : aliejiškas                                   |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                          | : Neturima duomenų                             |
| pH                                                  | : Netaikoma                                    |
| Takumo taškas                                       | : < -39 °C                                     |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas | : Neturima duomenų                             |
| Pliūpsnio temperatūra                               | : 248 °C<br>Metodas: Clevelando uždaras tiglis |

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Lapas: 8                                 |
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b>                                                      | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019            |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020             |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris:<br>R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40<br>VE14007                                               | Versija: 4.0                             |

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Garavimo greitis                                 | : Neturima duomenų                           |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų)                   | : Neturima duomenų                           |
| Viršutinė sprogdumo riba / Viršutinė degumo riba | : Neturima duomenų                           |
| Žemutinė sprogdumo riba / Žemutinė degumo riba   | : Neturima duomenų                           |
| Garų slėgis                                      | : Neturima duomenų                           |
| Santykinis garų tankis                           | : Neturima duomenų                           |
| Santykinis tankis                                | : Neturima duomenų                           |
| Tankis                                           | : apytikriai 0,853 g/cm <sup>3</sup> (15 °C) |
| Tūrinis tankis                                   | : Netaikoma                                  |
| Tirpumas                                         |                                              |
| Tirpumas vandenyje                               | : netirpus                                   |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                    | : Neturima duomenų                           |
| Skilimo temperatūra                              | : Neturima duomenų                           |
| Klampa                                           |                                              |
| Dinaminė klampa                                  | : < 6.800 mPa,s (-25 °C)                     |
| Kinematinė klampa                                | : apytikriai 95 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)   |
| Oksidacinės savybės                              | : Neturima duomenų                           |

## 9.2 Kita informacija

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Savaiminis užsidegimas | : Neturima duomenų |
|------------------------|--------------------|

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1 Reaktingumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 9                              |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020          |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris: R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40<br>VE14007                                               | Versija: 4.0                          |

## 10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.

## 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Pavojinga polimerizacija nevyksta.

## 10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : #ilumos perteklius

## 10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Stiprūs oksidatoriai

## 10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai : Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

# 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

## 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Įkvėpimas  
Sąlytis su oda  
Patekimas į akis  
Nurijimas

## Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

### Komponentai:

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 15 g/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): > 5 g/kg

### Komponentai:

#### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg  
Paaiškinimai: Nuo šios dozės mirštamumo nenustatyta.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg  
Vertinimas: Pagal GHS neklasifikuojama kaip ūmiai toksiška susigėrusi per odą.  
Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 10                             |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020          |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris: R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40                                                          | Versija: 4.0                          |
| VE14007                                                                          |                                       |

#### **Komponentai:**

##### **HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 15 g/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): > 5 g/kg

#### **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### **Komponentai:**

##### **HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

Rezultatas: Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas

##### **HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Rezultatas: Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas

##### **REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):**

Rūšis: Triušis

Rezultatas: Nestiprus odos dirginimas

Paiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

##### **HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Rezultatas: Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas

#### **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### **Produktas:**

Rezultatas: Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas

Paiškinimai: Tikimasi vertinant pagal sudedamąsias dalis.

Paiškinimai: Nedirgina ir neaaloja akiu.

#### **Komponentai:**

##### **HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

Rezultatas: Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas

##### **HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Rezultatas: Nedirgina akių

##### **REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):**

Rūšis: Triušis

Rezultatas: Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas

Paiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 11                             |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020          |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris: R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40                                                          | Versija: 4.0                          |
| VE14007                                                                          |                                       |

## HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Rezultatas: **Nedirgina akių**

### Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas: Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Kvėpavimo takų sensibilizacija: Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

### Komponentai:

#### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

Rūšis: **Jūrų kiaulytė**

Vertinimas: **Nesukelia odos jautrinimo.**

Metodas: **OECD Bandymų gairės 406**

Paiškinimai: **Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.**

### Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

### Komponentai:

#### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: **Ames testas**

Tyrimų rūšis: **Salmonella typhimurium**

Medžiagų apykaitos aktyvinimas: **su ar be medžiagų aktyvinimo**

Rezultatas: **neigiamas**

### Kancerogeniškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

### Komponentai:

#### HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Kancerogeniškumas - : **Klasifikuojama remiantis DMSO ekstrakto kiekiu < 3 %**

Vertinimas **(Reglamentas (EB) 1272/2008, VI priedas, 3 dalis, L pastaba)**

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Kancerogeniškumas - : **Klasifikuojama remiantis DMSO ekstrakto kiekiu < 3 %**

Vertinimas **(Reglamentas (EB) 1272/2008, VI priedas, 3 dalis, L pastaba)**

### Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

### STOT (vienkartinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

### STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 12                             |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020          |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris: R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40<br>VE14007                                               | Versija: 4.0                          |

### **Toksiškumas įkvėpus**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

### **Produktas:**

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos

### **Komponentai:**

#### **HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

#### **HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

#### **HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos

### **Tolesnė informacija**

### **Produktas:**

Paaiškinimai: Neturima duomenų

## **12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

### **12.1 Toksiškumas**

### **Komponentai:**

distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkius; pagrindinė alyva - detaliau nenurodyta; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kataliziškai hidrinant naftos frakciją. Sudarytas daugiausiai iš C20-C50 angliavandenilių ir yra maždaug 19cSt esant 40.degree.C klampios alyva. Joje yra santykinai daug sočiųjų angliavandenilių.

Toksiškumas žuvims : LL50 (Žuvys): > 100 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dauginimosi ir kitiems vandens bestuburiams : EL50 (Bestuburiai vandens gyvūnai): > 10.000 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas jūros dumbliams : EL50 (Dumbliai): > 100 mg/l  
Poveikio trukmė: 72 h

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 10 mg/l  
Rūšis: Žuvys

Toksiškumas dauginimosi ir : NOEC: 10 mg/l

|                                                                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  <b>Valvoline</b> | Lapas: 13                             |
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b>                                                                       | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019         |
|                                                                                                   | Spausdinimo data: 15.10.2020          |
|                                                                                                   | Saugos duomenų lapo numeris: R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40                                                                           | Versija: 4.0                          |
| VE14007                                                                                           |                                       |

kitiems vandens  
bestuburiams (Lėtinis  
toksiškumas) Rūšis: **Bestuburiai vandens gyvūnai**

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched)

Toksiškumas žuvims : **LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): > 100 mg/l**  
Poveikio trukmė: 96 h  
Bandymo tipas: **statinis bandymas**  
Paaikškinimai: **Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.**

Toksiškumas dafnijoms ir  
kitiems vandens  
bestuburiams : **EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): > 100 mg/l**  
Poveikio trukmė: 48 h  
Bandymo tipas: **statinis bandymas**  
Bandomoji medžiaga: **WAF**

Toksiškumas jūros  
dumbliams : **EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Žalieji dumbliai)): 600 mg/l**  
Pabaiga: **Augimo slopinimas**  
Poveikio trukmė: 72 h  
Bandymo tipas: **statinis bandymas**

distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiną sunkusis; pagrindinė alyva - detaliau nenurodyta; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kataliziškai hidrinant naftos frakciją. Sudarytas daugiausiai iš C20-C50 angliavandenilių ir yra maždaug 19cSt esant 40.degree.C klampios alyva. Joje yra santykinai daug sočiųjų angliavandenilių.

Toksiškumas žuvims : **LL50 (Žuvis): > 100 mg/l**  
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir  
kitiems vandens  
bestuburiams : **EL50 (Bestuburiai vandens gyvūnai): > 10.000 mg/l**  
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas jūros  
dumbliams : **EL50 (Dumbliai): > 100 mg/l**  
Poveikio trukmė: 72 h

Toksiškumas žuvims (Lėtinis  
toksiškumas) : **NOEC: 10 mg/l**  
Rūšis: **Žuvis**

Toksiškumas dafnijoms ir  
kitiems vandens  
bestuburiams (Lėtinis  
toksiškumas) : **NOEC: 10 mg/l**  
Rūšis: **Bestuburiai vandens gyvūnai**

## 12.2 Patvarumas ir skaidomumas

### Komponentai:

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched)

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 14                             |
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b>                                                      | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020          |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris: R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40                                                          | Versija: 4.0                          |
| VE14007                                                                          |                                       |

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: **Nelengvai biologiškai skaidomas.**  
 Biodegradavimas: **0 %**  
 Poveikio trukmė: **28 d**  
 Metodas: **OECD Bandymų rekomendacijos 301 B**

### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

#### Komponentai:

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched)

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: **> 7,5**  
 n-oktanolis/vanduo

distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiną sunkusis; pagrindinė alyva - detaliau nenurodyta; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kataliziškai hidrinant naftos frakciją. Sudarytas daugiausiai iš C20-C50 angliavandenilių ir yra maždaug 19cSt esant 40.degree.C klampios alyva. Joje yra santykinai daug sočiųjų angliavandenilių.

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: **Tikėtina > 7**  
 n-oktanolis/vanduo

### 12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

#### Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė..

### 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

#### Produktas:

Papildoma ekologinė : Neturima duomenų  
 informacija

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

|                                                                                  |  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  |  | Lapas: 15                                |
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b>                                                      |  | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019            |
|                                                                                  |  | Spausdinimo data: 15.10.2020             |
|                                                                                  |  | Saugos duomenų lapo numeris:<br>R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40                                                          |  | Versija: 4.0                             |
| VE14007                                                                          |  |                                          |

#### 14.1 JT numeris

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

#### 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

#### 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

#### 14.4 Pakuotės grupė

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

#### 14.5 Pavojus aplinkai

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

#### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma

#### 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

Pavojingų krovinių apraše (jei nurodytas aukščiau), gali būti nenurodytas paketo dydis, kiekis, galutinis vartojimas ar tam regionui taikomos išimtys. Specifinius gabenimo aprašus galite rasti transportavimo dokumentuose.

### 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų : Netaikoma

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Netaikoma

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

|                                                                                  |  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  |  | Lapas: 16                                |
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b>                                                      |  | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019            |
|                                                                                  |  | Spausdinimo data: 15.10.2020             |
|                                                                                  |  | Saugos duomenų lapo numeris:<br>R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40                                                          |  | Versija: 4.0                             |
| VE14007                                                                          |  |                                          |

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.  
Netaikoma

**Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:**

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| DSL   | : Visi šio produkto komponentai yra Kanados DSL sąraše           |
| AICS  | Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui                              |
| ENCS  | Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui                              |
| KECI  | Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui                              |
| PICCS | Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui                              |
| IECSC | Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui                              |
| TCSI  | Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui                              |
| TSCA  | Neįtraukta į sąrašą pagal Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymą |

**Sąrašai**

AICS (Australija), DSL (Kanada), IECSC (Kinija), REACH (Europos Sąjunga), ENCS (Japonija), ISHL (Japonija), KECI (Koreja), NZIoC (Naujoji Zelandija), PICCS (Filipinai), TCSI (Taivanas), TSCA (JAV)

**15.2 Cheminės saugos vertinimas**

Neturima duomenų

**16 SKIRSNIS. Kita informacija**

**Tolesnė informacija**

Peržiūrėjimo data: 04.10.2019

**Pilnas H teiginių tekstas**

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| H304 | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.     |
| H413 | Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. |

Kita informacija : Manoma, kad čia sukaupta informacija yra tiksli, tačiau

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Lapas: 17                                |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019            |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020             |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris:<br>R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40                                                          | Versija: 4.0                             |
| VE14007                                                                          |                                          |

neužtikrinama ar ji surinkta įmonėje, ar ne. Gavėjams yra patariama iš anksto įsitikinti, kad informacija yra dabartinė, galiojanti ir pritaikoma jų atvejui. Šis SDL buvo paruoštas "Valvoline" aplinkos sveikatos ir saugos skyriuje ( +31 (0)78 654 3500).

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai

.

Sąrašas santrumpos ir akronimai, kad gali būti, bet nebūtinai yra, naudojami šiame saugos duomenų lape :

ACGIH: Amerikos pramonės higienistų konferencija

BEI : biologinio poveikio indeksas

CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba (Amerikos cheminių medžiagų organizacijos padalinys)

CMR: Kancerogeninė, mutageninė arba toksiška reprodukcijai

Ecxx: Veiksmingoji koncentracija xx

FG: Maisto kategorija

GHS: Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklavimo sistema.

H teiginys: Pavojaus teiginys (H-statement)

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.

IATA-DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingųjų krovinių reglamentas.

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

ICAO-TI (ICAO): Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Techninės instrukcijos

ICxx: Inhibicinė koncentracija xx medžiagos

IMDG: Pavojingųjų krovinių tarptautinės laivybos kodeksas

ISO: Tarptautinė standartizacijos organizacija

LCxx: Mirtina koncentracija xx procentų bandomosios populiacijos

LDxx: Mirtina dozė xx procentų bandomosios populiacijos.

logPow: oktanolio ir vandens pasiskirstymo koeficientas

N.O.S. : Neklasifikuojama kitaip

OECD: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

OEL: Profesinio poveikio riba

PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška

PEC: Prognozuojama poveikį sukelianti koncentracija

PEL: Leidžiamos poveikio ribos

PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija

PPE: Asmeninės apsauginės priemonės

P teiginys: Perspėjamasis teiginys (P-statement)

STEL: Trumpalaikio poveikio riba

STOT: Specifinis toksiškumas tiksliniam organui

TLV: Slenkstinė ribinė vertė

TWA: Svertinis vidurkis pagal laiką

vPvB: Labai patvari ir labai bioakumuliacinė

WEL: Poveikio darbo vietoje lygis

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Lapas: 18                                |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 04.10.2019            |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 15.10.2020             |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris:<br>R0517089 |
| SynPower™ 4T SAE 10W-40<br><br>VE14007                                           | Versija: 4.0                             |

ABM: Pavojingumo vandenys klasė Nyderlandams  
 ADNR: Reglamentas dėl pavojingų medžiagų vežimo Reino upe  
 ADR: Sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.  
 CLP: Klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas  
 CSA: Cheminės saugos įvertinimas  
 CSR: Cheminės saugos ataskaita  
 DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė  
 EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas.  
 ELINCS: Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas  
 REACH: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai  
 RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės  
 R frazė: Rizikos frazė  
 S frazė: Saugos frazė  
 WGK: Vokietijos pavojingumo vandenys klasė