



## Sikkerhedsdatablad

### Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

#### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

##### 1.1. Produktidentifikator

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn              | Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield                         |
| Produktnummer            | RF00836C                                                                                                          |
| REACH registreringsnoter | This is a MIXTURE; no registration information contained in this document . Holts are classed as Downstream User. |

##### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør    | A Holts Car Care Product<br>Holt Lloyd International Ltd<br>Barton Dock Road<br>Stretford<br>Manchester<br>M32 0YQ - England, UK<br>+44 (0) 161 866 4800<br>FAX +44 (0) 161 866 4854<br>www.holtsauto.com |
| Kontaktperson | Contact Email address: info@holtsauto.com                                                                                                                                                                 |

##### 1.4. Nødtelefon

#### PUNKT 2: Fareidentifikation

##### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

###### Klassificering

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fysiske farer | Aerosol 1 - H222, H229                                                   |
| Sundhedsfarer | Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Repr. 2 - H361f STOT SE 3 - H336 |
| Miljøfarer    | Aquatic Chronic 3 - H412                                                 |

Klassificering (67/548/EØF)  
eller (1999/45/EF) R43. F+;R12. R52/53,R66,R67.

##### 2.2. Mærkningselementer

###### Piktogram



Signalord

Danger

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

### Faresætninger

H317  
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
 H222 Yderst brandfarlig aerosol.  
 H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.  
 H361f  
 H229 Pressurised container: may burst if heated

### Forholdsregler ved brug

P201  
 P202  
 P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.  
 P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.  
 P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.  
 P261 Avoid breathing vapour/spray.  
 P264  
 P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.  
 P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.  
 P273 Avoid release to the environment.  
 P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.  
 P302+P352  
 P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.  
 P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.  
 P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.  
 P312 Ring til en GIFTINFORMATION/læge i tilfælde af ubehag.  
 P321 Særlig behandling påkrævet (se lægelig rådgivning på etiketten).  
 P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.  
 P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.  
 P362+P364  
 P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.  
 P405 Store locked up.  
 P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.  
 P102 Keep out of reach of children.  
 P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.  
 P501 Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

### Indeholder

BUTYLACETAT, BUTANON, ETHYLACETAT, KOLOPHONIUM, Naphtha (petroleum), Light Aromatic, Distillates (petroleum), C6 rich

### 2.3. Andre farer

#### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| BUTYLACETAT                                                      |  | 10-30%                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
| CAS-nummer: 123-86-4                                             |  | EF-nummer: 204-658-1                                                 |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>STOT SE 3 - H336 |  | <b>Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)</b><br>R10 R66 R67 |

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

|                                                                                                                                           |                                                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PROPAN</b>                                                                                                                             |                                                                                                                      | <b>10-30%</b> |
| CAS-nummer: 74-98-6 EF-nummer: 200-827-9                                                                                                  |                                                                                                                      |               |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Gas 1 - H220<br>Press. Gas                                                                                 | <b>Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)</b><br>F+;R12                                                      |               |
| <b>ETHYLACETAT</b>                                                                                                                        |                                                                                                                      | <b>5-10%</b>  |
| CAS-nummer: 141-78-6 EF-nummer: 205-500-4                                                                                                 |                                                                                                                      |               |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H336                                                   | <b>Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)</b><br>F;R11 Xi;R36 R66 R67                                        |               |
| <b>BUTANON</b>                                                                                                                            |                                                                                                                      | <b>5-10%</b>  |
| CAS-nummer: 78-93-3 EF-nummer: 201-159-0                                                                                                  |                                                                                                                      |               |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H336                                                   | <b>Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)</b><br>F;R11 Xi;R36 R66 R67                                        |               |
| <b>BUTAN</b>                                                                                                                              |                                                                                                                      | <b>5-10%</b>  |
| CAS-nummer: 106-97-8 EF-nummer: 203-448-7                                                                                                 |                                                                                                                      |               |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Gas 1 - H220<br>Press. Gas                                                                                 | <b>Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)</b><br>F+;R12                                                      |               |
| <b>Distillates (petroleum), C6 rich</b>                                                                                                   |                                                                                                                      | <b>1-5%</b>   |
| CAS-nummer: 93165-19-6 EF-nummer: 296-903-4                                                                                               |                                                                                                                      |               |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Repr. 2 - H361f<br>Asp. Tox. 1 - H304<br>Aquatic Chronic 3 - H412 | <b>Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)</b><br>T;R48. Xn;R20,R65. Repr. Cat. 3;R62. Xi;R38. F;R11. R52/53. |               |
| <b>Naphtha (petroleum), Light Aromatic</b>                                                                                                |                                                                                                                      | <b>1-5%</b>   |
| CAS-nummer: 64742-95-6 EF-nummer: 265-199-0                                                                                               |                                                                                                                      |               |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>STOT SE 3 - H335, H336<br>Asp. Tox. 1 - H304<br>Aquatic Chronic 2 - H411                  | <b>Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)</b><br>Xn;R65. Xi;R37. N;R51/53. R66,R67,R10.                      |               |

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

|                       |                                                       |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>KOLOPHONIUM</b>    |                                                       | <b>1-5%</b>          |
| CAS-nummer: 8050-09-7 |                                                       | EF-nummer: 232-475-7 |
| <b>Klassificering</b> | <b>Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)</b> |                      |
| Skin Sens. 1 - H317   | R43                                                   |                      |
| <b>XYLEN</b>          |                                                       | <b>1-5%</b>          |
| CAS-nummer: 1330-20-7 |                                                       | EF-nummer: 215-535-7 |
| <b>Klassificering</b> | <b>Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)</b> |                      |
| Flam. Liq. 3 - H226   | R10 Xn;R20/21 Xi;R38                                  |                      |
| Skin Irrit. 2 - H315  |                                                       |                      |
| Acute Tox. 4 - H312   |                                                       |                      |

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                            |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generel information</b> | Move affected person to fresh air at once. Søg læge ved fortsat ubehag.                                                                                                          |
| <b>Indånding</b>           | Fjern pågældende person fra forureningskilden. Move affected person to fresh air and keep warm and at rest in a position comfortable for breathing. Søg læge ved fortsat ubehag. |
| <b>Indtagelse</b>          | Fremkald ikke opkastning. Rinse mouth thoroughly with water. Søg læge.                                                                                                           |
| <b>Hudkontakt</b>          | Fjern pågældende person fra forureningskilden. Fjern forurenede tøj. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg læge ved fortsat ubehag.                                          |
| <b>Øjenkontakt</b>         | Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Søg læge ved fortsat ubehag.                                                                                            |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Egnet slukningsmiddel</b> | Extinguish with foam, carbon dioxide, dry powder or water fog. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifikke farer</b> | Extremely flammable. Containers can burst violently or explode when heated, due to excessive pressure build-up. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Forholdsregler under brandbekæmpelse</b> | Brug vand til at afkøle brand eksponerede beholdere og sprede dampe. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metoder til oprensning</b> | Provide adequate ventilation. Anvend egnet beskyttelsesudstyr, inkluderende handsker, sikkerhedsbriller/ansigtsskærm, åndedrætsværn, støvler, tøj eller forklæde, hvor det er relevant. Absorb in vermiculite, dry sand or earth and place into containers. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

**Forholdsregler ved brug** Avoid spilling. Avoid contact with skin and eyes. Provide adequate ventilation. Avoid inhalation of vapours. Use approved respirator if air contamination is above an acceptable level.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

**Forholdsregler ved opbevaring** Opbevares i tæt lukkede, originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted .

**Opbevaringsklasse** Opbevares som brandfarlig gas under tryk.

#### 7.3. Særlige anvendelser

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### Arbejdshygiejniske grænseværdier

##### BUTYLACETAT

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): GRV 150 ppm 710 mg/m<sup>3</sup>

Grænseværdi for kortvarig eksponering (15-minutter): GRV

##### PROPAN

##### ETHYLACETAT

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): GRV 150 ppm 540 mg/m<sup>3</sup>

Grænseværdi for kortvarig eksponering (15-minutter): GRV

##### BUTANON

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): GRV 50 ppm(Sk) 145 mg/m<sup>3</sup>(Sk)

Grænseværdi for kortvarig eksponering (15-minutter): GRV

##### BUTAN

##### XYLEN

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): WEL, GRV 50 ppm(Sk) 220 mg/m<sup>3</sup>(Sk)

Grænseværdi for kortvarig eksponering (15-minutter): WEL, GRV 100 ppm(Sk) 441 mg/m<sup>3</sup>(Sk)

WEL = Workplace Exposure Limit.

**Stofkommentarer** WEL = Workplace Exposure Limits

#### 8.2. Eksponeringskontrol

##### Beskyttelsesudstyr



##### Øjen/ansigtsbeskyttelse

Eyewear complying with an approved standard should be worn if a risk assessment indicates eye contact is possible. The following protection should be worn: Chemical splash goggles or face shield.

##### Håndbeskyttelse

Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn if a risk assessment indicates skin contact is possible.

##### Anden hud- og kropsbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj for at undgå enhver kontakt med væske og gentagen eller længerevarende kontakt med dampe.

##### Hygiejneforanstaltninger

Der må ikke ryges i arbejdsområde. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Fjern straks ethvert stykke tøj, som bliver forurenet. When using do not eat, drink or smoke.

**Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield**

**Åndedrætsværn** No specific recommendations. Åndedrætsværn skal benyttes, hvis den luftbårne forurening overstiger den anbefalede grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

**PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

**Udseende** Aerosol.

**Lugt** Characteristic.

**Flammepunkt** Ingen information påkrævet.

**Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser** Lower flammable/explosive limit: 1.2% Øvre brandfarlige/eksplosive grænse: 10.9%

**Relativ massefylde** ~0.839 @ °C

**9.2. Andre oplysninger**

**Flygtighed** 62.9%

**Flygtige organiske bestanddele** This product contains a maximum VOC content of 546.5 g/litre.

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet****10.2. Kemisk stabilitet**

**Kemisk stabilitet** Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner****10.4. Forhold, der skal undgås****10.5. Materialer, der skal undgås****10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

**Farlige nedbrydningsprodukter** Heating may generate the following products: Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>). Carbon monoxide (CO).

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet - dermal**

**ATE dermal (mg/kg)** 61.111,11

**Akut toksicitet - indånding**

**ATE indånding (gasser ppmV)** 84.905,66

**ATE indånding (dampe mg/l)** 207,55

**ATE indånding (støv/tåger mg/l)** 28,3

**Indtagelse** Kan medføre ubehag ved indtagelse.

**Hudkontakt** Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

**Øjenkontakt** Dampe eller spray i øjnene kan medføre irritation eller svien.

**Optagelsesmåder** Inhalation Skin and/or eye contact

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

**Økotoxicitet** May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

### 12.1. Toksicitet

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

### 12.4. Mobilitet i jord

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

### 12.6. Andre negative virkninger

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

**Metoder for bortskaffelse** Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

**Affaldsklasse** WGK : 2 (Germany)

## PUNKT 14: Transportoplysninger

**Generelt** LIMITED QUANTITIES

### 14.1. UN-nummer

UN Nr. (ADR/RID) 1950

UN Nr. (IMDG) 1950

UN Nr. (ICAO) 1950

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

UN-forsendelsesbetegnelse (ADR/RID) AEROSOLS

UN-forsendelsesbetegnelse (IMDG) AEROSOLS

UN-forsendelsesbetegnelse (ICAO) AEROSOLS

UN-forsendelsesbetegnelse (ADN) AEROSOLS

### 14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 2.1

ADR/RID label 2.1

IMDG klasse 2.1

ICAO klasse/division 2.1

### **Fareseddel**



### 14.4. Emballagegruppe

Not applicable.

### 14.5. Miljøfarer

**Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield****14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren****EmS** F-D, S-U**Tunnel restriktionskode** (D)**14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden****PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**EU Lovgivning** Stofdirektivet (DSD) 67/548/EØF.  
Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC.  
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (as amended).  
Aerosol Dispensers Directive 2008/47/EC (2008/47/EC)  
VOC Directive - 2004/42/EC  
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (as amended).

**Vandfareklasse** WGK 2**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering****PUNKT 16: Andre oplysninger****Revisions dato** 24-09-2015**Revision** 3**Erstatter dato** 13-08-2013**SDS nummer** 14289

**Den fuldstændige ordlyd af R-sætninger** R10 Flammable.  
R11 Highly flammable.  
R12 Extremely flammable.  
R20  
R20/21 Harmful by inhalation and in contact with skin.  
R36 Irritating to eyes.  
R37 Irriterer åndedrætsorganerne.  
R38  
R43 May cause sensitisation by skin contact.  
R48  
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
R52/53 Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.  
R62  
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.  
R66 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.  
R67 Vapours may cause drowsiness and dizziness.

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

**Den fuldstændige ordlyd af H-sætninger**

- H220 Extremely flammable gas.
- H222 Yderst brandfarlig aerosol.
- H225 Meget brandfarlig væske og damp.
- H226 Flammable liquid and vapour.
- H229 Pressurised container: may burst if heated
- H304
- H312 Farlig ved hudkontakt.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H317
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332
- H335 May cause respiratory irritation.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361f
- H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is, to the best of the company's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date indicated. However, no warranty, guarantee or representation is made to its accuracy, reliability or completeness. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability of such information for his own particular use.