

	Страница: 1
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

Отговаря на Регламент (ЕС) № 1907/2006 с изменения. - SDSGHS_BG

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатори на продукта

Търговското наименование : Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T

1.2 Препоръчителна употреба на химикала и ограничения при употреба

Употреба на : Смазка
веществото/сместа

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Netherlands

SDS@valvoline.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи
+1-800-825-8654 / +1-859-202-3865 или се
свържете с местната линия за спешна помощ
на телефон +359 2 9154 409

Информация за продукта
+31 (0)78 654 3500 (в Холандия) или се
свържете с Вашия местен представител за
CSR

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:

EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

2.3 Други опасности

Допълнителен съвет

Няма налична информация.

	Страница: 2
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Опасни съставки

Химическо име	CAS номер EC-No. Регистрационен номер	Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)	Концентрация (%)
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	926-141-6 01-2119456620-43-xxxx	Asp. Tox.1; H304	>= 15 - < 25
Butene, homopolymer	9003-29-6 500-004-7	Aquatic Chronic4; H413	>= 2,5 - < 5
DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC	64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27-xxxx	Asp. Tox.1; H304	>= 2,5 - < 5

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Основни указания	: Няма опасност, изискваща специални мерки за първа помощ.
В случай на вдишване	: При вдишване изведете лицето на чист въздух. Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
В случай на контакт с кожата	: При попадане върху кожата, изплакнете добре с вода. Обикновено не се изисква за първа помощ. Въпреки това, се препоръчва, че откритите участъци се почистват чрез измиване с вода и сапун. При попадане върху дрехите, отстранете дрехите.
В случай на контакт с очите	: Промийте очите с вода като предпазна мярка. Свалете контактните лещи. Защитете незасегнатото око. Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се

	Страница: 3
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

със специалист.

В случай на поглъщане : Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми : Признаците и симптомите на експозицията на този материал при вдишване, поглъщане и/или преминаване на материала през кожата могат да включват:
Стомашно-чревен дискомфорт (гадене, повръщане, диария)
дразнене (нос, гърло, дихателни пътища)
Главоболие
Замаяност

рискове : Вдишване на препаратите може да причини белодробен оток и пневмонит.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Няма опасност, изискваща специални мерки за първа помощ.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.
Воден аерозол
Пяна
Въглероден двуокис (CO₂)
Сух химикал

Неподходящи пожарогасителни средства : Силна водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене : Ако продуктът се нагрява над неговата точка на запалване ще произвежда пари, достатъчни да поддържа горенето. Парите са по-тежки от въздуха и могат да изминат по земята и да се запалят от топлина, сигнални

	Страница: 4
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

лампи, други пламъци и източници на запалване на места в близост до точката на освобождаване.
Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни горими продукти : въглероден двуокис и въглероден окис
Въгледорододи

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

Специфични методи за потушаване : Продуктът е съвместим със стандартните противопожарни средства.

Допълнителна информация : Използвайте воден аерозол за охлаждане на напълно затворени контейнери.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Отстранете всички източници на запалване.
Хората, които не носят защитна екипировка, трябва да бъдат изолирани от помещението на разлива до пълното му почистване.
В съответствие с всички федерални, щатски и местни закони.
Потушете (задръжете) газовете/изпаренията/мъглата със струя от воден аерозол.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Съберете и съхранете разпръснатото количество с негорим абсорбентен материал (например пясък, пръст, диатомит) и поставете в контейнер за изхвърляне според местните / националните разпоредби (вж. раздел 13).
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

	Страница: 5
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

6.4 Позоваване на други раздели

За допълнителна информация вижте Раздел 8 и раздел 13 на информационния лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- | | | |
|--|---|--|
| Указания за безопасно манипулиране | : | не допускайте образуването на аерозол. Осигурете достатъчно проветряване и/или изтегляне на газовете в работните помещения. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба. За лична защита вижте раздел 8. Изхвърляйте водата за изплакване в съответствие с местните и национални норми. |
| Препоръки за предпазване от огън и експлозий | : | Да не се използват уреди произвеждащи искри. Пазете от открит огън, горещи повърхности и източници на запалване. |
| Хигиенни мерки | : | Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден. |

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- | | | |
|---|---|--|
| Изисквания за складови помещения и контейнери | : | Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Спазвайте указанията на етикета. Пушенето е забранено. Електрическите инсталации и материалите за работа трябва да са в съответствие с технологичните стандарти за безопасност. |
| Друга информация | : | Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. |

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| Специфична употреба(и) | : | Няма информация |
|------------------------|---|-----------------|

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Компоненти	CAS номер	Стойност тип	Параметри на	Основа
------------	-----------	--------------	--------------	--------

	Страница: 6
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

		(Вид на излагането/въздействието)	контрол	
DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC	64742-65-0	TWA	5,0 mg/m3	BG OEL

8.2 Контрол на експозицията

Инженерни мерки

Осигурете достатъчна механична (общ и / или локална смукателна) вентилация за поддържане експозицията под указаните стойности на облъчване (ако е приложимо) или по-ниски нива, които причиняват известни, заподозряно или очевидни странични ефекти.

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Не е необходима при нормални условия на употреба.
Носете пръски предпазни очила, ако материал може да се замъгли или пръски в окото.

Защита на ръцете

Забележки : Нитрилен каучук бутилкаучук

Консултирайте се с производителя на защитните ръкавици доколкото те са подходящи за специфичното работно място.

Обезопасяване на кожата и тялото : Носете при необходимост:
непромокаемо облекло
Защитни обувки
Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид : течност

Цвят : кехлибарен

Мирис : мазен

Граница на мириса : Няма информация

	Страница: 7
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

рН	: Неприложим
температура на течливост	: < -36 °C
Точка на кипене/интервал на кипене	: приблизително. 216 °C
Точка на запалване	: 93 °C Метод: Затворен тигел по Пенски-Мартенс
Скорост на изпаряване	: Няма информация
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Няма информация
горна граница на експлозивност	: Няма информация
долна граница на експлозивност	: Няма информация
Налягане на парите	: 0,0133333 hPa (20 °C) Изчислено парно налягане
Относителна гъстота на изпаренията	: Няма информация
Относителна плътност	: приблизително. 0,864 (15,6 °C)
Плътност	: приблизително. 0,864 g/cm ³ (15,6 °C)
Обемна плътност	: Неприложим
Разтворимост(и)	
Разтворимост във вода	: неразтворим
Разтворителна способност в други разтворители	: Няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Няма информация
Термално разлагане	: Няма информация
Вискозитет	

	Страница: 8
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

Вискозитет, динамичен : Няма информация

Вискозитет, кинематичен : приблизително. 52 mm²/s (40 °C)

приблизително. 8,50 mm²/s (100 °C)

Оксидиращи свойства : Няма информация

9.2 Друга информация

Няма информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Топлина, пламъци и искри.

прекомерна топлина

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Основи
Силни окислители

10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане : въглероден двуокис и въглероден окис
Въглеводороди

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Информация относно : Вдишване

	Страница: 9
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

вероятните пътища на експозиция

Контакт с кожата
Контакт с очите
Поглъщане

Остра токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Компоненти:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Остра орална токсичност : LD 50 (плъх): > 5.000 mg/kg

Остра инхалационна токсичност : LC50 (плъх): > 5 mg/l
Период на излагане/облъчване: 8 h
Атмосфера за тестване: пари
Метод: OECD Указания за изпитване 403

Остра дермална токсичност : LD 50 (заек): > 5.000 mg/kg

Компоненти:

POLYMER:

Остра орална токсичност : LD 50 (плъх): > 34.600 mg/kg
Забележки: Дадената информация е базирана на информацията придобита от подобни съставки.

Остра инхалационна токсичност : LC50 (плъх): 4.820 mg/l
Период на излагане/облъчване: 4 h
Забележки: Дадената информация е базирана на информацията придобита от подобни съставки.

Остра дермална токсичност : LD 50 (заек): 10.250 mg/kg
Забележки: Дадената информация е базирана на информацията придобита от подобни съставки.

Компоненти:

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Остра орална токсичност : LD 50 (плъх): > 5.000 mg/kg

Остра дермална токсичност : LD 50 (заек): > 5.000 mg/kg

Корозивност/дразнене на кожата

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Продукт:

Резултат: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на

	Страница: 10
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

кожата.

Компоненти:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Резултат: Не дразни кожата

POLYMER:

Резултат: Слабо дразнещо за кожата

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Резултат: Слабо дразнещо за кожата

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Продукт:

Забележки: Малко вероятно е да причини дразнене на очите или увреждане.

Компоненти:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Резултат: Слабо дразнещо за очите

POLYMER:

Резултат: Слабо дразнещо за очите

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Резултат: Слабо дразнещо за очите

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсибилизация: Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Повишена чувствителност на дихателните пътища: Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Компоненти:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Оценка: Не предизвиква алергизиране на лабораторни животни.

Метод: OECD Указания за изпитване 406

Мутагенност на зародишните клетки

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Канцерогенност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Репродуктивна токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

	Страница: 11
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Токсичност при вдишване

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Продукт:

Не е класифициран като аспираторно токсичен

Не е класифициран като аспираторно токсичен

Компоненти:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Допълнителна информация

Продукт:

Забележки: Няма информация

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Компоненти:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Токсичен за риби : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): > 1.000 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EL50 (Daphnia magna): > 1.000 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h

Токсичност за водораслите : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): > 1.000 mg/l
Период на излагане/облъчване: 72 h

Butene, homopolymer

Екотоксикологична оценка

	Страница: 12
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

Хронична токсичност за водната среда : Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

12.2 Устойчивост и разградимост

Компоненти:

Butene, homopolymer

Способност за биоразграждане : Забележки: Лесно биоразградиво

12.3 Биоакмулираща способност

Продукт:

Биоакмулиране : Забележки: Потенциалът за биоаккумуляция не може да бъде определен.

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Неприложим

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Няма информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Не изхвърляйте отпадъците в отходната канализация.
Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери.
Изпратете до лицензирана фирма по чистота.

Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание.
Изхвърлете като неизползван продукт.
Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоръжения за рециклиране или изхвърляне.
Не използвайте повторно празните контейнери.
Не изгаряйте и не използвайте режещи горелки върху празния барабан.

	Страница: 13
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 UN-номер.

ADR:

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ТОВАР:

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ПЪТНИК:

МЕЖДУНАРОДНИ ОПАСНИ МОРСКИ СТОКИ:

RID:

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

ADR:

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ТОВАР:

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ПЪТНИК:

МЕЖДУНАРОДНИ ОПАСНИ МОРСКИ СТОКИ:

RID:

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR:

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ТОВАР:

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ПЪТНИК:

МЕЖДУНАРОДНИ ОПАСНИ МОРСКИ СТОКИ:

RID:

14.4 Опаковъчна група

ADR:

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ТОВАР:

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ПЪТНИК:

МЕЖДУНАРОДНИ ОПАСНИ МОРСКИ СТОКИ:

RID:

14.5 Опасности за околната среда

ADR: Неприложим

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ТОВАР: Неприложим

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - ПЪТНИК: Неприложим

RID: Неприложим

: Неприложим

\

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

неприложим

	Страница: 14
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Тип на кораба: неприложим
Опасност кодове: неприложим
Замърсители Категория: неприложим

Описанието на опасни товари (ако е посочено по-горе) може да не отразява размера, количеството, крайното предназначение или конкретните за региона изключения, които биха могли да се отнасят до тях. Прегледайте документите за транспортиране за описания, отнасящи се до конкретната пратка.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Списък на веществата, пораждащи сериознобезпокойство, кандидати за разрешаване (Точка 57). : Неприложим

REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV) : Неприложим

REACH - Ограничения за производство, пускане на пазара и употреба на определени опасни вещества, препарати и изделия (Приложение XVII) : DISTILLATES (PETROLEUM),
HYDROTREATED HEAVY
PARAFFINIC
DISTILLATES (PETROLEUM),
SOLVENT-DEWAXED HEAVY
PARAFFINIC

Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители : Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.
Неприложим

Съставките на този продукт са включени в следните списъци:

TSCA : Не В TSCA Списъка

EINECS В съответствие с инвентара

DSL Този продукт съдържа следните компоненти, които не са в

	Страница: 15
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

канадските списъци DSL и NDSL.

AUSTR	Не в съответствие с инвентара
ENCS	Не в съответствие с инвентара
KECL	Не в съответствие с инвентара
PICCS	Не в съответствие с инвентара
IECSC	Не в съответствие с инвентара

Инвентарни списъци

AICS (Австралия), DSL (Канада), IECSC (Китай), REACH (Европейски съюз), ENCS (Япония), ISHL (Япония), KECI (Корея), NZIoC (Нова Зеландия), PICCS (Филипини), TSCA (САЩ)

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Няма информация

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Допълнителна информация

Преработено издание (дата):: 31.07.2016

Пълният текст на Н-Приложенията се отнася за подсекции 2 и 3.

N304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
N413	Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Допълнителна информация

Друга информация : Събраната в настоящия документ информация се счита за точна, но няма гаранции дали е предоставена от компанията. Получателите се съветват предварително да потвърдят, че информацията е актуална, приложима и подходяща за техните условия. Този Информационен лист за безопасност е изготвен от Отдела по хигиена и безопасност на околната среда (Environmental Health and Safety Department) на Ашланд (+31 (0)78 654 3500).

Източниците на основната информация, използвани при съставянето на информационния лист за безопасност

	Страница: 16
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата):: 31.07.2016
	Дата на Печат: 23.09.2022
	SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Версия: 1.2

Списък на съкращения и акроними, които могат да бъдат, но не е задължително да са използвани в този информационен лист за безопасност :

ACGIH: Американска конференция по трудова хигиена

BEI : биологичен индекс на експозиция

CAS: Chemical Abstracts Service (Подразделение на Америкапската химическа асоциация).

CMR: Карциногенно, мутагенно или токсично за репродукция

Есхх: Ефективна концентрация на хх

FG: хранителна степен

GHS: Глобално хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали.

H-statement: Предупреждение за опасност

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

IATA-DGR: Регламент за опасни стоки на „Международната асоциация за въздушен транспорт“ (IATA).

ICAO: Международна асоциация за цивилна авиация

ICAO-TI (ICAO): Технически указания на „Международна асоциация за цивилна авиация“

ICxx: Потискаща концентрация за хх от веществото

IMDG: Международен кодекс за опасни морски товари

ISO: Международна организация за стандартизация

LCxx: Летална концентрация, за хх процента от тестваната популация

LDxx: Летална доза, за хх процента от тестваната популация

logPow: коефициент на частите октанол и вода

N.O.S. : необозначени по друг начин

OECD: Организация за икономическо сътрудничество и развитие

OEL: Пределна трудова експозиция

PBT: Постоянен с биологично натрупване и токсичен

PEC: Прогнозна ефективна концентрация

PEL: Разрешени допустими експозиции

PNEC: Прогнозна неефективна концентрация

PPE: Лично защитно оборудване

P-Statement: Препоръки за безопасност

STEL: Пределна краткосрочна експозиция

STOT: Специфична токсичност за целеви орган

TLV: Прагова пределна стойност

TWA: Усреднявани на база време

vPvB: Много постоянен и с високо биологично натрупване

WEL: Пределна експозиция на работното място

ABM: Клас водна опасност за Нидерландия

ADNR: Регулация за пренасяне на опасни вещества по Рейн

ADR: Споразумение за международни пътни превози на опасни стоки.

CLP: Класификация, етикетиране и опаковане

CSA: Оценка на химическата безопасност

CSR: Доклад за химическа безопасност

DNEL: Не е получено ефективно ниво.

EINECS: Европейски опис на съществуващите търговски химически вещества.

ELINCS: Европейски списък на нотифицираните химически вещества

REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали

RID: Регламент за международен железопътен транспорт на опасни стоки

		Страница: 17
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ		Преработено издание (дата):: 31.07.2016
		Дата на Печат: 23.09.2022
		SDS Номер: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020		Версия: 1.2

R-phrase: Рискава фраза
S-phrase: Фраза за безопасност
WGK: Немски клас за водна опасност