

	Pagina: 1
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 23.09.2022
	Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versiune: 1.2

Se conformează reglementărilor (UE) nr. 1907/2006 conform modificărilor. - SDSGHS_RO

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercială : Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T

1.2 Aplicații recomandate ale substanței chimice și restricționări de folosire a acesteia

Utilizarea : Agent lubrifiant
substanței/amestecului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Netherlands

SDS@valvoline.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+1-800-825-8654 / +1-859-202-3865 sau formați
numarul dumneavoastra de telefon de urgenta
local la 021.318.36.06 (8:00 – 16:00)

Informații despre produs

+31 (0)78 654 (în Olanda) sau contactati persoana
dumneavoastra de contact locala CSR

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Substanță nepericuloasă sau amestec nepericulos.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Substanță nepericuloasă sau amestec nepericulos.

Etichetare adițională:

EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericole

Sfaturi adiționale

Nu există informații disponibile.

		Pagina: 2
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data):: 31.07.2016
		Data tipăririi: 23.09.2022
		Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T		Versiune: 1.2
VE16020		

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Componente potențial periculoase

Denumire chimică	Nr. CAS Nr.CE Număr de înregistrare	Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)	Concentrație (%)
Hydrocarbons, C11- C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	926-141-6 01-2119456620-43-xxxx	Asp. Tox.1; H304	>= 15 - < 25
Butene, homopolymer	9003-29-6 500-004-7	Aquatic Chronic4; H413	>= 2,5 - < 5
Distilate (din petrol), fracție parafinică grea deparafinată cu solvent; Ulei bază nespecificat	64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27-xxxx	Asp. Tox.1; H304	>= 2,5 - < 5

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale	: Nu există riscuri care necesită măsuri speciale de prim-ajutor.
Dacă se inhalează	: Dacă a inhalat produsul, deplasați persoana la aer liber. În caz de inconștiență, se va culca persoana în poziție laterală stabilă și se va consulta un medic. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
În caz de contact cu pielea	: Dacă este pe piele, se va clăti bine cu apă. Nu este necesar în mod normal de prim ajutor. Cu toate acestea, se recomandă ca zonele expuse fie curățate prin spălare cu apă și săpun. Dacă este pe haine, se vor îndepărta hainele.
În caz de contact cu ochii	: Se vor clăti ochii cu apă drept măsură de prevedere. Se va îndepărta lentila de contact. Se va proteja ochiul intact. Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist.

		Pagina: 3
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data):: 31.07.2016
		Data tipăririi: 23.09.2022
		Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T		Versiune: 1.2
VE16020		

Dacă este ingerat : Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.
Niciodată nu se va încerca să se forțeze o persoană
inconștientă să înghită.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome : Semnele și simptomele expunerii la acest material prin
respirație, înghițire și/sau trecerea materialului prin piele
pot include:
Tulburări gastrointestinale (greață, vărsături, diaree)
iritatie (nas, gât, cai respiratorii aeriene)
Dureri de cap
Amețeli

Riscuri : Prin aspirare se poate provoca un edem pulmonar sau o
pneumonie.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : Nu există riscuri care necesită măsuri speciale de prim-ajutor.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și
corespunzătoare
mediului înconjurător.
Apă pulverizată
Spumă
Bioxid de carbon (CO₂)
Produs chimic uscat

Mijloace de stingere : Jet de apă puternic
necorespunzătoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul : În cazul în care produsul este încălzit peste punctul său de
luptei împotriva incendiilor aprindere se va produce vapori suficiente pentru a întreține
arderea. Vaporii sunt mai grei decât aerul și se pot deplasa
de-a lungul pământ și să fie aprins de căldură, lumini pilot, alte
flăcări și surse de aprindere în locuri din apropierea punctului
de eliberare.
Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în
sistemul de canalizare și în apele curgătoare.

Produs de combustie : dioxid de carbon și monoxid de carbon

	Pagina: 4
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 23.09.2022
	Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versiune: 1.2

periculoși

Hidrocarburi

5.3 Recomandări destinate pompierilor

- echipamentelor speciale de protecție pentru pompieri : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
- Metode de extincție specifice : Produsul este compatibil cu agenții standard de stingere a incendiilor.
- Informații suplimentare : Se va folosi un jet de apă pentru a răci complet containerele închise.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

- Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va îndepărta orice sursă de aprindere.
Persoanele care nu poartă echipament de protecție trebuie să fie excluse din zona unde s-a varsat material până ce s-a sfârșit curățenia.
Respectați toate reglementările federale, de stat și locale aplicabile.
Se vor suprima gazele/vaporii/ceața folosind un jet de apă.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

- Precauții pentru mediul înconjurător : Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- Metodele de curățare : Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13).
Se va păstra în containere închise și adecvate pentru eliminare.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații suplimentare se va consulta Secțiunea 8 și Secțiunea 13 din Normele de tehnică și securitatea muncii.

		Pagina: 5
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data):: 31.07.2016
		Data tipăririi: 23.09.2022
		Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T		Versiune: 1.2
VE16020		

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- Sfaturi de manipulare în condiții de securitate :
- Se va evita formarea de aerosoli.
 - Se va prevedea o reîmprospătare a aerului și/sau o ventilație corespunzătoare la locul de muncă.
 - Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare.
 - Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.
 - Se va evacua apa de clătire în concordanță cu reglementările locale și naționale.
- Măsurile de protecție împotriva incendiului și a exploziei :
- Nu se vor utiliza unelte ce pot genera scântei. Se va ține departe de flăcări neprotejate, suprafețe fierbinți sau surse de aprindere.
- Măsurile de igienă :
- Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere :
- Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Se vor respecta indicațiile de pe etichetă.
 - Fumatul interzis. Instalațiile electrice / materialele electrice trebuie să fie conforme cu normele actuale de tehnică și securitatea muncii.
- Alte informații :
- Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

- Utilizare (utilizări) specifică (specifice) :
- Nu există date

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Concentrație maximă de lucru

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Bază
Distilate (din petrol), fracție parafinică grea	64742-65-0	TWA	5 mg/m ³	RO OEL

		Pagina: 6
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data):: 31.07.2016
		Data tipăririi: 23.09.2022
		Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T		Versiune: 1.2
VE16020		

deparafinat ² cu solvent; Ulei bază nespecificat				
		STEL	10 mg/m ³	RO OEL

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri de ordin tehnic

Furnizarea de mecanică (general și / sau locale evacuare) ventilație suficientă pentru a menține expunerea de mai jos recomandărilor de expunere (dacă este cazul) sau sub nivelurile care provoacă cunoscute, suspectate sau efecte adverse aparente.

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor : Nu este necesar în condiții normale de utilizare. Purtați ochelari de protecție splash-dovada dacă materialul ar putea fi aburite sau stropit în ochi.

Protecția mâinilor

Observații : Cauciuc nitril cauciuc butil

Se va discuta cu producătorii de mănuși de protecție dacă locul anume de lucru este convenabil.

Protecția pielii și a corpului : Se va purta după necesități:
îmbrăcăminte impermeabilă
Încălțăminte de protecție
Se va alege modul de protecție a corpului în funcție de cantitatea și concentrația substanțelor periculoase prezente la locul de muncă.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect : lichid

Culoare : galben-portocaliu

Miros : uleios

Pragul de acceptare a mirosului : Nu există date

pH : Nu se aplică

punct de curgere : < -36 °C

	Pagina: 7
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 23.09.2022
	Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versiune: 1.2

Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere	: circa 216 °C
Punctul de aprindere	: 93 °C Metodă: Cupă închisă Pensky Martens
Viteza de evaporare	: Nu există date
Inflamabilitatea (solid, gaz)	: Nu există date
Limită superioară de explozie	: Nu există date
Limită inferioară de explozie	: Nu există date
Presiunea de vapori	: 0,0133333 hPa (20 °C) Presiune de vapori calculată
Densitatea de vapori relativă	: Nu există date
Densitatea relativă	: circa 0,864 (15,6 °C)
Densitate	: circa 0,864 g/cm ³ (15,6 °C)
Greutate volumetrică	: Nu se aplică
Solubilitatea (solubilitățile)	
Solubilitate în apă:	: nemiscibil
Solubilitate în alți solvenți	: Nu există date
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	: Nu există date
Descompunere termică	: Nu există date
Vâscozitatea	
Vâscozitate dinamică	: Nu există date
Vâscozitate cinematică	: circa 52 mm ² /s (40 °C) circa 8,50 mm ² /s (100 °C)
Proprietăți oxidante	: Nu există date

	Pagina: 8
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 23.09.2022
	Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versiune: 1.2

9.2 Alte informații

Nu există date

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Vaporii pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Căldură, flăcări și scântei.
caldura excesiva

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Baze
Agenți oxidanți puternici

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produși de descompunere periculoși : dioxid de carbon și monoxid de carbon
Hidrocarburi

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Informații privind căile probabile de expunere : Inhalare
Contact cu pielea
Contact cu ochii
Ingerare

Toxicitate acută

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Toxicitate acută orală : LD50 (șobolan): > 5.000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (șobolan): > 5 mg/l

	Pagina: 9
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 23.09.2022
	Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versiune: 1.2

Durată de expunere: 8 h
Atmosferă de test: vapori
Metodă: Ghid de testare OECD 403

Toxicitate acută dermică : LD50 (iepure): > 5.000 mg/kg

Componente:

POLYMER:

Toxicitate acută orală : LD50 (șobolan): > 34.600 mg/kg
Observații: Informațiile furnizate se bazează pe date obținute pe substanțe similare.

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (șobolan): 4.820 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Observații: Informațiile furnizate se bazează pe date obținute pe substanțe similare.

Toxicitate acută dermică : LD50 (iepure): 10.250 mg/kg
Observații: Informațiile furnizate se bazează pe date obținute pe substanțe similare.

Componente:

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Toxicitate acută orală : LD50 (șobolan): > 5.000 mg/kg

Toxicitate acută dermică : LD50 (iepure): > 5.000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

Rezultat: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Componente:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Rezultat: Nu irită pielea

POLYMER:

Rezultat: Iritarea blândă a pielii

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Rezultat: Iritarea blândă a pielii

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

	Pagina: 10
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 23.09.2022
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T	Numărul NTSM: R0517721
VE16020	Versiune: 1.2

Observații: Improbabil sa provoace iritarea sau lezarea ochilor.

Componente:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Rezultat: Iritarea blândă a ochilor

POLYMER:

Rezultat: Iritarea blândă a ochilor

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Rezultat: Iritarea blândă a ochilor

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Sensibilizarea pielii: Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Sensibilizare respiratorie: Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Evaluare: Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator.

Metodă: Ghid de testare OECD 406

Mutagenitatea celulelor germinative

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Cancerogenitatea

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Toxicitatea pentru reproducere

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Toxicitate referitoare la aspirație

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

Nu există o clasificare a toxicității la aspirație

Nu există o clasificare a toxicității la aspirație

Componente:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

	Pagina: 11
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 23.09.2022
	Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versiune: 1.2

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Informații suplimentare

Produs:

Observații: Nu există date

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Componente:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Toxicitate pentru pești : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): > 1.000 mg/l
Durată de expunere: 96 h

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice : EL50 (Daphnia magna): > 1.000 mg/l
Durată de expunere: 48 h

Toxicitate asupra algelor : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): > 1.000 mg/l
Durată de expunere: 72 h

Butene, homopolymer

Evaluarea ecotoxicității

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic : Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

12.2 Persistență și degradabilitate

Componente:

Butene, homopolymer

Biodegradare : Observații: Ușor biodegradabilă

12.3 Potențial de bioacumulare

Produs:

Biocumulare : Observații: Potentialul de bioacumulare nu poate fi determinat.

12.4 Mobilitate în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Irelevant

	Pagina: 12
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 23.09.2022
	Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T	Versiune: 1.2
VE16020	

12.6 Alte efecte adverse

Produs:

Informații ecologice : Nu există date
adiționale

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs : Nu se va elimina deșeurul în canalizare.
Nu se vor contamina eleșteele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite.
Se va trimite la o firmă agreată de administrare a deșeurilor.

Eliminarea deșeurilor de produs se va face conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor.
Eliminarea deșeurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.
HG nr.617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.
HG128/2002 privind incinerarea deșeurilor, modificată și completată prin HG 268/2005.
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor.
HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.
HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Ambalaje contaminate : Se va goli restul conținutului.
Se va elimina drept produs nefolosit.
Containerele goale trebuie să fie duse la o uzină de manipulare a deșeurilor autorizată pentru a fi reciclate și eliminate.
NU se vor refolosi containerele goale.
Bidoanele goale nu se vor arde nici nu se vor tăia cu un arzător.

	Pagina: 13
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 23.09.2022
	Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versiune: 1.2

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU

ADR:

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - MĂRFURI:

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - PASAGERI:

MĂRFURI PERICULOASE - TRANSPORT MARITIM INTERNAȚIONAL:

RID:

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR:

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - MĂRFURI:

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - PASAGERI:

MĂRFURI PERICULOASE - TRANSPORT MARITIM INTERNAȚIONAL:

RID:

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR:

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - MĂRFURI:

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - PASAGERI:

MĂRFURI PERICULOASE - TRANSPORT MARITIM INTERNAȚIONAL:

RID:

14.4 Grupul de ambalare

ADR:

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - MĂRFURI:

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - PASAGERI:

MĂRFURI PERICULOASE - TRANSPORT MARITIM INTERNAȚIONAL:

RID:

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR: Nu se aplică

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - MĂRFURI: Nu se aplică

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT AERIAN - PASAGERI: Nu se aplică

RID: Nu se aplică

: Nu se aplică

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

nu se aplică

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

		Pagina: 14
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data):: 31.07.2016
		Data tipăririi: 23.09.2022
		Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T		Versiune: 1.2
VE16020		

Tipul navei: nu se aplică
Pericol coduri: nu se aplică
Poluant Categorie: nu se aplică

Descrieri de produse periculoase (dacă sunt indicate mai sus) s-ar putea să nu reflecte mărimea ambalajului, cantitatea, utilizarea finală sau excepțiile specifice regiunii care se aplică. Consultați documentele de expediție pentru descrierile specifice transportului.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 57). : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV) : Nu se aplică

REACH - Restricțiile la producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, preparate și articole periculoase (Anexa XVII) : Gaci De Parafina (Din Petrol)
Distilate (din petrol), fracție parafinică grea deparafinată cu solvent; Ulei bază nespecificat

Regulamentul (CE) NR. 850/2004 privind poluanții organici persistenti : Nu se aplică

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.
Nu se aplică

Alte reglementări : Regulamentul (CE) nr.1907/2006- REACH.
Regulamentul(UE) nr.453/2010de modificare a Regulamentului nr.1907/2010-REACH.
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a regulamentului (CE) nr.1907/2006
HG nr.937/2010 on classification, packaging and labeling of the placing on the market of dangerous preparations.
HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase.
Legea nr.319/2006- legea securitatii și sanatatii in munca.
HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de

	Pagina: 15
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 23.09.2022
	Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T	Versiune: 1.2
VE16020	

securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.

Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:

TSCA	: Nu este în inventarul TSCA
EINECS	In sau în conformitate cu inventarul
DSL	Acest produs conține următoarele componente ce nu apar pe listele canadiene DSL sau NDSL.
AUSTR	Nu este în conformitate cu inventarul
ENCS	Nu este în conformitate cu inventarul
KECL	Nu este în conformitate cu inventarul
PICCS	Nu este în conformitate cu inventarul
IECSC	Nu este în conformitate cu inventarul

Liste de inventar

AICS (Australia), DSL (Canada), IECSC (China), REACH (Uniunea Europeană), ENCS (Japonia), ISHL (Japonia), KECI (Corea), NZIoC (Noua Zeelandă), PICCS (Filipine), TSCA (SUA)

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu există date

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Informații suplimentare

Revizia (data):: 31.07.2016

Textul complet al frazelor H referit în secțiunile 2 și 3.

H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H413	Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Informații suplimentare

Alte informații	: Se crede că informațiile acumulate în acest document sunt precise dar nu este garantat că au provenit sau nu din companie. Recipienții sunt sfătuiți să confirme din timp necesitatea ca informațiile să fie actuale, aplicabile și adecvate circumstanțelor. Această SDS a fost pregătită de Departamentul Sănătății și Mediului Valvoline (+31 (0)78 654
-----------------	--

	Pagina: 16
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data):: 31.07.2016
	Data tipăririi: 23.09.2022
	Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T	Versiune: 1.2
VE16020	

3500).

Sursele datelor cele mai importante utilizate la întocmirea fișei tehnice de securitate

Lista de abrevieri și acronime care ar putea fi, dar nu neapărat sunt, folosite în această fișă cu date de securitate :

ACGIH: Conferința Americană a Igieniştilor Industriali

BEI : Index de expunere biologică

CAS: Registrul Serviciului de Substanțe chimice (Divizie a Societății Chimice Americane).

CMR: Carcinogen, mutagen sau toxic pentru reproducere

Ecxx: Concentrația eficientă de xx

FG: Calificativ alimentar

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice.

H-statement: Declarația referitoare la pericole

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian.

IATA-DGR: Reglementările privind mărfurile periculoase al „Asociației Internaționale de Transport Aerian” (IATA).

ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale

ICAO-TI (ICAO): Instrucțiuni tehnice ale „Organizației Aviației Civile Internaționale”

ICxx: Concentrația inhibitorie pentru xx dintr-o substanță

IMDG: Codul maritim internațional privind mărfurile periculoase

ISO: Organizația Internațională pentru Standardizare

LCxx: Concentrația letală, pentru xx la sută din populația testată

LDxx: Concentrația letală, pentru xx la sută din populație.

logPow: coeficientul de partiție octanol-apă

N.O.S. : Nespecificat în alt mod

OECD: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

OEL: Limita de expunere ocupațională

PBT: Persistent, bioacumulator și toxic

PEC: Concentrația pentru efectul preconizat

PEL: Limite de expunere permise

PNEC: Concentrația fără efect preconizat

PPE: Echipament de protecție personală

P-Statement: Declarația privind precauțiile

STEL: Limită de expunere pe termen scurt

STOT: Toxicitate specifică pentru organul vizat

TLV: Valoare prag limită

TWA: Medie ponderată în timp

vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulator

WEL: Nivelul expunerii la locul de muncă

ABM: Clasa de pericol pentru apă pentru Olanda

ADNR: Regulament pentru transportul substanțelor periculoase pe Rin

ADR: Acordul privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase.

CLP: Clasificare, etichetare și ambalare

CSA: Evaluarea siguranței chimice

CSR: Raportul privind siguranța chimică

		Pagina: 17
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data):: 31.07.2016
		Data tipăririi: 23.09.2022
		Numărul NTSM: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020		Versiune: 1.2

DNEL: Nivelul fără efect al derivatului.

EINECS: Inventarul European al Substanțelor Chimice Comerciale Existente.

ELINCS: Lista Europeană a Substanțelor Chimice Notificate

REACH: Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice

RID: Regulamentul privind Transportul Internațional Feroviar al Mărfurilor Periculoase

R-phrased: Declarație privind riscurile

S-phrased: Declarație privind siguranța

WGK: Clasă de pericol pentru apă, pentru Germania