

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 1                              |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 pataisą. - SDSGHS\_LT

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T

### 1.2 Cheminio preparato rekomenduojama paskirtis ir naudojimo apribojimai

Cheminės medžiagos/mišinio : Riebiklis  
paskirtis

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Netherlands

SDS@valvoline.com

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

+1-800-825-8654 / +1-859-202-3865, arba  
susisiekti su savo vietiniu avariniu telefono  
numeriu +370 5 236 20 52 / +370 687 53378

#### Produkto informacija

+31 (0)78 654 3500 (Nyderlandai), arba susisiekite  
su savo vietiniu CSR kontaktiniu įgaliotu asmeniu

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

### 2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

#### Papildomas ženklavimas:

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

### 2.3 Kiti pavojai

#### Papildoma konsultacija

Informacijos neturima.

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 2                              |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.2 Mišiniai

##### Pavojingi komponentai

| Cheminis pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>Registracijos numeris       | Klasifikacija<br>(REGLAMENTAS<br>(EB) Nr. 1272/2008) | Koncentracija<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 926-141-6<br>01-2119456620-43-xxxx               | Asp. Tox.1; H304                                     | >= 15 - < 25         |
| Butene, homopolymer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9003-29-6<br>500-004-7                           | Aquatic Chronic4; H413                               | >= 2,5 - < 5         |
| distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti sunkieji parafininiai; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas paealinant normaliuosius alkanus ir naftos frakcijos skystinės kristalizacijos bėdu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurie vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda iėgrynintė alyvė, kurios klampa ne mažiau kaip 100 SUS 100.degree.F (19cSt 40.degree.C) temperatūroje. | 64742-65-0<br>265-169-7<br>01-2119471299-27-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                     | >= 2,5 - < 5         |

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje.

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji pagalba : Nėra pavojų, kuriems reiktų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 3                              |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

- Įkvėpus : Jei kvėpuoja, nukentėjusį išnešti į tyrą orą.  
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviesti gydytoją.  
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.
- Patekus ant odos : Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu.  
Pirmoji pagalba paprastai nereikia. Vis dėlto, yra rekomenduojama, kad veikiami plotai būtų valomos, plaunant muilo ir vandens.  
Nuvilkti suterštus drabužius.
- Patekus į akis : Dėl atsargos praplauti akis tekančiu vandeniu.  
Išimti kontaktinius lęšius.  
Saugoti nepažeistą akį.  
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.
- Prarijus : Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.  
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.  
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.

#### 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai : #ios medžiagos poveikis per kvėpavimą, prarijimais (arba) kitoki poveikio kelia, požymiai ir simptomai, kurie gali būti:  
Skrandžio ir žarnyno diskomfortas (pykinimas, vėmimas, viduriavimas)  
sudirginimas (nosies, gerkles, oro takų)  
Galvos skausmas  
Svaigulys
- Rizikos : Aspiracija gali sukelti plaučių edemą ir pneumonitą.

#### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Rizikos : Nėra pavojų, kuriems reiktų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1 Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.  
Vandens purslai  
Putos  
Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>)

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 4                              |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

Sausas chemikalias

Netinkamos gesinimo priemonės : Stipri vandens čiurkšlė

## 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Jei produktas yra kaitinamas virš jo pliūpsnio temperatūra gamins garų pakankamai remti degimą. Garai yra sunkesni už orą ir gali nukeliauti palei žemę ir užsidegti šiluma(>,<)> lempučių, kitų liepsnos ir ugnies šaltinių vietose šalia išleidimo taško.  
Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Pavojingi degimo produktai : anglies dioksidas ir anglies monoksidas  
Angliavandeniliai

## 5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Specifiniai gaisro gesinimo metodai : Produktas yra suderinamas su standartinėmis priešgaisrinėmis medžiagomis.

Tolesnė informacija : Naudoti vandens purslus sandariai uždarytų talpyklų atvėsinimui.

# 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

## 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Pašalinti visus užsidegimo šaltinius.  
Asmenys, nedevintys apsaugines įrangos, turetu būti pašalinti iš išsiliejimo zonos, kol viskas išvaloma.  
Atitinka visus taikomus federalinius, valdymo ir vietinius nurodymus.  
Dujas/garus/rūkus nuslopinti išpurslinta vandens čiurkšle.

## 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.

## 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Išsipykus, likučius susemti ir surinkti panaudojant nedegias ir sugeriančias medžiagas (pvz: smelį, gruntą, vermikulitą) ir

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 5                              |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

patalpinti į atliekų konteinerį (žiūrėti 13 skyrių).  
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

#### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapo 8 un 13 skyriuje.

### 7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

#### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Saugaus naudojimo rekomendacijos : Vengti aerozolių susidarymo.  
Darbo patalpoje užtikrinti pakankamą oro pasikeitimą ir/ar ištraukimą.  
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.  
Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.  
Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.
- Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogdimo : Naudoti ne kibirkščiuojančius įrankius. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos, įkaitintų paviršių ir uždegimo šaltinių.
- Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

#### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms : Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje.  
Laikytis ženklinimo įspėjimų. Nerūkyti. Elektros įranga / darbinės medžiagos turi atitikti technologijų saugos standartus.
- Kiti duomenys : Neskykla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

#### 7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Neturima duomenų

### 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

#### 8.1 Kontrolės parametrai

##### Poveikio darbo vietoje ribos

| Komponentai                                           | CAS Nr.    | Vertės tipas (Ekspozicijos forma) | Kontrolės parametrai                 | Pagrindas, bazė |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti sunkieji | 64742-65-0 | IPRV (Fume and mist)              | 1 mg/m <sup>3</sup><br>Fume and mist | LT OEL          |

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 6                              |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

|                                                                                |  |                      |                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------|
| parafininiai; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas pakeičiant normali |  |                      |                                      |        |
|                                                                                |  | TPRV (Fume and mist) | 3 mg/m <sup>3</sup><br>Fume and mist | LT OEL |

## 8.2 Poveikio kontrolė

### Inžinerinės priemonės

Pateikite pakankamai mechaninis (bendrosios ir / arba vietinė ištraukiamoji ventiliacija) išlaikyti ekspoziciją žemiau poveikio rekomendacijas (jei taikytina) arba tokio lygio, kad sukelti žinomas, įtariamą ar akivaizdžių neigiamų pasekmių.

### Asmeninės apsauginės priemonės

Akių apsauga : Nereikalaujama, esant normalioms naudojimo sąlygoms.  
Dėvėti apsauginius akinius, jei medžiaga gali būti misted arba apsaugytos į akis.

Rankų apsauga

Paaškinimai : Butadiennitrilinis kaučiukas butilkaučiukas

Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių pirštinių gamintoju.

Odos ir kūno apsaugos priemonės

: Atitinkami drabužiai:  
nepralaidūs drabužiai  
Saugi avalynė  
Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda : skystas

Spalva : gintaro

Kvapą : aliejiškas

Kvapo atsiradimo slenkstis : Neturima duomenų

pH : Netaikomas

takumo taškas : < -36 °C

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 7                              |
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b>                                                      | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

|                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas | : apytikriai 216 °C                                                                           |
| Pliūpsnio temperatūra                               | : 93 °C<br>Metodas: Pensky Martens uždarojo indo metodas                                      |
| Garavimo greitis                                    | : Neturima duomenų                                                                            |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų)                      | : Neturima duomenų                                                                            |
| Viršutinė sprogumo riba                             | : Neturima duomenų                                                                            |
| Žemutinė sprogumo riba                              | : Neturima duomenų                                                                            |
| Garų slėgis                                         | : 0,0133333 hPa (20 °C)<br>Apskaičiuotasis garų slėgis                                        |
| Santykinis garų tankis                              | : Neturima duomenų                                                                            |
| Santykinis tankis                                   | : apytikriai 0,864 (15,6 °C)                                                                  |
| Tankis                                              | : apytikriai 0,864 g/cm <sup>3</sup> (15,6 °C)                                                |
| Tūrinis tankis                                      | : Netaikomas                                                                                  |
| Tirpumas                                            |                                                                                               |
| Tirpumas vandenyje                                  | : nemaišus                                                                                    |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                       | : Neturima duomenų                                                                            |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo      | : Neturima duomenų                                                                            |
| Terminis skilimas                                   | : Neturima duomenų                                                                            |
| Klampa                                              |                                                                                               |
| Dinaminė klampa                                     | : Neturima duomenų                                                                            |
| Kinematinė klampa                                   | : apytikriai 52 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)<br><br>apytikriai 8,50 mm <sup>2</sup> /s (100 °C) |
| Oksidacinės savybės                                 | : Neturima duomenų                                                                            |

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 8                              |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

## 9.2 Kita informacija

Neturima duomenų

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

### 10.1 Reakingumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

### 10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.

### 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos : Garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.

### 10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Šiluma, liepsnos ir kibirkštys.

#ilumos perteklius

### 10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Bazės  
Stiprūs oksidatoriai

### 10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai : anglies dioksidas ir anglies monoksidas  
Angliavandeniliai

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Įkvėpimas  
Sąlytis su oda  
Patekimas į akis  
Nurijimas

#### Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Komponentai:

**Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD 50 (žiurkė): > 5.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (žiurkė): > 5 mg/l

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 9                              |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

Ekspozicijos laikas: 8 h  
 Bandymo atmosfera: garai  
 Metodas: OECD Bandymų gairės 403

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD 50 (triušis): > 5.000 mg/kg

#### **Komponentai:**

##### **POLYMER:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD 50 (žiurkė): > 34.600 mg/kg  
 Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (žiurkė): 4.820 mg/l  
 Ekspozicijos laikas: 4 h  
 Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD 50 (triušis): 10.250 mg/kg  
 Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

#### **Komponentai:**

##### **DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD 50 (žiurkė): > 5.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD 50 (triušis): > 5.000 mg/kg

#### **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### **Produktas:**

Rezultatas: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

#### **Komponentai:**

##### **Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:**

Rezultatas: Nedirgina odos

##### **POLYMER:**

Rezultatas: Lengvai dirgina odą

##### **DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:**

Rezultatas: Lengvai dirgina odą

#### **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 10                             |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

**Produktas:**

Paaiškinimai: Nedirgina ir neaaloja akiu.

**Komponentai:**

**Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:**

Rezultatas: Lengvai dirgina akis

**POLYMER:**

Rezultatas: Lengvai dirgina akis

**DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:**

Rezultatas: Lengvai dirgina akis

**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**

Odos jautrinimas: Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Kvėpavimo takų sensibilizacija: Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Komponentai:**

**Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:**

Vertinimas: Laboratoriniams gyvuliukams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

Metodas: OECD Bandyimų gairės 406

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kancerogeniškumas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Toksiškumas reprodukcijai**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**STOT (kartotinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Toksiškumas įkvėpus**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Produktas:**

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos

**Komponentai:**

**Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:**

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 11                             |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

## DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

### Tolesnė informacija

#### Produktas:

Paaiškinimai: Neturima duomenų

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1 Toksiškumas

#### Komponentai:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Toksiškumas žuvims : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): > 1.000 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EL50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 1.000 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 48 h

Toksiškumas jūros dumbliams : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): > 1.000 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 72 h

Butene, homopolymer

Ekotoksikologinis vertinimas

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai : Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

### 12.2 Patvarumas ir skaidomumas

#### Komponentai:

Butene, homopolymer

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Lengvai biologiškai skaidoma

### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

#### Produktas:

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Negalima nustatyti bioakumuliacijos galimybes.

### 12.4 Judrumas dirvožemyje

Neturima duomenų

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 12                             |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

## 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nesusijęs

## 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

### Produktas:

Papildoma ekologinė : Neturima duomenų  
informacija

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Nepilti atliekų į nuotekų kolektorių.  
Chemikalais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandentakių ar griovių.  
Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.  
Šalinti kaip nenaudotą produktą.  
Tuščios pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo vietą.  
Pakartotinai nenaudoti tuščios pakuotės.  
Nedeginti ar nepjaustyti dujiniu pjovikliu tuščių statinių.

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

### 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

#### 14.1 JT numeris

ADR:

TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:

TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:

TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:

RID:

#### 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR:

TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:

TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:

TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:

RID:

#### 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 13                             |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

ADR:

TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:

TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:

TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:

RID:

#### 14.4 Pakuotės grupė

ADR:

TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:

TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:

TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:

RID:

#### 14.5 Pavojus aplinkai

ADR: Netaikomas

TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS: Netaikomas

TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS: Netaikomas

RID: Netaikomas

: Netaikomas

#### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

netaikomas

#### 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Laivo tipas: netaikomas

Pavojaus kodai: netaikomas

Teršalas Kategorija: netaikomas

Pavojingų krovinių apraše (jei nurodytas aukščiau), gali būti nenurodytas paketo dydis, kiekis, galutinis vartojimas ar tam regionui taikomos išimtys. Specifinius gabenimo aprašus galite rasti transportavimo dokumentuose.

### 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Autorizuotinių labai didelių susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinių sąrašas (57 straipsnis). : Netaikomas

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikomas

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo : distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiną sunkusis; pagrindinė alyva

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 14                             |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

apribojimai (XVII Priedas)

- detaliau nenurodyta; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kataliziškai hidrinant naftos frakciją. Sudarytas daugiausia iš C20-C50 angliavandenilių ir yra maždaug 19cSt esant 40.degree.C klampios alyva. Joje yra santykinai daug sočiųjų angliavandenilių. distiliatai (nafta), tirpikliai deparafinuoti sunkieji parafininiai; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas paėminant normaliusius alkanus iš naftos frakcijos skystinės kristalizacijos būdu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurie vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda iėgrynintą alyvą, kurios klampa ne mažiau kaip 100 SUS 100.degree.F (19cSt 40.degree.C) temperatūroje.

Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų : Netaikomas

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.  
Netaikomas

#### Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| TSCA   | : Neįtraukta į sąrašą pagal Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymą            |
| EINECS | Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui                                           |
| DSL    | Produkto sudėtyje esančių šių komponentų nėra Kanados DSL nei NDSL sąrašuose. |
| AUSTR  | Neatitinka sąrašui                                                            |
| ENCS   | Neatitinka sąrašui                                                            |
| KECL   | Neatitinka sąrašui                                                            |
| PICCS  | Neatitinka sąrašui                                                            |
| IECSC  | Neatitinka sąrašui                                                            |

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 15                             |
| SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                                                             | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| VE16020                                                                          | Versija: 1.1                          |

#### Sąrašai

AICS (Australija), DSL (Kanada), IECSC (Kinija), REACH (Europos Sąjunga), ENCS (Japonija), ISHL (Japonija), KECI (Koreja), NZIoC (Naujoji Zelandija), PICCS (Filipinai), TSCA (JAV)

### 15.2 Cheminės saugos vertinimas

Neturima duomenų

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

#### Tolesnė informacija

Peržiūrėjimo data: 31.07.2016

#### 2 ir 3 skyriuose nurodytų pavojingumo frazių visas tekstas.

H304

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H413

Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

#### Tolesnė informacija

Kita informacija

: Manoma, kad čia sukaupta informacija yra tiksli, tačiau neužtikrinama ar ji surinkta įmonėje, ar ne. Gavėjams yra patariama iš anksto įsitikinti, kad informacija yra dabartinė, galiojanti ir pritaikoma jų atvejui. Šis SDL buvo paruoštas "Valvoline" aplinkos sveikatos ir saugos skyriuje (+31 (0)78 654 3500).

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai

.

Sąrašas santrumpas ir akronimai, kad gali būti, bet nebūtinai yra, naudojami šiame saugos duomenų lape

:

ACGIH: Amerikos pramonės higienistų konferencija

BEI : biologinio poveikio indeksas

CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba (Amerikos cheminių medžiagų organizacijos padalinys)

CMR: Kancerogeninė, mutageninė arba toksiška reprodukcijai

Ecxx: Veiksmingoji koncentracija xx

FG: Maisto kategorija

GHS: Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema.

H teiginys: Pavojaus teiginys (H-statement)

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.

IATA-DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingųjų krovinių reglamentas.

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

ICAO-TI (ICAO): Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Techninės instrukcijos

ICxx: Inhibicinė koncentracija xx medžiagos

IMDG: Pavojingųjų krovinių tarptautinės laivybos kodeksas

ISO: Tarptautinė standartizacijos organizacija

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Lapas: 16                             |
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b>                                                      | Peržiūrėjimo data: 31.07.2016         |
|                                                                                  | Spausdinimo data: 23.09.2022          |
|                                                                                  | Saugos duomenų lapo numeris: R0517721 |
| Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T                                                     | Versija: 1.1                          |
| VE16020                                                                          |                                       |

LCxx: Mirtina koncentracija xx procentų bandomosios populiacijos

LDxx: Mirtina dozė xx procentų bandomosios populiacijos.

logPow: oktanolio ir vandens pasiskirstymo koeficientas

N.O.S. : Neklasifikuojama kitaip

OECD: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

OEL: Profesinio poveikio riba

PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška

PEC: Prognozuojama poveikį sukelianti koncentracija

PEL: Leidžiamos poveikio ribos

PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija

PPE: Asmeninės apsauginės priemonės

P teiginys: Perspėjamasis teiginys (P-statement)

STEL: Trumpalaikio poveikio riba

STOT: Specifinis toksiškumas tiksliniam organui

TLV: Slenkstinė ribinė vertė

TWA: Svertinis vidurkis pagal laiką

vPvB: Labai patvari ir labai bioakumuliacinė

WEL: Poveikio darbo vietoje lygis

ABM: Pavojingumo vandenyje klasė Nyderlandams

ADNR: Reglamentas dėl pavojingų medžiagų vežimo Reino upe

ADR: Sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.

CLP: Klasifikavimas, ženklavimas ir pakavimas

CSA: Cheminės saugos įvertinimas

CSR: Cheminės saugos ataskaita

DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas.

ELINCS: Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas

REACH: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai

RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės

R frazė: Rizikos frazė

S frazė: Saugos frazė

WGK: Vokietijos pavojingumo vandenyje klasė