

	Lapa: 1
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versija: 1.1

Atbilst regulai (ES) nr. 1907/2006 ar grozījumiem. - SDSGHS_LV

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T

1.2 Ķīmiskās vielas ieteiktā lietošana un lietošanas ierobežojumi

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Lubrikants

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Wieldrechtseweg 39 3316 BG Dordrecht Netherlands SDS@valvoline.com	1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās +1-800-825-8654 / +1-859-202-3865, vai zvaniet uz vietejo arkartas izsaukumu talruna numuru 112 Informācija par produktu +31 (0)78 654 3500 (Niederlande), vai sazinieties arjusu vieteja CSR dienesta kontaktpersonu.
--	--

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Nav bīstama viela vai maisījums.

2.2 Etiķetes elementi

Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Nav bīstama viela vai maisījums.

Papildus marķējums:

EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

2.3 Citi apdraudējumi

papildus norādījumi

Informācija nav pieejama.

	Lapa: 2
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versija: 1.1

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr. EC Nr. Reģistrācijas numurs	Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)	Koncentrācija (%)
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	926-141-6 01-2119456620-43-xxxx	Asp. Tox.1; H304	>= 15 - < 25
Butene, homopolymer	9003-29-6 500-004-7	Aquatic Chronic4; H413	>= 2,5 - < 5
Destilāts (naftas), ar ææædinætæjiem attæræts no vaskiem, ar augstu parafænu koncentræciju; Nestandarta jælnafta	64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27-xxxx	Asp. Tox.1; H304	>= 2,5 - < 5

Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- Vispārīgi ieteikumi : Nav bīstamības, kam būtu nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.
- Ja ieelpots : Ja ieelpots, pārvietot personu svaigā gaisā.
Ja bezsamaņā, novietot guļus pozā un meklēt medicīnisko palīdzību.
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.
- Ja nokļūst uz ādas : Ja uz ādas, skalot ar lielu ūdens daudzumu
Pirmā palīdzība parasti nav nepieciešama. Tomēr ir ieteicams, ka skartā jānotīra, mazgājot ar ziepēm un ūdeni.
Ja uz drēbēm, novilkt drēbes.
- Ja nokļūst acīs : Piesardzībai izskalot acis ar ūdeni.
Izņemt kontaktlēcas.
Aizsargāt aci, kura nav cietusi.
Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu.

	Lapa: 3
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T	Versija: 1.1
VE16020	

Ja norīts : Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus.
Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Simptomi : Ieelpojot, norijot #o materiālu un/vai saskare caur adu var rasties tādās pazīmes un simptomi ka:
Kuņģa-zarnu sistēmas diskomforts (slikta dūša, vemšana, caureja)
kairinājums (deguna, rīkles, elpceļu)
Galvassāpes
Reibonis

Riski : Aspirācija var izraisīt plaušu tūsku un pneimonītu.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana : Nav bīstamības, kam būtu nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Izmantot ugunsdzēsšanas pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošanai videi.
Ūdens smidzinātājs
Putas
Oglekļa dioksīds (CO₂)
Sausa ķīmiska viela

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Augsta spiediena ūdens strūkļa

5.2 Īpaša viela vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība ugunsdzēsšanas laikā : Ja produkts tiek sakarsēti virs tā uzliesmošanas brīdī tas ražos garaiņus pietiekami, lai atbalstītu degšanu. Tvaiki ir smagāki par gaisu un var pārvietoties pa zemi, un var aizdegties no karstuma(>,<)> izmēģinājuma gaismas, citas liesmas un aizdegšanās avotiem vietām pie izlaidšanas vietas.
Neļaut ugunsdzēsšanā lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai ūdenstilpēs.

Bīstamie degšanas produkti : oglekļa dioksīds un oglekļa monoksīds
Ogļūdeņraži

	Lapa: 4
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versija: 1.1

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

- Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces : Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu.
- Īpašās dzēšanas metodes : Produkts ir savietojams ar standarta ugunsdzēšanas aģentiem.
- Papildinformācija : Lietot ūdens apsmidzināšanu, lai dzesētu pilnīgi slēgtus konteinerus.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

- Individuālie drošības pasākumi : Aizvēkt visus degšanas avotus.
Personas bez aizsargterpa nedrīkst uzturēties izpudes zona, kamer nav paveikta tīrīšana.
Ieviešiet visus federalos, štatu un pašvaldību noteikumus.
Apslāpēt (nosist) gāzes/tvaikus/miglas ar smidzinošu ūdens strūklu.

6.2 Vides drošības pasākumi

- Vides drošības pasākumi : Novērst tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja ir droši to darīt.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

- Savākšanas metodes : Apturēt un savākt noplūdes ar nedegošu absorbenta materiālu (piemēram, smiltīm, zemi, diatomītu, vermikulītu) un ievietot konteinerā utilizācijai atbilstoši vietējiem / nacionālajiem noteikumiem (skat. 13. punktu).
Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

- Papildu informācijai skatīt drošības datu lapas 8 ir 13 pozīciju.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1 Piesardzība drošai lietošanai

- Ieteikumi drošām darbībām : Izvairīties no aerosola veidošanās.
Nodrošināt pietiekamu gaisa apmaiņu un/vai izsūkņēšanu darba telpās.
Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.
Personālajai aizsardzībai skat. 8. punktu.
Skalošanai izmantoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.

	Lapa: 5
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versija: 1.1

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu : Nelietot dzirksteļojošas ierīces. Glabāt prom no atklātām liesmām, karstām virsmām un degšanas avotiem.

Higiēnas pasākumi : Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem : Glabāt konteineru cieši noslēgtu sausā un labi vēdināmā vietā. Ievērot marķējuma brīdinājumus. Nesmēķēt. Elektriskajām instalācijām / darba materiāliem ir jāatbilst tehnoloģiskajiem drošības standartiem.

Citas ziņas : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

7.3 Specifisks(-i) galalietošanas veids(-i)

Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Dati nav pieejami

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1 Pārvaldības parametri

Nesatur vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

8.2 Iedarbības pārvaldība

Inženiertehniskie pasākumi

Nodrošināt pietiekamu mehāniskās (kopumā un / vai vietējā izplūdes), ventilāciju, lai uzturētu iedarbību zem iedarbības vadlīnijām (ja piemērojams) vai zemākai par līmeni, kas izraisa zināms, aizdomās turēto vai acīmredzamas negatīvas sekas.

Personāla aizsardzības līdzekļi

Acu aizsardzība : Nav nepieciešams normālos lietošanas apstākļos. Valkāt ūdens šļakatām(>,<)> aizsargbrilles, ja materiāls varētu tikt aizmigloties vai nokļūšanas acīs.

Roku aizsardzība

Piezīmes : Nitrilgumija butilgumija

Piemērotību konkrētai darba vietai jāpārrunā ar aizsargcimdņu ražotājiem.

Ādas un ķermeņa aizsardzība : Uzvilkt pēc vajadzības: necaurīdīgs apģērbs
Drošības apavi

	Lapa: 6
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versija: 1.1

Izvēlēties ķermeņa aizsardzību atbilstoši bīstamās vielas daudzumam un koncentrācijai darba vietā.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats	: šķidrums
Krāsa	: dzintara
Smarža	: eļļaina
Smaržas sliekšnis	: Dati nav pieejami
pH	: Nav piemērojams
tecēšanas temperatūra	: < -36 °C
Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons	: ap 216 °C
Uzliesmošanas temperatūra	: 93 °C Metode: Pensky Martens slēgtais tīģelis
Iztvaikošanas ātrums	: Dati nav pieejami
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)	: Dati nav pieejami
Augšējā sprādzienbīstamības robeža	: Dati nav pieejami
Apakšējā sprādzienbīstamības robeža	: Dati nav pieejami
Tvaika spiediens	: 0,0133333 hPa (20 °C) Aprēķinātais tvaiku spiediens
Relatīvais tvaiku blīvums	: Dati nav pieejami
Relatīvais blīvums	: ap 0,864 (15,6 °C)
Blīvums	: ap 0,864 g/cm ³ (15,6 °C)
Blīvums	: Nav piemērojams

	Lapa: 7
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versija: 1.1

Šķīdība
 Šķīdība ūdenī : nesajaucams
 Šķīdība citos šķīdinātājos : Dati nav pieejami

Sadalījuma koeficients: n-
 oktanols/ūdens : Dati nav pieejami

Termiskā sadalīšanās : Dati nav pieejami

Viskozitāte
 Viskozitāte, dinamiskā : Dati nav pieejami
 Viskozitāte, kinemātiskā : ap 52 mm²/s (40 °C)
 ap 8,50 mm²/s (100 °C)

Oksidēšanas īpašības : Dati nav pieejami

9.2 Cita informācija

Dati nav pieejami

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamās reakcijas : Tvaiki ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Apstākļi, no kuriem jāvairās : Siltums, liesmas un dzirksteles.
 parmerīgs karstums

10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās : Bāzes
 Spēcīgi oksidētāji

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

	Lapa: 8
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versija: 1.1

Bīstami sadalīšanās produkti : oglekļa dioksīds un oglekļa monoksīds
Ogļūdeņraži

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Informācija par : ieelpošana
iespējamajiem iedarbības : Nokļūšana uz ādas
veidiem : Nokļūšana acīs
Norīšana

Akūta toksicitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Sastāvdaļas:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Akūta perorāla toksicitāte : LD 50 (žurka): > 5.000 mg/kg

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (žurka): > 5 mg/l
Ekspozīcijas ilgums: 8 h
Testa atmosfēra: tvaiki
Metode: OECD Testa 403.Vadlīnijas

Akūta dermāla toksicitāte : LD 50 (trusis): > 5.000 mg/kg

Sastāvdaļas:

POLYMER:

Akūta perorāla toksicitāte : LD 50 (žurka): > 34.600 mg/kg
Piezīmes: Sniegtā informācija pamatojas uz datiem, kas iegūti no līdzīgām vielām.

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (žurka): 4.820 mg/l
Ekspozīcijas ilgums: 4 h
Piezīmes: Sniegtā informācija pamatojas uz datiem, kas iegūti no līdzīgām vielām.

Akūta dermāla toksicitāte : LD 50 (trusis): 10.250 mg/kg
Piezīmes: Sniegtā informācija pamatojas uz datiem, kas iegūti no līdzīgām vielām.

Sastāvdaļas:

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Akūta perorāla toksicitāte : LD 50 (žurka): > 5.000 mg/kg

Akūta dermāla toksicitāte : LD 50 (trusis): > 5.000 mg/kg

	Lapa: 9
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versija: 1.1

Kodīgums/kairinājums ādai

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Produkts:

Rezultāts: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Sastāvdaļas:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Rezultāts: Nekairinošs ādai

POLYMER:

Rezultāts: Nedaudz kairinošs ādai

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Rezultāts: Nedaudz kairinošs ādai

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Produkts:

Piezīmes: Parasti neizraisa acu kairinājumu vai bojājumu.

Sastāvdaļas:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Rezultāts: Nedaudz kairinošs acīm

POLYMER:

Rezultāts: Nedaudz kairinošs acīm

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Rezultāts: Nedaudz kairinošs acīm

Elpceļu vai ādas sensibilizācija

Ādas sensibilizācija: Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Elpceļu sensibilizācija: Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Sastāvdaļas:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Novērtējums: Neizraisīja sensibilizāciju laboratorijas dzīvniekiem.

Metode: OECD Testa 406.Vadlīnijas

Dzimumšūnu mutagenitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Kancerogēnums

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

	Lapa: 10
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versija: 1.1

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Aspirācijas toksicitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Produkts:

Nav aspirācijas toksicitātes klasifikācijas

Nav aspirācijas toksicitātes klasifikācijas

Sastāvdaļas:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC:

Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

Papildinformācija

Produkts:

Piezīmes: Dati nav pieejami

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

Sastāvdaļas:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): > 1.000 mg/l
Ekspozīcijas ilgums: 96 h

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EL50 (Daphnia magna): > 1.000 mg/l
Ekspozīcijas ilgums: 48 h

Toksiskums attiecībā uz aļģēm : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): > 1.000 mg/l
Ekspozīcijas ilgums: 72 h

	Lapa: 11
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versija: 1.1

Butene, homopolymer
 Ekotoksikoloģiskais novērtējums
 Hroniska toksicitāte ūdens : Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.
 videi

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Sastāvdaļas:

Butene, homopolymer
 Bionoārdīšanās : Piezīmes: Ātra biosadalīšanās

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Produkts:

Bioakumulācija : Piezīmes: Bioloģiska uzkrāšanas nav nosakama.

12.4 Mobilitāte augsnē

Dati nav pieejami

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav būtiski

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Produkts:

Papildus ekoloģiskā informācija : Dati nav pieejami

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts : Atkritumus neizliet kanalizācijā.
 Nepiesārņot dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.
 Sūtīt licencētam atkritumu pārvaldības uzņēmumam.

Piesārņotais iepakojums : Iztukšot atlikumu.
 Utilizēt tāpat kā nelietotu produktu.
 Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai.
 Tukšos konteinerus neizmantojot atkārtoti.
 Tukšu mucu nededzināt un nelietot autogēnu.

	Lapa: 12
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versija: 1.1

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs

ADR:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - KRAVA:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - PASAŽIERIS:

STARPTAUTISKIE JŪRAS BĪSTAMIE PRODUKTI:

RID:

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

ADR:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - KRAVA:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - PASAŽIERIS:

STARPTAUTISKIE JŪRAS BĪSTAMIE PRODUKTI:

RID:

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - KRAVA:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - PASAŽIERIS:

STARPTAUTISKIE JŪRAS BĪSTAMIE PRODUKTI:

RID:

14.4 Iepakojuma grupa

ADR:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - KRAVA:

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - PASAŽIERIS:

STARPTAUTISKIE JŪRAS BĪSTAMIE PRODUKTI:

RID:

14.5 Vides apdraudējumi

ADR: Nav piemērojams

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - KRAVA: Nav piemērojams

STARPTAUTISKĀ GAISA TRANSPORTA ASOCIĀCIJA - PASAŽIERIS: Nav piemērojams

RID: Nav piemērojams

: Nav piemērojams

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

nav piemērojams

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam.

	Lapa: 13
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T	Versija: 1.1
VE16020	

Kuģa tips: nav piemērojams
 Bīstamības kodi: nav piemērojams
 Piesārņotājs kategorija: nav piemērojams

Bīstamo produktu apraksti (ja iepriekš minēti) var nesaturēt iepakojuma izmēru, daudzumu, pielietojumu vai reģionam raksturīgus izņēmumus, kas varētu tikt piemēroti. Izlasiet nosūtīšanas dokumentus, lai uzzinātu īpašos pārvadāšanas norādījumus.

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

REACH - Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu kandidātu saraksts (57. pants) : Nav piemērojams

REACH - To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana (XIV Pielikums) : Nav piemērojams

REACH - Dažu bīstamu vielu, preparātu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi (XVII Pielikums) : Destilāts (naftas), hidrāta, ar augstu parafēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta
 Destilāts (naftas), ar ææædinætæjiem attæræts no vaskiem, ar augstu parafēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem : Nav piemērojams

Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību.

Nav piemērojams

Šī produkta sastāvdaļas atrodamas sekojošās inventarizācijās:

TSCA : Nav TSCA inventūrā

EINECS Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam

DSL Produkts saturs sekojošās sastāvdaļas, kas nav minētas ne Kanādas DSL, ne NDSL sarakstos.

AUSTR Neatbilst sarakstam

ENCS Neatbilst sarakstam

	Lapa: 14
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020	Versija: 1.1

KECL Neatbilst sarakstam

PICCS Neatbilst sarakstam

IECSC Neatbilst sarakstam

Inventarizācijas

AICS (Austrālija), DSL (Kanāda), IECSC (Ķīna), REACH (Eiropas Savienība), ENCS (Japāna), ISHL (Japāna), KECI (Koreja), NZIoC (Jaunzēlande), PICCS (Filipīnas), TSCA (ASV)

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Dati nav pieejami

16. IEDAĻA. Cita informācija

Papildinformācija

Pārskatīšanas datums: 31.07.2016

Pilns bīstamības apzīmējumu teksts, uz ko izdarīta atsauce 2. un 3. pozīcijā.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H413 Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

Papildinformācija

Cita informācija : Tiek uzskatīts, ka šeit apkopotā informācija ir precīza, taču tas netiek garantēts, neatkarīgi no tā, vai tā saņemta no uzņēmuma vai kur citur. Saņēmējiem ir ieteikts iepriekš pārbaudīt, vai informācija ir aktuāla, piemērota un apstākļiem atbilstoša. Šo DDL ir sagatavojis Valvoline Vides veselības un drošības departaments (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Drošības datu lapas sastādīšanai izmantoto galveno datu uzzīņu avotus

Saīsinājumi un akronīmu, kas varētu būt, bet ne vienmēr ir, kas izmantoti šajā drošības datu lapā :
ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists [Amerikas Valsts rūpniecisko higiēnistu konference]
BEI : Biological Exposure Index [Bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs]
CAS: Chemical Abstracts Service [Informatīvais ķīmijas dienests] (Amerikas Ķīmijas savienības struktūrvienība).
CMR: Carcinogenic, Mutagenic or Toxic for Reproduction [Kancerogēns, mutagēns vai toksisks reproduktīvajām spējām]
Ecxx: Effective Concentration of xx [xx efektīvā koncentrācija]
FG: Food grade [Pārtikas kategorija]

	Lapa: 15
DROŠĪBAS DATU LAPA	Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
	Izdrukas datums: 23.09.2022
	DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T	Versija: 1.1
VE16020	

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals [Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma].
H-statement: Hazard Statement [Bīstamības paziņojums]
IATA: International Air Transport Association [Starptautiskā gaisa transporta asociācija]
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation by the „International Air Transport Association” (IATA) [„Starptautiskās gaisa transporta asociācijas” (IATA) noteikumi par bīstamajām precēm].
ICAO: International Civil Aviation Organization [Starptautiskā civilās aviācijas organizācija]
ICAO-TI (ICAO): Technical Instructions by the „International Civil Aviation Organization” [„Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas” tehniskās instrukcijas]
ICxx: Inhibitory Concentration for xx of a substance [Vielas xx inhibitorā koncentrācija]
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods [Starptautiskais jūras bīstamo kravu pārvadāšanas kodekss]
ISO: International Organization for Standardization [Starptautiskā standartizācijas organizācija]
LCxx: Lethal Concentration, for xx percent of test population [Letāla koncentrācija xx procentiem testa populācijas]
LDxx: Lethal Dose, for xx percent of test population [Letāla deva xx procentiem testa populācijas]
logPow: octanol-water partition coefficient [N-oktanola/ūdens nodalīšanās koeficients]
N.O.S. : Not Otherwise Specified [Citur netiek atrunāts]
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development [Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija]
OEL: Occupational Exposure Limit [Darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtība]
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic [Noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks]
PEC: Predicted Effect Concentration [Paredzamā iedarbības koncentrācija]
PEL: Permissible Exposure Limit [Pieļaujamā ekspozīcijas robežvērtība]
PNEC: Predicted No Effect Concentration [Paredzamā beziedarbības koncentrācija]
PPE: Personal Protective Equipment [Individuālie aizsardzības līdzekļi]
P-Statement: Precautionary Statement [Piesardzības paziņojums]
STEL: Short-term exposure limit [Īslaicīgas iedarbības robežvērtība]
STOT: Specific Target Organ Toxicity [Toksiska ietekme uz mērķorgānu]
TLV: Threshold Limit Value [Robežvērtība]
TWA: Time-weighted average [Laikā svērtā vidējā vērtība]
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative [Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs]
WEL: Workplace Exposure Level [Ekspozīcijas līmenis darbavietā]

ABM: Water Hazard Class for the Netherlands [Ūdeņu apdraudējuma klase, Nīderlande]
ADNR: Noteikumi par bīstamu vielu pārvadāšanu Reīnā
ADR: Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road [Vienošanās par bīstamo preču starptautiskajiem autopārvadājumiem].
CLP: Classification, Labelling and Packaging [Klasificēšana, marķēšana un iepakojšana]
CSA: Chemical Safety Assessment [Ķīmiskās drošības novērtējums]
CSR: Chemical Safety Report [Ķīmiskās drošības pārskats]
DNEL: Derived No Effect Level [Atvasinātais beziedarbības līmenis].
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances [Eiropas ķīmisko komercvielu reģistrs].
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances [Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts]
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals [Ķīmikāliju reģistrēšana, izvērtēšana, apstiprināšana un ierobežošana]
RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail [Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi]
R-phrase: Risk phrase [Brīdinājums par risku]

		Lapa: 16
DROŠĪBAS DATU LAPA		Pārskatīšanas datums: 31.07.2016
		Izdrukas datums: 23.09.2022
		DDL numurs: R0517721
Valvoline™ SUPER OUTBOARD 2T VE16020		Versija: 1.1

S-phrase: Safety phrase [Drošības frāze]

WGK: German Water Hazard Class [Ūdeņu apdraudējuma klase, Vācija]