

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn:** SONAX A/C rengöringsmedel för bilar AirAid**Artikelnummer:**

03231000

**UFI:** MU50-K0QC-E00V-TM6N**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användningssektor**

SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll / allmänheten / konsumenter

SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)

**Produktkategorin** PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)**Ämnets användning / tillredningen** Bilvårdsprodukt**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Tillverkare:**

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

**Importör:**

SVERIGE:

CIFAB Trading AB

Klippan 1A

SE-41451 Gothenburg

E-Mail: [info@cifab.se](mailto:info@cifab.se)

Tel.: 031-513330

**Importör:**

FINLAND:

Oy KAHA Ab

P.O. Box 117, 01511 Vanda, Finland

Snarvägen 2, 01740 Vanda, Finland

E-Mail: [info@kaha.fi](mailto:info@kaha.fi)

Tel.: +358 9 615 6800

Fax.: +358 9 615 68301

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

SVERIGE:

112 – begär Giftinformation

FINLAND:

Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet

09 471 977

eller 09 4711 (via växel)

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

**2.2 Märkningsuppgifter****Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

**Faropiktogram**

GHS02

GHS07

(Fortsättning på sida 2)

SE

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 29.10.2020

Versionsnummer 6.01

Omarbetad: 18.05.2020

**Handelsnamn: SONAX A/C rengöringsmedel för bilar AirAid**

(Fortsättning från sida 1)

**Signalord Fara****Faroangivelser**

H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Skyddsangivelser**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P260 Inandas inte sprej.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

**Ytterligare uppgifter:**

Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas.

**2.3 Andra faror****Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****PBT:** Ej användbar.**vPvB:** Ej användbar.**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar****Beskrivning:** Aktivämnesblandning med gasol**Farliga ingredienser:**

|                                                                      |                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43-xxxx  | etanol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319<br>Specifik koncentrationsgräns: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 % | 50 - <75% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx | isobutan<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                        | 15 - <20% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx  | propan<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                          | 15 - <20% |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx  | isobutan<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                        | 5 - <10%  |

**Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel / Märkning avseende innehållet**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| alifatiska kolväten                | ≥30% |
| Bacillus Ferment, parfym, limonene |      |

**Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmänna hänvisningar:**

Avlägsna förorenade kläder

Se till att berörda personer får frisk luft.

**Vid inandning:**

Se till att det finns frisk luft.

Vid irritation i luftvägarna, yrsel, illamående eller medvetslöshet, uppsök omedelbar läkarvård.

**Vid kontakt med huden:**

I allmänhet kan produkten ej irritera huden.

Tvätta berörda hudpartier med vatten och ett mildt rengöringsmedel.

(Fortsättning på sida 3)

**Handelsnamn: SONAX A/C rengöringsmedel för bilar AirAid**

(Fortsättning från sida 2)

**Vid kontakt med ögonen:** Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.

**Vid förtäring:** Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda** Ögonirritation

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**  
Behandling av patienten i enlighet med läkares tillståndsbedömning. Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckningsmedel:**

Skum

Brandsläckningspulver

Koldioxid

Vattendimma

**Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan följande frigöras:

Kolmonoxid och koldioxid

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Speciell skyddsutrustning:**

Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

Använd helskyddsdräkt.

Det är endast tillåtet att uppehålla sig i farozonen med tryckluftsapparat.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

**Ytterligare uppgifter**

Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.

Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Håll åtslid från antändningskällor.

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra produkten från att tränga ner i grundlag/jordlager.

Förhindra produkten från att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

Omhändertat förorenat material som avfall enligt punkt 13.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

**Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**



Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50°C. Får ej punkteras eller brännas.  
Gäller även tömd behållare.

Spraya inte i lågor eller på glödande föremål.

Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas.

(Fortsättning på sida 4)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 29.10.2020

Versionsnummer 6.01

Omarbetad: 18.05.2020

**Handelsnamn: SONAX A/C rengöringsmedel för bilar AirAid**

(Fortsättning från sida 3)

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Lagring:****Krav på lagerutrymmen och behållare:**

Förhindra produkten från att tränga ner i marken.

Myndigheternas föreskrifter för lagring av tryckförpackningar skall iakttas.

**Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från livsmedel.**Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**

Behållaren förvaras i utrymme med god ventilation.

Skyddas mot värme och direkt solljus.

Förvaras svalt. Uppvärmning leder till tryckstegring och explosionsrisk.

Skyddas mot frost.

Rekommenderad lagringstemperatur: 20 °C

**7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:****CAS: 64-17-5 etanol**

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| OEL (SE) | Korttidsvärde: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|          | Nivågränsvärde: 1000 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm |
|          | V                                                |

Gällande föreskrifter OEL (SE): AFS 2018:1

**DNEL****CAS: 64-17-5 etanol**

|           |      |                                                                              |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 87 mg/kg (consumer) (long-term exposure - systemic effects)                  |
| Dermal    | DNEL | 206 mg/kg bw/day (consumer) (long-term exposure - systemic effects)          |
|           |      | 343 mg/kg bw/day (worker) (long-term exposure - systemic effects)            |
| Inhalativ | DNEL | 950 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (acute short-term exposure - local effects) |
|           |      | 1.900 mg/m <sup>3</sup> (worker) (acute short-term exposure - local effects) |
|           | DNEL | 114 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (long-term exposure - systemic effects)     |
|           |      | 950 mg/m <sup>3</sup> (worker) (long-term exposure - systemic effects)       |

**PNEC****CAS: 64-17-5 etanol**

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| PNEC | 0,96 mg/l (water (fresh water))    |
|      | 0,79 mg/l (water (sea water))      |
| PNEC | 3,6 mg/kg (sediment (fresh water)) |
|      | 2,9 mg/kg (sediment (sea water))   |
|      | 0,63 mg/kg (soil)                  |

**Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska åtgärder**

Sörj för god ventilation. Detta kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän frånluft. Om detta inte räcker för att hålla koncentrationen under arbetsmiljögränsvärdena bör lämpligt andningsskydd användas.

**Personlig skyddsutrustning:****Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

**Andningsskydd:**

Krävs ej i normala fall

Vid överskridande av arbetsmiljögränsvärdena:

rekommenderas följande ansiktsskydd:

Andningsskydd för organiska gaser och ångor (typ A)

Karaktäristisk färg: Brun

(Fortsättning på sida 5)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 29.10.2020

Versionsnummer 6.01

Omarbetad: 18.05.2020

**Handelsnamn: SONAX A/C rengöringsmedel för bilar AirAid**

[DIN EN 14387]

**Handskydd:** Krävs ej i normala fall**Ögonskydd:**

Skyddsglasögon

[EN 166]

(Fortsättning från sida 4)

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Allmänna uppgifter****Utseende:**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Form:</b>        | Aerosol     |
| <b>Färg:</b>        | Färglös     |
| <b>Lukt:</b>        | Fruktaktig  |
| <b>Lukttröskel:</b> | Ej bestämd. |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>pH-värde (10 g/l) vid 20 °C:</b> | 7,0 - 8,0<br>(Fakta verksamt ämne) |
|-------------------------------------|------------------------------------|

**Tillståndsändring**

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Smältpunkt/frys punkt:</b>                   | Ej bestämd.                    |
| <b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:</b> | 78 °C<br>(Fakta verksamt ämne) |

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| <b>Flampunkt:</b> | 13 °C (DIN 51755)<br>(Fakta verksamt ämne) |
|-------------------|--------------------------------------------|

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Brandfarlighet (fast form, gas):</b> | Ej användbar. |
|-----------------------------------------|---------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sönderfallstemperatur:</b> | Ej bestämd. |
|-------------------------------|-------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Självantändningstemperatur:</b> | Ej bestämd. |
|------------------------------------|-------------|

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Explosiva egenskaper:</b> | Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Explosionsgränser:**

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nedre:</b> | 3,5 Vol.% (Fakta huvudsakligt innehållsämne)  |
|               | 1,5 Vol.% (Fakta gasol)                       |
| <b>Övre:</b>  | 15,0 Vol.% (Fakta huvudsakligt innehållsämne) |
|               | 10,9 Vol.% (Fakta gasol)                      |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Ångtryck:</b> | Ej bestämd. |
|------------------|-------------|

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Densitet vid 20 °C:</b> | 0,80 - 0,81 g/cm <sup>3</sup><br>(Fakta verksamt ämne) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Relativ densitet</b> | Ej bestämd. |
|-------------------------|-------------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Ångdensitet</b> | Ej bestämd. |
|--------------------|-------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Avdunstningshastighet:</b> | Ej bestämd. |
|-------------------------------|-------------|

**Löslighet i / blandbarhet med**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>Vatten:</b> | Fullständigt blandbar. |
|----------------|------------------------|

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:</b> | Ej bestämd. |
|--------------------------------------------------|-------------|

**Viskositet:**

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Utgångstid vid 20 °C</b> | 10 - 15 s (DIN EN ISO 2431/4mm)<br>(Fakta verksamt ämne) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Kinematisk vid 40 °C:</b> | <20,5 mm <sup>2</sup> /s<br>(Fakta verksamt ämne) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>9.2 Annan information</b> | Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet** Inga farliga reaktioner kända.**10.2 Kemisk stabilitet** Stabilt under normala förhållanden.

(Fortsättning på sida 6)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 29.10.2020

Versionsnummer 6.01

Omarbetad: 18.05.2020

**Handelsnamn: SONAX A/C rengöringsmedel för bilar AirAid**

(Fortsättning från sida 5)

**10.3 Risken för farliga reaktioner** Utevcklar lätt antändbara gaser/ångor.**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Tryckstegring leder till explosionsrisk.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50°C. Får ej punkteras eller brännas.

Gäller även tömd behållare.

Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

**10.5 Oförenliga material:** starka oxidationsmedel**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**11.1 Information om de toxikologiska effekterna** Inga toxikologiska fynd har observerats i denna blandning.  
**Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:****CAS: 64-17-5 etanol**

|           |         |                          |
|-----------|---------|--------------------------|
| Oral      | LD50    | 5.560 mg/kg (guinea pig) |
|           |         | 3.450 mg/kg (mouse)      |
|           |         | 7.060 mg/kg (rat)        |
|           |         | 6.300 mg/kg (rabbt)      |
| Dermal    | LD50    | >2.000 mg/kg (rat)       |
| Inhalativ | LC50/4d | 20.000 mg/l (rat)        |

**CAS: 106-97-8 isobutan**

Inhalativ LC50/4d 658 mg/l (rat)

**Primär retningseffekt:****Frätande/irriterande på huden**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Toxicitet vid upprepad dosering****CAS: 64-17-5 etanol**

|      |       |                   |
|------|-------|-------------------|
| Oral | LOAEL | 3.160 mg/kg (rat) |
|      | NOAEL | 1.730 mg/kg (rat) |

**CMR-effekter (cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxiska egenskaper)**

Man känner ej till några cancerframkallande, mutagen eller teratogena effekter beträffande någon av ingredienserna.

**Mutagenitet i könsceller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

**12.1 Toxicitet** Det finns inga toxikologiska uppgifter tillgängliga för denna blandning.

(Fortsättning på sida 7)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 29.10.2020

Versionsnummer 6.01

Omarbetad: 18.05.2020

**Handelsnamn: SONAX A/C rengöringsmedel för bilar AirAid**

(Fortsättning från sida 6)

**Akvatisk toxicitet:****CAS: 64-17-5 etanol**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| LC50 / 48h | 8.140 mg/l (Leuciscus idus)     |
| LC50 / 24h | >100 mg/l (Daphnia magna)       |
| EC5 / 16h  | 6.500 mg/l (Pseudomonas putida) |
| EC50 / 48h | 9.268 mg/l (Daphnia magna)      |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**Ytterligare ekologiska hänvisningar:****Allmänna hänvisningar:** Produkten får inte okontrollerat spridas i omgivningen.**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****PBT:** Ej användbar.**vPvB:** Ej användbar.**12.6 Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder** Klassificerat som farligt avfall enligt bilaga III i direktiv 2008/98/EG.**Rekommendation:**

Avfall måste hanteras och avlägsnas enligt lokala föreskrifter.

För se Avfallsförordningen SFS 2011:927.

**Europeiska avfallskatalogen**

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter + Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer****ADR, IMDG, IATA**

UN1950

**14.2 Officiell transportbenämning****ADR**

1950 AEROSOLER

**IMDG**

AEROSOLS

**IATA**

AEROSOLS, flammable

**14.3 Faroklass för transport****ADR****Klass**

2 5F Gaser

**Etikett**

2.1

**IMDG, IATA****Class**

2.1

**Label**

2.1

**14.4 Förpackningsgrupp****ADR, IMDG, IATA**

Utgår

(Fortsättning på sida 8)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 29.10.2020

Versionsnummer 6.01

Omarbetad: 18.05.2020

**Handelsnamn: SONAX A/C rengöringsmedel för bilar AirAid**

(Fortsättning från sida 7)

**14.5 Miljöfaror:****Marine pollutant:** Nej**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Varning: Gaser

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden**

Ej användbar.

**Transport / ytterligare uppgifter:****ADR****Begränsade mängder (LQ)**

1L

**Transportkategori**

2

**Tunnelrestriktionskod**

D

**UN "Model Regulation":**

UN1950, AEROSOLER, 2.1

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Europesiska bestämmelser**

EC/1907/2006 (REACH)

EC/1272/2008 (CLP)

EC/648/2004

**Direktiv 2000/54/EU** Innehåller Biologiska agens grupp 1**Nationella föreskrifter:****Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning:**

Beakta inskränkningarna beträffande anställning av ungdomar.

Beakta inskränkningarna beträffande anställning av gravida och ammande kvinnor.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.**AVSNITT 16: Annan information**

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

**Relevanta fraser**

H220 Extremt brandfarlig gas.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Aerosoler

Grundat på testdata

Allvarlig ögonskada eller ögonirritation

Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

**Förkortningar och akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = Lethal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

(Fortsättning på sida 9)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 29.10.2020

Versionsnummer 6.01

Omarbetad: 18.05.2020

**Handelsnamn: SONAX A/C rengöringsmedel för bilar AirAid**

(Fortsättning från sida 8)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Gas 1: Brandfarliga gaser – Kategori 1

Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1

Press. Gas (Comp.): Gaser under tryck – Komprimerad gas

Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

**Versionshistorik och anvisningar om ändringar: Ersatt version 6.00.****\* Data ändrade gentemot föregående version**

SE