



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

Наредба за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Търговско наименование/Наименование:

RAVENOL RNF SAE 0W-20

Артикул №.:

1111153

UFI:

DP44-9YPJ-TG2P-53TY

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на субстанция/смес:

масло

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик (производител/вносител/представител/потребител надолу по веригата/търговец):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Produktsicherheit

Jöllenbecker Str. 2

33824 Werther

Germany

Телефон: +49 5203 9719 0

Факс: +49 5203 9719 40

E-mail: kontakt@ravenol.de

Уеб-страница: www.ravenol.de

E-mail (компетентно лице): sdb@ravenol.de

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

24ч телефонен номер при спешни случаи, 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) / +1 872 5888271 (Contract ID: RAV)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

* 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Класове опасности и категории опасности	Предупрежденията за опасност	Процедурата за класифициране
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата (Skin Sens. 1)	H317: Може да причини алергична кожна реакция.	Изчислителен метод.

* 2.2. Елементи на етикета

Обозначаване съгл. Директива (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасности:



GHS07

Удивителен знак

Сигнална дума: Внимание



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

Опасна съставка(-и) за отбелязване върху етикета:

C14-16-18 Алкил фенол; Молибден алкил тиокарбамиден комплекс

Указания за опасностите за здравето

H317	Може да причини алергична кожна реакция.
------	--

Допълнителна информация за рисковете: никоя

Препоръки за безопасност Превенция

P261	Избягвайте вдишване на пари и аерозоли.
P272	Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P280	Използвайте предпазни ръкавици и предпазна маска за лице.

Препоръки за безопасност Реакция

P302 + P352	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P333 + P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

Препоръки за безопасност Извозване

P501	Изхвърлете съдържанието/съда в подходящо съоръжение за рециклиране или изхвърляне.
------	--

2.3. Други опасности

Други неблагоприятни въздействия:

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките

* 3.2. Смеси

Опасни съставки / Опасни замърсители / Стабилизатори:

Идентификатори на продукта	Име на веществото Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]	Концентрация
CAS N: 64742-54-7 EO-N: 265-157-1 REACH No.: 01-2119484627-25	Дестилати (нефт), хидроочистени тежки парафини; Базово масло - не е посочено Asp. Tox. 1 (H304) ⚠ Опасно	45 - < 75 тегл. %
CAS N: 68037-01-4 EO-N: 500-183-1 REACH No.: 01-2119486452-34	1-децен, хомополимер, хидрогениран Asp. Tox. 1 (H304) ⚠ Опасно	6 - < 12 тегл. %
CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2 REACH No.: 01-2119498288-19	C14-16-18 Алкил фенол STOT RE 2 (H373), Skin Sens. 1B (H317) ⚠⚠ Внимание	0 - < 1,23 тегл. %
CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4 REACH No.: 01-2119488911-28	амин бис (нонилфенил) Aquatic Chronic 4 (H413)	< 1 тегл. %
EO-N: 457-320-2 REACH No.: 01-0000019337-66	Молибден алкил тиокарбамиден комплекс Aquatic Chronic 3 (H412), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) ⚠ Внимание	0 - < 0,15 тегл. %

Точен текст на H- и EUN изречения: виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

* 4.1. Описание на мерките за първа помощ

Обща информация:

При злополука или неразположение веднага да се повика лекар (по възможност да се покаже Наредбата за безопасност). Изведете претърпелите злополука от опасната зона. Съблечете замърсеното, напоено облекло. Ако е в безсъзнание и дишането е добре, поставете в стабилно странично положение и потърсете медицинска помощ. Засегнатото лице да не се оставя без наблюдение.

След вдишване:

Да се подсили чист въздух. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар. При дразнения на дихателните пътища да се потърси лекарска помощ.



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

при контакт с кожата:

След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар. Незабавно свалете цялото замърсено облекло. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

След поглъщане:

Устата да се изплакне обилно с вода. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар. Изплакнете устата. Да се даде голямо количество вода на малки глътки (ефект на разреждане). При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

Самозащита на оказващия първа помощ:

Използвайте лична защитна екипировка.

* **4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Може да причини алергична кожна реакция.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение. При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

* **5.1. Пожарогасителни средства**

Подходящи пожарогасителни средства:

Въглероден двуокис (CO₂)

Пожарогасящ прах

пъна, устойчива на алкохол

За защита на хора и за охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя.

Разпръскваща струя вода

Неподходящи пожарогасителни средства:

Силна струя вода

* **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

При нагряване или при пожар е възможно образуването на токсични газове.

Възможно е образуване на горливи пари, при температури над: Точка на възпламеняване

Запалим

Опасни продукти на горене:

Въглероден монооксид, Въглероден двуокис (CO₂), Азотни окиси (NO_x),

При нагряване или при пожар е възможно образуването на токсични газове.

* **5.3. Съвети за пожарникарите**

В случай на пожар: Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород. Защитно облекло.

5.4. Допълнителна информация

В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Ако е възможно това да стане безопасно, здравите контейнери да се извадят от опасната зона. Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Мерки за безопасност на хората:

Използвайте лична защитна екипировка. Особена опасност от хлъзгане върху от изтекъл/разлят продукт.

Защитна екипировка:

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

Аварийни планове:

Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Хората да се изведат в безопасност. Да се осигури достатъчна вентилация.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Индивидуално защитно оборудване:

Използвайте лична защитна екипировка.



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в почвата/под почвата. Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения). При изтичане на газ или при проникване във води, почви или канализация да се уведомят съответните служби.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За задържане:

Подходящ материал за абсорбиране: Пясък, Диатомит, Универсално свързващо вещество, Химични съединения, съдържащи киселина

Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения).

За почистване:

Да се отстрани от повърхността (напр. да се изгребе или да се изсмуче). Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално).

Друга информация:

Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.

6.4. Позоваване на други раздели

Сигурна употреба: вижте раздел 7

Извозване: вижте раздел 13

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

6.5. Допълнителна информация

Веднага отстранете разсипаните количества. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

* 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки

Указания за безопасна употреба:

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8.

Да не се яде, пие, пуши и допуска хрема на работното място. Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден. Не оставяйте в джобовете си парцал, напоен с продукта. Веднага отстранете разсипаните количества. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.

Мерки за противопожарна защита:

Не са необходими специални мерки за противопожарна защита.

Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да се подсигурят шахти и канали срещу проникване на продукта.

Указания за обща промишлена хигиена

Минималните стандарти за мерките за защита при боравене с работни материали са изложени в TRGS 500.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Технически мерки и условия на съхранение:

Контейнерът да се съхранява плътно затворен, на хладно и добре проветриво място.

Изисквания към помещенията за съхранение и контейнерите:

Подходящ материал за контейнери/инсталации: Подовите да бъдат непромокаеми, устойчиви на течности и да могат лесно да се почистват. Да се подсигурят шахти и канали срещу проникване на продукта.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Указания за съвместно съхраняване:

не се изисква

Клас на съхранение (TRGS 510, Германия): 10 – Възпламеними течности, които не могат да бъдат категоризирани в никоя от горните групи за съхранение

Допълнителна информация относно условията на съхранение:

Да се съхранява на хладно и сухо. Да се съхранява далече от топлина.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръка:

Да се спазват техническите данни.



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

* 8.1. Параметри на контрол

8.1.1. Гранични стойности на работното място

Вид пределна стойност (страна-производител)	Име на веществото	① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② Пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка
PL от 12.06.2018 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Mgła olejowa mineralny)
MAK (AT)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Ölnebel, mineralisch (einatembare Fraktion))
BE	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Brouillard d'huile minéral)
Québec (CA)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
HU от 28.05.2022 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Olajköd ásványi) T
SE	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ② 3 mg/m ³ ⑤ (Oljeånga eller rök)
ES	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Niebla de aceite mineral) am
NL	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Olienevel mineraal)
OSHA (US)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
NIOSH (US)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
ACGIH (US) от 1.01.2010 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral, inhalable fraction)
CZ	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Rozprášený olej (olejová mlhovina) minerální)
NO	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ⑤ (Oljetåke mineralsk)



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

Вид пределна стойност (страна-производител)	Име на веществото	① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② Пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка
NPEL (SK) от 23.11.2011 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 ppm (1 mg/m ³) ② 15 ppm (3 mg/m ³) ⑤ (Olejová hmlovina minerálny)
Alberta (CA)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
HTP (FI)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Öljysumu)
LT	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ② 3 mg/m ³ ⑤ (Tepalo rūkas arba dūmai)
BC (CA) от 1.01.2007 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 0,2 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral) 1
MY от 1.01.2000 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Kabus minyak mineral)
BC (CA) от 1.01.2007 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral, severely refined)
TW	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (## ##)
GR от 1.10.2016 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Εκκνέφωμα λαδιού, ορυκτό)
MY от 1.01.2000 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 10 mg/m ³ ⑤ (Kabus minyak, vegetal)
RO от 21.08.2018 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Ceata uleioasa mineral)
CH от 1.01.2022 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (einatembare Fraktion) C2; Tox: Lunge; Messmeth: NIOSH DFG
LV от 12.07.2018 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Eļļas migla)
JP	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 3 mg/m ³ ⑤ (##### ##)



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

Вид пределна стойност (страна-производител)	Име на веществото	① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② Пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка
IDLH (US) от 1.01.1994 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 2 500 mg/m ³
IE от 1.04.2016 г.	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral, inhalable fraction)
CH от 1.01.2022 г.	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³ ⑤ (eintembare Fraktion; Dampf und Aerosol; kann über die Haut aufgenommen werden) H SSC; Tox: Niere Blut Leber; Messmeth: NIOSH OSHA
BE	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³
CZ от 1.03.2020 г.	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ ⑤ (může pronikat pokožkou) D
NO	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 5 mg/m ³
IE	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³
MY от 1.01.2000 г.	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³
HTP (FI)	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³
LT	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 4 mg/m ³ ② 12 mg/m ³ ⑤
SE	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 4 mg/m ³ ③ 12 mg/m ³
MAK (AT)	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 0,7 ppm (5 mg/m ³) ⑤ (eintembare Fraktion, kann über die Haut aufgenommen werden) H
MAK (AT)	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	② 1,4 ppm (10 mg/m ³) ⑤ (eintembare Fraktion, max. 4x15 min./Schicht, kann über die Haut aufgenommen werden) H
DK	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³
BG	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³
HR	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³
RO	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 4 mg/m ³ ② 6 mg/m ³



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

Вид пределна стойност (страна-производител)	Име на веществото	① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② Пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка
EE	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³
Alberta (CA)	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³
ES	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³ ⑤ s
BC (CA)	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³
VLA (FR)	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³
WEL (GB)	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³
SI от 4.12.2018 г.	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (frakcija ki jo je mogoče vdihniti, računati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo) K, Y
TW	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³
KR	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³
IS	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 5 mg/m ³
CN от 1.01.2007 г.	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³
GR от 1.10.2016 г.	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³
TRGS 900 (DE) от 29.03.2019 г.	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (kann über die Haut aufgenommen werden) DFG, Y, H
PL от 12.06.2018 г.	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 8 mg/m ³ ⑤ (wdychalna frakcja)
NIOSH (US)	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³
ACGIH (US)	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³ ⑤ (A4)
Québec (CA)	дифениламин CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	① 10 mg/m ³

8.1.2. Биологични пределни стойности

Нама налични данни



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

8.1.3. DNEL-/PNEC- стойности

Име на веществото	DNEL стойност	① DNEL тип ② Маршрут на излагане
Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирано неутрално масло CAS N: 72623-86-0 EO-N: 276-737-9	2,73 mg/m ³	① DNEL работник ② Дългосрочна - инхалаторна, системни ефекти
Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирано неутрално масло CAS N: 72623-86-0 EO-N: 276-737-9	5,58	① DNEL работник ② Дългосрочна - инхалаторна, локални ефекти
Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирано неутрално масло CAS N: 72623-86-0 EO-N: 276-737-9	0,97 mg/kg	① DNEL работник ② Дългосрочна - дермална, системни ефекти
C14-16-18 Алкил фенол CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2	1,17 mg/m ³	① DNEL работник ② Дългосрочна - инхалаторна, системни ефекти
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4	5 mg/kg тт на ден	① DNEL работник ② Дългосрочна - дермална, системни ефекти
Молибден алкил тиокарбамиден комплекс EO-N: 457-320-2	3,52 mg/m ³	① DNEL работник ② Дългосрочна - инхалаторна, системни ефекти
Молибден алкил тиокарбамиден комплекс EO-N: 457-320-2	2,24 mg/kg	① DNEL работник ② Дългосрочна - дермална, системни ефекти
Молибден алкил тиокарбамиден комплекс EO-N: 457-320-2	0,112 mg/cm ²	① DNEL работник ② Дългосрочна - дермална, локални ефекти
Име на веществото	PNEC Стойност	① PNEC тип
Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирано неутрално масло CAS N: 72623-86-0 EO-N: 276-737-9	9,99 mg/kg	① PNEC Вторично натравяне
C14-16-18 Алкил фенол CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2	100 µg/L	① PNEC Водоем, Сладка вода
C14-16-18 Алкил фенол CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2	10 µg/L	① PNEC Водоем, Морска вода
C14-16-18 Алкил фенол CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2	100 mg/L	① PNEC Пречиствателна станция
C14-16-18 Алкил фенол CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2	4 266,16 mg/kg тт на ден	① PNEC утайка, сладка вода
C14-16-18 Алкил фенол CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2	426,62 mg/kg тт на ден	① PNEC утайка, морска вода
C14-16-18 Алкил фенол CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2	852,58 mg/kg тт на ден	① PNEC почва
C14-16-18 Алкил фенол CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2	3,3 mg/kg тт на ден	① PNEC Вторично натравяне
C14-16-18 Алкил фенол CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2	1 mg/L	① PNEC водоем, периодично изпускане
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4	412 µg/L	① PNEC Водоем, Сладка вода



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

Име на веществото	PNEC Стойност	① PNEC тип
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4	41,2 µg/L	① PNEC Водоем, Морска вода
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4	1 mg/L	① PNEC водоем, периодично изпускане
Молибден алкил тиокарбамиден комплекс EO-N: 457-320-2	0,081 mg/L	① PNEC Водоем, Сладка вода
Молибден алкил тиокарбамиден комплекс EO-N: 457-320-2	0,008 mg/L	① PNEC Водоем, Морска вода
Молибден алкил тиокарбамиден комплекс EO-N: 457-320-2	10 mg/L	① PNEC Пречиствателна станция
Молибден алкил тиокарбамиден комплекс EO-N: 457-320-2	195 mg/kg	① PNEC утайка, сладка вода
Молибден алкил тиокарбамиден комплекс EO-N: 457-320-2	19,5 mg/kg	① PNEC утайка, морска вода
Молибден алкил тиокарбамиден комплекс EO-N: 457-320-2	0,872 mg/kg	① PNEC почва
Молибден алкил тиокарбамиден комплекс EO-N: 457-320-2	20 mg/kg	① PNEC Вторично натравяне

* 8.2. Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ инженерен контрол

Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.

8.2.2. Индивидуално защитно оборудване



Защита на очите/лицето:

За зареждане: Очила с рамка и странична защита
 Да се носят предпазни средства за очите/лицето. EN 166

Защита на кожата:

Защита на ръцете

Подходящ материал: NBR (Нитрилов каучук), PVC (Поливинилхлорид), CR (полихлоропрен, хлорофенкаучук)

Дебелината на материала за ръкавици: $\geq 0,4$ mm

Време за проникване 480 min

Да се вземат под внимание периодът на пробив и свойствата на материала при източника.

Видът на ръкавиците за химическа защита трябва внимателно да бъде избран в зависимост от концентрацията и количеството на опасни вещества, съобразно спецификата на работното място. При случаи на специална употреба се препоръчва справка с производителя, дали горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали.

Да се носят само проверени защитни ръкавици: EN ISO 374

Подходящи защитни средства за тяло: Защитното облекло Ако искате за използвате ръкавиците повторно, почистете ги преди сваляне и ги проветрете добре.

Дихателна защита:

Обикновено не е необходима лична дихателна защита. Филтърен респиратор с филтър или въздуховдихвател тип: A

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

* 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Изглед

Агрегатно състояние: Течен

цвят: жълтеникавокафяв

Миризма: характеристика

Информация във връзка с безопасността

Параметър	Стойност	при °C	① Метод ② Забележка
pH	неприложим		
Точка на топене	неопределен		
Точка на замръзване	неопределен		
Точка на кипене/интервал на кипене	неопределен		
Температура на разпадане	неприложим		
Точка на възпламеняване	226 °C		
Скорост на изпарение	неопределен		
Температура на самозапалване	неопределен		
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	неприложим		
Налягане на парите	неопределен		
Плътност на парата	неприложим		
Плътност	842 kg/m ³	15 °C	
Относителна плътност	неприложим		
Обемна плътност	неприложим		
Водоразтворимост	практически неразтворим		
Коефициент на разпределение n-октанол/вода	неприложим		
Вискозитет, динамичен	неопределен		
Вискозитет, кинематичен	39 mm ² /сек.	40 °C	

9.2. Друга информация

Не се прилага.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

* 10.1. Реактивност

Не са известни опасни реакции. Запалими течност.

10.2. Химична стабилност

Сместа е химично стабилна при спазване на препоръките за съхраняване, употреба и температура.

10.3. Възможност за опасни реакции

При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

За да избегнете термично разлагане, не прегрявайте.

10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват: Киселина, Окислителен агент, Редукционен агент

10.6. Опасни продукти на разлагане

Опасни продукти на горене: Въглероден монооксид, Въглероден двуокис (CO₂), Азотни окиси (NO_x),

При нагриване или при пожар е възможно образуването на токсични газове.



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

* 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Дестилати (нефт), хидроочистени тежки парафини; Базово масло - не е посочено	CAS N: 64742-54-7
EO-N: 265-157-1	
LD ₅₀ орален: 5 000 mg/kg (Плъх) ОИСП 401	
LD ₅₀ дермален: 5 000 mg/kg (Заяк) ОИСП 402	
LC ₅₀ Акутна токсичност при инхалиране (прах/дим): 5,53 mg/L 4 h (Плъх) ОИСП 403	
1-децен, хомополимер, хидрогениран	CAS N: 68037-01-4 EO-N: 500-183-1
LD ₅₀ орален: >5 000 mg/kg (Плъх)	
LD ₅₀ дермален: >2 000 mg/kg (Заяк)	
LC ₅₀ Акутна токсичност при инхалиране (прах/дим): >5 mg/L 4 h (Плъх)	
C14-16-18 Алкил фенол	CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2
LD ₅₀ орален: 2 000 mg/kg	
LD ₅₀ дермален: 2 000 mg/kg	
амин бис (нонилфенил)	CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4
LD ₅₀ орален: >5 000 mg/kg (Rat)	
LD ₅₀ дермален: >2 000 mg/kg (Rabbit)	
LC ₅₀ Акутна токсичност при инхалиране (прах/дим): >5 mg/L	
Молибден алкил тиокарбамиден комплекс	EO-N: 457-320-2
LD ₅₀ орален: >2 000 mg/kg (Rat) OECD Guideline 425	
LD ₅₀ дермален: >2 000 mg/kg (Rat) OECD Guideline 402	

Остра орална токсикоза:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Акутна дермална токсичност:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Акутна токсичност при инхалиране:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на кожата:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:

Може да причини алергична кожна реакция.

Мутагенност на зародишните клетки:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване:

При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация.

данни за вискозността: вижте глава 9.

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Допълнителни данни:

Честият и продължителен контакт с кожата може да доведе до кожни дразнения.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на хората, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

* 12.1. Токсичност

Дестилати (нефт), хидроочистени тежки парафини; Базово масло - не е посочено CAS N: 64742-54-7 EO-N: 265-157-1
LC₅₀: 100 mg/L 4 d (риба)
LC₅₀: 10 000 mg/L 4 d (ракообразните)
EC₅₀: 10 000 mg/L 2 d (ракообразните)
NOEC: 100 mg/L 4 d (риба)
NOEC: 100 mg/L 3 d (Водорасли/водни растения)
NOEC: ≥100 mg/L 3 d (Водорасли/водни растения, Algen)
1-децен, хомополимер, хидрогениран CAS N: 68037-01-4 EO-N: 500-183-1
LC₅₀: >750 mg/L 4 d (риба)
EC₅₀: 190 mg/L 2 d (ракообразните, Daphnia pulex (водна бълха))
EC₅₀: >1 000 mg/L 3 d (Водорасли/водни растения)
C14-16-18 Алкил фенол CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2
EC₅₀: 100 mg/L 2 d (ракообразните)
EC₅₀: 100 mg/L 2 d (Водорасли/водни растения)
Молибден алкил тиокарбамиден комплекс EO-N: 457-320-2
LC₅₀: 670 mg/L 4 d (риба)
EC₅₀: 50 mg/L 2 d (ракообразните)
NOEC: 100 mg/L 21 d (ракообразните)
EC₅₀: 9,62 mg/L 3 d (Водорасли/водни растения)
NOEC: 4,05 mg/L 3 d (Водорасли/водни растения)

Преценка/класификация:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Допълнителна екотоксикологична информация:

Да не се допуска неконтролираното изтичане на продукта в околната среда.

* 12.2. Устойчивост и разградимост

Биологично разграждане:

Не се разгражда лесно по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП)

* 12.3. Биоакмулираща способност

Коефициент на разпределение n-октанол/вода:

неприложим

Акумулация / Оценка:

Продуктът не е тестван.

12.4. Преносимост в почвата

Продуктът не е тестван.

* 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Дестилати (нефт), хидроочистени тежки парафини; Базово масло - не е посочено CAS N: 64742-54-7 EO-N: 265-157-1
Резултати от оценката на PBT и vPvB: Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.
1-децен, хомополимер, хидрогениран CAS N: 68037-01-4 EO-N: 500-183-1
Резултати от оценката на PBT и vPvB: Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.
Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирано неутрално масло CAS N: 72623-86-0 EO-N: 276-737-9
Резултати от оценката на PBT и vPvB: Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.
Парафинови масла (петрол), каталитичен деаксиран тежък CAS N: 64742-70-7 EO-N: 265-174-4
Резултати от оценката на PBT и vPvB: Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.
C14-16-18 Алкил фенол CAS N: 1190625-94-5 EO-N: 931-468-2
Резултати от оценката на PBT и vPvB: Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

Молибден алкил тиокарбамиден комплекс EO-N: 457-320-2

Резултати от оценката на PBT и vPvB: Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелевидни организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

* 12.7. Други неблагоприятни въздействия

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

Опции за преработка на отпадъците

Целесъобразна обработка на отпадък / Продукт:

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

Целесъобразна обработка на отпадък / Опаковка:

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.

Други препоръки за отстраняване като отпадък:

Обърнете се към местната лицензирана фирма за сметоизвозване относно изхвърлянето на отпадъци.

13.2. Допълнителни данни

Поставянето на кодове/наименования върху отпадъците да се извърши в съответствие с Наредбата за каталога на отпадъци, съобразно спецификата на даденото производство или процес.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Сухопътен транспорт (ADR/RID)	Вътрешен речен транспорт (ADN)	Морски транспорт (IMDG)	Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер			
Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.	Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.	Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.	Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.
14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН			
Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.	Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.	Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.	Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране			
нерелевантен	нерелевантен	нерелевантен	нерелевантен
14.4. Опаковъчна група			
нерелевантен	нерелевантен	нерелевантен	нерелевантен
14.5. Опасности за околната среда			
нерелевантен	нерелевантен	нерелевантен	нерелевантен
14.6. Специални предпазни мерки за потребителя			
нерелевантен	нерелевантен	нерелевантен	нерелевантен

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не се прилага.



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

* 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Наредби на ЕС

Други директиви на ЕС:

Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества [Директива Севесо III]: Този продукт не е приобщен към определена категория на опасност.

15.1.2. Национални разпоредби

[DE] Национални разпоредби

Störfallverordnung (12. BImSchV)

за съдържащи се в продукта вещества:

Този продукт не е приобщен към определена категория на опасност.

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Забележка:

Приложение 4: съдържащо(и) се вещество(а) не е посочено с име.

Да се обърне внимание: 5.2.5

Замърсяване на водите клас

WGK:

1 - слабо замърсяващ водата

Източник:

Собствена класификация (смес; правило за изчисляване).

Идентификационен номер 436

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510

TRGS 500

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Altöl-Verordnung (AltöIV)

[DK] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Dänemark: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende

[FR] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Frankreich: Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail

[NL] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Niederlande: Lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (SZW)

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet)

Wet op de ondernemingsraden 1971

[CH] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

Gefahrencode
Brandverhütung, BVD (Schweiz)

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

15.3. Допълнителни данни

Нама налични данни.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

* 16.1. Указания за промяна

2.1.	Класифициране на веществото или сместа
2.2.	Елементи на етикета
3.2.	Смеси
4.1.	Описание на мерките за първа помощ
4.2.	Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
5.1.	Пожарогасителни средства
5.2.	Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
5.3.	Съвети за пожарникарите
7.1.	Предпазни мерки за безопасна работа
8.1.	Параметри на контрол
8.2.	Контрол на експозицията
9.1.	Информация относно основните физични и химични свойства
10.1.	Реактивност
11.1.	Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008
12.1.	Токсичност
12.2.	Устойчивост и разградимост
12.3.	Биоакмулираща способност
12.5.	Резултати от оценката на PBT и vPvB
12.7.	Други неблагоприятни въздействия
15.1.	Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
16.1.	Указания за промяна
16.4.	Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
16.5.	Точен текст на R-, H- и EUH изречения (Номер и пълен текст)

16.2. Съкращения и акроними

Виж обзорната таблица на www.euphras.eu

За съкращения и акроними виж ECHA: Ръководство за изисквания за информация и оценка за безопасност на химичното вещество, глава R.20 (списък на термини и съкращения).

16.3. Важни данни за литература и източници на данни

67/548 / ЕИО - Директива за опасните вещества

Директива 1999/45 / ЕИО - Директива за опасните препарати

1907/2006 Регламент на ЕО - REACH

1272/2008 ЕО - Наредба за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси и за изменение на Директиви 67/548 / ЕИО и 1999/45 / ЕО и на Регламент (ЕО) № 1907/2006

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), приложение II

Европейската агенция по химикали (ECHA), Класификация и етикетиране на класификация и етикетиране

Европейската агенция по химикалите (ECHA), ECHA-CHEM Регистрирани вещества

ОИСП Глобалният портал за химични вещества (ChemPortal)

Институт за безопасност и здраве при работа на германското злополука със законно злополука

(IFA): база данни за веществата GESTIS и международни гранични стойности за химични вещества

Федерална агенция по околна среда, Отделение IV 2.4: Документално и информационно бюро за опасните вещества RIGOLETTO (Каталог на веществата, опасни за водите)



Дата на обработка: 11.04.2023 г. Версия: 4 Дата на отпечатване: 11.05.2023 г.

* **16.4. Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

Класове опасности и категории опасности	Предупрежденията за опасност	Процедурата за класифициране
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Може да причини алергична кожна реакция.	Изчислителен метод.

* **16.5. Точен текст на R-, H- и EUN изречения (Номер и пълен текст)**

Предупрежденията за опасност	
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H373	Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
H413	Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

16.6. Указания за обучение

Нама налични данни

16.7. Допълнителна информация

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

* Данните са променени спрямо предходната версия.