



# Ceramic Engine Protector

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878  
Datum izdaje: 13. 08. 2014 Datum obdelave: 30. 04. 2021 Nadomešča izdajo: 11. 12. 2020 Verzija: 3.0

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Oblika izdelka   | : Zmes                                                            |
| Ime izdelka      | : Ceramic Engine Protector                                        |
| UFI              | : C33K-95S9-Q009-1WCU                                             |
| Koda izdelka     | : AD05000                                                         |
| Vrsta izdelka    | : Druga motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja. |
| Skupina izdelkov | : Mešanica                                                        |

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### 1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

|                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Glavna kategorija uporabe                      | : Profesionalna uporaba, Potrošniška uporaba, Industrijska uporaba |
| Specifikacija za industrijsko/poklicno uporabo | : Nerazpršena uporaba<br>Uporaba v zaprtih sistemih                |
| Razred funkcije ali uporabnosti                | : Maziva in dodatki                                                |

##### 1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[support@mpmoil.nl](mailto:support@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Država    | Organizacija/podjetje                                                                            | Naslov                      | Številka za klic v sili | Opombe |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Slovenija | Center za klinično toksikologijo in farmakologijo<br>Univerzitetni klinični, Center<br>Ljubljana | Zaloška 7<br>1000 Ljubljana | 112<br>+386 522 52 83   |        |

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 H412

Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Škodljivo za vodne organizme. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

#### 2.2. Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opozorilna beseda (CLP)   | : -                                                                                                                       |
| Stavki o nevarnosti (CLP) | : H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                                            |
| Previdnostni stavki (CLP) | : P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.<br>P501 - Odstraniti Vsebino in posodo v odobrenem obratu za odlaganje odpadkov. |
| Stavki EUH                | : EUH210 - Varnosti list na voljo na zahtevo.                                                                             |

#### 2.3. Druge nevarnosti

Druge nevarnosti, ki ne prispevajo k razvrščanju : Ob razlitju so tla lahko spolzka.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.1. Snovi

Se ne uporablja

# Ceramic Engine Protector

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 3.2. Zmesi

| Ime                                                                                                                                                                                                                               | Identifikator izdelka                                                  | %           | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| destilati (nafta), razvoskani s topilom, težki parafinski, surova nafta-neopredeljeno, Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z odstranitvijo normalnih parafinov iz naftne frakcije kristalizacijo iz topila. (Opomba L) | (Št. CAS) 64742-65-0<br>(Št. EC) 265-169-7<br>(Indeks št) 649-474-00-6 | > 70 – < 80 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

Opombe

: Opomba L: Usklajena razvrstitev za rakotvornost se uporablja, razen če se lahko dokaže, da snov vsebuje manj kot 3 % ekstrakta dimetil sulfoksida, merjeno po IP 346 („Določanje policikličnih aromatov v neuporabljenih mazalnih baznih oljih in naftnih frakcijah brez asfaltene – metoda refrakcijskega indeksa ekstrakcije dimetil sulfoksida“, Institute of Petroleum, London); v tem primeru se razvrstitev snovi v skladu z naslovom II te uredbe opravi tudi za ta razred nevarnosti.

Opomba L: Usklajena razvrstitev za rakotvornost se uporablja, razen če se lahko dokaže, da snov vsebuje manj kot 3 % ekstrakta dimetil sulfoksida, merjeno po IP 346 („Določanje policikličnih aromatov v neuporabljenih mazalnih baznih oljih in naftnih frakcijah brez asfaltene – metoda refrakcijskega indeksa ekstrakcije dimetil sulfoksida“, Institute of Petroleum, London); v tem primeru se razvrstitev snovi v skladu z naslovom II te uredbe opravi tudi za ta razred nevarnosti.

Polno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                    |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošni ukrepi prve pomoči         | : V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč (po možnosti pokazati etiketo). Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.                            |
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju   | : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.              |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Odstraniti umazana oblačila in izpostavljene dele kože umiti z blagim milom in vodo, nato sprati s toplo vodo. Kožo umiti z veliko količino vode. Sleči kontaminirana oblačila. |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Oči iz previdnosti sprati z vodo.                                                                                 |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju     | : Izprati usta. NE izzvati bruhanja. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.                            |

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomi/ učinki po stiku s kožo | : Pogosti ali dolgotrajni stiki lahko poškodujejo in izsušijo kožo, kar povzroči nelagodje in dermatitis. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primerna sredstva za gašenje   | : prah, pena otporna na alkohol, vodeni sprej, ogljikov dioksid. Razpršena voda. Suh prah. Pena. Ogljikov dioksid. |
| Neprimerna sredstva za gašenje | : Močan vodni curek.                                                                                               |

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požarna nevarnost                            | : Pri segrevanju/gorevanju: sproščanje (zelo) strupenih plinov/hlapov, npr.: ogljikov monoksid - ogljikov dioksid. |
| Nevarni produkti razgradnje v primeru požara | : Pri nepopolnem zgorevanju se sproščajo nevaren ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in drugi strupeni plini.      |

### 5.3. Nasvet za gasilce

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protipožarni ukrepi         | : Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihalo.                                                                                                                       |
| Zaščitna oprema pri gašenju | : Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihalo. Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščitna oblačila.          |
| Drugi podatki               | : Pri gašenju kemikalij bodite previdni. Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihalo. Za ohlajitev izpostavljenih površin in zaščito gasilcev uporabiti vodni curek. |

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1. Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošni ukrepi | : Odstraniti vse vire vžiga. Do not breathe gas/fumes/vapour/spray. Zagotoviti ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Za neizučeno osebje

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Postopki v sili | : Prezračiti območje razlivanja. Preprečiti stik s kožo, očmi ali oblačili. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|

# Ceramic Engine Protector

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 6.1.2. Za reševalce

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje. Preprečiti sproščanje v okolje. Obvestiti oblasti, če izdelek vstopi v kanalizacijo ali javne vode.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje : Za preprečitev migracije in vstop v kanalizacijo ali potoke je treba odstraniti razlitje z nasipi ali absorbenti. Prestreči razlito tekočino.

Postopki čiščenja : Razlito tekočino absorbirati z vpojnim materialom. Manjše količine razlite tekočine: pobrisati z negorljivim vpojnim materialom in prenesti v posodo za odstranitev. Čiščenje z detergenti.

Drugi podatki : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu.

### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Informacije o osebni varovalni opremi - glej 8. poglavje. Informacije o odstranjevanju - glej oddelek 13. Za več informacij glejte oddelek 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotovite dobro prezračevanje delovnega mesta. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Izvedite previdnostne ukrepe proti statičnemu praznjenju. Poskrbeti za zadostno prezračevanje, da se zmanjšajo koncentracije prahu in/ali hlapov. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Nositi osebno zaščitno opremo.

Higienski ukrepi : Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi. Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi : Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

Pogoji skladiščenja : Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti na hladnem. Hraniti na suhem. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

Temperatura skladišča : < 45 °C

Informacije o mešanem skladiščenju : Lahko burno reagira z oksidanti.

Kraj skladiščenja : Skladiščiti v skladu z lokalno zakonodajo.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije : Na osnovi ACGIH TLV priporočamo koncentracijo 5 mg / m3 oljne brizge (TWA, 8 urni delavnik).

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

#### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotovite dobro prezračevanje delovnega mesta.

#### Osebna zaščitna oprema:

High gas/vapour concentration: gas mask with filter type AX. Rokavice. Varnostna očala.

#### Zaščitna oblačila - izbira materiala:

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz

#### Zaščita rok:

Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam

| vrsta | Material                                      | Permeace         | Debelina (mm) | Penetracija | Standard   |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|
|       | Nitrilni kavčuk (NBR), Neoprenska guma (HNBR) | 5 (> 240 minute) | >0.7          |             | EN ISO 374 |

#### Zaščita oči:

Zaščitna očala

#### Zaščita kože in telesa:

Nositi primerno zaščitno obleko

# Ceramic Engine Protector

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### Zaščita dihal:

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal. Suitable respiratory protective equipment: Full-/Half-/Quarter-Masks (DIN EN 136/140).

### Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



### Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agregatno stanje                             | : Tekoče                                                                                   |
| Barva                                        | : Bela.                                                                                    |
| Vonj                                         | : rahlo.                                                                                   |
| Meja vonja                                   | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| pH                                           | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1) | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Tališče/ tališno območje:                    | : Se ne uporablja                                                                          |
| Strdišče                                     | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Vrelišče                                     | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Plamenišče                                   | : > 201 °C                                                                                 |
| Temperatura samovžiga                        | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Temperatura razgradnje                       | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin)     | : Se ne uporablja                                                                          |
| Parni tlak                                   | : @ 20°C                                                                                   |
| Relativna gostota pare pri 20 °C             | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Relativna gostota                            | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Gostota                                      | : 888 kg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Topnost                                      | : Voda: Praktično netopen.                                                                 |
| Log Pow                                      | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Viskoznost, kinematična                      | : 720 mm <sup>2</sup> /s                                                                   |
| Viskoznost, dinamična                        | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Eksplozivne lastnosti                        | : Možnost nastanka vnetljivih ali eksplozivnih zmesi hlapov/zraka. Izdelek ni eksploziven. |
| Oksidativne lastnosti                        | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Meje eksplozivnosti                          | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |

### 9.2. Drugi podatki

|              |       |
|--------------|-------|
| Vsebnost HOS | : 0 % |
|--------------|-------|

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Podatkov ni na voljo.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih uporabe.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane pod normalnimi pogoji uporabe.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Visoke temperature.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Močan oksidant. Močne baze. Močne kisline.

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Ni, pri običajnih pogojih.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o toksioloških učinkih

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Akutna strupenost (oralno)   | : Ni razvrščeno |
| Akutna strupenost (dermalno) | : Ni razvrščeno |

# Ceramic Engine Protector

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Akutna strupenost (pri vdihavanju)

: Ni razvrščeno

**destilati (nafta), razvoskani s topilom, težki parafinski, surova nafta-neopredeljeno, Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z odstranitvijo normalnih parafinov iz naftne frakcije kristalizacije iz topila. (64742-65-0)**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana     | 2000 mg/kg   |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana | 2000 mg/kg   |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec   | > 5000 mg/kg |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana     | 5,53 mg/l/4h |

Jedkost za kožo/draženje kože : Pogosti ali dolgotrajni stiki lahko poškodujejo in izsušijo kožo, kar povzroči nelagodje in dermatitis

Resne okvare oči/draženje : Ni razvrščeno

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože : Ni razvrščeno

Mutagenost za zarodne celice : Ni razvrščeno

Rakotvornost : Ni razvrščeno

Strupenost za razmnoževanje : Ni razvrščeno

STOT – enkratna izpostavljenost : Ni razvrščeno

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni razvrščeno

**destilati (nafta), razvoskani s topilom, težki parafinski, surova nafta-neopredeljeno, Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z odstranitvijo normalnih parafinov iz naftne frakcije kristalizacije iz topila. (64742-65-0)**

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| LOAEL (oralno, podgana, 90 dni)                       | 125 mg/kg telesne teže/dan         |
| NOAEL (dermalno, podgana/kunec, 90 dni)               | ≈ 1000 mg/kg telesne teže OECD 410 |
| NOAEC (vdihavanje, podgana, prah/meglica/dim, 90 dni) | > 980 mg/l/6h/dan                  |
| NOAEL (subkronično, oralno, žival/samec, 90 dni)      | ≥ 2000 mg/kg telesne teže          |
| NOAEL (subkronično, oralno, žival/samica, 90 dni)     | ≥ 2000 mg/kg telesne teže          |

Nevarnost pri vdihavanju : Ni razvrščeno

## Ceramic Engine Protector

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Viskoznost, kinematična | 720 mm²/s |
|-------------------------|-----------|

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

Ekologija - splošno : Škodljivo za vodne organizme. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni razvrščeno

Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**destilati (nafta), razvoskani s topilom, težki parafinski, surova nafta-neopredeljeno, Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z odstranitvijo normalnih parafinov iz naftne frakcije kristalizacije iz topila. (64742-65-0)**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LC50 ribe 1         | 74 mg/l |
| EC50 72h - Alge [1] | 3 mg/l  |

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

**destilati (nafta), razvoskani s topilom, težki parafinski, surova nafta-neopredeljeno, Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z odstranitvijo normalnih parafinov iz naftne frakcije kristalizacije iz topila. (64742-65-0)**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Izdelek ni biološko razgradljiv. |
|------------------------------|----------------------------------|

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

**destilati (nafta), razvoskani s topilom, težki parafinski, surova nafta-neopredeljeno, Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z odstranitvijo normalnih parafinov iz naftne frakcije kristalizacije iz topila. (64742-65-0)**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Biokoncentracijski faktor (BKF REACH) | 260 |
| Log Pow                               | 9,2 |

### 12.4. Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

# Ceramic Engine Protector

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 12.6. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionalna zakonodaja (odpadki)                | : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.                                                                                                                                                                                   |
| Priporočila za odstranjevanje izdelka/embalaže | : Predajte uradno registriranemu podjetju za odstranjevanje odpadkov. Material reciklirajte čim bolj. Odpadki primerni za sežig. Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov. |
| Ekologija - odpadki                            | : Odstraniti vsebino/posodo v skladu z navodili za sortiranje zbiralca odpadkov z licenco in v skladu z lokalno in regionalno zakonodajo.                                                                                      |
| Koda evropskega kataloga odpadkov              | : 13 02 05* - neklorirana mineralna motorna, strojna in mazalna olja                                                                                                                                                           |

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG

| ADR                                     | IMDG                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Številka ZN</b>                |                                                       |
| Se ne uporablja                         | Se ne uporablja                                       |
| <b>14.2. Pravilno odpremno ime ZN</b>   |                                                       |
| Se ne uporablja                         | Se ne uporablja                                       |
| <b>14.3. Razredi nevarnosti prevoza</b> |                                                       |
| Se ne uporablja                         | Se ne uporablja                                       |
| <b>14.4. Skupina embalaže</b>           |                                                       |
| Se ne uporablja                         | Se ne uporablja                                       |
| <b>14.5. Nevarnosti za okolje</b>       |                                                       |
| Okolju nevarno : Ne                     | Okolju nevarno : Ne<br>Snov, ki onesnažuje morje : Ne |

Dodatne informacije niso na voljo

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

Ni razpoložljivih podatkov

#### Prevoz po morju

Ni razpoložljivih podatkov

### 14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### 15.1.1. Predpisi EU

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH

Ne vsebuje sestavin iz kandidat REACH snov (i) seznam

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH

Ne vsebuje snovi v skladu z UREDBO (EU) št. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Za snov (i) ne velja Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117 / EGS.

Vsebnost HOS : 0 %

#### 15.1.2. Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

# Ceramic Engine Protector

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### ODDELEK 16: Drugi podatki

#### Navedba sprememb:

| Oddelek | Spremenjena postavka                           | Sprememba   | Opombe |
|---------|------------------------------------------------|-------------|--------|
|         | Format EU EU                                   | Spremenjeno |        |
|         | Nadomešča izdajo                               | Spremenjeno |        |
|         | Datum obdelave                                 | Spremenjeno |        |
| 1.1     | Komercialno ime/Oznaka                         | Odstranjeno |        |
| 2.1     | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] | Dodano      |        |
| 2.2     | Stavki o nevarnosti (CLP)                      | Dodano      |        |
| 2.2     | Previdnostni stavki (CLP)                      | Dodano      |        |
| 2.2     | Stavki EUH                                     | Dodano      |        |
| 3       | Sestava/podatki o sestavinah                   | Spremenjeno |        |
| 9.1     | Viskoznost, kinematična                        | Dodano      |        |
| 9.1     | Barva                                          | Spremenjeno |        |

#### Celotno besedilo stavkov H in EUH:

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal) | Akutna strupenost (dermalno), kategorija 4                |
| Acute Tox. 4 (Oral)   | Akutna strupenost (oralno), kategorija 4                  |
| Aquatic Chronic 3     | Nearno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 |
| Asp. Tox. 1           | Nearnost pri vdihavanju, kategorija 1                     |
| H302                  | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                           |
| H304                  | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.    |
| H312                  | Zdravju škodljivo v stiku s kožo.                         |
| H412                  | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.     |
| EUH210                | Varnostni list na voljo na zahtevo.                       |

#### SDS MPM REACH

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.