



# Complete Petrol System Treatment

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878  
Datum izdaje: 13. 08. 2014 Datum obdelave: 4. 01. 2022 Nadomešča izdajo: 2. 07. 2021 Verzija: 3.1

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Oblika izdelka   | : Zmes                             |
| Ime izdelka      | : Complete Petrol System Treatment |
| UFI              | : U44U-WS08-1107-TR4M              |
| Koda izdelka     | : AD01000                          |
| Vrsta izdelka    | : Aditivi                          |
| Skupina izdelkov | : Mešanica                         |

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### 1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Namenjeno splošni rabi          |                                                                    |
| Glavna kategorija uporabe       | : Profesionalna uporaba, Potrošniška uporaba, Industrijska uporaba |
| Razred funkcije ali uporabnosti | : Aditivi za goriva                                                |

##### 1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[support@mpmoil.nl](mailto:support@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Država    | Organizacija/podjetje                                                                            | Naslov                      | Številka za klic v sili | Opombe |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Slovenija | Center za klinično toksikologijo in farmakologijo<br>Univerzitetni klinični, Center<br>Ljubljana | Zaloška 7<br>1000 Ljubljana | 112<br>+386 522 52 83   |        |

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1                     | H304 |
| Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 | H412 |
| Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16                |      |

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

#### 2.2. Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP)



GHS08

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opozorilna beseda (CLP)   | : Nevarno.                                                                                                                      |
| Nevarne sestavine         | : Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <2% aromatov.; Ogljikovodiki, C10, aromati, >1 % naftalena          |
| Stavki o nevarnosti (CLP) | : H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.<br>H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

# Complete Petrol System Treatment

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### Previdnostni stavki (CLP)

: P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.  
P260 - Ne vdihavati prahu ali meglic.  
P262 - Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.  
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.  
P301+P310 - PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite zdravnika, CENTER ZA ZASTRUPITVE.  
P331 - NE izzvati bruhanja.  
P501 - Odstraniti Vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

### Stavki EUH

: EUH066 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

### Varnostno zapiralo za otroke

: Se uporablja

### Otipna opozorila

: Se uporablja

## 2.3. Druge nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.1. Snovi

Se ne uporablja

### 3.2. Zmesi

| Ime                                                                     | Identifikator izdelka                                                       | %            | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <2% aromатов. | (Št. CAS) 1174522-09-8<br>(Št. EC) 918-481-9<br>(REACH št) 01-2119457273-39 | > 50 – < 100 | Asp. Tox. 1, H304                                                                              |
| Ogljikovodiki, C10, aromati, >1 % naftalena                             | (Št. EC) 919-284-0<br>(REACH št) 01-2119463588-24                           | > 2,5 – < 10 | STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                |
| Polyolefin alkylfenol alkylamine                                        | (Št. CAS) 64742-94-5<br>(Št. EC) 265-198-5<br>(REACH št) 01-2119510128-50   | ≤ 2,5        | Skin Irrit. 2, H315                                                                            |
| Naftalen                                                                | (Št. CAS) 91-20-3<br>(Št. EC) 202-049-5<br>(Indeks št) 601-052-00-2         | < 1          | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

### Opombe

: Opomba P: Usklajena razvrstitev za rakotvornost ali mutagenost se uporablja, razen če se lahko dokaže, da snov vsebuje manj kot 0,1 % m/m benzena (št. EINECS 200-753-7); v tem primeru se razvrstitev snovi v skladu z naslovom II te uredbe opravi tudi za te razrede nevarnosti. Če snov ni razvrščena kot rakotvorna ali mutagena, se uporabijo vsaj previdnostni stavki (P102–)P260–P262–P301 + P310–P331.

Polno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

#### Splošni ukrepi prve pomoči

: Reševalno osebje: poskrbite za svojo osebno zaščito!. Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Po nekaj urah se lahko pojavijo kašelj, oteženo dihanje ali drugi znaki zastrupitve. Vsaj 48 ur je potreben zdravniški nadzor.

#### Ukrepi prve pomoči po vdihavanju

: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, in olajša dihanje. Nezavestno osebo namestiti v položaj za nezavestnega (bočni položaj) in poiskati zdravniško pomoč. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

#### Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo

: Odstraniti umazana oblačila in izpostavljen dele kože umiti z blagim milom in vodo, nato sprati s toplo vodo. Ne uporabljati topil ali razredčil.

#### Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi

: Ob stiku z očmi takoj izpirati s čisto vodo 10-15 minut. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

#### Ukrepi prve pomoči po zaužitju

: NE izzvati bruhanja. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

#### Simptomi/ učinki

: Podatkov ni na voljo.

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

V primeru zaužitja lahko tekočina vdre v pljuča in povzroči kemično pljučnico. Simptomi komplikacij z dihanjem (pljučni edemi) se lahko pojavijo šele po več urah.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Primerna sredstva za gašenje

: Razpršena voda, prah, pena in CO<sub>2</sub>.

#### Neprimerna sredstva za gašenje

: Ne uporabljati močnega vodnega toka.

# Complete Petrol System Treatment

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Pri nepopolnem zgorevanju se sproščajo nevaren ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in drugi strupeni plini.

### 5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitna oprema pri gašenju : Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihalo.  
Drugi podatki : Posode/cisterne/rezervoarje po možnosti ohladiti z razpršeno vodo.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1. Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni ukrepi : Odstraniti vse možne vire vžiga.

#### 6.1.1. Za neizučeno osebo

Zaščitna oprema : Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.  
Postopki v sili : Preprečiti stik s kožo in z očmi. Ne vdihavati hlapov.

#### 6.1.2. Za reševalce

Zaščitna oprema : Nositi opremo za zaščito dihal.

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje. Preprečiti prodor v kanalizacijo in pitno vodo. Obvestiti oblasti, če tekočina prodre v kanalizacijo ali javne vode.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje : Za preprečitev migracije in vstop v kanalizacijo ali potoke je treba odstraniti razlitje z nasipi ali absorbenti.

Postopki čiščenja : Izdelek in embalažo je treba odstraniti varno in v skladu z lokalno zakonodajo.

Drugi podatki : Zagotoviti ustrezno prezračevanje.

### 6.4. Sklícévanje na druge oddelke

Napotki za varno ravnanje - glej točko 7. \ t. Informacije o osebni varovalni opremi - glej 8. poglavje. Informacije o odstranjevanju - glej oddelek 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Dodatne nevarnosti pri obdelavi : Ta izdelek se ne sme uporabljati pri slabih prezračevalnih pogojih. Preprečiti nastanek meglíce.

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Izvedite previdnostne ukrepe proti statičnemu praznjenju.

Higienski ukrepi : Izogibati se nepotrebni izpostavljenosti. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi : Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti na hladnem in dobro zračenem mestu, zaščitenem pred vročino. Hraniti samo v izvorni posodi pri temperaturi, ki ne presega temperature plamenišča.

Pogoji skladiščenja : Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti na suhem. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Vročina in viri vžiga : Zaščititi pred hudo vročino in neposrednimi sončnimi žarki.

Informacije o mešanem skladiščenju : Lahko burno reagira z oksidanti.

Kraj skladiščenja : Skladiščiti v skladu z lokalno zakonodajo.

Posebne zahteve glede embalaže : Hraniti samo v originalni posodi.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Podatkov ni na voljo.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

| Naftalen (91-20-3) |                   |                         |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| EU                 | Lokalni naziv     | Naphthalene             |
| EU                 | IOELV TWA (mg/m³) | 30 mg/m³                |
| EU                 | IOELV TWA (ppm)   | 10 ppm                  |
| EU                 | Opombe            | (Year of adoption 2010) |
| Nemčija            | Opombe            |                         |
| Slovenija          | Lokalni naziv     | naftalen                |
| Slovenija          | OEL TWA (mg/m³)   | 50 mg/m³                |
| Slovenija          | OEL TWA (ppm)     | 10 ppm                  |
| Slovenija          | OEL STEL (mg/m³)  | 50 mg/m³                |

# Complete Petrol System Treatment

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### Naftalen (91-20-3)

|           |                  |                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slovenija | OEL STEL (ppm)   | 10 ppm                                                                                                                                                             |
| Slovenija | Opomba (SI)      | K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti), EU |
| Slovenija | Zakonska navedba | Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20.12.2019                                                                                                                       |

### Ogljikovodiki, C10, aromati, >1 % naftalena

|         |                   |           |
|---------|-------------------|-----------|
| EU      | IOELV TWA (mg/m³) | 500 mg/m³ |
| Nemčija | Opombe            |           |

Dodatne informacije : Workplace exposure limit (WEL) of the total hydrocarbon solvent content of the mixture (RCP method according to EH40) 1200mg/m3

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

#### Osebnna zaščitna oprema:

High gas/vapour concentration: gas mask with filter type AX. Rokavice. Varnostna očala.

#### Zaščita rok:

Zaščitne rokavice

| vrsta    | Material                                   | Permeace         | Debelina (mm) | Penetracija | Standard   |
|----------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| Rokavice | Nitrilni kavčuk (NBR), Kloropren guma (CR) | 6 (> 480 minute) | > 0,4         |             | EN ISO 374 |

#### Zaščita oči:

Zaščitna očala

#### Zaščita kože in telesa:

V normalnih pogojih uporabe ni treba nositi posebne obleke ali zaščite za kožo

#### Zaščita dihal:

Pri normalnih pogojih uporabe in ustreznem prezračevanju ni treba nositi opreme za zaščito dihal

#### Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



#### Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Agregatno stanje                             | : Tekoče                     |
| Videz                                        | : Oljnata tekočina.          |
| Barva                                        | : Prozorno.                  |
| Vonj                                         | : Značilnost.                |
| Meja vonja                                   | : Ni razpoložljivih podatkov |
| pH                                           | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1) | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Tališče/ taliino območje:                    | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Strdišče                                     | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Vrelišče                                     | : > 160 °C                   |
| Plamenišče                                   | : > 62 °C                    |
| Temperatura samovžiga                        | : > 200 °C                   |
| Temperatura razgradnje                       | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin)     | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Parni tlak                                   | : 1 hPa                      |
| Relativna gostota pare pri 20 °C             | : Ni razpoložljivih podatkov |

# Complete Petrol System Treatment

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relativna gostota       | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Gostota                 | : 800 kg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Topnost                 | : Netopno v vodi.                                                                          |
| Log Pow                 | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Viskoznost, kinematična | : 7 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                                                              |
| Viskoznost, dinamična   | : Ni razpoložljivih podatkov                                                               |
| Eksplozivne lastnosti   | : Možnost nastanka vnetljivih ali eksplozivnih zmesi hlapov/zraka. Izdelek ni eksploziven. |
| Oksidativne lastnosti   | : Ni oksidacijskih lastnosti.                                                              |
| Meje eksplozivnosti     | : 0,6 – 7 vol %                                                                            |

### 9.2. Drugi podatki

Vsebnost HOS : 5,38 % EU, 1993/13/EC; USA EPA Method 24/24A

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Burno reagira z oksidativnimi snovmi. Reagira z (nekaterimi) kislinami/bazami.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen v normalnih pogojih ravnanja in skladiščenja.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane pod normalnimi pogoji uporabe.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Št odprtega ognja, ni iskre in prepoved kajenja. Neposredni sončni žarki.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Močan oksidant.

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov dioksid. Ogljikov monoksid.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Akutna strupenost (oralno)         | : Ni razvrščeno |
| Akutna strupenost (dermalno)       | : Ni razvrščeno |
| Akutna strupenost (pri vdihavanju) | : Ni razvrščeno |

### Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <2% aromатов. (1174522-09-8)

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana     | > 5000 mg/kg                  |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana | > 5000 mg/kg                  |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana     | > 4951 mg/m <sup>3</sup> @ 4h |

### Naftalen (91-20-3)

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana     | 490 mg/kg     |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana | 5000 mg/kg    |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana     | > 100 mg/l/4h |

### Ogljikovodiki, C10, aromati, >1 % naftalena

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana   | > 5000 mg/kg |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec | > 2000 mg/kg |

|                                                        |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedkost za kožo/draženje kože                          | : Pogosti ali dolgotrajni stiki lahko poškodujejo in izsušijo kožo, kar povzroči nelagodje in dermatitis |
| Resne okvare oči/draženje                              | : Ni razvrščeno                                                                                          |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : Ni razvrščeno                                                                                          |
| Mutagenost za zarodne celice                           | : Ni razvrščeno                                                                                          |
| Rakotvornost                                           | : Ni razvrščeno                                                                                          |
| Strupenost za razmnoževanje                            | : Ni razvrščeno                                                                                          |
| STOT – enkratna izpostavljenost                        | : Ni razvrščeno                                                                                          |
| STOT – ponavljajoča se izpostavljenost                 | : Ni razvrščeno                                                                                          |
| Nevarnost pri vdihavanju                               | : Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                                                 |

# Complete Petrol System Treatment

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### Complete Petrol System Treatment

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Viskoznost, kinematična | 7 mm²/s @ 40°C |
|-------------------------|----------------|

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)  | : Ni razvrščeno                                         |
| Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) | : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

### Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <2% aromатов. (1174522-09-8)

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LC50 ribe 1                         | > 100 mg/l @96h Oncorhynchus mykiss             |
| EC50 Daphnia 1                      | > 100 mg/l @48h Daphnia magna                   |
| EC50 pri drugih vodnih organizmih 1 | > 100 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata |

### Naftalen (91-20-3)

|             |          |
|-------------|----------|
| LC50 ribe 1 | 0,5 mg/l |
|-------------|----------|

### Ogljikovodiki, C10, aromati, >1 % naftalena

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| LC50 ribe 1                         | 1 – 10 mg/l                 |
| LC50 pri ribah 2                    | 2 – 5 mg/l @96h             |
| EC50 Daphnia 1                      | 3 – 10 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50 pri drugih vodnih organizmih 2 | 1 – 3 mg/l @72h             |
| NOEC kronično alge                  | 1 mg/l 7d                   |

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

#### Ogljikovodiki, C10, aromati, >1 % naftalena

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Lahko biološko razgradljivi. |
|------------------------------|------------------------------|

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

#### Ogljikovodiki, C10, aromati, >1 % naftalena

|         |           |
|---------|-----------|
| Log Pow | 3,8 – 4,8 |
|---------|-----------|

### 12.4. Mobilnost v tleh

#### Ogljikovodiki, C10, aromati, >1 % naftalena

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Ekologija - zemlja | Nizka mobilnost (tla). |
|--------------------|------------------------|

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.6. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

|                                                |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionalna zakonodaja (odpadki)                | : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.                                                                                              |
| Priporočila za odstranjevanje izdelka/embalaže | : Predajte uradno registriranemu podjetju za odstranjevanje odpadkov. Material reciklirajte čim bolj. Odpadki primerni za sežig.          |
| Ekologija - odpadki                            | : Odstraniti vsebino/posodo v skladu z navodili za sortiranje zbiralca odpadkov z licenco in v skladu z lokalno in regionalno zakonodajo. |
| Koda evropskega kataloga odpadkov              | : 13 07 03* - druga goriva (vključno z mešanici)                                                                                          |

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG

| ADR                                   | IMDG            |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1. Številka ZN</b>              |                 |
| Se ne uporablja                       | Se ne uporablja |
| <b>14.2. Pravilno odpremno ime ZN</b> |                 |
| Se ne uporablja                       | Se ne uporablja |

# Complete Petrol System Treatment

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza

Se ne uporablja

Se ne uporablja

### 14.4. Skupina embalaže

Se ne uporablja

Se ne uporablja

### 14.5. Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno : Ne

Okolju nevarno : Ne  
Snov, ki onesnažuje morje : Ne

Dodatne informacije niso na voljo

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

Ni razpoložljivih podatkov

#### Prevoz po morju

Ni razpoložljivih podatkov

### 14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### 15.1.1. Predpisi EU

Naslednje omejitve se uporabljajo v skladu s prilogo XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Tekoče snovi ali zmesi, ki štejejo za nevarne v skladu z Direktivo 1999/45/ES ali izpolnjujejo kriterije za razvrstitev v katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008                                                                                      | Complete Petrol System Treatment ; Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <2% aromатов. |
| 3(b) Snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev v katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008: Razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (razen narkotičnih učinkov), 3.9 in 3.10; | Complete Petrol System Treatment ; Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <2% aromатов. |
| 3(c) Snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev v katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008: Razred nevarnosti 4.1                                                                                                                           | Complete Petrol System Treatment                                                                           |

Ne vsebuje sestavin iz kandidat REACH snov (i) seznam

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH

Ne vsebuje snovi v skladu z UREDBO (EU) št. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Za snov (i) ne velja Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117 / EGS.

Vsebnost HOS

: 5,38 % EU, 1993/13/EC; USA EPA Method 24/24A

#### 15.1.2. Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Navedba sprememb:

| Oddelek | Spremenjena postavka         | Sprememba   | Opombe |
|---------|------------------------------|-------------|--------|
|         | Nadomešča izdajo             | Spremenjeno |        |
|         | Datum obdelave               | Spremenjeno |        |
|         | Comments (below composition) | Dodano      |        |
| 1.2     | Namenjeno širši javnosti     | Dodano      |        |
| 1.2     | Kategória hlavného použitia  | Spremenjeno |        |

# Complete Petrol System Treatment

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

|      |                           |             |  |
|------|---------------------------|-------------|--|
| 2.2  | Previdnostni stavki (CLP) | Spremenjeno |  |
| 9.1  | Oksidativne lastnosti     | Dodano      |  |
| 9.1  | Temperatura samovžiga     | Dodano      |  |
| 9.1  | Barva                     | Spremenjeno |  |
| 10.1 | Reaktivnost               | Spremenjeno |  |

### Celotno besedilo stavkov H in EUH:

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akutna strupenost (oralno), kategorija 4                                                     |
| Aquatic Acute 1     | Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1                                     |
| Aquatic Chronic 1   | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1                                   |
| Aquatic Chronic 2   | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2                                   |
| Aquatic Chronic 3   | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3                                   |
| Asp. Tox. 1         | Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1                                                       |
| Carc. 2             | Rakotvornost, kategorija 2                                                                   |
| Skin Irrit. 2       | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2                                                  |
| STOT SE 3           | Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, omamljenost |
| H302                | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                                                              |
| H304                | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                                       |
| H315                | Povzroča draženje kože.                                                                      |
| H336                | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                                        |
| H351                | Sum povzročitve raka.                                                                        |
| H400                | Zelo strupeno za vodne organizme.                                                            |
| H410                | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                    |
| H411                | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                         |
| H412                | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                        |
| EUH066              | Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.                |

### SDS MPM REACH

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.