

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Gulf Formula CFE, 5W-30

01145/5W-30/2

Data de Emissão 07-02-2022

Data da Revisão 07-02-2022

Versão 2

# SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Nome do Produto Gulf Formula CFE, 5W-30

Código(s) do Produto 01145/5W-30/2

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Óleo de motor

Utilizações desaconselhadas Qualquer outro propósito

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor Gulf Oil Supply Company Limited

B2 Industry Street, Qormi, QRM 3000, Malta

Tel: +44 207 321 6219

E-mail: products@gulfoilltd.com, sds@gulfoilltd.com

1.4. Número de telefone de emergência

Europe: (+) 44 808 189 0979 (Code 334276)

(+) 1 760 476 3961 (Code 334276)

(+) 32 (0) 3241 33 55

Numero de telefone do Centro de informações sobre as intóxicações

(PT) +351 808 250 143

# SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

# 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Esta mistura está classificada como não perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

# 2.2. Elementos do rótulo

#### Palavra-sinal

Nenhum

#### Advertências de perigo

EUH208 - Contém Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, borated. Pode provocar uma reação alérgica.

# Recomendações de Prudência - UE (Art. 28.º, 1272/2008)

Nenhum

#### 2.3. Outros perigos

Não existe informação disponível

# SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

#### 3.2 Misturas

Este produto é uma mistura. As informações sobre o perigo para a saúde está baseada nos seus componentes

Nome químico	Nº CE	N.º CAS	% Peso	Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]	Número de registo REACH
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)	-	-	50% - 100%	**	-
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C)	-	-	10% - 25%	Asp. Tox. 1 (H304) (EUH066)	-
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	272-238-5	68784-31-6	1% - 2.5%	Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 2 (H411)	01-2119657973-23- xxxx
Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, borated	953-650-0	NOT AVAILABLE	0% - 1%	Skin Sens. 1B (H317) Repr. 2 (H361d)	Sem dados disponíveis

Produto que contém óleo mineral com menos de 3% de matérias extratáveis em DMSO, definidos pelo método IP 346. Ver a Secção 15 para mais informações sobre óleos base. O óleo base altamente refinado pode ser descrito por um ou mais dos seguintes identificadores CAS genéricos: 64742-54-7, 64742-65-0, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-62-7, 64742-57-0, 64742-01-4, 64741-88-4, 64742-96-4, 64741-97-5, 64742-55-8, 64742-56-9, 64741-89-5, 8042-47-5.

Texto integral das frases H e EUH: ver secção 16

# SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

#### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

**Recomendação geral** Pode provocar uma reação alérgica. Contacte um médico se os sintomas persistirem.

**Inalação** Retirar para uma zona ao ar livre.

Contacto com a pele Lavar imediatamente e durante pelo menos 15 minutos com sabonete e muita água.

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Pode provocar uma reação

alérgica cutânea. Contacte um médico se os sintomas persistirem.

Contacto com os olhos Enxaguar bem com muita água, inclusivamente sob as pálpebras. Manter o olho bem

aberto enquanto enxagua.

Ingestão Lavar a boca com água. Beber muita água. Não induzir o vómito sem aconselhamento

<sup>\*\*</sup> Substâncias para as quais a regulamentação comunitária preveja limites de exposição no local de trabalho

Data da Revisão 07-02-2022

médico.

Autoproteção do socorrista Usar o equipamento de protecção individual exigido.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas O contacto prolongado pode causar vermelhidão e irritação. Exantema. Comichão.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Nota aos médicos Pode causar sensibilização em contacto com a pele. Tratar os sintomas.

# SECCÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

# 5.1. Meios de extinção

# Meios Adequados de Extinção

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Utilização:. Dióxido de carbono (CO2). Produto químico seco. Espuma. Água pulverizada ou névoa de água. Arrefeça os recipientes com muita água até depois do incêndio estar extinto.

#### Meios inadequados de extinção

Não utilizar jatos diretos. Não espalhe as substâncias derramadas com jato de água em alta pressão.

#### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

### Perigos específicos resultantes do produto químico

A decomposição térmica pode originar a libertação de gases e vapores irritantes e tóxicos. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. O produto é insolúvel e flutua na água.

Produtos de combustão perigosos Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2).

#### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

**Equipamento especial de proteção a**O pessoal de combate a incêndios deve utilizar aparelho de respiração autónomo e **utilizar pelo pessoal de combate a** equipamento completo de combate a incêndios. **incêndio** 

# SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

#### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

**Precauções individuais**Remover todas as fontes de ignição. Assegurar uma ventilação adequada. Usar o

equipamento de protecção individual exigido. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Lavar cuidadosamente após manuseamento. Evitar acumulação de cargas

electrostáticas.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Utilizar a proteção individual recomendada na Secção 8.

#### 6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

**Métodos de confinamento** Faça barreiras de contenção para reter grandes derrames líquidos.

Métodos de limpeza Absorver com material absorvente inerte (p. ex. areia, sílica gel, ligante ácido, ligante

universal, serradura). Recolher mecanicamente, colocando em recipientes adequados para

eliminação.

Prevenção de Perigos Secundários Limpar bem os objetos e áreas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza ambiental.

6.4. Remissão para outras secções

Ver Secção 8 / 12 / 13 para obter mais informações.

# SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

#### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Recomendações sobre manuseamento seguro Assegurar uma ventilação adequada. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Utilizar equipamento de proteção individual.

Considerações gerais em matéria deNão comer, beber ou fumar durante a utilização. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. higiene

#### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Condições de Armazenagem

Conservar em ambiente fresco. Manter ao abrigo da luz solar. Manter afastado de chamas

abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

Agente oxidante Matérias a Evitar

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Óleo de motor

# SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

Legenda

(s) - Skin (Pele); TWA - Time-Weighted Average (Média Ponderada em Função do Tempo); STEL - Short Term Exposure Limit (Limite de Exposição de Curta Duração); Ceiling - Valor Máximo; TLV® - Threshold Limit Value (Valor Limite); PEL (Limite de Exposição Tolerada)

Nome químico	União Europeia	Reino Unido	França	Espanha
Highly refined base oil				VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup>
(Viscosity >20.5 cSt @40°C)				VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup>
Highly refined, low viscosity				VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup>
mineral oils/hydrocarbons				VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup>
(Viscosity >7 - <20.5 cSt				_
@40°C)				

Espanha Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España (Ley 31/1995).

Nome químico	Alemanha	Itália	Portugal	Países Baixos
Highly refined base oil		TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>
(Viscosity >20.5 cSt @40°C)		_	STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>	_
Highly refined, low viscosity		TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>
mineral oils/hydrocarbons		_	STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>	_
(Viscosity >7 - <20.5 cSt			_	
@40°C)				

Itália Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), Allegato XXXVIII e Allegato XLIII - Valori Limite di Esposizione Professionale.

Portugal Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (Norma

\_\_\_\_\_

#### Portuguesa NP 1796:2014).

Países Baixos Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling.

Nome químico	Áustria	Suíça	Polónia	Irlanda
Highly refined base oil			TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>
(Viscosity >20.5 cSt @40°C)			frakcja wdychalna	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>
				(Mist)
Highly refined, low viscosity			TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>
mineral oils/hydrocarbons			frakcja wdychalna	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>
(Viscosity >7 - <20.5 cSt				(Mist)
@40°C)				

Polónia Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2016 Nr. 944).

Irlanda 2016 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001.

Nome químico	Finlândia	Dinamarca	Noruega	Suécia
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)	TWA: 5mg/m³ (Öljysumu)	TWA: 1 mg/m³ (Olietåge)	TWA: 1 mg/m³ (Oljetåke)	TWA: 1 mg/m³ STEL: 3 mg/m³ (Oljedimma)
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C)	TWA: 5mg/m³ (Öljysumu)	TWA: 1 mg/m³ (Olietåge)	TWA: 1 mg/m³ (Oljetåke)	TWA: 1 mg/m³ STEL: 3 mg/m³ (Oljedimma)

Finlândia Förordningen om koncetrationer som befunnits skadliga, 268/2014 - HTP-arvot 2014.

Dinamarca Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 Bilag 2 Afsnit A. Noruega Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), FOR-2011-12-06-1358, FOR-2016-06-21-760, FOR-2016-12-22-1860. Suécia Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Nome químico	República Checa	Hungria	Bulgária	Roménia
Highly refined base oil	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>
(Viscosity >20.5 cSt @40°C)	Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>			STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>
Highly refined, low viscosity	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>
mineral oils/hydrocarbons	Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>		_	STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>
(Viscosity >7 - <20.5 cSt				_
@40°C)				

República Checa Narizeni vlady 93/2012, kterym se meni narizeni vlady c.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci, ve zneni narizeni vlady c.68/2010 Sb.

Hungria 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (62/2016. (XII.29.)). Bulgária НАРЕДБА #13 om 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Roménia Valori Limit Obligatorii Nationale de expunere profesională ale agenților chimic - Anex Nr.1 Pubilicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845.

Nome químico	Grécia	Chipre	Turquia	Malta
Highly refined base oil	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>			
(Viscosity >20.5 cSt @40°C)				
Highly refined, low viscosity	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>			
mineral oils/hydrocarbons				
(Viscosity >7 - <20.5 cSt				
@40°C)				

Grécia Οριακές Τιμές Επαγγελματικής Έκθεσης - Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες 127/2000.

Nome químico	Bélgica	Luxemburgo	Islândia	Croácia
Highly refined base oil	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>			
(Viscosity >20.5 cSt @40°C)	STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>			
Highly refined, low viscosity	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>			
mineral oils/hydrocarbons	STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>			
(Viscosity >7 - <20.5 cSt				
@40°C)				

Bélgica Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Nome químico	Rússia	Estónia	Letónia	Lituânia

	STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>
TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>
	STEE. STIIg/III
	TWA: 5 mg/m³

Letónia Ministru Kabineta noteikumi Nr. 325 - Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās. Lituânia Del Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminiu medžiagu profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai".

Nome químico	Bielorrússia	Ucrânia	Eslováquia	Eslovénia
Highly refined base oil			TWA: 5mg/m <sup>3</sup>	
(Viscosity >20.5 cSt @40°C)			-	
Highly refined, low viscosity			TWA: 5mg/m <sup>3</sup>	
mineral oils/hydrocarbons				
(Viscosity >7 - <20.5 cSt				
@40°C)				

Eslováquia Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi.

# Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL)

### Trabalhadores Toxicidade sistémica

Nome químico	Longo prazo - Exposição orale	Longo prazo - Exposição dérmica	Longo prazo - Exposição por inalação	Curto prazo - Exposição orale	Curto prazo - Exposição dérmica	Curto prazo - Exposição por inalação
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts		10.42 mg/kg bw/day	2.93 mg/m³		100 mg/kg bw/day	,

#### Trabalhadores Efeitos locais

Não determinado

#### Consumidores Toxicidade sistémica

Nome químico	Longo prazo - Exposição orale	Longo prazo - Exposição	Longo prazo - Exposição por	Curto prazo - Exposição orale	Curto prazo - Exposição	Curto prazo - Exposição por
		dérmica	inalação		dérmica	inalação
Phosphorodithioic acid, mixed	210 µg/kg bw/day	2.1 mg/kg bw/day	11.75 mg/m <sup>3</sup>	29 mg/kg bw/day	50 mg/kg bw/day	198.6 mg/m <sup>3</sup>
O,O-bis(sec-Bu and			_			-
1,3-dimethylbutyl) esters, zinc						
salts						

### Consumidores Efeitos locais

Não determinado

# Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Nome químico	Agua doce	Água do mar	Sedimento de água doce	Sedimento marinho	Solo
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	4 μg/L	4.6 μg/L	70.1 μg/kg	7.01 μg/kg	54.8 μg/kg

# 8.2. Controlo da exposição

#### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

# Equipamento de proteção

# individual

As medidas de controlo técnico devem ser consideradas a primeira linha de proteção contra a exposição adversa a substâncias nocivas. Os controlos administrativos e os EPI devem ser utilizados na ausência de controlos de engenharia ou como controlos suplementares quando os controlos de engenharia não são suficientes para reduzir as exposições específicas para um nível aceitável.

### Proteção Ocular

Óculos de segurança com anteparos laterais.

#### Proteção das Mãos

O seguinte tipo de luva pode ser adequado para manusear este produto:. Luvas de protecção de acordo com EN 374.

Borracha de nitrilo Espessura das luvas => 0.38 mm Duração => 480 mín Borracha butílica Espessura das luvas => 0.64 mm Duração => 480 mín

A adequabilidade do material da luva varia consoante as condições de utilização específicas. Para a seleção do EPI, é necessário considerar variáveis como as caraterísticas operacionais, o tempo de contacto previsto, os requisitos da tarefa e outros fatores relevantes. É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão, . Todas as informações específicas sobre a luva são fornecidas com base na literatura publicada e nos dados do fabricante da luva. As luvas devem ser substituídas regularmente e no caso de surgir algum sinal de dano do material das luvas.

#### Proteção da pele e do corpo

Roupa com mangas compridas.

#### Proteção respiratória

Não é necessário equipamento especial de protecção. Em caso de exposição a névoas, pulverizações ou aerossóis, utilizar proteção respiratória individual e vestuário de proteção adequados.

Estas informações baseiam-se no estado em que o produto em questão for entregue e na utilização prevista especificada nesta FDS. Estas informações são fornecidas com base na literatura de referência, nas especificações e recomendações do fabricante e/ou são derivadas por analogia com substâncias semelhantes. O nível de proteção e os tipos de controlos da exposição variam consoante as condições de exposição.

#### Medidas de higiene

Usar equipamento pessoal de protecção. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

#### Controlo da Exposição Ambiental

Não são necessárias medidas de protecção ambiental especiais.

#### Perigos térmicos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização

# SECCÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

# 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico Líquido

Corâmbar escuro transparenteOdorsemelhante ao hidrocarboneto

Propriedade Ponto de fusão / ponto de congelação <u>Valores</u> Sem dados disponíveis Observações • Método

01145/5W-30/2 - Gulf Formula CFE, 5W-30

Data da Revisão 07-02-2022

Ponto de ebulição/intervalo de

ebulição

Sem dados disponíveis

Inflamabilidade

Substância inflamável

Limite de Inflamabilidade na

Atmosfera

Limite superior de inflamabilidade Sem dados disponíveis

ou de explosividade

Limite inferior de inflamabilidade Sem dados disponíveis

ou de explosividade

238 °C / 460 °F Ponto de inflamação

Temperatura de autoignição Sem dados disponíveis Temperatura de decomposição Sem dados disponíveis Sem dados disponíveis

Ha

Viscosidade cinemática 73.3 cSt @ 40 °C ASTM D 445

Solubilidade Insolúvel em água

Coeficiente de partição Não aplicável

Pressão de vapor

Sem dados disponíveis Densidade relativa 0.853 @ 15 °C

Densidade de vapor Sem dados disponíveis

Características das partículas Não aplicável

9.2. Outras informações

Viscosidade, cinemático (100°C) 12.18 cSt @ 100°C ASTM D 445 Ponto de Escoamento -45 °C / -49 °F ASTM D 97

# SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ASTM D 92

@15°C

Solúvel em hidrocarbonetos

#### 10.1. Reatividade

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

#### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

#### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhum(a) nas condições normais de utilização

### 10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Temperaturas extremas e luz solar direta.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agente oxidante.

#### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica pode originar a libertação de gases e vapores irritantes e tóxicos; Monóxido de carbono; Dióxido de carbono (CO2)

# SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

#### 11.1. Informações sobre classes de perigo, conforme definidas no Regulamento (CE) 1272/2008

Informações sobre o Produto - Principais Vias de Exposição

Nenhum conhecido Inalação

Nenhum conhecido Contacto com os olhos

O contacto repetido ou prolongado pode provocar reações alérgicas em pessoas Contacto com a pele

suscetíveis

Ingestão Nenhum conhecido

#### Toxicidade aguda - Informações sobre o Produto

O produto não apresenta perigo de toxicidade aguda com base nas informações conhecidas ou fornecidas.

#### Toxicidade aguda - Informação sobre os Componentes

Nome químico	DL50 oral	DL50 cutânea	CL50 Inalação
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)	>2000 mg/kg	>2000 mg/kg	>5 mg/L
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C)	>2000 mg/kg	>2000 mg/kg	>5 mg/L
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	2900 - 3400 mg/kg (Rat)	>5000 mg/kg (Rabbit)	

Corrosão/irritação cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Sensibilização

Sensibilização Respiratória Sensibilização cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. O contacto repetido pode provocar reações alérgicas em pessoas muito suscetíveis.

Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### 11.2. Informações sobre outros perigos

Informações sobre o Desregulador Nenhum conhecido

Outras informações

Endócrino

Não existe informação disponível

# SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

#### 12.1. Toxicidade

Não são necessárias medidas ambientais especiais

Nome químico	Algas/plantas aquáticas	Peixe	Crustáceos
Highly refined base oil (Viscosity	>100: 72 h mg/L	>100: 96 h mg/L	>100: 48 h mg/L
>20.5 cSt @40°C)			
Highly refined, low viscosity mineral	>100: 72 h mg/L	>100: 96 h mg/L	>100: 48 h mg/L
oils/hydrocarbons (Viscosity >7 -			
<20.5 cSt @40°C)			
Phosphorodithioic acid, mixed	240 - 410: 72 h Scenedesmus	46: 96 h Cyprinodon variegatus	1.2: 48 h Daphnia magna mg/L
O,O-bis(sec-Bu and	subspicatus mg/L EC50	mg/L LC50	EC50
1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts			

#### 12.2. Persistência e degradabilidade

O produto não é imediatamente biodegradável, mas pode ser degradado com microorganismos. É por isso considerado como inerentemente biodegradável.

#### 12.3. Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível

#### 12.4. Mobilidade no solo

O produto é insolúvel e flutua na água. Não deverá ser móvel no ambiente, devido à fraca solubilidade na água.

#### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Esta preparação não contém substâncias consideradas persistentes, bioacumuláveis e tóxicas (PBT) Esta preparação não contém substâncias consideradas muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB)

# 12.6. Informações sobre o Desregulador Endócrino

Nenhum conhecido

#### 12.7. Outros efeitos adversos

Nenhum conhecido

# SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

#### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Embalagem contaminada

Resíduos de excedentes/produtos Não deve ser libertado para o ambiente. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

não utilizados

Os recipientes vazios devem ser levados a instalações de tratamento de resíduos licenciadas para reciclagem e eliminação. Não reutilizar recipientes vazios. Respeitar todas as precauções indicadas no rótulo até o recipiente ser limpo, reciclado ou destruído

Códigos de resíduos/designações de resíduos de acordo com as normas do CER/AVV

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado.

# SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

# 14.1. Número ONU

\_\_\_\_\_

Não regulamentado

# 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Não Regulamentado

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Não regulamentado

# 14.4. Grupo de embalagem

Não Regulamentado

#### 14.5. Perigos para o Ambiente

Nenhum

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Nenhum

### 14.7. Transporte marítimo a granel de acordo com os instrumentos da OMI

Não aplicável

IMDG Não regulamentado

ADR Não regulamentado

IATA Não regulamentado

ADN Não regulamentado

# SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

#### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

# Legislação da UE

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CRE)

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos (REACH)

Acordo europeu relativo ao transporte internacional rodoviário de mercadorias perigosas

Folha de Dados de Segurança, em conformidade com o Regulamento CE 1907/2006 (REACh), com a alteração introduzida pelo Regulamento CE 2020/878

Acordo Europeu sobre o Transporte Internacional de Produtos Perigosos por Estrada / Regulamentos sobre o Transporte Internacional de Produtos Perigosos por Ferrovia

Organização da Aviação Civil Internacional / Regulamento sobre Produtos Perigosos, da Associação do Transporte Aéreo Internacional

### Substâncias que suscitam elevada preocupação

Este produto não contém candidatos a substâncias que suscitam elevada preocupação a uma concentração >=0,1% (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Artigo 59.º).

### Autorizações e/ou restrições de utilização:

Este produto não contém substâncias sujeitas a restrições (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo XVII). Este

produto não contém substâncias sujeitas a autorização (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo XIV).

#### Regulamentos nacionais

Alemanha Classe de perigo para a água (WGK) Perigoso para a água/Classe 2

Produto Número de registo

Dinamarca Registration (DK) Não existe informação disponível

#### Regulamentos Internacionais

Substâncias que empobrecem a camada de ozonos (ODS)

Não aplicável

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes

Não aplicável

Convenção de Roterdão

Não aplicável

#### Inventários Internacionais

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

Todos os componentes estão contidos no inventário ou não necessitam de ser indicados

DSL/NDSL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

Todos os componentes estão contidos no inventário ou não necessitam de ser indicados

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

Todos os componentes estão contidos no inventário ou não necessitam de ser indicados

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

Todos os componentes estão contidos no inventário ou não necessitam de ser indicados

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

Todos os componentes estão contidos no inventário ou não necessitam de ser indicados

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventários

ENCS - Substâncias Químicas Existentes e Novas do Japão

Todos os componentes estão contidos no inventário ou não necessitam de ser indicados

TCSI - Inventário Nacional de Taiwan dos Produtos Químicos Existentes

Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventários

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

Todos os componentes estão contidos no inventário ou não necessitam de ser indicados

### **Outras Informações**

O óleo base altamente refinado (Viscosidade > 20,5 cSt @ 40 °C) contém uma ou mais substâncias com os seguintes números CAS/EC ou números de registo REACH:

Nome químico	N.º CAS	Nº CE	Número de registo REACH

Óleos lubrificantes (petróleo), C24-50, extraídos com	101316-72-7	309-877-7	01-2119489969-06-xxxx
solvente, desparafinados, hidrogenados		000 011 1	0.2.10.00000 00 30.000
Destilados (petróleo), parafínicos pesados refinados com	64741-88-4	265-090-8	01-2119488706-23-xxxx
solvente			
Destilados (petróleo), parafínicos leves refinados com	64741-89-5	265-091-3	01-2119487081-40-xxxx
solvente			
Óleos residuais (petróleo), desasfaltados com solvente	64741-95-3	265-096-0	01-2119487081-40-xxxx
Destilados (petróleo), nafténicos pesados refinados com	64741-96-4	265-097-6	01-2119483621-38-xxxx
solvente			
Destilados (petróleo), nafténicos leves refinados com	64741-97-5	265-098-1	01-2119480374-36-xxxx
solvente			
Óleos residuais (petrfóleo), refinados com solvente	64742-01-4	265-101-6	01-2119488707-21-xxxx
Destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com	64742-52-5	265-155-0	01-2119467170-45-xxxx
hidrogénio			
Destilados (petróleo), nafténicos leves tratados com	64742-53-6	265-156-6	01-2119480375-34-xxxx
hidrogénio			
Destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com	64742-54-7	265-157-1	01-2119484627-25-xxxx
hidrogénio	0.47.40.55.0	005.450.7	04 0440407077 00
Destilados (petróleo), parafínicos leves tratados com	64742-55-8	265-158-7	01-2119487077-29-xxxx
hidrogénio	04740.50.0	265-159-2	04 0440400400 40
Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente	64742-56-9	265-159-2	01-2119480132-48-xxxx
Óleos residuais (petróleo), tratados com hidrogénio	64742-57-0	265-160-8	01-2119489287-22-xxxx
Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent	64742-58-1	265-161-3	01-2119489287-22-XXXX
			01-2119480472-38-xxxx
Óleos residuais (petróleo), desparafinados com solvente	64742-62-7	265-166-0	
Destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente	64742-65-0	265-169-7	01-2119471299-27-xxxx
	64742-70-7	265-174-4	01-2119487080-42-xxxx
Óleos parafínicos (petróleo), pesados desparafinados cataliticamente	64742-70-7	265-174-4	01-2119487080-42-xxxx
Óleos parafínicos (petróleo), leves desparafinados	64742-71-8	265-176-5	01-2119485040-48-xxxx
cataliticamente	04742-71-8	203-170-3	01-2119483040-48-XXX
Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright	72623-83-7	276-735-8	
stock-based	72023 03-7	270 733 0	
Óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro	72623-85-9	276-736-3	01-2119555262-43-xxxx
tratado com hidrogénio, de viscosidade elevada	. 2020 00 0	2.0.000	0.2
Óleos lubrificantes (petróleo), C15-30, óleo base neutro	72623-86-0	276-737-9	01-2119474878-16-xxxx
tratado com hidrogénio			
Óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro	72623-87-1	276-738-4	01-2119474889-13-xxxx
tratado com hidrogénio			
Óleos lubricantes	74869-22-0	278-012-2	01-2119495601-36-xxxx
White mineral oil (petroleum)	8042-47-5	232-455-8	

# Os óleos minerais/hidrocarbonetos de baixa viscosidade altamente refinados (Viscosidade > 7 - < 20,5 cSt @ 40 °C) contêm uma ou mais substâncias com os seguintes números CAS/EC ou números de registo REACH:

Nome químico	N.º CAS	Nº CE	Número de registo REACH
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	63742-54-7	265-157-1	01-2119484627-25-xxxx
Destilados (petróleo), pesados do hidrocracking	64741-76-0	265-077-7	01-2119486951-26-xxxx
Destilados (petróleo), parafínicos pesados refinados com	64741-88-4	265-090-8	01-2119488706-23-xxxx
solvente			
Destilados (petróleo), parafínicos leves refinados com	64741-89-5	265-091-3	01-2119487067-30-xxxx
solvente			
Óleos residuais (petróleo), desasfaltados com solvente	64741-95-3	265-096-0	01-2119487081-40-xxxx
Destilados (petróleo), nafténicos pesados refinados com	64741-96-4	265-097-6	01-2119483621-38-xxxx
solvente			
Destilados (petróleo), nafténicos leves refinados com	64741-97-5	265-098-1	01-2119480374-36-xxxx
solvente			
Óleos residuais (petrfóleo), refinados com solvente	64742-01-4	265-101-6	01-2119488707-21-xxxx
Destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com	64742-52-5	265-155-0	01-2119467170-45-xxxx
hidrogénio			
Destilados (petróleo), nafténicos leves tratados com	64742-53-6	265-156-6	01-2119480375-34-xxxx
hidrogénio			
Destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com	64742-54-7	265-157-1	01-2119484627-25-xxxx
hidrogénio			
Destilados (petróleo), parafínicos leves tratados com	64742-55-8	265-158-7	01-2119487077-29-xxxx
hidrogénio			

Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados	64742-56-9	265-159-2	01-2119480132-48-xxxx
com solvente			
Óleos residuais (petróleo), tratados com hidrogénio	64742-57-0	265-160-8	01-2119489287-22-xxxx
Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent	64742-58-1	265-161-3	
Óleos residuais (petróleo), desparafinados com solvente	64742-62-7	265-166-0	01-2119480472-38-xxxx
Destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente	64742-65-0	265-169-7	01-2119471299-27-xxxx
Óleos parafínicos (petróleo), pesados desparafinados cataliticamente	64742-70-7	265-174-4	01-2119487080-42-xxxx
Óleos parafínicos (petróleo), leves desparafinados cataliticamente	64742-71-8	265-176-5	01-2119485040-48-xxxx
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	500-183-1	01-2119486452-34-xxxx
Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright stock-based	72623-83-7	276-735-8	
Óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio, de viscosidade elevada	72623-85-9	276-736-3	01-2119555262-43-xxxx
Óleos lubrificantes (petróleo), C15-30, óleo base neutro tratado com hidrogénio	72623-86-0	276-737-9	01-2119474878-16-xxxx
Óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio	72623-87-1	276-738-4	01-2119474889-13-xxxx
Óleos lubricantes	74869-22-0	278-012-2	01-2119495601-36-xxxx

#### 15.2. Avaliação da Segurança Química

Não é necessária avaliação da segurança química de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

# SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrónimos utilizados na ficha de dados de segurança

Repr. - Efeitos tóxicos na reprodução

Asp. Tox. - Toxicidade por aspiração

Acute Tox. - Toxicidade aguda

Aquatic Acute - Toxicidade aguda para o ambiente aquático

Aquatic Chronic - Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Eye Dam. - Dano/irritação do olho

Eye Irrit. - Iirritação ocular

Skin Corr. - Corrosão cutânea

Skin Irrit. - Irritação cutânea

Skin Sens. - Sensibilizante cutâneo

Resp. Sens. - Sensibilizante Respiratório

STOT SE - Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

STOT RE - Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

VOC - Componentes orgânicos voláteis

#### Texto integral das advertências H referidas na secção 3

EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H318 - Provoca lesões oculares graves

H361d - Suspeito de afetar o nascituro

H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

H413 - Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos

#### Principais referências bibliográficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

Agência de Proteção Ambiental dos EUA Base de dados ChemView

Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)

EPA (Environmental Protection Agency, EUA)

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL) (Níveis de limiar para exposição aguda)

\_\_\_\_\_

Agência de Proteção Ambiental dos EUA, Lei federal relativa a inseticidas, fungicidas e rodenticidas

Agência de Proteção Ambiental dos EUA Produtos Químicos Produzidos em Grande Volume

Revista de Investigação Alimentar (Food Research Journal)

Base de dados de substâncias perigosas

Base de dados internacional de informações químicas uniformes (IUCLID)

Classificação GHS do Japão

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, EUA)

Biblioteca Nacional de ChemID Plus de medicamentos (NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Programa Toxicológico Nacional dos EUA (NTP)

Base de Dados de Informação e Classificação de Produtos Químicos da Nova Zelândia (CCID)

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), Publicações sobre Ambiente, Saúde e Segurança Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), Programa para os Produtos Químicos Produzidos em Grande Volume

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) Conjunto de Dados de Informações de Rastreio RTECS (Registo de Efeitos Tóxicos das Substâncias Químicas)

Organização Mundial de Saúde

#### Classificação para misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 [CRE]

Perigos físicos Com base em dados de ensaios

Perigos para a Saúde Método de Cálculo, Princípio de extrapolação "Formação de lotes"

Perigos para o Ambiente Método de Cálculo

Data da Revisão 07-02-2022

Nota de Revisão Esta FDS foi revista quanto às seguintes secções, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 15.

#### Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.