

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: **SONAX PROFILINE Stain Ex**

Artikelnummer:

02533000

UFI: 0DV4-G0N7-K00Q-17X0

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets anvendelse

Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

Faglige anvendelser

Vaske- og rengøringsmiddel

Anvendelser, der frarådes

Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

#### For yderligere information:

DK-Generalagent:

Tegee-Dan I/S

Helge Nielsens Allé 7, 1A

DK-8723 Løsning

Tlf. +45 7563 1370

E-Mail: info@tegee-dan.dk

S-Generalagent:

CIFAB Trading AB

Klippan 1A

SE-41451 Göteborg

E-Mail: info@cifab.se

Tel.: 031-513330

1.4 Nødtelefon: Giftlinjen (24 timer): Telefon: 82 12 12 12

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig væske og damp.

STOT SE 3 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

STOT SE 3 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Asp. Tox. 1 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### 2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

Farepiktogrammer



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Signalord Fare

Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

Kulbrinter, C9, aromater

Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.

(Fortsættes på side 2)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.10.2023

Versionsnummer 1.01 (erstatte version 1.00)

Revision: 28.04.2023

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Fortsat fra side 1)

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Sikkerhedssætninger**

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P233 Hold beholderen tæt lukket.

P261 Undgå indånding af damp.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker.

P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P405 Opbevares under lås.

P501 Bortskaffelse af indholdet/holderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

**Yderligere oplysninger:**

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

**2.3 Andre farer****Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som PBT.

**vPvB:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som vPvB.

**Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber**

Substansen/blanding indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger****Beskrivelse:** Tilsætningsstoffer i opløsningsmidler**Farlige indholdsstoffer:**

|                                                                                      |                                                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EF-nr.: 918-668-5<br>Reg.nr.: 01-2119455851-35-XXXX                                  | Kulbrinter, C9, aromater<br>Alternativt CAS nummer: 64742-95-6<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336 | 75-100% |
| CAS: 1569-01-3<br>EINECS: 216-372-4<br>Reg.nr.: 01-2119474443-37-xxxx                | 1-propoxypropan-2-ol<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Irrit. 2, H319                                                                                                         | 5-<10%  |
| <b>Forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler / Indholdsmærkning</b> |                                                                                                                                                                            |         |
| aromatiske kulbrinter                                                                |                                                                                                                                                                            | ≥30%    |

**Yderligere anvisninger:**

Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

**kulbrinteblanding:**

benzenindhold: &lt;0,1 %

DK

(Fortsættes på side 3)

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Fortsat fra side 2)

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle anvisninger:**

Bring den tilskadekomne ud af fareområdet og læg vedkommende ned.

Tilsmudset tøj fjernes

**Efter indånding:**

Sørg for frisk luft.

I tilfælde af symptomer skal der sørges for lægebehandling.

**Efter hudkontakt:**

De berørte hudpartier vaskes med vand og et mildt rengøringsmiddel.

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

**Efter øjenkontakt:**

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

**Efter indtagelse:**

Skyl munden og drik rigeligt vand.

Frekald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Bevidstløshed

Omtågethed

Hovedpine

Svimmelhed

Træthed

Hoste

Åndenød

Rødme, udtørring og revnedannelse i huden

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Ved indtagelse eller opkastning er der fare for at produktet kommer i lungen.

Behandling ifølge lægens vurdering af patientens tilstand. Symptomatisk behandling.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:**

Alkoholbestandigt skum

Kuldioxid

Slukningspulver.

Vandtåge

**Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

I tilfælde af brand kan der frigøres:

Kulmonoxid (CO)

Carbondioxid (CO<sub>2</sub>)

Kvælstofoxider (NO<sub>x</sub>)

**5.3 Anvisninger for brandmandskab****Særlige værnemidler:**

Indånd ikke eksplosions- og brændgasser.

Bær fuld beskyttelsesdragt.

Ophold i fareområdet kun med cirkulationsluftuafhængigt åndedrætsværn.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

**Yderligere oplysninger**

Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.

Forurenet slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

(Fortsættes på side 4)

DK

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Fortsat fra side 3)

**For ikke-indsatspersonel**

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.  
Bær personlig beskyttelsesbeklædning.  
Hold antændelige kilder borte.

**For indsatspersonel**

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.  
Særlig skridfare pga. udløbet/spildt produkt.  
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Må ikke udledes i undergrunden/jordbunden.  
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.  
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).  
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.  
Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.  
Ved sprøjtning skal der bæres åndedrætsværn i henhold til EN140 udstyret med type A-filter eller bedre.  
**Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**



Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.

Ved forarbejdning frigives let flygtige, antændelige bestanddele.  
Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.  
Brug eksplosionsbeskyttede apparater/armaturer og gnistfrit værktøj.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
**Opbevaring:**
**Krav til opbevaringsrum og beholdere:**

Sørg for tæt gulv, der kan tåle opløsningsmidler.  
Opbevares på et køligt sted.

**Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:**

Opbevares adskilt fra fødevarer.  
Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.  
Overhold de lokale myndigheders bestemmelser.

**Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**

Opbevar beholderen på et godt ventileret sted.  
Hold beholderen tætsluttende lukket.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Anbefalet oplagringstemperatur: 20 °C

**Opbevaringsklasse:** I overensstemmelse med nationale retningslinier.

**7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**8.1 Kontrolparametre**

**Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

**Kulbrinter, C9, aromater**

8 TIM -GENNEMSNI TS VÆRDI ER (DK) 25ppm (Arbejdstilsynet)

(Fortsættes på side 5)

DK

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.10.2023

Versionsnummer 1.01 (erstatte version 1.00)

Revision: 28.04.2023

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Fortsat fra side 4)

| <b>DNEL-værdier</b>                        |                                         |                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Kulbrinter, C9, aromater</b>            |                                         |                                                                |
| Oral                                       | DNEL                                    | 11 mg/kg bw/day (consumer) (long term - systemic effects)      |
| Dermal                                     | DNEL                                    | 25 mg/kg bw/day (worker) (long term - systemic effects)        |
| Inhalation                                 | DNEL                                    | 32 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (long term - systemic effects) |
|                                            | DNEL                                    | 150 mg/m <sup>3</sup> (worker) (long term - systemic effects)  |
| <b>CAS: 1569-01-3 1-propoxypropan-2-ol</b> |                                         |                                                                |
| Oral                                       | DNEL                                    | 11 mg/kg/Tag (consumer) (chronic systemic effect)              |
| Dermal                                     | DNEL                                    | 36 mg/bw/day (consumer) (chronic systemic effect)              |
|                                            |                                         | 82,5 mg/bw/day (worker) (chronic systemic effect)              |
| Inhalation                                 | DNEL                                    | 263 mg/m <sup>3</sup> (worker) (chronic systemic effect)       |
|                                            | DNEL                                    | 38 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (chronic systemic effect)      |
| <b>PNEC-værdier</b>                        |                                         |                                                                |
| <b>CAS: 1569-01-3 1-propoxypropan-2-ol</b> |                                         |                                                                |
| PNEC                                       | 4 mg/l (sewage plant)                   |                                                                |
|                                            | 0,1 mg/l (water (fresh water))          |                                                                |
|                                            | 0,01 mg/l (water (sea water))           |                                                                |
| PNEC                                       | 0,386 mg/kg dw (sediment (fresh water)) |                                                                |
|                                            | 0,039 mg/kg dw (sediment (sea water))   |                                                                |
|                                            | 0,018 mg/kg dw (soil)                   |                                                                |

**Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Velegnede tekniske styringsindretninger

Sørg for god udluftning. Dette kan opnås med lokal udsugning eller generel udblæsning. Dersom dette ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under grænseværdierne for arbejdspladserne, skal et egnet åndedrætsværn bæres.

#### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

##### Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

#### Åndedrætsværn

Ved sprøjtning skal der bæres åndedrætsværn i henhold til EN140 udstyret med type A-filter eller bedre.

Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

Følgende åndedrætsværn anbefales:

Luftfilter til brug ved organiske gasarter og dampe (type A)

Kendingsfarve: Brun

[EN140]

#### Beskyttelse af hænder Beskyttelseshandsker

##### Handskemateriale:

Nitrilgummi

Anbefalet materialetykkelse:  $\geq 0,4$  mm

Fluorgummi (viton)

Anbefalet materialetykkelse:  $\geq 0,7$  mm

[EN 374]

#### Handskematerialets gennemtrængningstid

Værdi for permeationen: Level 6 ( $\geq 480$ min)

De beregnede gennemtrængningstider iht. EN 16523-1:2015 gennemføres ikke under forhold svarende til praksis. Det anbefales derfor ikke at bære handskerne længere end svarende til 50 % af gennemtrængningstiden.

#### Beskyttelse af øjne/ansigt

Beskyttelsesbriller

Ansichtsbeskyttelse

DK

(Fortsættes på side 6)

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Fortsat fra side 5)

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

##### Generelle oplysninger

**Fysisk form**

Flydende

**Farve:**

Farveløs

**Lugt:**

Opløsningsmiddelagtig

**Smeltepunkt/frysepunkt:**

Ikke bestemt.

**Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval**

140-200 °C (Kulbrinter, C9, aromater)

**Antændelighed**

Meget brandfarlig væske og damp.

**Øvre og nedre eksplosionsgrænse**
**Nedre:**

0,7 Vol % (Kulbrinter, C9, aromater)

**Øvre:**

7 Vol % (Kulbrinter, C9, aromater)

**Flammepunkt:**

52 °C (DIN 51755)

**Nedbrydningsstemperatur**

Ikke bestemt.

**pH**

Ikke relevant.

**Viskositet:**
**Kinematisk viskositet ved 40 °C**

&lt;20,5 mm²/s

**Opløselighed**
**vand:**

Ikke eller kun lidt blandbar.

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Ikke bestemt.

**Damptryk ved 25 °C:**

&lt;10 hPa (Kulbrinter, C9, aromater)

**Massefylde og/eller relativ massefylde**
**Densitet ved 20 °C:**

0,87-0,88 g/cm³

**Dampmassefylde:**

Ikke bestemt.

#### 9.2 Andre oplysninger

**Udseende:**
**Form:**

Flydende

**Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed**
**Antændelsespunkt:**

Ikke bestemt.

**Eksplorative egenskaber:**

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

**Tilstandsændring**
**Fordampningshastighed**

Ikke bestemt.

#### Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

**Eksplisivstoffer**

Ikke relevant

**Brandfarlige gasser**

Ikke relevant

**Aerosoler**

Ikke relevant

**Brandnærende gasser**

Ikke relevant

**Gasser under tryk**

Ikke relevant

**Brandfarlige væsker**
**Brandfarlig væske og damp.**
**Brandfarlige faste stoffer**

Ikke relevant

**Selvreaktive stoffer og blandinger**

Ikke relevant

**Pyrofore væsker**

Ikke relevant

**Pyrofore faste stoffer**

Ikke relevant

**Selvopvarmende stoffer og blandinger**

Ikke relevant

**Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand**
**udleder brandfarlige gasser**

Ikke relevant

**Brandnærende væsker**

Ikke relevant

**Brandnærende faste stoffer**

Ikke relevant

**Organiske peroxider**

Ikke relevant

**Metalætsende**

Ikke relevant

**Desensibiliserede eksplosivstoffer**

Ikke relevant

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1 Reaktivitet** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

(Fortsættes på side 7)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 10.10.2023

Versionsnummer 1.01 (erstatte version 1.00)

Revision: 28.04.2023

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Fortsat fra side 6)

**10.2 Kemisk stabilitet** Stabil under normale betingelser.**10.3 Risiko for farlige reaktioner** Dannelse af eksplosive gasblandinger med luft.**10.4 Forhold, der skal undgås**

Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

**10.5 Materialer, der skal undgås:** stærke oxidationsmidler**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:****Kulbrinter, C9, aromater**

|        |      |                                  |
|--------|------|----------------------------------|
| Oral   | LD50 | 3.592 mg/kg (rat) (OECD 401)     |
| Dermal | LD50 | >3.160 mg/kg (rabbit) (OECD 402) |

**CAS: 1569-01-3 1-propoxypropan-2-ol**

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| Oral   | LD50 | 2.490 mg/kg (rat)    |
| Dermal | LD50 | 3.775 mg/kg (rabbit) |

**Hudætsning/-irritation**

Kan forårsage let hudirritation ved lang tids belastning.

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

**Alvorlig øjensskade/øjenirritation**

Kan fremkalde let øjenirritation.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering** Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**Viskositet: < 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40°C)

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber**

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet**

Produktet anses som skadeligt for vandorganismer. Kan have langvarige, skadelige virkninger i vandløb.

(Fortsættes på side 8)

DK

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.10.2023

Versionsnummer 1.01 (erstatte version 1.00)

Revision: 28.04.2023

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Fortsat fra side 7)

**Toksicitet i vand:**
**Kulbrinter, C9, aromater**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| LL50 / 96h | 9,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                 |
| EL50 / 48h | 3,2 mg/l (Ceriodaphnia Dubia)                  |
| EL50 / 72h | 2,6-2,9 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**CAS: 1569-01-3 1-propoxypropan-2-ol**

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| LC50 / 96 h | >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)              |
| LC50 / 48h  | >100 mg/l (Daphnia magna)                    |
| LC 50       | 3.400 mg/l (Pimephales promelas)             |
| EC50 / 16h  | 3.800 mg/l (bacteria)                        |
| EC50 / 96 h | 1.466 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**
**CAS: 1569-01-3 1-propoxypropan-2-ol**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Biodegradation | 91,5 % (OECD 301 A) |
|----------------|---------------------|

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**12.4 Mobilitet i jord** Meget let fordampelighed, nedbrydes hurtigt i luft.

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
**PBT:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som PBT.

**vPvB:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som vPvB.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige viden foreligger der ingen data om hormonforstyrrende egenskaber med miljøpåvirkninger for produktet.

**12.7 Andre negative virkninger**
**Yderligere økologiske oplysninger:**
**Generelle anvisninger:** Produktet må ikke udledes ukontrolleret i miljøet.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

**13.1 Metoder til affaldsbehandling** Farligt klassificeret affald iht. tillæg III retningslinje 2008/98/EU.

**Anbefaling:**

Affald skal bortskaffes under overholdelse af de lokale myndigheders forskrifter.

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

**Europæisk affaldskatalog**

- 1) Affaldsnummer - overskud
- 2) Affaldsnummer - forurenede emballage

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 20 01 13* | Opløsningsmidler                                                            |
| 15 01 10* | Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer |
| HP3       | Brandfarlig                                                                 |
| HP5       | Specifik målorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet                    |
| HP14      | Økotoksisk                                                                  |

**Urensede emballager:**
**Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

**14.1 UN-nummer eller ID-nummer**
**ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** UN3295

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**
**ADR/RID/ADN** 3295 CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S.

(Fortsættes på side 9)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 10.10.2023

Versionsnummer 1.01 (erstatte version 1.00)

Revision: 28.04.2023

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Fortsat fra side 8)

**IMDG, IATA****HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.****14.3 Transportfareklasse(r)****ADR/RID/ADN****klasse**  
**Faremærkat**3 (F1) Brandfarlige væsker  
3**IMDG, IATA****Class**  
**Label**3 Brandfarlige væsker  
3**14.4 Emballagegruppe****ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**

III

**14.5 Miljøfarer:****Marine pollutant:**

Ja.

&gt;5l: Symbol (fisk og træ)

**Særlige mærkningsbe (ADR/RID/ADN):**

&gt;5l: Symbol (fisk og træ)

**Særlige mærkningsbe (IATA):**

&gt;5l: Symbol (fisk og træ)

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Advarsel: Brandfarlige væsker**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant.

**Transport/yderligere oplysninger:****ADR/RID/ADN****Begrænsede mængder (LQ)**

5L

**Transportkategori**

3

**Tunnelrestriktionskode**

D/E

**UN "Model Regulation":**

UN 3295 CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. 3, III

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Europæiske forordninger:****Direktiv 2010/75/EU (VOC)** 99,50 %**Seveso-bestemmelser (DIREKTIV 2012/18/EU)**

E2 Farlig for vandmiljøet

P5c BRANDFARLIGE VÆSKER

**FORORDNING (EU) 2019/1148****Bilag I - UD GANGSSTOFFER TIL EKSPL OSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UD GANGSSTOFFER TIL EKSPL OSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Nationale forskrifter:****Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:**

Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.

Overhold arbejdsbegrænsningerne for vordende eller ammende mødre.

(Fortsættes på side 10)

DK

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.10.2023

Versionsnummer 1.01 (erstatte version 1.00)

Revision: 28.04.2023

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE Stain Ex**
**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

(Fortsat fra side 9)

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

#### Risikoangivelser

H226 Brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

| Brandfarlige væsker                                                                                                                         | På grundlag af forsøgsdata                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)<br>Aspirationsfare<br>Farlig for vandmiljøet - langtidsfare (kronisk fare) for vandmiljøet | Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på den beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008. |

Dato for forrige udgave 10.03.2022

Udgavenummer for forrige udgave 1.00

#### Forkortelser og akronymer:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3

Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2

STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2

\* **Dataene ændret i forhold til tidligere version**

—DK—