Folha de Especificação de Segurança



SECCÃO 1 IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA EMPRESA/PROJECTO

1.1 Identificador do produto

Geartex EP-5 SAE 80W-90

Número do produto: 219942, 803167

1.2 Utilizações pertinentes identificadas da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas.

Utilizações Identificadas: Óleo para Diferencial

1.3 Dados do fornecedor da folha de especificações de segurança

Chevron Belgium BV Zuiderpoort Office Park Gaston Crommenlaan 4 9050 Gent

Belgium

e-mail: eumsds@chevron.com

1.4 Número do telefone de emergência

Resposta a Emergência de Transporte

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Emergência de Saúde

Centro de Informação Antivenenos (CIAV): +351 800 250 250

Centro de Emergência e Informações da Chevron: Aceitam-se chamadas internacionais a cobrar, 24

horas: +1 510 231 0623 Informação do Produto

Informação do Produto: 0032/(0)9 293 71 11

SECÇÃO 2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

2.1 Classificação da substância ou da mistura

CLASSIFICAÇÃO CRE:

Não classificado como perigoso de acordo com as directrizes regulamentares da UE.

2.2 Elementos da etiqueta

Sob os critérios do Regulamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP):

Não classificado

- contém: Produtos da reação de 4-metil-2-pentanol e pentassulfureto de difósforo,

propoxilados, esterificados com pentóxido de difósforo salgado por aminas.

C12-14- terc-alguilo. Pode causar reações alérgicas.

Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditiona, formaldeído e fenol,

derivados de heptil. Pode causar reações alérgicas.

2.3 Outros perigos

Número de Revisão: 10 1 of 14 Geartex EP-5 SAE 80W-90 Data de Revisão: Novembro 08, 2022

SDS: 39822 Este produto não é, nem contém, nenhuma substância que potencialmente seja persistente, bioacumulável e tóxica (PBT) ou muito persistente e muito bioacumulável (mPmB). Este produto contém uma substância que foi identificada como possuindo potencialmente propriedades desreguladoras endócrinas

- contém:	Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de
	heptil

SECÇÃO 3 COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

3.2 Misturas

Este material é uma mistura.

COMPONENTES	NÚMERO CAS	NÚMERO DA CE	NÚMERO DE REGISTO	CLASSIFICAÇÃO CRE	QUANTID ADE
Óleo mineral altamente refinado (C15 - C50)	Mistura	*	***	Nenhum	70 - 99 % peso
Copolímero de metacrilato	Mistura	Confidenci al	**	Eye Irrit. 2/H319	1 - 5 % peso
Produtos da reação de 4-metil-2-pentanol e pentassulfureto de difósforo, propoxilados, esterificados com pentóxido de difósforo salgado por aminas, C12-14- terc-alquilo	Mistura	931-384-6	01-2119493620-38	Aquatic Chronic 2/H411; Eye Dam. 1/H318 [C>=50]; Acute Tox. 4/H302; Skin Sens. 1B/H317 [C>=9.39]	1 - < 2.5 % peso
Alquilaminas C16-18- (com numeração par, saturadas e insaturadas)	1213789-63- 9	627-034-4	01-2119473797-19	Asp. Tox. 1/H304; Aquatic Acute 1/H400 [M=10]; Aquatic Chronic 1/H410 [M=10]; Acute Tox. 4/H302; Skin Corr. 1B/H314; STOT RE 2/H373; STOT SE 3/H335	0.1 - < 1 % peso
Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina-2,5- ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Registado	939-460-0	01-2119971727-23	Aquatic Chronic 3/H412; Eye Dam. 1/H318; Flam. Liq. 3/H226; Skin Sens. 1B/H317; Skin Irrit. 2/H315	0.1 - < 0.25 % peso

O texto integral de todas as declarações do CLP H é apresentado na Secção 16.

De acordo com a Regulamento (UE) Nº 1272/2008, Nota L, referência IP 346/92, "Método de Extracção do Dimetilssulfóxido (DMSO)", determinou-se que os óleos base usados neste preparado não são cancerígenos.

Número de Revisão:102 of 14Geartex EP-5 SAE 80W-90Data de Revisão:Novembro 08, 2022SDS : 39822

^{*}Contem um ou mais dos seguintes números do EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

^{**}Não disponível ou não é actualmente necessário o registo da substância ao abrigo da REACH.

^{***} Contém um ou mais dos seguintes números de registo REACH: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-

2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

SECÇÃO 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Olhos: Não é necessária nenhuma medida específica de primeiros socorros. Como precaução, remover lentes de contacto, se for o caso, e lavar os olhos com água.

Pele: Não é necessária nenhuma medida específica de primeiros socorros. Como precaução, remover a roupa e sapatos se contaminados. Para remover o material da pele, usar água e sabão. Descartar as roupas e sapatos contaminados ou lavá-los muito bem antes de voltar a usar.

Ingestão: Não é necessária nenhuma medida específica de primeiros socorros. Não induzir o vómito. Como precaução, consultar um médico.

Inalação: Não é necessária nenhuma medida específica de primeiros socorros. Em caso de exposição a níveis excessivos do material no ar, levar a pessoa exposta para o ar fresco. Obter assistência médica se houver tosse ou dificuldade respiratória.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados SINTOMAS IMEDIATOS E EFEITOS NA SAÚDE

Olhos: Não se prevê irritação prolongada ou significativa dos olhos.

Pele: Não se prevê que o contacto com a pele seja nocivo.

Ingestão: Não é considerado nocivo se for ingerido.

Inalação: Não é considerado nocivo se inalado. Contém óleo mineral com base de petróleo. Pode provocar irritação das vias respiratórias ou outros efeitos pulmonares, após prolongada ou repetitiva inalação da névoa do óleo a níveis acima do limite de exposição recomendado para névoa de óleo mineral na atmosfera. Os sintomas de irritação das vias respiratórias podem incluir tosse e dificuldade na respiração.

EFEITOS RETARDADOS OU OUTROS SINTOMAS E EFEITOS NA SAÚDE: Não classificado.

4.3 Indicações sobre quaisquer cuidados médicos imediatos e tratamentos especiais necessários Não aplicável.

SECÇÃO 5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meio para extinção

Utilizar água pulverizada, espuma, pó químico ou dióxido de carbono (CO2) para extinguir as chamas.

5.2 Perigos especiais devido à substância ou à mistura

Produtos de Combustão: Altamente dependente das condições de combustão. Quando este material entrar em combustão libertará na atmosfera uma mistura complexa de sólidos líquidos e gases, incluindo monóxido de carbono, dióxido de carbono e compostos orgânicos não identificados. A combustão pode produzir óxidos de: Nitrogénio, Fósforo, Enxofre

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Este material arde, embora não seja de fácil ignição. Ver a Secção 7 sobre a forma correcta de manusear e armazenar. Para incêndios que envolvam este material, não entrar em nenhum espaço ou recinto fechado ou confinado sem o equipamento de protecção correcto, incluindo equipamento de respiração autónoma.

SECÇÃO 6 MEDIDAS DE CONTROLE DE FUGA ACIDENTAL

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência Eliminar todas as fontes de ignição próximas de material derramado. Consultar as Secções 5 e 8 para mais informações.

 Número de Revisão:
 10
 3 of 14
 Geartex EP-5 SAE 80W-90

 Data de Revisão:
 Novembro 08, 2022
 SDS: 39822

6.2 Precauções ambientais

Eliminar a fonte da fuga, se isso puder ser feito sem risco. Conter a fuga para impedir mais contaminação do solo, da água de superfície ou subterrânea.

6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Limpe qualquer derrame o mais depressa possível, tendo em conta as precauções em Controlos de Exposição/Protecção Pessoal. Utilize técnicas apropriadas como a aplicação de materiais solventes incombustíveis ou bombeamento. Quando apropriado e exequível, retire o solo contaminado e elimineo de forma consistente com os requisitos aplicáveis. Coloque outros materiais contaminados em recipientes descartáveis e elimine-os de forma consistente com os requisitos aplicáveis. Comunicar derrames às autoridades locais conforme adequado ou exigido.

6.4 Consultar outras secções

Consulte as secções 8 e 13.

SECÇÃO 7 MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO

7.1 Cuidados para um manuseamento em segurança

Informações Gerais sobre Manuseamento: Evitar a contaminação do solo ou descarga deste material em esgotos, sistemas de drenagem e extensões de água.

Medidas de Precaução: Evitar o contacto com os olhos, a pele ou as roupas. Não provar nem ingerir. Lavar-se minuciosamente, após manusear.

Risco de Electricidade Estática: Durante o manuseamento deste material, a electricidade estática pode-se acumular e criar uma condição perigosa. Para minimizar este risco, pode ser necessário a interligação e a ligação à terra que, só por si, podem não ser suficientes. Rever todas as operações com potencial para criar e acumular electricidade estática e/ou uma atmosfera inflamável (incluindo o enchimento de tanques ou recipientes, enchimento por despejo, limpeza de tanques, amostragem, medição, accionar interruptores, filtragem, mistura, agitação e operações de camiões de vácuo) e use os procedimentos adequados à sua eliminação.

Avisos sobre recipientes: O recipiente não foi fabricado para suportar pressão. Não usar pressão para esvaziar o recipiente, pois pode rebentar. Os recipientes vazios retêm resíduos dos produtos (sólidos, líquidos e/ou vapores) e podem ser perigosos. Esses recipientes não devem ser pressurizados, cortados, soldados a eléctrodo ou maçarico, perfurados ou triturados, nem devem ser expostos a calor, chama, faíscas ou electricidade estática, ou outras fontes de ignição. Esses recipientes podem explodir e provocar ferimentos ou morte. Os recipientes vazios devem ser totalmente despejados, fechados correctamente e imediatamente devolvidos a uma recondicionadora de tambores, ou descartados da forma adequada.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades Não Aplicável

7.3 Aplicações finais específicas: Óleo para Diferencial

SECÇÃO 8 CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Considere os potenciais perigos deste material (consulte a Secção 2), limites de exposição aplicáveis, actividades no trabalho e outras substâncias no local de trabalho quando conceber controlos de engenharia e ao seleccionar equipamentos de protecção pessoal (EPI). Se os controlos de engenharia ou as práticas de trabalho não forem adequados para impedir a exposição a níveis nocivos deste material, consultar as informações sobre equipamento de proteção individual (EPI) abaixo.

Os fatores que afetam o EPI incluem, sem limitação: propriedades do produto químico, outros produtos químicos que podem entrar em contacto com o mesmo EPI, requisitos físicos (ajuste e tamanho, proteção contra cortes/furos, destreza, proteção térmica, etc.) e potenciais reações alérgicas ao material

 Número de Revisão:
 10
 4 of 14
 Geartex EP-5 SAE 80W-90

 Data de Revisão:
 Novembro 08, 2022
 SDS: 39822

do EPI. É da responsabilidade do utilizador ler e compreender todas as instruções e limitações fornecidas com o equipamento, visto que a proteção normalmente é fornecida por tempo limitado ou sob determinadas circunstâncias.

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de Exposição Ocupacional: Não existe limite de exposição ocupacional para este material ou seus componentes. Consultar as autoridades locais para obter os valores apropriados.

8.2 Controlos de exposição **CONTROLOS DE ENGENHARIA:**

Usar em área bem ventilada.

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Protecção dos Olhos/Rosto: Usar equipamento de protecção para evitar contacto com os olhos. A selecção do equipamento de protecção pode incluir óculos de segurança, óculos para substâncias químicas, viseiras, ou uma combinação desses equipamentos, dependendo das operações a serem realizadas.

Protecção da Pele: Utilizar equipamento de proteção individual contra produtos químicos para evitar o contacto com a pele. A seleção de vestuário de proteção química deve ser realizada por um higienista ocupacional ou profissional de segurança e basear-se nas normas aplicáveis (ASTM F739 ou EN 374). A utilização de EPI contra produtos químicos depende das operações realizadas e pode incluir luvas químicas, botas, avental químico, fato químico e proteção facial completa. Consultar os fabricantes de EPI para obter informações sobre o tempo de perfuração a fim de determinar durante quanto tempo pode ser utilizado o EPI antes de ser necessário substituí-lo. Salvo indicação em contrário dos dados de fabricantes de luvas específicas, a tabela abaixo baseia-se nos dados da indústria disponíveis para auxiliar no processo de seleção das luvas e destina-se a servir unicamente como referência.

Material da luva química	Espessura (mm)	Tempo de perfuração típico (minutos)
Butilo	0.7	120
Nitrilo	0.8	240
Viton Butilo	0.3	240

Protecção Respiratória: Normalmente, não é necessária protecção respiratória especial. operações do utilizador formarem névoa de óleo, determinar se a concentração existente na atmosfera é inferior ao limite de exposição ocupacional para névoa de óleo mineral. Caso contrário usar respirador aprovado, que forneca protecção adequada contra as concentrações medidas, deste material. Para respiradores purificadores de ar, usar filtro de partículas.

CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL:

Consulte a legislação de protecção ambiental Comunitária ou o Anexo, conforme aplicável.

SECÇÃO 9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Atenção: os dados abaixo são típicos, e não constituem uma especificação.

9.1 Informação sobre as propriedades físicas e químicas básicas **Aparência**

Cor: Castanho para amarelo Estado físico: Líquido Cheiro/odor: Cheiro a petróleo

Não existem dados disponíveis Limite do odor:

pH: Não Aplicável

Ponto de fusão: Não existem dados disponíveis Ponto de congelação: Não existem dados disponíveis

Número de Revisão: 10 5 of 14 Geartex EP-5 SAE 80W-90

Data de Revisão: Novembro 08, 2022 **SDS**: 39822 Ponto de ebulição inicial: Não existem dados disponíveis Ponto de ignicão: (Cleveland Open Cup) 212 °C (414 °F) (Típico)

Taxa de evaporação: Não existem dados disponíveis

Inflamabilidade (sólido, gás): Não Aplicável

Limites de inflamabilidade (explosivo) (% por volume no ar):

Inferior: Não Aplicável Superior: Não Aplicável

Pressão do vapor: Não existem dados disponíveis

Densidade do vapor (Ar = 1): Não existem dados disponíveis

Densidade: 0.8990 kg/l @ 15°C (59°F) (Típico)

Solubilidade: Solúvel em hidrocarbonetos; insolúvel em água. **Coeficiente de partição: n-octanol/água:** Não existem dados disponíveis

Temperatura de ignição automática: Não existem dados disponíveis

Temperatura de decomposição: Não existem dados disponíveis

Viscosidade: 135 mm2/s @ 40°C (104°F) (Típico) Propriedades explosivas: Não existem dados disponíveis Propriedades oxidantes: Não existem dados disponíveis

9.2 Outras Informações: Não existem dados disponíveis

SECÇÃO 10 ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reactividade: Pode reagir com ácidos fortes ou com agentes oxidantes fortes, tais como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.

10.2 Estabilidade Química: Este material é considerado estável em ambiente normal e em condições previstas de temperatura e pressão durante a armazenagem e o manuseamento.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas: Não ocorrerá uma polimerização perigosa.

10.4 Condições a Evitar: Não aplicável

10.5 Materiais incompatíveis a evitar: Não aplicável

10.6 Produtos de decomposição perigosa: Alquilmercaptanos (Temperaturas elevadas), Sulfito de hidrogénio (Temperaturas elevadas)

SECÇÃO 11 INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) N.º 1272/2008

Informação do Produto:

Danos/Irritação grave dos olhos: O material não é considerado como um produto irritante ocular. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de componentes do produto.

Corrosão/Irritação da Pele: O material não é considerado como um produto irritante cutâneo. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de componentes do produto.

Sensibilização da Pele: O material não é considerado como um produto de sensibilização cutânea. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de componentes do produto.

Toxicidade Dermatológica Severa: O material não é considerado como um produto tóxico por via cutânea. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de componentes do produto.

Estimativa de toxicidade aguda (cutâneo): Não Aplicável

Toxicidade Oral Aguda: O material não é considerado como um produto tóxico por via oral. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de componentes do produto.

Estimativa de toxicidade aguda (Oral): Não Aplicável

Toxicidade Respiratória Aguda: O material não é considerado como um produto tóxico por inalação. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de componentes do produto.

Número de Revisão:106 of 14Geartex EP-5 SAE 80W-90Data de Revisão:Novembro 08, 2022SDS: 39822

Estimativa de toxicidade aguda (inalação): Não Aplicável

Mutagénese das células germinativas: O material não é considerado como um produto mutagén. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Carcinogénecidade: O material não é considerado como um produto cancerígeno. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Toxicidade reprodutiva: O material não é considerado como um produto tóxico para a reprodução. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Toxicidade em Órgãos Alvo Específicos - Exposição Única: O material não é considerado como um produto tóxico para órgãos-alvos (exposição única). O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Toxicidade em Órgãos Alvo Específicos - Exposição Repetida: O material não é considerado como um produto tóxico para órgãos-alvos (exposição repetida). O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Perigo de aspiração: O material não é considerado como um produto perigoso por aspiração.

Informação sobre os Componentes:

Danos/Irritação grave dos olhos:		
Óleo mineral altamente refinado (C15 - C50)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos	
Copolímero de metacrilato	Resultado do Teste: Provoca irritação ocular	
Produtos da reação de 4-metil-2-pentanol e pentassulfureto de difósforo, propoxilados, esterificados com pentóxido de difósforo salgado por aminas, C12-14- terc-alquilo	Resultado do Teste: Provoca lesões oculares graves	
Alquilaminas C16-18-(com numeração par, saturadas e insaturadas)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos	
Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina- 2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Resultado do Teste: Provoca lesões oculares graves	

Corrosão/Irritação da Pele:	
Óleo mineral altamente refinado (C15 - C50)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Copolímero de metacrilato	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produtos da reação de 4-metil-2-pentanol e pentassulfureto de difósforo, propoxilados, esterificados com pentóxido de difósforo salgado por aminas, C12-14- terc-alquilo	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Alquilaminas C16-18-(com numeração par, saturadas e insaturadas)	Protocolo: OCDE (404) - Irritação/Corrosão Cutânea Resultado do Teste: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina- 2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Resultado do Teste: Provoca irritação cutânea

Sensibilização da Pele:	
Óleo mineral altamente refinado (C15 -	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão

Número de Revisão: 10 7 of 14 Geartex EP-5 SAE 80W-90 **SDS**: 39822

Data de Revisão: Novembro 08, 2022

C50)	cumpridos
Copolímero de metacrilato	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão
	cumpridos
Produtos da reação de 4-metil-2-pentanol e	Resultado do Teste: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea
pentassulfureto de difósforo, propoxilados,	
esterificados com pentóxido de difósforo	
salgado por aminas, C12-14- terc-alquilo	
Alquilaminas C16-18-(com numeração par,	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão
saturadas e insaturadas)	cumpridos
Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina-	Resultado do Teste: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea
2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados	
de heptil	

Toxicidade Dermatológica Severa:	
Óleo mineral altamente refinado (C15 - C50)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Copolímero de metacrilato	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Alquilaminas C16-18-(com numeração par, saturadas e insaturadas)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina- 2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Toxicidade Oral Aguda:	
Óleo mineral altamente refinado (C15 - C50)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Copolímero de metacrilato	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produtos da reação de 4-metil-2-pentanol e pentassulfureto de difósforo, propoxilados, esterificados com pentóxido de difósforo salgado por aminas, C12-14- terc-alquilo	Dados confidenciais dos ensaios
Alquilaminas C16-18-(com numeração par, saturadas e insaturadas)	Dados confidenciais dos ensaios
Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina- 2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Toxicidade Respiratória Aguda:	
Óleo mineral altamente refinado (C15 - C50)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Copolímero de metacrilato	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produtos da reação de 4-metil-2-pentanol o pentassulfureto de difósforo, propoxilados, esterificados com pentóxido de difósforo salgado por aminas, C12-14- terc-alquilo	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Alquilaminas C16-18-(com numeração par saturadas e insaturadas)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina- 2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Geartex EP-5 SAE 80W-90 SDS: 39822 Número de Revisão: 10 Data de Revisão: Novembro 08, 2022 8 of 14

Mutagénese das células germinativas:	
Óleo mineral altamente refinado (C15 - C50)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Copolímero de metacrilato	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produtos da reação de 4-metil-2-pentanol e pentassulfureto de difósforo, propoxilados, esterificados com pentóxido de difósforo salgado por aminas, C12-14- terc-alquilo	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Alquilaminas C16-18-(com numeração par, saturadas e insaturadas)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina-2,5- ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Carcinogénecidade:	
Óleo mineral altamente refinado (C15 - C50)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Copolímero de metacrilato	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produtos da reação de 4-metil-2-pentanol e pentassulfureto de difósforo, propoxilados, esterificados com pentóxido de difósforo salgado por aminas, C12-14- terc-alquilo	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Alquilaminas C16-18-(com numeração par, saturadas e insaturadas)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina- 2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Toxicidade reprodutiva:	
Óleo mineral altamente refinado (C15 - C50)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Copolímero de metacrilato	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Alquilaminas C16-18-(com numeração par, saturadas e insaturadas)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina- 2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Toxicidade em Órgãos Alvo Específicos - Exposição Única:		
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos	
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos	
-	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos	
Alquilaminas C16-18-(com numeração par, saturadas e insaturadas)	Resultado do Teste: Pode provocar irritação das vias respiratórias	
Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina- 2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos	

Geartex EP-5 SAE 80W-90 SDS: 39822 9 of 14

Número de Revisão: 10 Data de Revisão: Novembro 08, 2022

Toxicidade em Órgãos Alvo Específicos - Exposição Repetida:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
•	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
,	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Resultado do Teste: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão

11.2 Informações sobre outros perigos

2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de cumpridos

Alguilaminas C16-18-(com numeração par,

Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina-

saturadas e insaturadas)

O produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil, foi identificado como um desregulador endócrino do ambiente num Documento de Análise de Opções de Gestão de Riscos emitido pela Áustria devido à presença de ≥0,1% p/p de uma impureza, 4-heptilfenol, ramificada e linear (4-HPbl). A impureza 4-HPbl pertence a uma classe de alquilfenóis que cumprem com a definição da Organização Mundial de Saúde/Programa Internacional de Segurança Química (OMS/IPCS, 2002) para desreguladores endócrinos com base em relações quantitativas de estrutura/atividade (QSAR) e estudos in vitro que demonstraram que os produtos químicos podem ligarse a e ativar recetores de estrogénio em peixe, humanos e ratos.

repetida

SECÇÃO 12 INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Informação do Produto:

12.1 Toxicidade

heptil

heptil

Este material não é considerado nocivo para organismos aquáticos. Este produto não foi testado. A declaração foi derivada das propriedades dos componentes individuais.

12.2 Persistência e degradabilidade

Este material não é considerado material de bio degradação imediata. Este produto não foi testado. A declaração foi derivada das propriedades dos componentes individuais.

12.3 Potencial de bioacumulação

Fator Do Bioconcentration: Não existem dados disponíveis Octana / Água Partição Coeficiente: Não existem dados disponíveis

12.4 Mobilidade no solo

Não existem dados disponíveis.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Este produto não é, nem contém, nenhuma substância que potencialmente seja persistente, bioacumulável e tóxica (PBT) ou muito persistente e muito bioacumulável (mPmB).

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil, foi identificado como um desregulador endócrino do ambiente num Documento de Análise de Opções de Gestão de Riscos emitido pela Áustria devido à presença de ≥0,1% p/p de uma impureza, 4-heptilfenol, ramificada e linear (4-HPbl). A impureza 4-HPbl pertence a uma classe de alquilfenóis que cumprem com a definição da Organização Mundial de Saúde/Programa Internacional de Segurança Química (OMS/IPCS, 2002) para desreguladores endócrinos com base em relações quantitativas de

 Número de Revisão:
 10 of 14
 Geartex EP-5 SAE 80W-90

 Data de Revisão:
 Novembro 08, 2022
 SDS: 39822

estrutura/atividade (QSAR) e estudos in vitro que demonstraram que os produtos químicos podem ligarse a e ativar recetores de estrogénio em peixe, humanos e ratos.

12.7 Outros efeitos adversos

Não foram identificados outros efeitos adversos.

Informação sobre os Componentes:

morniagao sobre os componentes	·
Toxicidade Aguda:	
Óleo mineral altamente refinado (C15 - C50)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Copolímero de metacrilato	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produtos da reação de 4-metil-2-pentanol e pentassulfureto de difósforo, propoxilados, esterificados com pentóxido de difósforo salgado por aminas, C12-14- terc-alquilo	Dados confidenciais dos ensaios
Alquilaminas C16-18-(com numeração par, saturadas e insaturadas)	Dados confidenciais dos ensaios
Produto da reação de 1,3,4- tiadiazolidina-2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Dados confidenciais dos ensaios

Toxicidade a longo prazo:	
Óleo mineral altamente refinado (C15 - C50)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
i i	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produtos da reação de 4-metil-2-pentanol e pentassulfureto de difósforo, propoxilados, esterificados com pentóxido de difósforo salgado por aminas, C12-14- terc-alquilo	Dados confidenciais dos ensaios
Alquilaminas C16-18-(com numeração par, saturadas e insaturadas)	Não estão disponíveis dados de ensaios
Produto da reação de 1,3,4- tiadiazolidina-2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Não estão disponíveis dados de ensaios

Biodegradação:	
Óleo mineral altamente refinado (C15 - C50)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Copolímero de metacrilato	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produtos da reação de 4-metil-2-pentanol e pentassulfureto de difósforo, propoxilados, esterificados com pentóxido de difósforo salgado por aminas, C12-14- terc-alquilo	Não aplicável
Alquilaminas C16-18-(com numeração par, saturadas e insaturadas)	Não aplicável
Produto da reação de 1,3,4- tiadiazolidina-2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Não aplicável

Potencial De Bioacumulação:	
Óleo mineral altamente refinado (C15 -	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão
C50)	cumpridos

Número de Revisão:1011 of 14Geartex EP-5 SAE 80W-90Data de Revisão:Novembro 08, 2022SDS : 39822

Copolímero de metacrilato	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Produtos da reação de 4-metil-2-pentano e pentassulfureto de difósforo, propoxilados, esterificados com pentóxido de difósforo salgado por aminas, C12-14- terc-alquilo	Não estão disponíveis dados de ensaios
Alquilaminas C16-18-(com numeração par, saturadas e insaturadas)	Não estão disponíveis dados de ensaios
Produto da reação de 1,3,4- tiadiazolidina-2,5-ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil	Não estão disponíveis dados de ensaios

SECÇÃO 13 CONSIDERAÇÕES PARA DESPEJO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Usar o material para o fim a que se destina ou reciclar, se possível. Existem serviços de recolha de óleo para o despejo ou reciclagem de óleo usado. Colocar os materiais contaminados em recipientes e despejar de acordo com os regulamentos em vigor. Contactar o vendedor ou as autoridades de saúde e ambiente locais sobre os métodos aprovados de reciclagem ou despejo.

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos (E.W.C.), a codificação é a seguinte:13 02 05

SECÇÃO 14 INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE

A descrição apresentada pode não se aplicar a todas as condições de transporte. Consultar os regulamentos, referentes a Mercadorias Perigosas, sobre outros requisitos de descrição (ex. nome técnico) e requisitos específicos de transporte relacionados com o formato ou a quantidade.

ADR/RID

NÃO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE

- 14.1 Número da ONU ou número de ID: Não aplicável
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU: Não aplicável
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: Não aplicável
- 14.4 Grupo de embalagem: Não aplicável 14.5 Perigos para o ambiente: Não aplicável
- 14.6 Precauções especiais para o utilizador: Não aplicável

ICAO / IATA

NÃO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE

- 14.1 Número da ONU ou número de ID: Não aplicável
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU: Não aplicável
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: Não aplicável
- 14.4 Grupo de embalagem: Não aplicável
- 14.5 Perigos para o ambiente: Não aplicável
- 14.6 Precauções especiais para o utilizador: Não aplicável

IMO / IMDG

NÃO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE

- 14.1 Número da ONU ou número de ID: Não aplicável
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU: Não aplicável
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: Não aplicável
- 14.4 Grupo de embalagem: Não aplicável
- 14.5 Perigos para o ambiente: Não aplicável

 Número de Revisão:
 10
 12 of 14
 Geartex EP-5 SAE 80W-90

 Data de Revisão:
 Novembro 08, 2022
 SDS: 39822

14.6 Precauções especiais para o utilizador: Não aplicável

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI: Não aplicável

SECÇÃO 15 INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

LISTAS DE REGULAMENTOS PESQUISADAS:

01=Directiva da UE 76/769/EEC: Restrições na comercialização e uso de determinadas substâncias perigosas.

02=Directiva da UE 90/394/EEC: Produtos cancerígenos no trabalho.

03=Directiva da UE 92/85/EEC: Trabalhadoras grávidas ou a amamentar.

04=Directiva da UE 96/82/EC (Seveso II): Artigo 9.

05=Directiva da UE 96/82/EC (Seveso II): Artigos 6 e 7.

06=Directiva da UE 98/24/EC: Agentes químicos no trabalho.

07=Directiva da UE 2004/37/CE: Sobre a protecção dos trabalhadores.

08=Regulamento da UE CE N.º 689/2008: Anexo 1, Parte 1.

09=Regulamento da UE CE N.º 689/2008: Anexo 1, Parte 2.

10=Regulamento da UE CE N.º 689/2008: Anexo 1, Parte 3.

11=Regulamento da UE CE N.º 850/2004: Proibição e restrição de poluentes orgânicos persistentes (POPs).

12=REACH da UE, Anexo XVII: Restrições ao fabrico, colocação no mercado e utilização de certas substâncias, preparações e artigos perigosos.

13=REACH UE, Anexo XIV: Lista das substâncias sujeitas a autorização ou lista de candidatas a substâncias que suscitam uma elevada preocupação para autorização (SVHC).

Os seguintes componentes deste material são encontrados nas relações regulamentares indicadas.

Produto da reação de 1,3,4-tiadiazolidina-2,5- 13

ditiona, formaldeído e fenol, derivados de heptil

INVENTÁRIOS DE PRODUTOS QUÍMICOS:

Todos os componentes estão de acordo com os seguintes requisitos do inventário químico: AIIC (Austrália), DSL (Canadá), ENCS (Japão), IECSC (China), KECI (Coreia), NZIoC (Nova Zelândia), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwan), TSCA (Estados Unidos).

15.2 Avaliação da segurança química

Sem avaliação de segurança química.

SECÇÃO 16 OUTRAS INFORMAÇÕES

DECLARAÇÃO DE REVISÃO: SECÇÃO 08 - Controlos de engenharia foi adicionada informação.

SECÇÃO 08 - Protecção dos Olhos/Rosto foi adicionada informação.

SECÇÃO 08 - CONSIDERAÇÕES GERAIS foi adicionada informação.

SECÇÃO 08 - EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL foi modificada informação.

SECCÃO 08 - Protecção da Pele foi adicionada informação.

Data de Revisão: Novembro 08, 2022

Texto completo das advertências de perigo de acordo com o Regulamento CRE:

Asp. Tox. 1/H304; Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

Aquatic Acute 1/H400; Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Aquatic Chronic 1/H410; Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Aquatic Chronic 2/H411; Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Aquatic Chronic 3/H412; Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Eye Dam. 1/H318; Provoca lesões oculares graves.

Eye Irrit. 2/H319; Provoca irritação ocular grave.

Flam. Liq. 3/H226; Líquido e vapor inflamáveis.

Acute Tox. 4/H302; Nocivo por ingestão.

Skin Sens. 1/H317; Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

 Número de Revisão:
 10
 13 of 14
 Geartex EP-5 SAE 80W-90

 Data de Revisão:
 Novembro 08, 2022
 SDS: 39822

Skin Corr. 1B/H314; Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Skin Irrit. 2/H315; Provoca irritação cutânea.

STOT RE 2/H373; Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

STOT SE 3/H335; Pode provocar irritação das vias respiratórias.

ABREVIATURAS QUE PODEM TER SIDO UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO:

TLV (Valor Limite de Entrada) - Valor Limite de Entrada	TWA - Média de Tempo Pesado
STEL - Limite de Exposição de Curto Prazo	PEL (Limite Admissível de Exposição) - Limite Admissível de Exposição
CVX - Chevron	CAS (Serviço de Químico Abstracto) - Número do Serviço de Químico Abstracto
NQ - Não Quantificável	

Preparado de acordo com o Regulamento (UE) N.º 1907/2006 (conforme alterado) pelo Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

As informações acima são baseadas nos dados de que dispomos, considerados correctos na presente data. Como estas informações podem ser aplicadas em condições fora do nosso controle e com as quais podemos não estar familiarizados, e como podem surgir novos dados após esta data, os quais podem sugerir modificações à informação, não assumimos nenhuma responsabilidade pelos resultados do seu uso. Estas informações são fornecidas na condição de que a pessoa que as recebe deve determinar a adequação do material ao uso específico a que se destina.

Não Anexo	
-----------	--

 Número de Revisão:
 10
 14 of 14
 Geartex EP-5 SAE 80W-90

 Data de Revisão:
 Novembro 08, 2022
 SDS: 39822