



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Код на продукта : VE13715

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Engine, gear & lubricating oil.
веществото/сместа

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global
Operations
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Холандия

Телефон : +31 (0)78 654 3500 (в Холандия) или се свържете с Вашия
местен представител за CSR

Електронна поща на : SDS@valvolineglobal.com
лицето, отговарящо за SDS

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654)

, или се свържете с местната линия за спешна помощна телефон +359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не се изискват пиктограма за опасност, сигнална дума, предупреждение(я) за опасност, препоръка(и) за безопасност

Допълнително означение

EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

EUN208 Съдържа малеинов анхидрид. Може да предизвика алергична реакция.

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Съставки

Химично наименование	CAS номер ЕО номер Индекс Номер Регистрационен	Класификация	Концентрация (% w/w)



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

Mineral Oil - mixture	номер неотреден 01-2119484627-25- xxxx, 01-2119471299- 27-xxxx, 01- 2119487077-29-xxxx, 01-2119480132-48- xxxx	Asp. Tox. 1; H304	>= 1 - < 10
Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20- 24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts	неотреден 947-519-7 01-2120765489-36- xxxx	Skin Sens. 1B; H317 специфична пределна концентрация Skin Sens. 1B >= 10 %	>= 0,1 - < 1
малеинов анхидрид	108-31-6 203-571-6 607-096-00-9 01-2119472428-31- xxxx	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1A; H317 STOT RE 1; H372 (Дихателна система) EUN071 специфична пределна концентрация Skin Sens. 1A; H317 >= 0,001 % Оценка на острата токсичност Остра орална токсичност: 1.090 mg/kg	< 0,001

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Не оставяйте пострадалия без надзор.
- В случай на вдишване : Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Ако кожното раздразнение продължава, повикайте лекар.
При попадане върху кожата, изплакнете добре с вода.
При попадане върху дрехите, отстранете дрехите.
- В случай на контакт с очите : Свалете контактните лещи.
Защитете незасегнатото око.
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.
- В случай на поглъщане : Освободете дихателните пътища.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми : Симптомите, причинени от алергична реакция, могат да настъпят веднага или да се забавят до няколко часа след експозицията.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Лечение : Няма опасност, изискваща специални мерки за първа помощ.
Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

- Подходящи : Използвайте водна струя, алкохол-несъдържаща пена,
пожарогасителни средства : сух химикал или въглероден диоксид.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

Неподходящи : Силна водна струя
пожарогасителни средства

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да
пожарогасене навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни горими продукти : въглероден двуокис и въглероден окис

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Да се носи самостоятелен дихателен апарат ако е
средства за пожарникарите необходимо.

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на
пожара. Не я изхвърляйте в канализацията.
Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да
се отстранява в съответствие с местните наредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.
Носете лични предпазни средства.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за : Не допускайте изтичане в канализацията.
опазване на околната Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в
среда отходни тръби, уведомете съответните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Избършете с попиващ материал (напр. памучен или
вълнен парцал).
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за
изхвърляне.

6.4 Позоваване на други раздели

Виж точки: 7, 8, 11, 12 и 13.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Указания за безопасно манипулиране : За лична защита вижте раздел 8.
Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба.
- Съвети за предпазване от пожар и експлозия : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.
- Хигиенни мерки : Основни мерки за промишлена хигиена.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Изисквания за складови помещения и контейнери : Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Електрическите инсталации и материалите за работа трябва да са в съответствие с технологичните стандарти за безопасност.
- Препоръки за основно складиране : Без особени материали.
- Допълнителна информация за стабилността при съхранение : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Специфична употреба(и) : Няма информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Съставки	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/възд действието)	Параметри на контрол	Основа
Дестилати (нефтени),	64742-54-7	TWA	5 mg/m3	BG OEL



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

обработени с водород, тежки, парафинови; Базово масло — неспецифицирано				
малеинов анхидрид	108-31-6	TWA	1 mg/m3	BG OEL

Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

Наименование на веществото	Компартмент на околната среда	Стойност
малеинов анхидрид	Сладководна среда	0,04281 mg/l
	Морска вода	0,00428 mg/l
	Утайки в сладководна среда	0,334 mg/kg
	Утайки в морска вода	0,0334 mg/kg
	Пречиствателна станция	44,6 mg/l
	Почва	0,0415 mg/kg

8.2 Контрол на експозицията

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите / лицето : Защитни очила с щитове
Защита на ръцете

Материал : неопрен, нитрилен каучук
Период на издръжливост : ≥ 240 min
Дебелина/плътност на ръкавиците : $\geq 0,35$ mm
Директива : Оборудването трябва да съответства на EN 374

Забележки : Нитрилен каучук бутилкаучук
Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят на изисванията от Регламент (ЕС) 2016/425, както и на стандарт EN 374, който произтича от него. Ръкавиците трябва да се премахнат и заменят при наличие на разграждане или пробив от химикал. Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта. Данните за периода на издръжливост/ здравината на материала са стандартни стойности. По-прецизна информация за периода на издръжливост/ здравината на материала трябва да получите от производителя на защитните ръкавици.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

Обезопасяване на кожата : Защитен костюм
и тялото
Защита на дихателните : Обикновено не се изискват лични дихателни защитни
пътища средства.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние : течност
Цвят : кехлибарен
Мирис : мазен
Граница на мириса : Няма информация

Температура на течливост : < -33 °C

Точка на кипене/интервал : Няма информация
на кипене
Запалимост : Няма информация

Горна граница на : Няма информация
експлозивност / Горна
граница на запалимост

Долна граница на : Няма информация
експлозивност / Долна
граница на запалимост

Точка на запалване : 236 °C
Метод: Тест Кливланд отворен съд/капак

Температура на разпадане : Няма информация

pH : Неприложим

Вискозитет
Вискозитет, динамичен : < 6.800 mPa.s (-20 °C)
Вискозитет, кинематичен : 113 mm²/s (40 °C)

Разтворимост(и)
Разтворимост във вода : неразтворим
Разтворителна : Няма информация
способност в други
разтворители



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	:	Неприложим
Налягане на парите	:	Няма информация
Относителна плътност	:	Няма информация
Плътност	:	0,879 g/cm ³ (15,6 °C)
Обемна плътност	:	Неприложим
Относителна гъстота на изпаренията	:	Няма информация
Характеристики на частиците	:	
Размер на частиците	:	Неприложим

9.2 Друга информация

Оксидиращи свойства	:	Няма информация
Самозапалване	:	Няма информация
Скорост на изпаряване	:	Неприложим

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции	:	Стабилен при препоръчаните условия за съхранение. Не са споменати никакви опасности.
----------------	---	---

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват	:	Неизвестни.
--------------------------------------	---	-------------

10.5 Несъвместими материали



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

Материали, които трябва да : Амини
се избягват : Метали
: силни алкали
: Силни окислители
: Вода

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

малеинов анхидрид:

Остра орална токсичност	: LD50 (Плъх): 1.090 mg/kg
	Оценка на острата токсичност: 1.090 mg/kg
	Метод: Изчислителен метод
Остра инхалационна токсичност	: LC50 (Плъх): > 4,35 mg/l
	Време на експозиция: 1 h
	Атмосфера за тестване: прах/мъгла
	Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дихателна токсичност
Остра дермална токсичност	: LD50 (Заяк): 2.620 mg/kg

Корозивност/дразнене на кожата

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

малеинов анхидрид:

Резултат	: Корозивен след 3 минути до 1 час експозиция
----------	---

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

Продукт:

Резултат : Не дразни очите
Забележки : Очакван на базата на компонентите.

Съставки:

малеинов анхидрид:

Резултат : Корозивен

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсибилизация

Некласифицирано поради липса на данни.

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts:

Оценка : Този продукт е кожен сенсибилизатор, подкатегория 1B.

малеинов анхидрид:

Метод на тестване : Тест на Buehler
Пътища на експозиция : Контакт с кожата
Биологичен вид : Морско свинче
Оценка : Този продукт е кожен сенсибилизатор, подкатегория 1A.
Резултат : положителен

Метод на тестване : Изпитване на местни лимфни възли
Пътища на експозиция : Контакт с кожата
Биологичен вид : Мишка
Оценка : Този продукт е кожен сенсибилизатор, подкатегория 1A.
Резултат : възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.

Пътища на експозиция : Контакт с кожата
Биологичен вид : Хора
Резултат : Предизвиква алергизиране.

Пътища на експозиция : вдишване (прах / аерозол / изпарения)
Биологичен вид : Плъх
Оценка : възможна е сенсибилизация при вдишване.
Резултат : Предизвиква алергизиране.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

Пътница на експозиция	:	вдишване (прах / аерозол / изпарения)
Биологичен вид	:	Човек
Резултат	:	Предизвиква алергизиране.

Мутагенност на зародишните клетки

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

малеинов анхидрид:

Генотоксичност инвитро (in vitro)	:	Метод на тестване: Амес тест Метаболитно активиране: с или без метаболитна активация Резултат: отрицателен
		Метод на тестване: In vitro тест за генна мутация на клетки от бозайник Метаболитно активиране: с или без метаболитна активация Резултат: отрицателен
Генотоксичност в живия организъм (in vivo)	:	Метод на тестване: Обмен на сестрински хроматиди в костен мозък на бозайници Биологичен вид: Плъх (мъжки и женски) Начин на прилагане: Вдишване Резултат: отрицателен

Канцерогенност

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

Mineral Oil - mixture:

Канцерогенност - Оценка	:	Класифициран въз основа на съдържание на DMSO екстракт < 3% (Регламент (ЕО) № 1272/2008, Приложение VI, Част 3, Бележка L)
-------------------------	---	--

малеинов анхидрид:

Биологичен вид	:	Плъх, мъжки и женски
Начин на прилагане	:	Орално
NOAEL	:	100 mg/kg телесно тегло/ден



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

Репродуктивна токсичност

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

малеинов анхидрид:

Ефекти върху оплодителната способност	: Метод на тестване: Изследване върху две поколения Биологичен вид: Плъх, мъжки и женски Начин на прилагане: Орално Фертилитет: NOAEL Mating/Fertility: 55 mg/kg телесно тегло
Въздействия върху развитието на фетуса	: Метод на тестване: Фертилитет/ранно ембрионално развитие Биологичен вид: Плъх, женски Начин на прилагане: Орално Токсичност за развиващия се организъм: NOAEL F1: 140 mg/kg телесно тегло

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Некласифицирано поради липса на данни.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

малеинов анхидрид:

Пътища на експозиция	: вдишване (изпарение)
Прицелни органи	: Дихателна система
Оценка	: Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция.

Пътища на експозиция	: Поглъщане
Прицелни органи	: Бъбрек
Оценка	: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Токсичност при повтарящи се дози

Съставки:

малеинов анхидрид:

Биологичен вид	: Плъх, мъжки
NOAEL	: 40 mg/kg



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

Начин на прилагане	: Орално
Време на експозиция	: CUST-N11.00322330

Биологичен вид	: Плъх, мъжки
LOAEL	: 100 mg/kg
Начин на прилагане	: Орално
Време на експозиция	: CUST-N11.00322330

Биологичен вид	: Плъх, мъжки и женски
NOAEL	: 10 mg/kg
Начин на прилагане	: Орално
Време на експозиция	: 2 at

Биологичен вид	: Плъх, мъжки и женски
LOAEL	: 32 mg/kg
Начин на прилагане	: Орално
Време на експозиция	: 2 at

Биологичен вид	: Плъх, мъжки и женски
NOAEL	: 0,0033 mg/l
Начин на прилагане	: вдишване (изпарение)
Време на експозиция	: 132 - 136 d

Биологичен вид	: Плъх, мъжки и женски
LOAEL	: 0,0098 mg/l
Начин на прилагане	: вдишване (изпарение)
Време на експозиция	: 132 - 136 d

Биологичен вид	: Плъх, мъжки и женски
LOAEL	: 0,0011 mg/l
Начин на прилагане	: вдишване (изпарение)
Време на експозиция	: 132 - 136 d
Симптоми	: Локално дразнение

Биологичен вид	: Хамстер, мъжки и женски
NOAEL	: 0,0098 mg/l
Начин на прилагане	: вдишване (изпарение)
Време на експозиция	: 132 - 136 d

Биологичен вид	: Хамстер, мъжки и женски
LOAEL	: 0,0011 mg/l
Начин на прилагане	: вдишване (изпарение)
Време на експозиция	: 132 - 136 d
Симптоми	: Локално дразнение

Биологичен вид	: Маймуна, мъжки и женски
----------------	---------------------------



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

NOAEL	:	0,0098 mg/l
Начин на прилагане	:	вдишване (изпарение)
Време на експозиция	:	132 - 136 d

Биологичен вид	:	Маймуна, мъжки и женски
LOAEL	:	0,0011 mg/l
Начин на прилагане	:	вдишване (изпарение)
Време на експозиция	:	132 - 136 d
Симптоми	:	Локално дразнение

Токсичност при вдишване

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

Mineral Oil - mixture:

|| Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Допълнителна информация

Продукт:

Забележки : Няма информация

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

12.1 Токсичност

Съставки:

Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts:

Токсичен за риби	:	LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Канадска пъстърва)): > 100 mg/l Време на експозиция: 96 h
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	:	EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Дафния)): > 1.000 mg/l Време на експозиция: 48 h
Токсичност за водорасли/водни растения	:	EC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i> (зелени водорасли)): > 1.000 mg/l Време на експозиция: 96 h

малеинов анхидрид:

Токсичен за риби	:	LC50 (Риба): 75 mg/l Време на експозиция: 96 h Метод: статичен тест Забележки: Смъртност LC50 (<i>Gambusia affinis</i> (Гамбузия)): 230 mg/l Време на експозиция: 96 h Метод: статичен тест Забележки: Смъртност
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	:	EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Дафния)): 43 mg/l Време на експозиция: 48 h Метод на тестване: статичен тест
Токсичност за водорасли/водни растения	:	EC10 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зелени водорасли)): 12 mg/l Време на експозиция: 72 h Метод на тестване: Забавяне в растежа EC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зелени водорасли)): 74 mg/l Време на експозиция: 72 h Метод на тестване: Забавяне в растежа
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност)	:	NOEC: 10 mg/l Крайна точка: Репродуктивен тест Време на експозиция: 21 d



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

Биологичен вид: **Daphnia magna (Дафния)**
Метод на тестване: **полустатичен тест**

12.2 Устойчивост и разградимост

Съставки:

Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts:

Способност за биоразграждане. : Био-деградация: **8 %**
Време на експозиция: **28 d**
Метод: **OECD Указания за изпитване 301D**

малеинов анхидрид:

Способност за биоразграждане. : Метод на тестване: **аеробен**
Материал за инокулация: **Активирана утайка**
Резултат: **Лесно биоразградиво.**
Био-деградация: **81 %**
Време на експозиция: **28 d**
Метод: **OECD Указание за тестване 301E**

12.3 Биоакмулираща способност

Съставки:

малеинов анхидрид:

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : Забележки: **Неприложим**

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Съставки:

малеинов анхидрид:



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

Оценка : Веществото не е устойчиво, биоакмулиращо и токсично (PBT).. Веществото не е много устойчиво и много биоакмулиращо (vPvB).

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Не се изключва вреда на околната среда в случай на непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне.
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата.

Код на Отпадък : Кодексът за отпадъците трябва да бъде определен въз основа на дискусия между потребителя и компанията за депониране на отпадъци.
Следните кодове за отпадъци са само предложения:
13 02 05, минерални нехлорирани моторни, двигателни и смазочни масла

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADN	: Не се регулира като опасен товар
ADR	: Не се регулира като опасен товар
RID	: Не се регулира като опасен товар
IMDG	: Не се регулира като опасен товар
IATA_P	: Не се регулира като опасен товар

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADN	: Не се регулира като опасен товар
ADR	: Не се регулира като опасен товар
RID	: Не се регулира като опасен товар
IMDG	: Не се регулира като опасен товар
IATA_P	: Не се регулира като опасен товар

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADN	: Не се регулира като опасен товар
ADR	: Не се регулира като опасен товар
RID	: Не се регулира като опасен товар
IMDG	: Не се регулира като опасен товар
IATA_P	: Не се регулира като опасен товар

14.4 Опаковъчна група

ADN	: Не се регулира като опасен товар
ADR	: Не се регулира като опасен товар
RID	: Не се регулира като опасен товар
IMDG	: Не се регулира като опасен товар
IATA (Карго)	: Не се регулира като опасен товар
IATA_P (Пътник)	: Не се регулира като опасен товар

14.5 Опасности за околната среда

Не се регулира като опасен товар

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Неприложим



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

Описанието на опасни товари (ако е посочено по-горе) може да не отразява размера, количеството, крайното предназначение или конкретните за региона изключения, които биха могли да се отнасят до тях. Прегледайте документите за транспортиране за описания, отнасящи се до конкретната пратка.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Ограничения при производството,
пускането на пазара и употребата на определени
опасни вещества, смеси и изделия (Приложение
XVII)

: Условията за ограничение на
следните вписвания трябва да се
вземат предвид:
Номер в списъка 75
Ако възнамерявате да използвате
продукта като мастило за
татуировки, се свържете с Вашия
доставчик.

додецилфенол, разклонен (Номер
в списъка 30)

Списък с кандидат-вещества (вещества, поражащи
сериозно безпокойство) за възможно включване в
приложение XIV (Член 59).

: Неприложим

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества,
които нарушават озоновия слой

: Неприложим

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите
органични замърсители (преработен текст)

: Неприложим

REACH - Списък на вещества, предмет на
разрешение (Приложение XIV)

: Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета година
относно контрола на опасностите от големи
аварии, които включват опасни вещества.

Неприложим

Съставките на този продукт са включени в следните списъци:

TCSI : В съответствие с инвентара



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

TSCA	:	Всички вещества са посочени като активни в инвентарния списък по Закона за контрол на токсичните вещества
AIIIC	:	Не в съответствие с инвентара
DSL	:	Всички компоненти на този продукт са в канадския списък DSL
ENCS	:	В съответствие с инвентара
KECI	:	В съответствие с инвентара
PICCS	:	В съответствие с инвентара
IECSC	:	Не в съответствие с инвентара
NZIoC	:	Не в съответствие с инвентара

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Няма информация

Инвентарни списъци

AIIIC (Австралия), DSL (Канада), IECSC (Китай), REACH (Европейски съюз), ENCS (Япония), ISHL (Япония), KECI (Корея), NZIoC (Нова Зеландия), PICCS (Филипини), TCSI (Тайван), TECI (Тайланд), TSCA (САЩ)

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

H302	:	Вреден при поглъщане.
H304	:	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H314	:	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H317	:	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	:	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H334	:	Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
H372	:	Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция на вдишване.
EUN071	:	Корозивен за дихателните пътища.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

Пълен текст на други съкращения

Acute Tox.	: Остра токсичност
Asp. Tox.	: Опасност при вдишване
Eye Dam.	: Сериозно увреждане на очите
Resp. Sens.	: Повишена чувствителност на дихателните пътища
Skin Corr.	: Корозия на кожата
Skin Sens.	: Кожна сенсibiliзация
STOT RE	: Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция
BG OEL	: България. Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.
BG OEL / TWA	: Гранични стойности 8 часа

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIС - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързван с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързвана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкция и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40
моторно масло

Версия: 17.0

Преработено издание (дата):
11.06.2024

Дата на Печат: 12/06/2025

железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Вътрешна информация : R0517005

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

BG / BG