



Black Gasket Maker (Aerosol)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830
Data emiterii: 18/05/2022 Data revizuirii: 18/05/2022 Versiune: 6.02

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumirea produsului	: Black Gasket Maker (Aerosol)
Codul produsului	: W57680
Vaporizator	: Aerosoli
Grupul de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Utilizarea substanței/amestecului	: Instant gasket maker
Funcția sau categoria de utilizare	: Gaze propulsoare pentru aerosoli

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

ITW ADDITIVES INTL B.V.
Industriepark-West 46
9100 Sint-Niklaas
Belgium
T +32 3 766 60 20 - F +32 3 778 16 56
msds@wynns.eu - www.wynns.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : BIG: +32(0)14 58 45 45 (NL FR EN DE)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Aerosoli, categoria 3 H229

Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 H412

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Cuvinte de avertizare (CLP)	: Atenție
Fraze de pericol (CLP)	: H229 - Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (CLP)	: P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 - A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. P251 - Recipient sub presiune. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P410+P412 - A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

Black Gasket Maker (Aerosol)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

P501 - Aruncați conținutul/recipientul la punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB în proporție ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu Anexa XIII din REACH

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele	Element de identificare a produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
methyilsilanetriyl triacetate	Nr. CAS: 4253-34-3 Nr. UE: 224-221-9 REACH-Nr: 01-2119962266-32	1 – 2,5	Acute Tox. 4 (Orală), H302 Skin Corr. 1C, H314 EUH014
trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (HFO-1234ze)	Nr. CAS: 29118-24-9 Nr. UE: 471-480-0 REACH-Nr: 01-0000019758-54	1 – 2,5	Press. Gas (Liq.), H280
propyltriacetoxysilane	Nr. CAS: 17865-07-5 Nr. UE: 241-816-9 REACH-Nr: 01-2119966899-07	1 – 2,5	Skin Corr. 1B, H314

Produsul face obiectul articolului CLP 1.1.3.7. Regulile de divulgare ale componentelor sunt modificate în acest caz.

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor	: Supravegheați funcțiile vitale. A se menține victima în stare de repaus în poziție semișezândă. Victima este fără cunoștință: a se menține libere căile aeriene. Stop respiratoriu: respirație artificială sau oxigen. Stop cardiac: resuscitați victima. Victim in shock: on his back with legs slightly raised. Vomă: a se împiedica asfixierea/pneumonia de aspirație. A se supraveghea victima permanent. A se acorda asistență psihologică. A se acoperi victima pentru a împiedica răcirea acesteia (a nu se încălzi). A se menține victima liniștită, evitând orice efort fizic. Dacă este necesar, a se consulta medicul.
Măsuri de prim ajutor după inhalare	: Dacă respirația este dificilă, transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	: Îndepărtați îmbrăcămintea afectată și spălați părțile expuse ale pielii cu săpun slab și apă, apoi clătiți cu apă caldă. În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Vaporii pot provoca, cu întârziere, o iritație dureroasă a ochilor și lăcrimarea. A se consulta medicul oftalmolog.
Măsuri de prim ajutor după ingerare	: A se clăti gura cu apă. NU provocați vomă. Furnizați victimei apă de băut, dacă aceasta este perfect conștientă/lucidă. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

Black Gasket Maker (Aerosol)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

- | | |
|--------------------------------|---|
| Solventul potrivit | : Dioxid de carbon (CO ₂). pulbere de stingere. Jet de picături de apă. Spumă rezistentă la alcool. |
| Agenți de stingere neadevățați | : A nu se folosi un jet puternic de apă. |

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

- | | |
|---------------------------------|--|
| Risc de incendiu | : Oxizi de azot. Monoxid de carbon. |
| Pericol de explozie | : Produsul nu este exploziv. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. |
| Reactivitate în caz de incendiu | : Upon combustion: CO and CO ₂ are formed. |

5.3. Recomandări destinate pompierilor

- | | |
|------------------------------------|---|
| Măsurile de stingere a incendiilor | : Stingeți incendiul de la o distanță de securitate și dintr-un loc protejat. Răciți cu apă ambalajele închise expuse la foc. |
| Protecție la stingerea incendiilor | : Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie. |
| Alte informații | : În caz de incendiu, se degajează gaze corozive și toxice. |

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

- | | |
|---------------------------|---|
| Echipamentul de protecție | : Purtați mănuși corespunzătoare și mască de protecție pentru ochi/față. Îmbrăcăminte de protecție. |
| Planuri de urgență | : A se delimita zona periculoasă. Rămâneți în partea de unde bate vântul. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcăminte. În spațiile închise, a se utiliza echipament respiratoriu autonom. Scoateți îmbrăcăminte contaminată. |

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

- | | |
|--------------------|------------------|
| Planuri de urgență | : Aerisiți zona. |
|--------------------|------------------|

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

A se evita pătrunderea în canalizare și în apa potabilă. Evitați dispersarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- | | |
|--------------------|---|
| Metode de curățare | : Colectați scurgerile de produs. Se mătură sau se îndepărtează cu lopata și se pune într-un recipient închis pentru eliminare. A se distruge în conformitate cu reglementările de securitate locale/naționale în vigoare. A se curăța, de preferință, cu un detergent - A se evita utilizarea solventilor. |
|--------------------|---|

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- | | |
|--|--|
| Pericole suplimentare în timpul prelucrării | : Se presupune că nu este periculos în condiții normale de utilizare. În timpul manipulării, a se evita contactul cu pielea și ochii. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. |
| Precauții pentru manipularea în condiții de securitate | : Nu prezintă riscuri speciale în condiții normale de igienă industrială. A se asigura o bună ventilație a zonei de lucru pentru a împiedica formarea vaporilor. Conform cu reglementările legale. |

Black Gasket Maker (Aerosol)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

Măsuri de igienă : A se folosi măsuri de igienă personală corespunzătoare. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. Spălați îmbrăcăminte contaminată, înainte de reutilizare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Măsuri tehnice : A se păstra într-un loc ferit de îngheț.
Condiții de depozitare : A se depozita într-un loc uscat.
Temperatura depozitului : 5 – 25 °C
Căldură și surse de aprindere : A se păstra departe de căldură.
Locul de depozitare : Conform cu reglementările legale. A se proteja împotriva temperaturilor ridicate și a razelor solare directe. A se depozita într-un spațiu bine ventilat.
Prevederi speciale privind ambalarea : Conform cu reglementările legale. Etichetare în conformitate cu.
Materialele ambalajului : Aerosoli.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Adezivi, produse de etanșare. A se vedea fișa tehnică pentru informații detaliate.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valorile-limită naționale de expunere profesională și biologice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Se formează contaminanți în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (HFO-1234ze) (29118-24-9)	
DNEL/DMEL (lucrători)	
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	3902 mg/m ³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	830 mg/m ³
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	0,1 mg/l
methylsilanetriyl triacetate (4253-34-3)	
DNEL/DMEL (lucrători)	
Acută – efecte locale, inhalare	31 mg/m ³
Pe termen lung – efecte locale, inhalare	31 mg/m ³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Acută – efecte locale, inhalare	5,1 mg/m ³
Pe termen lung – efecte locale, inhalare	5,1 mg/m ³
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	1 mg/l
PNEC aqua (apă de mare)	0,1 mg/l
PNEC (sediment)	
PNEC sediment (apă dulce)	3,4 mg/kg greutate în stare uscată

Black Gasket Maker (Aerosol)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

methylsilanetriyl triacetate (4253-34-3)	
PNEC sediment (apă de mare)	0,34 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (sol)	
PNEC sol	0,145 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (STP)	
PNEC stație de epurare	6,9 mg/l
propyltriacetoxysilane (17865-07-5)	
DNEL/DMEL (lucrători)	
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	12,11 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	85,39 mg/m ³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Pe termen lung – efecte sistemice, oral	6,05 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	21,06 mg/m ³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	6,05 mg/kg greutate corporală/zi
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	0,024 mg/l
PNEC aqua (apă de mare)	0,002 mg/l
PNEC (sediment)	
PNEC sediment (apă dulce)	0,015 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC sediment (apă de mare)	0,001 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (sol)	
PNEC sol	0,003 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (STP)	
PNEC stație de epurare	10,55 mg/l

8.1.5. Control specific pe intervale de expunere

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Controale tehnice corespunzătoare:

Instalații de spălare a ochilor de urgență și dușuri de securitate trebuie să fie instalate în vecinătatea locurilor cu risc de expunere. Nu necesită măsuri tehnice specifice sau speciale.

8.2.2. Echipamentul de protecție personală

Echipament individual de protecție:

Mănuși. Ochelari de securitate. Îmbrăcăminte de protecție.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



8.2.2.1. Protejarea ochilor și a feței

Nu sunt disponibile informații suplimentare

Black Gasket Maker (Aerosol)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția mâinilor:

Clorură de polivinil (PVC). Cauciuc nitrilic. Neopren. Alegerea mănușilor adecvate este o decizie care depinde nu doar de tipul de material, ci și de alte caracteristici calitative, diferite de la un producător la altul

8.2.2.3. Protecția respirației

Protecția respirației:

Nu este necesar echipament de protecție respiratorie în condiții normale de utilizare cu ventilație adecvată. În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie.

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichidă
Aspectul exterior	: Aerosoli. Pastă.
Culoare	: Negru.
Miros	: aromatic.
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu sunt date disponibile
pH	: Nu sunt date disponibile
Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1)	: Nu sunt date disponibile
Punctul de topire	: Nu sunt date disponibile
Punctul de înghețare	: Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere	: Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de descompunere	: Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Nu sunt date disponibile
Presiunea de vapori	: Nu sunt date disponibile
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu sunt date disponibile
Densitatea	: Nu sunt date disponibile
Densitate	: 1,22 g/cm ³ @20°C
Solubilitate	: insolubil în apă.
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, dinamic	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante	: Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate	: Nu sunt date disponibile

9.2. Alte informații

Conținutul de COV : 0 %

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

Black Gasket Maker (Aerosol)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare. Recipient sub presiune. Sub acțiunea căldurii, pericol de explozie din cauza creșterii presiunii interne.

10.4. Condiții de evitat

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (pe cale orală)	: Neclassificat
Toxicitate acută (cale cutanată)	: Neclassificat
Toxicitate acută (la inhalare)	: Neclassificat

trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (HFO-1234ze) (29118-24-9)

LC50 Inhalare - Șobolan [ppm]	> 207000 ppm/4h Sprague-Dawley
-------------------------------	--------------------------------

methysilanetriyl triacetate (4253-34-3)

LD50 contact oral la șobolani	1550 – 1660 mg/kg greutate corporală Sprague-Dawley
-------------------------------	---

Corodarea/iritarea pielii	: Neclassificat (Nu are efect de iritare. iepure)
Informații suplimentare	: Pe baza datelor colectate în timpul testului
Lezarea gravă/iritarea ochilor	: Neclassificat (Nu are efect de iritare. iepure)
Informații suplimentare	: Pe baza datelor colectate în timpul testului
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Neclassificat
Mutagenitatea celulelor germinative	: Neclassificat
Cancerogenitatea	: Neclassificat
Toxicitatea pentru reproducere	: Neclassificat
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	: Neclassificat
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată	: Neclassificat
Pericol prin aspirare	: Neclassificat

Black Gasket Maker (Aerosol)

Vaporizator	Aerosoli
-------------	----------

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	: Neclassificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (HFO-1234ze) (29118-24-9)

LC50 - Pește [1]	> 117 mg/l @96h Cyprinus carpio
EC50 - Crustacee [1]	> 160 mg/l @48h Daphnia magna

Black Gasket Maker (Aerosol)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (HFO-1234ze) (29118-24-9)	
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	> 170 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata
methylsilanetriyl triacetate (4253-34-3)	
LC50 - Pește [1]	> 500 mg/l @96h Brachydanio rerio
EC50 - Crustacee [1]	> 500 mg/l @48h Daphnia magna
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	> 500 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC (acut)	72h 500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
propyltriacetoxysilane (17865-07-5)	
LC50 - Pește [1]	96h 10000 mg/l Pimephales promelas
EC50 - Crustacee [1]	48h 65 mg/l Daphnia magna
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	72h 24,41 mg/l growth rate - Pseudokirchneriella subcapitata
LOEC (acut)	72h 32 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC (acut)	72h 18 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Persistența și degradabilitatea

Black Gasket Maker (Aerosol)	
Persistența și degradabilitatea	Biodegradabil.

12.3. Potențialul de bioacumulare

Black Gasket Maker (Aerosol)	
Potențialul de bioacumulare	Bioacumulare puțin probabilă.

trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (HFO-1234ze) (29118-24-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,6

methylsilanetriyl triacetate (4253-34-3)	
Potențialul de bioacumulare	Puțin bioacumulabil.

12.4. Mobilitatea în sol

Black Gasket Maker (Aerosol)	
Ecologie – sol	Adsorbție în sol.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări pentru eliminarea produsului/ambalajului

: A se distruge în conformitate cu reglementările de securitate locale/naționale în vigoare. Recipient sub presiune – nu găuriți și nu aruncați în foc, nici după utilizare. A se elimina la un centru de tratare autorizat.

Black Gasket Maker (Aerosol)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

Cod catalogul european al deșeurilor(CED) : 08 04 10 - deșeuri de adezivi și chituri, altele decât cele de la 08 04 09
15 01 04 - ambalaje metalice
16 05 04* - gaze în recipiente sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase
cod HP : HP8 - «Corozive»: deșeuri care, la aplicare, pot să provoace corodarea pielii.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU				
UN 1950	UN 1950	UN 1950	Neaplicabil	UN 1950
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție				
AEROSOLI	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
Descrierea documentului de transport				
UN 1950 AEROSOLI, 2.2, (E)	UN 1950 , 2 (2.1)	UN 1950 , 2	Neaplicabil	UN 1950 , 2.2
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
2.2	2 (2.1)	2	Neaplicabil	2.2
	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	
14.4. Grupul de ambalare				
Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător				
Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu Poluant pentru mediul marin: Nu	Periculos pentru mediu: Nu	Neaplicabil	Periculos pentru mediu: Nu
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Transportul terestru

Codul de clasificare (ADR) : 5A
Dispoziții speciale (ADR) : 190, 327, 344, 625
Cantități limitate (ADR) : 1I
Cantități exceptate (ADR) : E0
Categoría de transport (ADR) : 3
Cod de restricționare tunel (ADR) : E

Transport maritim

Nu sunt date disponibile

Transport aerian

Nu sunt date disponibile

Transport pe cale fluvială

Neaplicabil

Transport feroviar

Nu sunt date disponibile

Black Gasket Maker (Aerosol)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

Conține substanțe care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc.

Conține substanță(e) care nu fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți

Conține substanțe care nu fac obiectul REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind comercializarea și utilizarea precursorilor explozivii.

Conținutul de COV : 0 %

Conține substanță(e) care nu fac obiectul Regulamentului (EC) 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe folosite la fabricarea ilicită a narcoticelor și substanțelor psihotrope.

15.1.2. Reglementări naționale

Germania

Clasa de pericol pentru ape (WGK) : WGK 1, ușor periculos pentru apa (Clasificare conform AwSV, Anexa 1)

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV) : Se supune Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

Țările de Jos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Niciun compus nu figurează în listă

SZW-lijst van mutagene stoffen : Niciun compus nu figurează în listă

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Niciun compus nu figurează în listă

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : Niciun compus nu figurează în listă

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Niciun compus nu figurează în listă

Elveția

Clasă de depozitare (LK) : LK 2 - Gaze lichefiate sau sub presiune

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Sursele de date : REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Fișa cu date de securitate în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). conform Regulamentului (UE) 2015/830.

Textul integral al frazelor H și EUH:

Acute Tox. 4 (Orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
EUH014	Reacționează violent în contact cu apa.
H229	Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
H280	Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

Black Gasket Maker (Aerosol)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

Textul integral al frazelor H și EUH:	
H302	Nociv în caz de înghițire.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Press. Gas (Liq.)	Gaze sub presiune : Gaz lichefiat
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1B
Skin Corr. 1C	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1C

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru o anumită caracteristică a produsului.