

FICHA DE DATOS DE **SEGURIDAD**

Gulf TEC Plus, SAE 10W-40

01119/10W-40/5

Fecha de publicación 18-02-2022 Fecha de revisión 18-02-2022

Versión 3.1

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA **EMPRESA**

1.1. Identificador del producto

Nombre Del Producto Gulf TEC Plus, SAE 10W-40

01119/10W-40/5 Código(s) del producto

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Aceite de motor

Usos desaconsejados Cualquier otro fin

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Gulf Oil Supply Company Limited

B2 Industry Street, Qormi, QRM 3000, Malta

Tel: +44 207 321 6219

E-mail: products@gulfoilltd.com, sds@gulfoilltd.com

1.4. Teléfono de emergencia

Europe: (+) 44 808 189 0979 (Code 334276)

(+) 1 760 476 3961 (Code 334276)

(+) 32 (0) 3241 33 55

Número de teléfono del Centre de Información de Envenenamiento

(ES) +34 91 562 04 20

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) Nº 1272/2008

Esta mezcla está clasificada como no peligrosa conforme al Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia

Ninguno/a

Indicaciones de peligro

EUH208 - Contiene Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia - UE (§28, 1272/2008)

Ninguno/a

2.3. Otros peligros

No hay información disponible

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Este producto es una mezcla. La información sobre el peligro para la salud se basa en sus componentes

| Nombre químico | Nº CE | Nº CAS | % en peso | Clasificación conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP] | Número de registro REACH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | - | - | 50% - 100% | ** | - |
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | - | - | 10% - 25% | Asp. Tox. 1 (H304) (EUH066) | - |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | - | - | 2.5% - 10% | Asp. Tox. 1 (H304) (EUH066) | - |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts | 272-238-5 | 68784-31-6 | 1% - 2.5% | Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 2 (H411) | 01-2119657973-23- xxxx |
| Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts | - | 722503-68-6 | 0% - 1% | Skin Sens. 1B (H317) | No hay datos disponibles |

Producto que contiene aceite mineral con menos de un 3% de extracto de DMSO según lo medido por IP 346. Véase la sección 15 para más información sobre los aceites de base. El aceite base altamente refinado puede describirse mediante uno o varios de los siguientes identificadores CAS genéricos: 64742-54-7, 64742-65-0, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-62-7, 64742-57-0, 64742-01-4, 64741-88-4, 64742-96-4, 64741-97-5, 64742-55-8, 64742-56-9, 64741-89-5, 8042-47-5.

Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Consejo general Puede provocar una reacción alérgica. Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

Inhalación Transportar a la víctima al exterior.

^{**} Sustancias para las que existan límites de exposición comunitarios en el lugar de trabajo

Fecha de revisión 18-02-2022

Contacto con la piel Eliminar inmediatamente lavando con jabón y abundante agua durante al menos 15

> minutos. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

Enjuagar concienzudamente con abundante agua, también bajo los párpados. Mantener el Contacto con los ojos

ojo bien abierto durante el enjuague.

Ingestión Limpiar la boca con agua. Beber abundante agua. No inducir el vómito sin asistencia

médica.

Equipo de protección para el personal de primeros auxilios Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas El contacto prolongado puede provocar enrojecimiento e irritación. Sarpullidos. Picazón.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nota para el personal médico Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Tratar los síntomas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno. Uso:. Dióxido de carbono (CO2). Producto químico seco. Espuma. Aerosol o niebla de aqua. Enfriar los contenedores con cantidades copiosas de aqua hasta pasado un buen rato desde la extinción del incendio.

Medios de extinción no apropiados

No utilizar chorros directos. No esparcir el material derramado con chorros de agua a alta presión.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Peligros específicos que presenta el producto químico

La descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores irritantes y tóxicos. En caso de incendio o explosión. no respirar el humo. El producto es insoluble v flota en el agua.

Productos de combustión

peligrosos

Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

el personal de lucha contra

Equipo de protección especial para El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiración autónomo y traie de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios.

incendios

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones individuales Retirar todas las fuentes de ignición. Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el eguipo

de protección individual obligatorio. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lavarse bien después de manipular el producto. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

Para el personal de emergencia Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención Formar un dique para recoger los vertidos líquidos de gran tamaño.

Métodos de limpieza Limpiar con material absorbente inerte (p. ej. arena, gel de sílice, aglomerante ácido,

aglomerante universal, serrín). Recoger por medios mecánicos y depositar en recipientes

apropiados para su eliminación.

Prevención de peligros secundarios Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas

medioambientales.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver la sección 8. Para más información, ver la sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para una manipulación sin peligro

Asegurar una ventilación adecuada. Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilizar equipos de

protección personal.

Consideraciones generales sobre

higiene

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavar las manos antes de los

descansos y después de la jornada de trabajo. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas

antes de volver a usarlas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.

Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol. Mantener alejado de llamas

desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.

Materias que deben evitarse Agente oxidante

7.3. Usos específicos finales

Aceite de motor

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición

Levenda

(p) - Piel; TWA - Time-Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo); STEL - Short Term Exposure Limit (Límite de exposición a corto plazo); Ceiling - Valor techo; TLV® - Threshold Limit Value (Valor límite umbral); LEP (Limite de Exposición Permisible)

| Nombre químico | Unión Europea | Reino Unido | Francia | España |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------------------------------|
| Highly refined base oil | | | | VLA-EC: 10 mg/m ³ |
| (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | | | | VLA-ED: 5 mg/m ³ |
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | | | | VLA-EC: 10 mg/m³ VLA-ED: 5 mg/m³ |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt | | | | VLA-EC: 10 mg/m³ VLA-ED: 5 mg/m³ |

| | | |
|--------|--|------|
| @40°C) | | |

España Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España (Ley 31/1995).

| Nombre químico | Alemania | Italia | Portugal | Países Bajos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Highly refined base oil | | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ |
| (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | | | STEL: 10 mg/m ³ | |
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³ | TWA: 5 mg/m ³ |

Italia Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), Allegato XXXVIII e Allegato XLIII - Valori Limite di Esposizione Professionale.

Portugal Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (Norma Portuguesa NP 1796:2014).

Países Bajos Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling.

| Nombre químico | Austria | Suiza | Polonia | Irlanda |
|-------------------------------|---------|-------|--------------------------|----------------------------|
| Highly refined base oil | | | TWA: 5 mg/m ³ | STEL: 10 mg/m ³ |
| (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | | | frakcja wdychalna | TWA: 5 mg/m ³ |
| | | | | (Mist) |
| Highly refined, low viscosity | | | TWA: 5 mg/m ³ | STEL: 10 mg/m ³ |
| mineral oils/hydrocarbons | | | frakcja wdychalna | TWA: 5 mg/m ³ |
| (Viscosity >7 - <20.5 cSt | | | | (Mist) |
| @40°C) | | | | |
| Highly refined, low viscosity | | | TWA: 5 mg/m ³ | STEL: 10 mg/m ³ |
| base oil (Viscosity <7 cSt | | | frakcja wdychalna | TWA: 5 mg/m ³ |
| @40°C) | | | | (Mist) |

Polonia Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2016 Nr. 944).

Irlanda 2016 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001.

| Nombre químico | Finlandia | Dinamarca | Noruega | Suecia |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Highly refined base oil | TWA: 5mg/m³ (Öljysumu) | TWA: 1 mg/m³ (Olietåge) | TWA: 1 mg/m³ (Oljetåke) | TWA: 1 mg/m ³ |
| (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | | | | STEL: 3 mg/m ³ |
| | | | | (Oljedimma) |
| Highly refined, low viscosity | TWA: 5mg/m³ (Öljysumu) | TWA: 1 mg/m³ (Olietåge) | TWA: 1 mg/m³ (Oljetåke) | TWA: 1 mg/m ³ |
| mineral oils/hydrocarbons | | | | STEL: 3 mg/m ³ |
| (Viscosity >7 - <20.5 cSt | | | | (Oljedimma) |
| @40°C) | | | | |
| Highly refined, low viscosity | TWA: 5mg/m³ (Öljysumu) | TWA: 1 mg/m³ (Olietåge) | TWA: 1 mg/m³ (Oljetåke) | TWA: 1 mg/m ³ |
| base oil (Viscosity <7 cSt | | | | STEL: 3 mg/m ³ |
| @40°C) | | | | (Oljedimma) |

Finlandia Förordningen om koncetrationer som befunnits skadliga, 268/2014 - HTP-arvot 2014.

Dinamarca Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 Bilag 2 Afsnit A.

Noruega Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), FOR-2011-12-06-1358, FOR-2016-06-21-760, FOR-2016-12-22-1860.

Suecia Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

| Nombre químico | República Checa | Hungría | Bulgaria | Rumanía |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m ³ Ceiling: 10 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ |
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m³ Ceiling: 10 mg/m³ | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³ |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m³ Ceiling: 10 mg/m³ | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ |

República Checa Narizeni vlady 93/2012, kterym se meni narizeni vlady c.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci, ve zneni narizeni vlady c.68/2010 Sb.

Hungría 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (62/2016. (XII.29.)). Bulgaria НАРЕДБА #13 om 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Rumanía Valori Limit Obligatorii Nationale de expunere profesională ale agenților chimic - Anex Nr.1 Pubilicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.

| Nombre químico | Grecia | Chipre | Turquía | Malta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|
| Highly refined base oil | TWA: 5 mg/m ³ | | | |
| (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | | | | |
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m³ | | | |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m³ | | | |

Grecia Οριακές Τιμές Επαγγελματικής Έκθεσης - Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες 127/2000.

| Nombre químico | Bélgica | Luxemburgo | Islandia | Croacia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| Highly refined base oil | TWA: 5 mg/m ³ | | | |
| (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | STEL: 10 mg/m ³ | | | |
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³ | | | |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ | | | |

Bélgica Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

| Nombre químico | Rusia | Estonia | Letonia | Lituania |
|-------------------------------|-------|---------|--------------------------|---------------------------|
| Highly refined base oil | | | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 1 mg/m ³ |
| (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | | | | STEL: 3 mg/m ³ |
| Highly refined, low viscosity | | | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 1 mg/m ³ |
| mineral oils/hydrocarbons | | | | STEL: 3 mg/m ³ |
| (Viscosity >7 - <20.5 cSt | | | | |
| @40°C) | | | | |
| Highly refined, low viscosity | | | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 1 mg/m ³ |
| base oil (Viscosity <7 cSt | | | | STEL: 3 mg/m ³ |
| @40°C) | | | | |

Letonia Ministru Kabineta noteikumi Nr. 325 - Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās. Lituania Del Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminiu medžiagu profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai".

| Nombre químico | Bielorrusia | Ucrania | Eslovaquia | Eslovenia |
|-------------------------------|-------------|---------|-------------------------|-----------|
| Highly refined base oil | | | TWA: 5mg/m ³ | |
| (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | | | | |
| Highly refined, low viscosity | | | TWA: 5mg/m ³ | |
| mineral oils/hydrocarbons | | | | |
| (Viscosity >7 - <20.5 cSt | | | | |
| @40°C) | | | | |
| Highly refined, low viscosity | | | TWA: 5mg/m ³ | |
| base oil (Viscosity <7 cSt | | | | |
| @40°C) | | | | |

Eslovaquia Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi.

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

Trabajadores Toxicidad sistémica

| Nombre químico | A largo plazo - | A largo plazo - | A largo plazo - | A corto plazo - | A corto plazo - | A corto plazo - |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | Exposición oral | Exposición cutánea | Exposición por inhalación | Exposición oral | Exposición cutánea | Exposición por inhalación |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts | | 10.42 mg/kg bw/day | 2.93 mg/m³ | | 100 mg/kg bw/day | 496.4 mg/m³ |

Trabajadores Efectos locales

No se ha determinado

Consumidores Toxicidad sistémica

| Nombre químico | A largo plazo - | A largo plazo - | A largo plazo - | A corto plazo - | A corto plazo - | A corto plazo - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Exposición oral | Exposición | Exposición por | Exposición oral | Exposición | Exposición por |
| | | cutánea | inhalación | | cutánea | inhalación |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts | '0'0' ' | 2.1 mg/kg bw/day | 11.75 mg/m³ | 29 mg/kg bw/day | 50 mg/kg bw/day | 198.6 mg/m³ |

Consumidores Efectos locales

No se ha determinado

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

| Nombre químico | Agua dulce | Agua de mar | Sedimento de agua dulce | Sedimento marino | Terrestre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts | 4 μg/L | 4.6 μg/L | 70.1 μg/kg | 7.01 μg/kg | 54.8 μg/kg |

8.2 Controles de la exposición

Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Equipos de protección personal

Los controles técnicos se deberían considerar como la primera línea de protección frente a una exposición adversa a sustancias nocivas. Los controles administrativos y EPI se deberían utilizar en caso de ausencia de controles técnicos o como controles adicionales si los controles técnicos son insuficientes para reducir la exposición específica a un nivel aceptable.

Protección de los ojos

Gafas protectoras con pantallas laterales.

Protección de las manos

Los guantes del siguiente tipo pueden ser apropiados para la manipulación de este producto:. Guantes de protección cumpliendo con la EN 374.

Goma de nitrilo Espesor de los guantes => 0.38 mm Tiempo de paso => 480 min Goma de butilo Espesor de los guantes => 0.64 mm Tiempo de paso => 480 min

La idoneidad del material de los guantes varía en función de las condiciones de uso específicas. Se deberían tener en cuenta las variables, tales como las características operativas, el tiempo de contacto previsto, los requisitos de la tarea y otros factores relevantes para la elección del EPI. Por favor, observe las instrucciones relacionadas con la permeabilidad y el tiempo de neutralización proporcionados por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales se utiliza el producto, como el peligro de costes o abrasión. Toda la información específica proporcionada acerca de los guantes está basada en la documentación publicada y los datos del fabricante de guantes. Los guantes deben cambiarse de manera periódica y cuando hava cualquier signo de daños en el material de los mismos.

Protección de la piel y el cuerpo

Ropa de manga larga.

Fecha de revisión 18-02-2022

Protección respiratoria

No se requiere equipo especial de protección. En caso de exposición a la niebla o al aerosol, utilice protección respiratoria y ropa de protección personal adecuada.

Esta información está basada en el estado de entrega del producto específico y en el uso previsto especificado en esta FDS. Esta información se proporciona en base a la documentación de referencia, las especificaciones y recomendaciones del fabricante, y los datos derivados por analogía de sustancias similares. El nivel de protección y los tipos de control de exposición varían en función de las condiciones de exposición potenciales.

Medidas de higiene

Llevar equipo de protección individual. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla. Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

Controles de exposición medioambiental

No se requieren precauciones especiales medioambientales.

Peligros térmicos

Ninguna en condiciones normales de uso

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico Líquido Color ámbar claro

Similar a un hidrocarburo Olor

Propiedad Valores Comentarios • Método

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

101.3 cSt @ 40 °C

Insoluble en agua

No es aplicable

Sustancia susceptible de ignición

Punto de fusión / punto de No hay datos disponibles

congelación

Punto de ebullición / intervalo de

ebullición

Inflamabilidad

Límite de inflamabilidad con el aire

Límite superior de inflamabilidad No hay datos disponibles

o de explosividad

Límite inferior de inflamabilidad o No hay datos disponibles

de explosividad

Punto de inflamación 232 °C / 450 °F ASTM D 92

No hay datos disponibles Temperatura de autoignición No hay datos disponibles

Temperatura de descomposición На

Viscosidad cinemática

Solubilidad

Coeficiente de partición

Presión de vapor Densidad relativa

Densidad de vapor

No hay datos disponibles

0.8726

Características de las partículas No es aplicable

9.2. Otros datos

15.0 cSt @ 100 °C ASTM D 445 Viscosidad, cinemática (100°C) Punto de vertido -33 °C / -27 °F ASTM D 97

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ASTM D 445

@15°C

Soluble en hidrocarburos

10.1. Reactividad

Ninguna en condiciones normales de uso.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna en condiciones normales de uso

10.4. Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Límites de temperatura y exposición a la luz solar directa.

10.5. Materiales incompatibles

Agente oxidante.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores irritantes y tóxicos; Monóxido de carbono; Dióxido de carbono (CO2)

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

Información del producto - Vías de exposición principales

Inhalación Ninguno conocido

Contacto con los ojos Ninguno conocido

Contacto con la piel El contacto cutáneo prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy

susceptibles

Ingestión Ninguno conocido

Toxicidad aguda - Información del producto

El producto no presenta riesgo de toxicidad aguda según la información conocida o suministrada.

Toxicidad aguda - Información sobre los componentes

| Nombre químico | DL50 oral | DL50 cutánea | CL50 por inhalación |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | >2000 mg/kg | >2000 mg/kg | >5 mg/L |
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | >2000 mg/kg | >2000 mg/kg | >5 mg/L |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | >2000 mg/kg | >2000 mg/kg | >5 mg/L |
| Phosphorodithioic acid, mixed O.O-bis(sec-Bu and | 2900 - 3400 mg/kg (Rat) | >5000 mg/kg (Rabbit) | |

| 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts | | |
|---------------------------------------|--|--|

Corrosión o irritación cutáneas A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Lesiones oculares graves o irritación ocular A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización

Sensibilización respiratoria Sensibilización cutánea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. La exposición prolongada puede provocar reacciones alérgicas en personas muy

susceptibles.

Mutagenicidad en células

germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en

determinados órganos - exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Peligro por aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.2. Información sobre otros peligros

Información del alterador del

sistema endocrino

Ninguno conocido

Otros datos No hay información disponible

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

No son necesarias medidas medioambientales especiales

| Nombre químico | Algas/plantas acuáticas | Peces | Crustáceos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | >100: 72 h mg/L | >100: 96 h mg/L | >100: 48 h mg/L |
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | >100: 72 h mg/L | >100: 96 h mg/L | >100: 48 h mg/L |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | >100: 72 h mg/L | >100: 96 h mg/L | >100: 48 h mg/L |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts | 240 - 410: 72 h Scenedesmus subspicatus mg/L EC50 | 46: 96 h Cyprinodon variegatus mg/L LC50 | 1.2: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 |

12.2. Persistencia y degradabilidad

El producto no es fácilmente biodegradable, pero puede ser biodegradado por microorganismos y, por tanto, se considera como intrínsecamente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible

12.4. Movilidad en el suelo

El producto es insoluble y flota en el agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Este preparado no contiene ninguna sustancia considerada persistente, bioacumulable y tóxica (PBT) Este preparado no contiene ninguna sustancia considerada muy persistente y muy bioacumulable (mPmB)

12.6. Información del alterador del sistema endocrino

Ninguno conocido

12.7. Otros efectos adversos

Ninguno conocido

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin

usa

No debe liberarse en el medio ambiente. Eliminar de conformidad con las normativas

locales.

Embalaje contaminado

Los contenedores vacíos deben llevarse a un centro autorizado de tratamiento de residuos para su reciclaje o eliminación. No volver a utilizar los contenedores vacíos. Observar todas las precauciones indicadas en la etiqueta hasta que el recipiente haya sido limpiado,

reacondicionado o destruido

Códigos de identificación de los residuos / denominación de los residuos conforme al EWC / AVV

El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU

No regulado

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No regulado

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No regulado

14.4. Grupo de embalaje

No regulado

14.5. Peligros para el medio ambiente

Ninguno/a

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ninguno/a

14.7. Transporte marítimo a granel según los instrumentos de la OMI

No es aplicable

IMDG No regulado

ADR No regulado

IATA No regulado

ADN No regulado

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Legislación de la UE

Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP) (CE 1272/2008)

Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (CE 1907/2006)

Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

Ficha de datos de seguridad según el reglamento CE 1907/2006 (REACh) con su reglamento modificado CE 2020/878 Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera/ Reglamento concerniente al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril

Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de la Organización de Aviación Civil Internacional / Asociación Internacional de Transporte Aéreo

Sustancia(s) altamente preocupante(s)

Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes a una concentración mayor de 0.1% (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Artículo 59).

Autorizaciones y/o restricciones de uso:

Este producto no contiene sustancias sujetas a restricción (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XVII). Este producto no contiene sustancias sujetas a autorización (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XIV).

Normativas nacionales

Alemania Clase de peligro para el agua (WGK) Nocivo para el agua/Clase 2

Producto Número de registro

Dinamarca Registration (DK)

No hay información disponible

Normativas internacionales

Sustancias que agotan el ozono (SAO)

No es aplicable

El Convenio de Estocolmo relativo a contaminantes orgánicos persistentes

No es aplicable

El Convenio de Rotterdam

No es aplicable

Inventarios internacionales

TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario Todos los componentes aparecen recogidos en el inventario o están exentos de inclusión

DSL/NDSL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

Todos los componentes aparecen recogidos en el inventario o están exentos de inclusión

AICS - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances) Todos los componentes aparecen recogidos en el inventario o están exentos de inclusión

PICCS - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

Todos los componentes aparecen recogidos en el inventario o están exentos de inclusión

KECL - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

Todos los componentes aparecen recogidos en el inventario o están exentos de inclusión

IECSC - Inventario de sustancias químicas existentes de China

Contactar con el proveedor para obtener información sobre el estado de cumplimiento del inventario

ENCS - Sustancias químicas existentes y nuevas de Japón

Todos los componentes aparecen recogidos en el inventario o están exentos de inclusión

TCSI - Inventario nacional de sustancias químicas existentes de Taiwán

Contactar con el proveedor para obtener información sobre el estado de cumplimiento del inventario

NZIoC - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

Todos los componentes aparecen recogidos en el inventario o están exentos de inclusión

Otra información

El aceite de base altamente refinado (viscosidad >20,5 cSt a 40°C) contiene una o varias sustancias con los números CAS/CE y números de registro/REACH siguientes:

| Nombre químico | Nº CAS | Nº CE | Número de registro REACH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|
| Aceites lubricantes (petróleo), C24-50, extraídos con disolvente, desparafinados, hidrogenados | 101316-72-7 | 309-877-7 | 01-2119489969-06-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada con disolvente | 64741-88-4 | 265-090-8 | 01-2119488706-23-xxxx |
| Destilados (petróleo), disolventes-fracción parafínica ligera refinada | 64741-89-5 | 265-091-3 | 01-2119487081-40-xxxx |
| Aceites residuales (petróleo), fracción desasfaltada con disolventes | 64741-95-3 | 265-096-0 | 01-2119487081-40-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada refinada con disolvente | 64741-96-4 | 265-097-6 | 01-2119483621-38-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera refinada con disolvente | 64741-97-5 | 265-098-1 | 01-2119480374-36-xxxx |
| Aceites residuales (petróleo), refinados con disolvente | 64742-01-4 | 265-101-6 | 01-2119488707-21-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno | 64742-52-5 | 265-155-0 | 01-2119467170-45-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno | 64742-53-6 | 265-156-6 | 01-2119480375-34-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno | 64742-54-7 | 265-157-1 | 01-2119484627-25-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada | 64742-55-8 | 265-158-7 | 01-2119487077-29-xxxx |

| con hidrógeno | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente | 64742-56-9 | 265-159-2 | 01-2119480132-48-xxxx |
| Aceites residuales (petróleo), fracción de tratamiento con hidrógeno | 64742-57-0 | 265-160-8 | 01-2119489287-22-xxxx |
| Aceites lubricantes (petróleo), hidrotratados, gastados | 64742-58-1 | 265-161-3 | |
| Aceites residuales (petróleo), desparafinados con disolvente | 64742-62-7 | 265-166-0 | 01-2119480472-38-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente | 64742-65-0 | 265-169-7 | 01-2119471299-27-xxxx |
| Aceites de parafina (petróleo), fracción pesada desparafinada catalíticamente | 64742-70-7 | 265-174-4 | 01-2119487080-42-xxxx |
| Aceites de parafina (petróleo), fracción ligera desparafinada catalíticamente | 64742-71-8 | 265-176-5 | 01-2119485040-48-xxxx |
| Aceites lubricantes (petróleo), C> 25, hidrotratados basados en stock | 72623-83-7 | 276-735-8 | |
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno, elevada viscosidad | 72623-85-9 | 276-736-3 | 01-2119555262-43-xxxx |
| Aceites lubricantes (petróleo), C15-30, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno | 72623-86-0 | 276-737-9 | 01-2119474878-16-xxxx |
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno | 72623-87-1 | 276-738-4 | 01-2119474889-13-xxxx |
| Aceites lubricantes | 74869-22-0 | 278-012-2 | 01-2119495601-36-xxxx |
| Aceite mineral blanco (petróleo) | 8042-47-5 | 232-455-8 | |

Los hidrocarburos/aceites minerales altamente refinados y de baja viscosidad (viscosidad >7 - <20,5 cSt a 40°C) contienen una o varias sustancias con los números CAS/CE y números de registro/REACH siguientes:

| Nombre químico | Nº CAS | Nº CE | Número de registro REACH |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| Destilados (petróleo), fracción pesada hidrocraqueda | 64741-76-0 | 265-077-7 | 01-2119486951-26-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada con disolvente | 64741-88-4 | 265-090-8 | 01-2119488706-23-xxxx |
| Destilados (petróleo), disolventes-fracción parafínica ligera refinada | 64741-89-5 | 265-091-3 | 01-2119487067-30-xxxx |
| Aceites residuales (petróleo), fracción desasfaltada con disolventes | 64741-95-3 | 265-096-0 | 01-2119487081-40-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada refinada con disolvente | 64741-96-4 | 265-097-6 | 01-2119483621-38-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera refinada con disolvente | 64741-97-5 | 265-098-1 | 01-2119480374-36-xxxx |
| Aceites residuales (petróleo), refinados con disolvente | 64742-01-4 | 265-101-6 | 01-2119488707-21-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno | 64742-52-5 | 265-155-0 | 01-2119467170-45-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno | 64742-53-6 | 265-156-6 | 01-2119480375-34-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno | 64742-54-7 | 265-157-1 | 01-2119484627-25-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno | 64742-55-8 | 265-158-7 | 01-2119487077-29-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente | 64742-56-9 | 265-159-2 | 01-2119480132-48-xxxx |
| Aceites residuales (petróleo), fracción de tratamiento con hidrógeno | 64742-57-0 | 265-160-8 | 01-2119489287-22-xxxx |
| Aceites lubricantes (petróleo), hidrotratados, gastados | 64742-58-1 | 265-161-3 | |
| Aceites residuales (petróleo), desparafinados con disolvente | 64742-62-7 | 265-166-0 | 01-2119480472-38-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente | 64742-65-0 | 265-169-7 | 01-2119471299-27-xxxx |
| Aceites de parafina (petróleo), fracción pesada desparafinada catalíticamente | 64742-70-7 | 265-174-4 | 01-2119487080-42-xxxx |
| Aceites de parafina (petróleo), fracción ligera desparafinada catalíticamente | 64742-71-8 | 265-176-5 | 01-2119485040-48-xxxx |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado | 68037-01-4 | 500-183-1 | 01-2119486452-34-xxxx |
| Aceites lubricantes (petróleo), C> 25, hidrotratados basados en stock | 72623-83-7 | 276-735-8 | |

| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite | 72623-85-9 | 276-736-3 | 01-2119555262-43-xxxx |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| neutro tratado con hidrógeno, elevada viscosidad | | | |
| Aceites lubricantes (petróleo), C15-30, basados en aceite | 72623-86-0 | 276-737-9 | 01-2119474878-16-xxxx |
| neutro tratado con hidrógeno | | | |
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite | 72623-87-1 | 276-738-4 | 01-2119474889-13-xxxx |
| neutro tratado con hidrógeno | | | |
| Aceites lubricantes | 74869-22-0 | 278-012-2 | 01-2119495601-36-xxxx |

El aceite de base altamente refinado y de baja viscosidad (viscosidad <7 cSt a 40°C)contiene una o varias sustancias con los números CAS/CE y números de registro/REACH siguientes:

| Nombre químico | Nº CAS | Nº CE | Número de registro REACH |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | 63742-54-7 | 265-157-1 | 01-2119484627-25-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno | 64742-47-8 | 265-149-8 | 01-2119484819-18-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno | 64742-53-6 | 265-156-6 | 01-2119480375-34-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno | 64742-55-8 | 265-158-7 | 01-2119487077-29-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente | 64742-56-9 | 265-159-2 | 01-2119480132-48-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente | 64742-65-0 | 265-169-7 | 01-2119471299-27-xxxx |
| Destilados (petróleo), fracción intermedia hidrodesulfurada | 64742-80-9 | 265-183-3 | 01-2119448343-41-xxxx |
| Dec-1-ene, dimers, hydrogenated | 68649-11-6 | 500-228-5 | |
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | NOT AVAILABLE | 926-141-6 | 01-2119456620-43-xxxx |

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se requiere una evaluación de la seguridad química conforme al Reglamento (CE) Nº 1907/2006

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

Repr. - Toxicidad para la reproducción

Asp. Tox. - Toxicida par aspiración

Acute Tox. - Toxicidad aguda

Aquatic Acute - Toxicidad acuática aguda

Aquatic Chronic - Toxicidad acuática crónica

Eye Dam. - Daño a los ojos/irritación

Eye Irrit. - Irritación ocular

Skin Corr. - Corrosión cutáneas

Skin Irrit. - Irritación cutáneas

Skin Sens. - Sensibilizante cutánea

Resp. Sens. - Sensibilizante respiratorio

STOT SE - Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT RE - Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

VOC - Compuestos orgánicos volátiles

Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3:

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H318 - Provoca lesiones oculares graves

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos utilizadas para compilar la FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Base de datos ChemView

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

EPA (Agencia para la protección del medio ambiente)

Nivel(es) guía de exposición aguda (AEGL, Acute Exposure Guideline Level)

Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Ley federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas

Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Productos químicos de alto volumen de producción

Revista de investigación en alimentos (Food Research Journal)

Base de datos de sustancias peligrosas

Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme (IUCLID)

Clasificación GHS de Japón

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health)

ChemID Plus de la Biblioteca nacional de medicina (NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Programa Nacional de Toxicología (NTP)

Base de datos de información y clasificación de productos químicos de Nueva Zelanda (CCID)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicaciones sobre salud, seguridad y medio ambiente

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, programa de productos químicos de alto volumen de producción

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ficha de datos de detección

RTECS (Registro de efectos tóxicos de sustancias químicas, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)

Organización Mundial de la Salud

Clasificación para mezclas utilizando el método de evaluación conforme al reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]

Peligros físicos En base a datos de ensayos

Peligros para la salud Método de cálculo, Principio de extrapolación "Variación entre lotes"

Peligros para el medio ambiente Método de cálculo

Fecha de revisión 18-02-2022

Nota de revisión Esta FDS ha sido modificada en la(s) sección(es) siguiente(s), 3.

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.