Olio motore 5W - 40 C3 Codice dell'articolo 195457, 195458, 195459, 195460, 195461, 195462, 195463



### Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

# SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

# 1.1 Identificatore del prodotto

Olio motore 5W - 40 C3

Codice dell'articolo: 195457, 195458, 195459, 195460, 195461, 195462,

195463

## 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

### 1.2.1 Impieghi pertinenti

Olio motore

# 1.2.2 Impieghi sconsigliati

Non noti.

## 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47

58256 Ennepetal / GERMANIA Telefono +49 2333 911-0 Fax +49 2333 911-444 Sito internet www.febi.com E-mail info@febi.com

Campo delle informazioni

Informazioni tecniche info@febi.com
Scheda di Dati di Sicurezza info@febi.com

## 1.4 Numero telefonico di emergenza

Organismo di consulenza +49 (0)89-19240 (24h) (soltanto in lingua inglese)

# SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

## 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela [REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008]

Nessuna classificazione.

# 2.2 Elementi dell'etichetta

Il prodotto è soggetto all'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) 1272/2008

(CLP).

Pittogrammi di pericolo nessuna
Avvertenza nessuna
Indicazioni di pericolo nessuna
Consigli di prudenza nessuna

Etichettatura speciale EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Contenuto: Acido benzosolfonico, C16-24-alchil derivati Sali calcio. EUH208 Può provocare

una reazione allergica.

# 2.3 Altri pericoli

Rischi per l'ambiente Non contiene PBT o vPvB.

Non contiene ingredienti che hanno effetti nocivi sul sistema endocrino.

Ulteriori rischi Non sono noti pericoli particolari.

# SEZIONE 3: Composizione / Informazioni sugli ingredienti

## 3.1 Sostanze

non applicabile

Olio motore 5W - 40 C3 Codice dell'articolo 195457, 195458, 195459, 195460, 195461, 195462, 195463



### Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data di stampa 27.09.2024, Revisione 14.08.2024

Versione 1.0 Pagina 2 / 11

#### 3.2 Miscele

### Il prodotto é una miscele.

Cont. [%]	Sostanza
< 1	Acido benzosolfonico, C16-24-alchil derivati Sali calcio
	CAS: 70024-69-0, EINECS/ELINCS: 274-263-7, Reg-No.: 01-2119492616-28-XXXX
	GHS/CLP: Skin Sens. 1B: H317
	SCL [%]: 10 - 100: Skin Sens. 1B: H317

Commento sui componenti Per il testo completo dei consigli H: cfr. SEZIONE 16.

### **SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

## 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Se inalato Far affluire aria fresca.

In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

In caso di contatto con la pelle In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone.

In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è

agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Se ingerito Non provocare il vomito.

Consultare subito il medico.

Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua.

## 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Mal di testa

## 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento dei sintomi.

Mettere a disposizione del medico la scheda di sicurezza.

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

## 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione adatti** Schiuma, polvere estinguente, getto d'acqua a pioggia, anidride carbonica.

Mezzi di estinzione non adatti Getto d'acqua pieno.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo di formazione di prodotti tossici da pirolisi.

monossido di carbonio (CO)

# 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non inalare gas di combustione o di esplosione.

Impiegare un autorespiratore.

Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i

esidui d'incendio.

# SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

# 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Pericolo di scivolamento causato dal prodotto versato.

Con acqua forma uno strato scivoloso.

Olio motore 5W - 40 C3 Codice dell'articolo 195457, 195458, 195459, 195460, 195461, 195462, 195463



### Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data di stampa 27.09.2024, Revisione 14.08.2024

Versione 1.0 Pagina 3 / 11

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Evitare la dispersione superficiale (ad es.con il contenimento o con barriere per olio). Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.

# 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. con legante per olio). Smaltire il materiale assorbito in conformità alle pertinenti norme.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere SEZIONE 8+13

# SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

## 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di aerosoli. Utilizzare solo in ambienti ben aerati.

Il prodotto è combustibile.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Dopo il lavoro e prima delle pause provvedere ad una profonda pulizia della pelle.

Protezione preventiva della pelle mediante crema adeguata.

Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

Non tenere nelle tasche dei pantaloni stracci impregnati di prodotto.

# 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinare solo nei contenitori originali. Evitare assolutamente l' immissione nel suolo.

Non immagazzinare con alimenti e mangimi.

Tenere i contenitori in luogo ben ventilato. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi.

# 7.3 Usi finali particolari

Vedere SEZIONE 1.2

Olio motore 5W - 40 C3 Codice dell'articolo 195457, 195458, 195459, 195460, 195461, 195462, 195463



### Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data di stampa 27.09.2024, Revisione 14.08.2024

Versione 1.0 Pagina 4 / 11

# SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

## 8.1 Parametri di controllo

Componenti con valori limite da tenere sotto controllo nell'ambiente di lavoro (IT)

non applicabile

Componenti con valori limite da tenere sotto controllo nell'ambiente di lavoro EU (2004/37/EG)

non applicabile

## **DNEL**

Sostanza	
Acido benzosolfonico, C16-24-alchil derivati Sali calcio, CAS: 70024-69-0	
Industriale, per inalazione, Lungo-termine - effetti sistemici, 11,75 mg/m³	
Industriale, cutaneo, Lungo-termine - effetti sistemici, 3,33 mg/kg bw/day	
Industriale, cutaneo, Lungo termine - effetti locali, 1,03 mg/cm²	
Consumatori, per inalazione, Lungo-termine - effetti sistemici, 2,9 mg/m³	
Consumatori, cutaneo, Lungo-termine - effetti sistemici, 1,667 mg/kg bw/day	
Consumatori, cutaneo, Lungo termine - effetti locali, 0,513 mg/cm²	
Consumatori, orale, Lungo-termine - effetti sistemici, 0,833 mg/kg bw/day	

#### **PNEC**

Sostanza	
Acido benzosolfonico, C16-24-alchil derivati Sali calcio, CAS: 70024-69-0	
Aqua dolce, 1 mg/l	
Aqua marina, 1 mg/l	
Impianto di trattamento scarichi (STP), 1000 mg/l	
via orale (food), 16.667 mg/kg food	

# 8.2 Controlli dell'esposizione

Altre indicazioni per la realizzazione

di impianti tecnici

Assicurare ventilazione sufficiente sul posto di lavoro. Osservare il valore limite generale per la nebbia d'olio.

I metodi per la misurazione delle aree di lavoro devono soddisfare i requisiti di prestazione previsti dalla norma DIN EN 482. Raccomandazioni di esempio sono indicate nell'elenco IFA

delle sostanze pericolose.

Protezione degli occhi
Occhiali protettivi. (EN 166:2001)

Protezione delle mani Le informazioni sono intese come raccomandazioni. Per ulteriori informazioni si prega di

contattare il fornitore dei guanti.

in pieno contatto:

> 0.4 mm: Gomma nitrile, >120 min (EN 374-1/-2/-3).

Protezione del corpo indumenti protettivi leggeri

Altro II tipo di equipaggiamento di protezione deve essere scelto in funzione della concentrazione e

quantità della sostanza pericolosa presente presso lo specifico posto di lavoro. La resistenza

dei preservanti alle sostanze chimiche deve essere chiarita con i rispettivi fornitori.

Non respirare gas/vapori/aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Protezione delle vie respiratorie Non sono necessarie misure particolari.

Pericoli termici Nessuna informazione disponibile.

Delimitazione e controllo dell'esposizione all' ambiente

In conformita' con le legislazioni vigenti che limitano le emissioni in aria, acqua e terreno.

Olio motore 5W - 40 C3 Codice dell'articolo 195457, 195458, 195459, 195460, 195461, 195462, 195463



# Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data di stampa 27.09.2024, Revisione 14.08.2024

Versione 1.0

Pagina 5 / 11

# SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

# Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

liquido Stato fisico **Forma** liquido Colore bruno Odore caratteristico

Soglia olfattiva Nessuna informazione disponibile.

Valore pH non applicabile

Nessuna informazione disponibile. Valore pH [1%]

punto di ebollizione o punto iniziale

di ebollizione e intervallo di

ebollizione [°C]

non applicabile

Punto infiammabilità [°C] 232 (EN ISO 2592)

Infiammabilità Nessuna informazione disponibile.

Limite di esplosività inferiore 0,6 Vol.-% Limite di esplosività superiore 6,5 Vol.-%

Proprietà ossidanti no

Tensione di vapore [kPa] Nessuna informazione disponibile.

0,849 (15 °C / 59,0 °F) Densità [g/cm³] Densità relativa non determinato Massa volumica apparente [kg/m³] non applicabile Solubilità in acqua non miscibile

Solubilità altri solventi Nessuna informazione disponibile. Coefficiente di ripartizione n-Nessuna informazione disponibile.

ottanolo/acqua (valore logaritmico)

viscosità cinematica 80,1 mm<sup>2</sup>/s (40°C) (DIN 53211/4) densità di vapore relativa Nessuna informazione disponibile. Punto di fusione [°C] Nessuna informazione disponibile.

Temperatura di autoaccensione [°C] non applicabile

Punto di decomposizione [°C] Nessuna informazione disponibile. Caratteristiche delle particelle Nessuna informazione disponibile.

9.2 Altre informazioni

Punto di scorrimento: -39°C

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

## 10.1 Reattività

Nessun pericolo noto in caso di impiego conforme allo scopo previsto.

# 10.2 Stabilità chimica

Stabile in normali condizioni ambientali (temperatura ambiente).

## 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

### 10.4 Condizioni da evitare

Forte riscaldamento.

Scheda di Dati di Sicurezza Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878 (IT)
Olio motore 5W - 40 C3 Codice dell'articolo 195457, 195458, 195459, 195460, 195461, 195462, 195463



# Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data di stampa 27.09.2024, Revisione 14.08.2024

Versione 1.0 Pagina 6 / 11

# 10.5 Materiali incompatibili

Ossidante Composti fortemente basici acidi forti

# 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

Olio motore 5W - 40 C3 Codice dell'articolo 195457, 195458, 195459, 195460, 195461, 195462, 195463



## Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data di stampa 27.09.2024, Revisione 14.08.2024

Versione 1.0

Pagina 7 / 11

# **SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

# 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità orale acuta

Sostanza

Acido benzosolfonico, C16-24-alchil derivati Sali calcio, CAS: 70024-69-0

LD50, orale, Ratto, 10.000 - 20.000 mg/kg

### Tossicità dermale acuta

Sostanza

Acido benzosolfonico, C16-24-alchil derivati Sali calcio, CAS: 70024-69-0

LD50, cutaneo, Coniglio, > 5.000 mg/kg (OECD 402)

#### Tossicità inalatoria acuta

Sostanza

Acido benzosolfonico, C16-24-alchil derivati Sali calcio, CAS: 70024-69-0

LC50, per inalazione, Ratto, > 1,9 mg/l

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Corrosione/irritazione cutanea

Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

anea

Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sostanza

Acido benzosolfonico, C16-24-alchil derivati Sali calcio, CAS: 70024-69-0

NOAEL, orale, Ratto, 500 mg/kg bw/day, OCSE 407, si è osservato un effetto nocivo

NOAEL, cutaneo, Ratto, 1000 mg/kg bw/day, non si sono osservati effetti nocivi

NOAEC, per inalazione, Ratto, 881,58 mg/m³, OCSE 412, si è osservato un effetto nocivo

## Mutagenicità

Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

# Tossicità di riproduzione

Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

## - Fertilità

Sostanza

Acido benzosolfonico, C16-24-alchil derivati Sali calcio, CAS: 70024-69-0

NOAEL, orale, Ratto, 500 mg/kg bw/day, OCSE 415, non si sono osservati effetti nocivi

# - Sviluppo

Sostanza

Acido benzosolfonico, C16-24-alchil derivati Sali calcio, CAS: 70024-69-0

NOAEL, orale, Ratto, 500 mg/kg bw/day, OCSE 415, non si sono osservati effetti nocivi

## Cancerogenicità

Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione Osservazioni generali Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Non sono disponibili dati tossicologici relativi all'intero prodotto.

Gli elencati dati di tossicità degli ingredienti sono destinati ai professionisti del settore medico,

Olio motore 5W - 40 C3 Codice dell'articolo 195457, 195458, 195459, 195460, 195461, 195462, 195463



## Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data di stampa 27.09.2024, Revisione 14.08.2024

Versione 1.0

Pagina 8 / 11

agli esperti del settore salute e sicurezza sul lavoro nonché ai tossicologi.

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

11.2.1 Proprietà di interferenza con il Contiene min. una sostanza correlata che soddisfa i criteri di classificazione.

sistema endocrino CAS: 121158-58-5

11.2.2 Altre informazioni nessuna

## **SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

## 12.1 Tossicità

Sostanza

Acido benzosolfonico, C16-24-alchil derivati Sali calcio, CAS: 70024-69-0

LC50, (96h), pesce, > 10.000 mg/l (OECD 203)

EC50, (48h), Daphnia magna, > 1000 mg/l

EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, > 1000 mg/l

# 12.2 Persistenza e degradabilità

Comportamento nei settori ambientali non determinato

Comportamento negli impianti di

depurazione

non determinato

Biodegradabilità non determinato

## 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessuna informazione disponibile.

## 12.4 Mobilità nel suolo

Nessuna informazione disponibile.

# 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base alle informazioni disponibili non considerata PBT o vPvB.

# 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Contiene min. una sostanza correlata che soddisfa i criteri di classificazione.

CAS: 121158-58-5

# 12.7 Altri effetti avversi

Non sono disponibili dati ecologici del prodotto completo.

Il prodotto non deve essere immesso nell'ambiente in maniera incontrollata e nelle fognature.

Olio motore 5W - 40 C3 Codice dell'articolo 195457, 195458, 195459, 195460, 195461, 195462, 195463



# Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data di stampa 27.09.2024. Revisione 14.08.2024

Versione 1.0

Pagina 9 / 11

# **SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

## 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

I residui di prodotto vanno smaltiti nel rispetto della Direttiva sui rifiuti 2008/98/CE nonché delle norme nazionali e regionali. Al prodotto non è stato attribuito alcun numero di codice rifiuti come da Catalogo Europeo Rifiuti (CER), perché solo l'uso previsto dal consumatore ne consente la relativa associazione. Il numero di codice rifiuti deve essere determinato all'interno dell'UE in accordo con lo smaltitore di rifiuti.

**Prodotto** 

E' rispettata la direttiva 2011/65/UE [(UE) 2015/863] (RoHS) per la limitazione dell'impiego di

determinate sostanze pericolose.

Eliminazione coordinata con le autorità se necessario.

Catalogo europeo dei rifiuti

(consigliati)

130205\*

Imballo non pulito

Gli imballaggi non contaminati possono essere riciclati.

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti al pari della sostanza contenuta.

Catalogo europeo dei rifiuti

(consigliati)

150102 150104

150110\* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

## **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

Trasporto terrestre secondo ADR/RID non applicabile

Navigazione interna (ADN) non applicabile

Trasporto marittimo secondo IMDG non applicabile

Trasporto aereo secondo IATA non applicabile

# 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

Trasporto terrestre secondo ADR/RID NON CLASSIFICABILE COME "MERCE PERICOLOSA"

Navigazione interna (ADN) NON CLASSIFICABILE COME "MERCE PERICOLOSA"

Trasporto marittimo secondo IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Trasporto aereo secondo IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

# 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Trasporto terrestre secondo ADR/RID non applicabile

Navigazione interna (ADN) non applicabile

Trasporto marittimo secondo IMDG non applicabile

Trasporto aereo secondo IATA non applicabile

Olio motore 5W - 40 C3 Codice dell'articolo 195457, 195458, 195459, 195460, 195461, 195462, 195463



# Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data di stampa 27.09.2024, Revisione 14.08.2024

Versione 1.0 Pagina 10 / 11

### 14.4 Gruppo d'imballaggio

Trasporto terrestre secondo ADR/RID non applicabile

Navigazione interna (ADN) non applicabile

Trasporto marittimo secondo IMDG non applicabile

Trasporto aereo secondo IATA non applicabile

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Trasporto terrestre secondo ADR/RID no

Navigazione interna (ADN) nο

Trasporto marittimo secondo IMDG

Trasporto aereo secondo IATA no

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Rispettive informazioni dalla SEZIONE 6 fino alla SEZIONE 8.

# 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

non applicabile

# SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

# 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

**REGOLAMENTAZIONI CEE** 2008/98/CE (2000/532/CE); 2010/75/UE; 2004/42/CE; (CE) 648/2004; (CE) 1907/2006

(REACH); (UE) 1272/2008; 75/324/EWG ((CE) 2016/2037); (UE) 2020/878; (UE) 2016/131;

(UE) 517/2014; (UE) 2019/1148; (UE) 2019/1021, (UE) 2023/707

- Commento sui componenti Sostanze estremamente preoccupanti - SVHC: Non sono contenute o se presenti sono al di

sotto dello 0.1%.

- l'allegato XIV (REACH) Il prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione ≥ 0,1% ai sensi dell'allegato XIV

del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

- l'allegato XVII (REACH) Il prodotto contiene sostanze ≥ 0,1% soggette alle seguenti limitazioni ai sensi dell'allegato

XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 75

Il prodotto non è soggetto a limitazioni ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) n.

1907/2006 (REACH)

REGOLAMENTAZIONE TRASPORTO ADR (2023); IMDG-Code (2023, 41. Amdt.); IATA-DGR (2024)

**REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE** 

Seveso 3 - D.Lgs 26-6-2015 n. 105 (IT):

D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza e salute sul luogo di lavoro).e s.m.i. D.Lgs. 152 del 03/04/06 (Norme in materia ambientale).e s.m.i.

Valori limite di soglia per sostanze chimiche ed agenti fisici (ACGIH 2014)

- Attenersi alle limitazioni per

l'impiego

- VOC (2010/75/CE) non applicabile

# 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questo prodotto non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

Olio motore 5W - 40 C3 Codice dell'articolo 195457, 195458, 195459, 195460, 195461, 195462, 195463



### Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data di stampa 27.09.2024, Revisione 14.08.2024

Versione 1.0 Pagina 11 / 11

## **SEZIONE 16: Altre informazioni**

# 16.1 Indicazioni di pericolo (SEZIONE 3)

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

### 16.2 Abbreviazioni e acronimi:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

ATE = acute toxicity estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EL50 = Median effective loading

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

EmS = Emergency Schedules

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying

Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database

IVIS = In vitro irritation score

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

LC0 = lethal concentration, 0%

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level

LL50 = Median lethal loading

LQ = Limited Quantities

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

STP = Sewage Treatment Plant

TLV®/TWA = Threshold limit value - time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value - short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

# 16.3 Altre informazioni

Procedura di classificazione

Sezioni Modificate nessuna