

N

Side 1 av 13  
Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010  
Erstatter utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009  
Trer i kraft fra: 22.02.2019  
PDF-trykkdato: 09.03.2019  
Sekunden-Kleber 10 g  
Art.: 3805

## Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

#### 1.1 Produktidentifikator

**Sekunden-Kleber 10 g**  
**Art.: 3805**

#### 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

##### Identifisert relevant bruk av stoffet eller blandingen:

Klebestoff

Bruksområde [SU]:

SU 3 - Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg

SU21 - Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere)

SU22 - Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)

Produktkategori [PC]:

PC 1 - Lim, fugemasse

Prosesskategorier [PROC]:

PROC 8a - Overføring av stoff eller stoffblandinger (påfylling/tømming) ved ikke-dedikerte anlegg

PROC 8b - Overføring av stoff eller stoffblandinger (påfylling/tømming) ved dedikerte anlegg

PROC 9 - Overføring av stoff eller stoffblanding til små beholdere (dedikert påfyllingslinje inklusive veiing)

PROC10 - Påføring med rull eller pensel

Produktkategorier [AC]:

AC99 - Ikke nødvendig.

Miljøutslippskategori [ERC]:

ERC 4 - Industriell bruk av ikke reaktive tekniske hjelpestoffer (som ikke medfører innlemmelse i eller på en matriks)

ERC 7 - Industriell bruk som funksjonell væske

ERC 8a - Omfattende og utbredt bruk av ikke reaktive tekniske hjelpestoffer (som ikke medfører innlemmelse i eller på en matriks, innendørs bruk)

ERC 8d - Omfattende og utbredt bruk av ikke reaktive tekniske hjelpestoffer (som ikke medfører innlemmelse i eller på en matriks, utendørs bruk)

##### Bruk som frarådes:

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

N

LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Str. 4, 89081 Ulm-Lehr, Tyskland  
Telefon:(+49) 0731-1420-0, Telefaks:(+49) 0731-1420-88

E-postadresse på den sakkyndige personen: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - må IKKE brukes til å be om sikkerhetsdatablader.

#### 1.4 Nødtelefonnummer

##### Informasjon i nødstilfelle / offentlig rådgivningsorgan:

N

Giftinformasjonen, Oslo. Døgnet rundt telefon 22 59 13 00

##### Nødtelefonnummer for selskapet:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

### AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II

Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010

Erstatter utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009

Trer i kraft fra: 22.02.2019

PDF-trykddato: 09.03.2019

Sekunden-Kleber 10 g

Art.: 3805

## 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

| Fareklasse  | Farekategori | Farehenvvisning                              |
|-------------|--------------|----------------------------------------------|
| Eye Irrit.  | 2            | H319-Gir alvorlig øyeirritasjon.             |
| STOT SE     | 3            | H335-Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |
| Skin Irrit. | 2            | H315-Irriterer huden.                        |

## 2.2 Merkingselementer

### Merking i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)



Advarsel

H319-Gir alvorlig øyeirritasjon. H335-Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H315-Irriterer huden.

P101-Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102-Oppbevares utilgjengelig for barn.

P261-Unngå innånding av damp eller aerosol. P280-Benytt vernehansker / øyevern / ansiktsvern.

P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P312-Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege ved ubehag.

P405-Oppbevares innelåst.

P501-Innhold / beholder leveres til et godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

EUH202-Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH208-Inneholder 1,4-dihydroksybenzen. Kan gi en allergisk reaksjon.

Etyl-2-cyanoakrylat

## 2.3 Andre farer

Stoffblandingen inneholder ikke noe vPvB-stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative), eller omfattes ikke av vedlegget XIII i forordningen (EF) 1907/2006 (&lt; 0,1 %).

Stoffblandingen inneholder ikke noe PBT-stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic), eller omfattes ikke av vedlegget XIII i forordningen (EF) 1907/2006 (&lt; 0,1 %).

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1 Stoff

i.a.

### 3.2 Blanding

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Etyl-2-cyanoakrylat                                          |                                                              |
| Registreringsnummer (REACH)                                  | ---                                                          |
| Index                                                        | 607-236-00-9                                                 |
| EINECS, ELINCS, NLP                                          | 230-391-5                                                    |
| CAS                                                          | 7085-85-0                                                    |
| % område                                                     | 80-100                                                       |
| Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315 |

Side 3 av 13  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009  
 Trer i kraft fra: 22.02.2019  
 PDF-trykkdato: 09.03.2019  
 Sekunden-Kleber 10 g  
 Art.: 3805

|                                                                     |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1,4-dihydroksybenzen</b>                                         |                                                                                                                                |
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>                                  | ---                                                                                                                            |
| <b>Index</b>                                                        | 604-005-00-4                                                                                                                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                          | 204-617-8                                                                                                                      |
| <b>CAS</b>                                                          | 123-31-9                                                                                                                       |
| <b>% område</b>                                                     | 0,1-0,5                                                                                                                        |
| <b>Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)</b> | Carc. 2, H351<br>Muta. 2, H341<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10) |

For teksten til H-setningene og klassifiseringsforkortelsene (GHS/CLP), se avsnitt 16.  
 Stoffene som er nevnt i dette avsnittet, er nevnt med deres faktiske, riktige klassifisering!  
 Det betyr for stoffer som er angitt i Vedlegg VI i Tabell 3.1 i EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP-forordningen), at alle evt. angitte merknader som er nevnt der, er hensyntatt for klassifiseringen.

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Førstehjelpen må sørge for egenbeskyttelse!  
 En bevisstløs person må aldri tilføres væske gjennom munnen!

#### Innånding

Fjern personen fra fareområdet.  
 La personen få frisk luft og konsultér lege, avhengig av symptomene.  
 Bring i stabilt sideleie ved bevisstløshet og innhent råd fra lege.

#### Hudkontakt

Forurensede, tilsølte klær må fjernes øyeblikkelig, vask grundig med mye vann og såpe, kontakt lege øyeblikkelig, hold datablad klart.  
 Dersom huden er sammenklemt:  
 Prøv ikke å skille sammenklemt hudpartier med makt.

#### Øyekontakt

Skyll grundig med mye vann i flere minutter (evt. flaske for øyeskylling), tilkall lege omgående. Hold databladet klart.

#### Inntak gjennom munnen

Munnen skylles grundig med vann.  
 Fremkall ikke brekninger.  
 Tilkall lege omgående, hold databladet klart.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Hvis relevant, er symptomer og virkninger som oppstår forsinket, oppført i avsnitt 11, eller ved opptaksveiene under avsnitt 4.1.  
 Det kan opptre:

Åndenød

Kan gi allergi ved innånding.

I visse tilfeller kan det forekomme, at forgiftningssymptomene først opptrer etter lengre tid/etter flere timer.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1 Slokkingsmidler

#### Egnede slokkingsmidler

CO<sub>2</sub>  
 Vanndusjstråle  
 Leskende pulver  
 Ved store branner:  
 Vanndusjstråle  
 Alkoholbestandig skum

#### Ueguede slokkingsmidler

Side 4 av 13  
Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010  
Erstatter utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009  
Trer i kraft fra: 22.02.2019  
PDF-trykkdato: 09.03.2019  
Sekunden-Kleber 10 g  
Art.: 3805

Kraftig vannstråle

## 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle av brann kan det dannes:

Giftige gasser  
Kulloksider  
Nitrogenoksider  
Cyanider

## 5.3 Råd til brannmannskaper

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.  
Luftuavhengig åndedrettsvern.  
Avhengig av brannens størrelse  
Evt. full beskyttelse.  
Avkjøl utsatte beholdere med vann.  
Kontaminert vann til slukking skal deponeres i henhold til myndighetenes forskrifter.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Unngå øye- og hudkontakt samt innånding.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Dem opp hvis det slipper ut større mengder.  
Reparer lekkasjer, hvis dette kan skje uten fare.  
Må ikke tømmes i kloakkavløp.  
Unngå både at produktet trenger inn i overflate- eller grunnvannet, og ned i marken.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp med væskebindende materiale (f.eks. universalbindemiddel) og disponer i henhold til avsnitt 13.  
Skyll restene bort med mye vann.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig sikkerhetsutrustning, se avsnitt 8, henvisninger om disponering, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

I tillegg til opplysningene i dette avsnittet finner du også relevante opplysninger i avsnitt 8 og 6.1.

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

#### 7.1.1 Generelle anbefalinger

Sørg for god romventilasjon.  
Holdes unna antennelseskilder. Røyking forbudt.  
Skal behandles og åpnes med forsiktighet.  
Obserér henvisningene på etiketten og i bruksanvisningen.  
Bruk arbeidsmetoder i henhold til driftsveiledning.  
Ved bearbeidelsen:  
Luftfuktigheten skal økes til minst 50-60% relativ luftfuktighet.

#### 7.1.2 Henvisninger til generelle hygienetiltak på arbeidsplassen

De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes.  
Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes.  
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.  
Legg fra deg kontaminerte klær og sikkerhetsutrustning før du går inn i områder som blir brukt til å spise.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.  
Produktet må ikke lagres i ganger og trappeoppganger.  
Produktet må kun lagres lukket og i original emballasje.  
Må ikke lagres sammen med alkalier.  
Må ikke lagres sammen med syrer.  
Ikke lagre sammen med oksidasjonsmidler.  
Må lagres lukket og beskyttet mot fuktighet.  
Må beskyttes mot solpåvirkning og varmepåvirkning.  
Må kun lagres ved temperaturer fra 10°C til 22°C.

N

Side 5 av 13

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II

Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010

Erstatter utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009

Trer i kraft fra: 22.02.2019

PDF-trykkdato: 09.03.2019

Sekunden-Kleber 10 g

Art.: 3805

## 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1 Kontrollparametere

| N                     | Kjem. betegnelse      | 1,4-dihydroksybenzen   | % område:0,1-0,5 |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| GV:                   | 0,5 mg/m <sup>3</sup> | KV: ---                | TV: ---          |
| Overvåkingsordninger: | ---                   |                        |                  |
| BGV:                  | ---                   | Andre opplysninger: KA |                  |

  

| N                     | Kjem. betegnelse                                                | Silisiumdioksid         | % område: |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| GV:                   | 1,5 mg/m <sup>3</sup> (Amorf silisiumdioksid, respirabelt støv) | KV: ---                 | TV: ---   |
| Overvåkingsordninger: | ---                                                             |                         |           |
| BGV:                  | ---                                                             | Andre opplysninger: --- |           |

| Etyl-2-cyanoakrylat     |                                   |                               |            |       |                   |         |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-------|-------------------|---------|
| Bruksområde             | Eksponeringsvei / omgivende miljø | Virkninger på helsen          | Deskriptor | Verdi | Enhet             | Merknad |
| Forbruker               | Menneske - ved innånding          | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 9,25  | mg/m <sup>3</sup> |         |
| Forbruker               | Menneske - ved innånding          | Langtids, lokale effekter     | DNEL       | 9,25  | mg/m <sup>3</sup> |         |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - ved innånding          | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 9,25  | mg/m <sup>3</sup> |         |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - ved innånding          | Langtids, lokale effekter     | DNEL       | 9,25  | mg/m <sup>3</sup> |         |

| Silisiumdioksid         |                                   |                           |            |       |                   |         |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|-------|-------------------|---------|
| Bruksområde             | Eksponeringsvei / omgivende miljø | Virkninger på helsen      | Deskriptor | Verdi | Enhet             | Merknad |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - ved innånding          | Langtids, lokale effekter | DNEL       | 4     | mg/m <sup>3</sup> |         |

N GV = Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. | KV = Korttidsverdi. | TV = Takverdi. | BGV = Biologisk grenseverdi. | Andre opplysninger: H = Stoffer som kan tas opp gjennom huden. K = Kreftfremkallende stoffer. M = Stoffer som skal betraktes som arvestoffskadelige (mutagene). R = Reproduksjonsskadelige stoffer. A = Allergifremkallende stoffer. E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. G = EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet.

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### 8.2.1 Hensiktsmessige tekniske kontroller

Sørg for god utlufting. Dette kan oppnås med avsuging på stedet eller generell utblåsningsluft.

Dersom dette ikke er nok for å holde konsentrasjonen under AN- eller AGW-verdiene (maksimal tillatt konsentrasjon), bruk egnet åndedrettsvern.

Gjelder bare når det er oppført eksponeringsgrenseverdier her.

Egnede vurderingsmetoder for kontroll av effektiviteten av iverksatte vernetiltak omfatter måletekniske og ikke måletekniske undersøkelsesmetoder.

Slike beskrives gjennom f.eks. BS EN 14042.

BS EN 14042 "Arbeidsplassluft. Veiledning for anvendelse og bruk av metoder og utstyr for undersøkelse av kjemiske og biologiske arbeidsmaterialer".

#### 8.2.2 Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes.

Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Side 6 av 13  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009  
 Trer i kraft fra: 22.02.2019  
 PDF-trykddato: 09.03.2019  
 Sekunden-Kleber 10 g  
 Art.: 3805

Legg fra deg kontaminerte klær og sikkerhetsutrustning før du går inn i områder som blir brukt til å spise.

Vern av øyne/ansikt:  
 Vernebriller, tetsittende med sidevern (EN 166).

Hudvern - Håndvern:  
 Løsemiddelbestandige vernehansker (EN 374).  
 Eventuell (-elt)  
 Vernehansker av nitril (EN 374)  
 Min. sjiktykkelse i mm:  
 0,4  
 Gjennombruddstid i minutter:  
 > 480  
 Det anbefales beskyttelseskremer for hender.  
 Uegnet materiale:  
 Gummihansker (EN 374).  
 Vernehansker av PVC (EN 374)  
 Bomullshansker  
 De påviste gjennombruddstider ifølge EN 16523-1 ble ikke gjennomført under praksisbetingelsene.  
 Det anbefales en maksimal bæretid som tilsvarer 50% av gjennombruddstiden.

Hudvern - Andre:  
 Arbeidsverneklær (f.eks. vernesko EN ISO 20345, verneantrekk, langarmet).

Åndedrettsvern:  
 Ikke nødvendig i normale tilfeller.  
 Ved overskridelse av AN.  
 Filter A P2 (EN 14387), markeringsfarge brun, hvit  
 Følg tidsbegrensninger når det gjelder bruk av åndedrettsvern.

Varmefarer:  
 Ikke relevant

Tilleggsinformasjon til vernehansker - Det er ikke gjennomført noen tester.  
 Ved blandinger er valget foretatt med utgangspunkt i førstehåndskunnskap og på bakgrunn av informasjon om innholdsstoffene.  
 Utvalget ble hentet for stoffer ut fra angivelser fra fabrikanten for hanskene.  
 Det endelige valg av hanskemateriale må skje idet man tar hensyn til gjennombruddstidene, permeationsratene og degraderingen.  
 Valget av en egnet hanske er ikke bare avhengig av materialet, men også av øvrige kvalitetskjennetegn som varierer fra produsent til produsent.  
 Ved blandinger er stabiliteten til hanskematerialer ikke forutsigbar og må derfor kontrolleres før bruk.  
 Den nøyaktige gjennombruddstid for hanskematerialet må produsenten av vernehansker erfare og tilpasse.

### 8.2.3 Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand:                  | Flytende                                            |
| Farge:                            | Fargeløs                                            |
| Lukt:                             | Karakteristisk                                      |
| Luktterskel:                      | Ikke bestemt                                        |
| pH-verdi:                         | i.a.                                                |
| Smeltepunkt/smelteområde:         | Ikke bestemt                                        |
| Kokepunkt/kokeområde:             | >149 °C                                             |
| Flammepunkt:                      | 80-93,4 °C (DIN 51758 (Pensky-Martens, closed cup)) |
| Fordampningshastighet:            | Ikke bestemt                                        |
| Antennelighet (fast stoff, gass): | i.a.                                                |
| Nedre eksplosjonsgrense:          | Ikke bestemt                                        |
| Øvre eksplosjonsgrense:           | Ikke bestemt                                        |
| Damptrykk:                        | 1,5 hPa (25°C, DIN 51616)                           |
| Damptetthet (luft = 1):           | Ikke bestemt                                        |

Side 7 av 13  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009  
 Trer i kraft fra: 22.02.2019  
 PDF-trykddato: 09.03.2019  
 Sekunden-Kleber 10 g  
 Art.: 3805

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tetthet:                                | 1,1 g/cm <sup>3</sup> (25°C, DIN 51757) |
| Pakningstetthet:                        | i.a.                                    |
| Løselighet:                             | Ikke bestemt                            |
| Vannløselighet:                         | Reagerer med vann, Ikke oppløselig      |
| Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): | Ikke bestemt                            |
| Selvantennelighet:                      | 450 °C                                  |
| Nedbrytningstemperatur:                 | Ikke bestemt                            |
| Viskositet:                             | 100-200 mPas (23°C)                     |
| Eksplasjonsegenskaper:                  | Produktet er ikke eksplasjonsfarlig.    |
| Oksidasjonsegenskaper:                  | Nei                                     |
| <b>9.2 Andre opplysninger</b>           |                                         |
| Blandbarhet:                            | Ikke bestemt                            |
| Fettløselighet / løsemiddel:            | Ikke bestemt                            |
| Konduktivitet:                          | Ikke bestemt                            |
| Overflatespenning:                      | Ikke bestemt                            |
| Løsemiddelinnhold:                      | >20 g/l                                 |

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Produktet ble ikke testet.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil ved faglig korrekt lagring og håndtering.

### 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Under normale forhold for lagring og håndtering oppstår det ingen farlige reaksjoner.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Må beskyttes mot fuktighet.

Oppvarming, åpne flammer, antennelseskilder

Må beskyttes mot frost.

### 10.5 Uforenlige materialer

Må ikke bringes i berøring med vann.

Polymerisasjon mulig

Kraftig reaksjon med:

Vann

Baser

Syrer

Oksidasjonsmidler

Aminer

Alkoholer

### 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen spaltning ved riktig bruk.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

For eventuell ytterligere informasjon om virkninger på helsen, se avsnitt 2.1 (klassifisering).

#### Sekunden-Kleber 10 g

Art.: 3805

| Giftighet / virkning                    | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
|-----------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|---------|
| Akutt giftighet, oral:                  |           |       |       |           |            | i.d.f.  |
| Akutt giftighet, dermal:                |           |       |       |           |            | i.d.f.  |
| Akutt giftighet, innånding:             |           |       |       |           |            | i.d.f.  |
| Hudetsing/hudirritasjon:                |           |       |       |           |            | i.d.f.  |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:        |           |       |       |           |            | i.d.f.  |
| Sensibilisering ved innånding/av huden: |           |       |       |           |            | i.d.f.  |
| Skader på arvestoffet i kjønnseller:    |           |       |       |           |            | i.d.f.  |
| Kreftframkallende egenskap:             |           |       |       |           |            | i.d.f.  |

Side 8 av 13  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009  
 Trer i kraft fra: 22.02.2019  
 PDF-trykddato: 09.03.2019  
 Sekunden-Kleber 10 g  
 Art.: 3805

|                                                                    |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Reproduksjonstoksisitet:                                           |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering (STOT-SE):    |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE): |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Aspirasjonsfare:                                                   |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Symptomer:                                                         |  |  |  |  |  | i.d.f. |

| Etyl-2-cyanoakrylat                                                        |           |       |       |           |                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Giftighet / virkning                                                       | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode                                               | Merknad                                                  |
| Akutt giftighet, oral:                                                     | LD50      | >5000 | mg/kg | Rotte     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                           |                                                          |
| Akutt giftighet, dermal:                                                   | LD50      | >2000 | mg/kg | Kanin     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                         |                                                          |
| Hudetsing/hudirritasjon:                                                   |           |       |       | Kanin     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | Irriterende                                              |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:                                           |           |       |       | Kanin     | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | Irriterende                                              |
| Skader på arvestoffet i kjønnseller:                                       |           |       |       |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativ                                                  |
| Skader på arvestoffet i kjønnseller:                                       |           |       |       |           | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)    | Negativ                                                  |
| Skader på arvestoffet i kjønnseller:                                       |           |       |       |           | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativ                                                  |
| Aspirasjonsfare:                                                           |           |       |       |           |                                                          | Nei                                                      |
| Symptomer:                                                                 |           |       |       |           |                                                          | åndenød, hoste, irritasjon av slimhinner, tårer i øynene |
| Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering (STOT-SE), innånding: |           |       |       |           |                                                          | STOT SE 3, H335                                          |

| 1,4-dihydroksybenzen                    |           |         |       |           |            |                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------|---------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet / virkning                    | Endepunkt | Verdi   | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad                                                                                 |
| Akutt giftighet, oral:                  | LD50      | 320-400 | mg/kg | Rotte     |            |                                                                                         |
| Akutt giftighet, oral:                  | LD50      | 298     | mg/kg | Rotte     |            |                                                                                         |
| Akutt giftighet, dermal:                | LD50      | >2000   | mg/kg | Rotte     |            |                                                                                         |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:        |           |         |       |           |            | Etsende                                                                                 |
| Sensibilisering ved innånding/av huden: |           |         |       |           |            | Sensibiliserende (hudkontakt)                                                           |
| Symptomer:                              |           |         |       |           |            | åndenød, bevisstløshet, brekninger, hodepine, kramper, irritasjon av slimhinner, kvalme |

| Silisiumdioksid          |           |       |       |           |                                |              |
|--------------------------|-----------|-------|-------|-----------|--------------------------------|--------------|
| Giftighet / virkning     | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode                     | Merknad      |
| Akutt giftighet, oral:   | LD50      | >5000 | mg/kg | Rotte     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) | Analogislutt |
| Akutt giftighet, dermal: | LD50      | >5000 | mg/kg | Kanin     |                                |              |

N

Side 9 av 13  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009  
 Trer i kraft fra: 22.02.2019  
 PDF-trykddato: 09.03.2019  
 Sekunden-Kleber 10 g  
 Art.: 3805

|                                                |      |        |         |         |  |                                                                                 |
|------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt giftighet, innånding:                    | LC50 | >0,139 | mg/l/4h | Rotte   |  | Litteraturangivels<br>er, Maksimalt<br>opprnåelig<br>konsentrasjon.             |
| Hudetsing/hudirritasjon:                       |      |        |         | Kanin   |  | Ikke irriterende,<br>Litteraturangivels<br>er                                   |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:               |      |        |         | Kanin   |  | Ikke irriterende,<br>Mekanisk<br>irritasjon mulig.,<br>Litteraturangivels<br>er |
| Sensibilisering ved<br>innånding/av huden:     |      |        |         | Marsvin |  | Ikke<br>sensibiliserende                                                        |
| Skader på arvestoffet i<br>kjønnceller:        |      |        |         |         |  | Negativ                                                                         |
| Kreftframkallende egenskap:                    |      |        |         |         |  | Ingen henvisning<br>til en slik virkning.                                       |
| Reproduksjonstoksisitet<br>(utviklingsskader): |      |        |         |         |  | Ingen henvisning<br>til en slik virkning.                                       |
| Symptomer:                                     |      |        |         |         |  | øyne, røde                                                                      |

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

For eventuell ytterligere informasjon om virkninger på miljøet, se avsnitt 2.1 (klassifisering).

### Sekunden-Kleber 10 g

Art.: 3805

| Giftighet / virkning                           | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Giftighet for fisk:                      |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                       |
| 12.1. Giftighet for<br>Daphnia:                |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                       |
| 12.1. Giftighet for alger:                     |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                       |
| 12.2. Persistens og<br>nedbrytbarhet:          |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                       |
| 12.3.<br>Bioakkumuleringsevne:                 |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                       |
| 12.4. Mobilitet i jord:                        |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                       |
| 12.5. Resultater av PBT-<br>og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                       |
| 12.6. Andre<br>skadevirkninger:                |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                       |
| Annen informasjon:                             |           |     |       |       |           |            | DOC-<br>elimineringsgrad<br>(organisk<br>kompleksdanner)<br>>= 80%/28d: i.a. |

### Etyl-2-cyanoakrylat

| Giftighet / virkning                           | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad                                        |
|------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|------------------------------------------------|
| 12.3.<br>Bioakkumuleringsevne:                 | Log Pow   |     | 1,42  |       |           |            | Kan ikke<br>forventes                          |
| 12.5. Resultater av PBT-<br>og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | Ikke noe PBT-<br>stoff, Ikke noe<br>vPvB-stoff |

### 1,4-dihydroksybenzen

| Giftighet / virkning            | Endepunkt | Tid | Verdi         | Enhet | Organisme              | Testmetode | Merknad |
|---------------------------------|-----------|-----|---------------|-------|------------------------|------------|---------|
| 12.1. Giftighet for fisk:       | LC50      | 96h | 0,04 -<br>0,1 | mg/l  | Oncorhynchus<br>mykiss |            |         |
| 12.1. Giftighet for<br>Daphnia: | EC50      | 48h | 0,13          | mg/l  | Daphnia magna          |            |         |

N

Side 10 av 13  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009  
 Trer i kraft fra: 22.02.2019  
 PDF-trykddato: 09.03.2019  
 Sekunden-Kleber 10 g  
 Art.: 3805

|                                    |      |       |       |      |                                 |  |                           |
|------------------------------------|------|-------|-------|------|---------------------------------|--|---------------------------|
| 12.1. Giftighet for alger:         | EC50 | 72h   | 0,335 | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata |  |                           |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: |      | 14d   | 86    | %    |                                 |  | Lett biologisk nedbrytbar |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:        | BCF  |       | 40    |      |                                 |  |                           |
| Bakterietoksitet:                  | EC50 | 30min | 0,038 | mg/l | Photobacterium phosphoreum      |  |                           |

| Silisiumdioksid                             |           |     |        |       |                   |                                                  |                                         |
|---------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Giftighet / virkning                        | Endepunkt | Tid | Verdi  | Enhet | Organisme         | Testmetode                                       | Merknad                                 |
| 12.1. Giftighet for fisk:                   | LC50      | 96h | >10000 | mg/l  | Brachydanio rerio | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                                         |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                | EC50      | 24h | >10000 | mg/l  | Daphnia magna     | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                                         |
| 12.1. Giftighet for alger:                  | EL50      | 72h | >10000 | mg/l  |                   | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |                                         |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:          |           |     |        |       |                   |                                                  | Abiotisk nedbrytbar.                    |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                 |           |     |        |       |                   |                                                  | Kan ikke forventes                      |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |           |     |        |       |                   |                                                  | Kan ikke forventes                      |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |        |       |                   |                                                  | Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vPvB-stoff |

## AVSNITT 13: DISPONERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### For stoffet / blandingen / restmengden

Avfallsnøkkel-nr. EF:

De nevnte avfallsnøkklene er anbefalinger grunnlagt på forutsigbar bruk av dette produktet.

På grunn av denne spesielle bruken og muligheter for behandling av avfallsproduktet for

brukes det under visse omstendigheter tilpasses andre avfallsnøkler. (2014/955/EU)

08 04 09 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

Anbefaling:

Tømming i avløp skal frarådes.

Overhold lokale forskrifter fra myndighetene.

For eksempel egnet forbrenningsanlegg.

Kan for eksempel lagres på egnet deponi.

#### For forurenset emballasjemateriale

Overhold lokale forskrifter fra myndighetene.

Beholdere må tømmes fullstendig.

Emballasje som ikke er forurenset kan brukes på nytt.

Emballasje som ikke kan rengjøres, deponeres som stoffet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

### Generelle opplysninger

14.1. FN-nummer:

i.a.

#### Vei- / jernbanetransport (ADR/RID)

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r):

i.a.

Side 11 av 13  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009  
 Trer i kraft fra: 22.02.2019  
 PDF-trykddato: 09.03.2019  
 Sekunden-Kleber 10 g  
 Art.: 3805

14.4. Emballasjegruppe: i.a.  
 Klassifiseringskode: i.a.  
 LQ: i.a.  
 14.5. Miljøfarer: Ikke relevant  
 Tunnel restriction code:

### Sjøtransport (IMDG-kode)

14.2. FN-forsendelsesnavn:  
 14.3. Transportfareklasse(r): i.a.  
 14.4. Emballasjegruppe: i.a.  
 Havforurensende stoff (Marine Pollutant): i.a.  
 14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

### Transport med fly (IATA)

14.2. FN-forsendelsesnavn:  
 14.3. Transportfareklasse(r): i.a.  
 14.4. Emballasjegruppe: i.a.  
 14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

De generelle forholdsreglene må overholdes for å gjennomføre en sikker transport, såfremt det ikke er angitt noe annet.

### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket

Ikke farlig gods iflg. ovenfor nevnte forordning.

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

Innskrenkninger må overholdes:  
 Vær oppmerksom på arbeidsmedisinske forskrifter og forskrifter fra yrkesforeninger.

DIREKTIV 2010/75/EU (VOC): < 20 g/l

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En sikkerhetsevaluering for stoffer er ikke planlagt for stoffblandinger.

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Endrede avsnitt: 2, 3, 8, 11, 12, 16  
 Disse opplysningene refererer til produktet i leveringstilstand.  
 Innføring/opplæring av medarbeiderne i håndtering av farlige stoffer er nødvendig.

### Klassifisering og anvendte testmetoder for klassifisering av stoffblandingen i samsvar med forordningen (EF) 1272/2008 (CLP):

| Klassifisering i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) | Anvendt vurderingsmetode              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Eye Irrit. 2, H319                                               | Klassifisering iht. beregningsmetode. |
| STOT SE 3, H335                                                  | Klassifisering iht. beregningsmetode. |
| Skin Irrit. 2, H315                                              | Klassifisering iht. beregningsmetode. |

Etterfølgende setninger representerer de komplette H-setningene, koden for fareklasse og farekategori (GHS/CLP) for produktet og innholdsstoffene (nevnt i avsnitt 2 og 3).

H302 Farlig ved svelging.  
 H315 Irriterer huden.  
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
 H318 Gir alvorlig øyeskade.  
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
 H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.  
 H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.  
 H400 Meget giftig for liv i vann.

Side 12 av 13  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009  
 Trer i kraft fra: 22.02.2019  
 PDF-trykddato: 09.03.2019  
 Sekunden-Kleber 10 g  
 Art.: 3805

Eye Irrit. — Eye irritation  
 STOT SE — Specific target organ toxicity - single exposure - respiratory tract irritation  
 Skin Irrit. — Skin irritation  
 Carc. — Carcinogenicity  
 Muta. — Germ cell mutagenicity  
 Acute Tox. — Acute toxicity - oral  
 Eye Dam. — Serious eye damage  
 Skin Sens. — Skin sensitization  
 Aquatic Acute — Hazardous to the aquatic environment - acute

## Forkortelser og akronymer som eventuelt er brukt i dette dokumentet:

AC Article Categories  
 ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
 ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 alkoholbest. alkoholbestandig  
 Anm. Anmerknng  
 AOEL Acceptable Operator Exposure Level  
 AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser  
 ATE ""Acute Toxicity Estimate"" i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)"  
 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (statlig organ for materialforskning og -kontroll, Tyskland)  
 BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= statsanstalt for arbeidsvern og arbeidsmedisin, Tyskland)  
 BCF Bioconcentration factor (= biokonsentrasjonsfaktor)  
 bem. bemerkning  
 BGV Biologisk grenseverdi  
 BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-metyl-fenol)  
 BOD Biochemical oxygen demand (= Biokjemisk oksygenforbruk)  
 BSEF Bromine Science and Environmental Forum  
 bw body weight (= kroppsvekt)  
 ca. cirka  
 CAS Chemical Abstracts Service  
 CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids  
 CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques  
 CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council  
 CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger)  
 CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (karsinogen, mutagen, reproduktiv gift)  
 COD Chemical oxygen demand (= Kjemisk oksygenforbruk)  
 CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association  
 DMEL Derived Minimum Effect Level  
 DNEL Derived No Effect Level  
 DOC Dissolved organic carbon (= Oppløst organisk kullstoff)  
 DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration  
 dw dry weight (= tørrvekt)  
 e.l., osv. eller lignende, og så videre  
 ECHA European Chemicals Agency  
 EF Europeiske Fellesskap  
 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
 EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
 ERC Environmental Release Categories  
 EU Europeiske Union  
 EØF Europeiske Økonomiske Fellesskap  
 EØS Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet  
 f.eks. for eksempel  
 Faks. Faksnummer  
 GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserte System for klassifisering og merking av kjemikalier)  
 GV, KV, TV GV = Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren, KV = Korttidsverdi, TV = Takverdi (FOR-2011-12-06-1358 med alle sine endringer)  
 GWP Global warming potential (= Drivhuspotensial)

Side 13 av 13  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 22.02.2019 / 0010  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 02.08.2018 / 0009  
 Trer i kraft fra: 22.02.2019  
 PDF-trykddato: 09.03.2019  
 Sekunden-Kleber 10 g  
 Art.: 3805

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane  
 HGWP Halocarbon Global Warming Potential  
 hhv. henholdsvis  
 i.a. ikke anvendelig  
 i.d. ikke disponibel  
 i.d.f. ingen data foreligger  
 i.k. ikke kontrollert  
 IARC International Agency for Research on Cancer  
 IATA International Air Transport Association  
 IBC Intermediate Bulk Container  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
 iht., iflg. i henhold til, Ifølge  
 IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
 inkl. inklusive  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
 Kons. Konsentrasjon  
 LQ Limited Quantities  
 Min., min. Minut(er) eller minsta eller minimum  
 NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)  
 ODP Ozone Depletion Potential (= Osonnedbrytingspotensial)  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
 org. organisk  
 PAK polysykliske aromatiske kullvannstoffer  
 PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistente, bioakkumulerende, toksiske)  
 PC Chemical product category  
 PE Polyetylen  
 PNEC Predicted No Effect Concentration  
 PROC Process category  
 PTFE Polytetrafluoretylen  
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier)  
 REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
 resp. respektive  
 RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
 SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= selvakselererende nedbrytningstemperatur)  
 SU Sector of use  
 SVHC Substances of Very High Concern  
 ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretisk oksygenforbruk)  
 TOC Total organic carbon (= Totalt organisk kullstoff)  
 UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods  
 VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Forordning om brennbare væsker (Østerrike))  
 VOC Volatile organic compounds (= flyktige organiske forbindelser (FOF))  
 vPvB very persistent and very bioaccumulative  
 WHO World Health Organization (= Verdens helseorganisasjon)  
 wwt wet weight

Disse opplysningene skal beskrive produktet med hensyn til nødvendige sikkerhetstiltak. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper og er basert på vår viten pr. dags dato.

Vi overtar intet ansvar.

Utstedt av:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Endring eller kopiering av dette dokumentet krever uttrykkelig godkjenning av Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.