

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/  
onderneming****1.1 Productidentificatie****Handelsnaam:** SONAX MoS2Oil**Artikelnummer:**

03392000, 03394000

**UFI:** 8020-TONG-N00M-17YR**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruikssector**

SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten

SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

**Productcategorie PC24** Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen**Toepassing van de stof / van de bereiding**

Roestoplossingsmiddel

Antiroestmiddel

Smeermiddel / Smeerstoffen

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Fabrikant/leverancier:**

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Telefon ++49 (0)8431/53-0

E-Mail.: [erp@sonax.de](mailto:erp@sonax.de)**Inlichtinggevende sector:**

Productveiligheid

E-mail: [erp@sonax.de](mailto:erp@sonax.de)

telefoon: + 49 (0) 8431 53 217

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

National Poisons Information Centre

+31 30 274 88 88

(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**2.2 Etiketteringselementen****Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

**Gevarenpictogrammen**

GHS02

**Signaalwoord Gevaar****Gevarenaanduidingen**

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsaanbevelingen**

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

(Vervolg op blz. 2)

NL

datum van de druk: 29.10.2020

Versienummer 6.02

Herziening van: 15.04.2020

**Handelsnaam: SONAX MoS2Oil**

(Vervolg van blz. 1)

- P260 Spuitnevel niet inademen.  
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.  
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

**Aanvullende gegevens:**

Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.

**2.3 Andere gevaren**
**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
**PBT:** Niet bruikbaar.

**zPzB:** Niet bruikbaar.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

**3.2 Mengsels**
**Beschrijving:** bereiding uit drukgas en mineraalolie met additieven in aardoliedestillaat

**Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                         |                                                                                                                                                                |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 8042-47-5<br>EINECS: 232-455-8<br>Reg.nr.: 01-2119487078-27-xxxx   | paraffineolie, dunvloeibaar<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304                                                                                                             | 25-<50% |
| EG-nr. 926-141-6<br>Reg.nr.: 01-2119456620-43-xxxx                      | Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten<br>Alternatief CAS-nummer: 64742-47-8<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304                       | 25-<50% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx    | butaan, zuiver<br>⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                | 5-<10%  |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx     | propaan<br>⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                       | 5-<10%  |
| CAS: 1474044-79-5<br>EG-nr. 939-717-7<br>Reg.nr.: 01-2119980985-16-xxxx | calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkyl)naphthalenesulphonate)<br>Alternatief CAS-nummer: 57855-77-3<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319      | 1-<3%   |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx     | isobutaan<br>⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                     | 1-<3%   |
| CAS: 110-25-8<br>EINECS: 203-749-3<br>Reg.nr.: 01-2119488991-20-xxxx    | (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 | <1%     |
| CAS: 128-37-0<br>EINECS: 204-881-4<br>Reg.nr.: 01-2119565113-46-xxxx    | 2,6-di-tert-butyl-p-kresol<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                 | <1%     |

**Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| alifatische koolwaterstoffen | ≥30% |
|------------------------------|------|

**Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
**Algemene informatie:**

Slachtoffer in open lucht brengen.

Vuile kledij verwijderen

**Na het inademen:**

Voor verse lucht zorgen.

(Vervolg op blz. 3)

datum van de druk: 29.10.2020

Versienummer 6.02

Herziening van: 15.04.2020

**Handelsnaam: SONAX MoS2Oil**

(Vervolg van blz. 2)

Bij prikkeling van de luchtwegen, duizeligheid, misselijkheid of het verliezen van het bewustzijn meteen een arts raadplegen.

**Na huidcontact:**

Huiddelen in kwestie met water en een mild reinigingsmiddel wassen.

Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

**Na oogcontact:**

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

**Na inslikken:** Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Ademnood

Hoofdpijn

Vermoeidheid

Misselijkheid

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Behandeling volgens de beoordeling van de toestand van de patiënt door de arts. Symptomatische behandeling.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen:**

Schuim

Kooldioxyde

Bluspoeder

Waternevel

**Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Kan ontplofbaar gas-lucht-mengsel vormen.

Bij een brand kan vrijkomen:

Koolmonoxyde (CO)

Kooldioxyde (CO<sub>2</sub>)

Stikoxyde (NO<sub>x</sub>)

Fosforoxyde (b.v. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

**5.3 Advies voor brandweerlieden****Speciale beschermende kleding:**

Ontploffings- en brandgassen niet inademen.

Volledig beschermende overall aantrekken.

Verblijf in de gevarezone alleen met autonoom ademhalingsstoestel.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

**Verdere gegevens**

De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

(Vervolg op blz. 4)

NL

datum van de druk: 29.10.2020

Versienummer 6.02

Herziening van: 15.04.2020

**Handelsnaam: SONAX MoS2Oil**

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

(Vervolg van blz. 3)

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.

Bij het gebruik op elektrische delen moet eerst de spanning worden losgekoppeld en voor de montage en het weer in gebruik nemen het product 2 minuten laten uitdampen.

**Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**



Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

Bij de verwerking worden licht vluchtige, ontvlambare bestanddelen vrijgemaakt.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslag:**

**Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**

Tegen oplosmiddelen bestaande en ondoordringbare vloer voorzien.

De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.

**Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

**Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Tank op een goed geventileerde plaats bewaren.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

Op een koele plaats bewaren, verhitting leidt tot drukverhogingen en barstgevaar.

aanbevolen opslagtemperatuur: 20 °C.

**7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1 Controleparameters

**Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruijnte in acht genomen moeten worden:**

**Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten**

RCP-TWA (EU) Lange termijn waarde: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 165 ppm  
Vapour / Total Hydrocarbons

VME (B) Lange termijn waarde: 200 mg/m<sup>3</sup>  
PEAU - Moniteur Belge

**CAS: 106-97-8 butaan, zuiver**

VL (B) Korte termijn waarde: 2370 mg/m<sup>3</sup>, 980 ppm

**CAS: 74-98-6 propaan**

VL (B) Lange termijn waarde: 1000 ppm

**CAS: 75-28-5 isobutaan**

VL (B) Korte termijn waarde: 2370 mg/m<sup>3</sup>, 980 ppm

**CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol**

VL (B) Lange termijn waarde: 2 mg/m<sup>3</sup>  
vapeur et aérosol

**Regelgeving VL (B):** B-VL-Moniteur Belge 03.10.2018

**DNEL's**

**CAS: 8042-47-5 paraffineolie, dunvloeibaar**

Oraal DNEL 40 mg/kg (consumer) (long-term exposure - systemic effects)

Dermaal DNEL 92 mg/kg bw/day (consumer) (long-term exposure - systemic effects)

(Vervolg op blz. 5)

**Handelsnaam: SONAX MoS2Oil**

(Vervolg van blz. 4)

|                                                                                                |      |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Inhalatief                                                                                     | DNEL | 220 mg/kg bw/day (worker) (long-term exposure - systemic effects)       |
|                                                                                                | DNEL | 35 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (long-term exposure - systemic effects) |
|                                                                                                | DNEL | 160 mg/m <sup>3</sup> (worker) (long-term exposure - systemic effects)  |
| <b>CAS: 1474044-79-5 calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)</b> |      |                                                                         |
| Dermaal                                                                                        | DNEL | 10 mg/kg (worker) (longterm systematic effects)                         |
| Inhalatief                                                                                     | DNEL | 5 mg/m <sup>3</sup> (worker) (longterm systematic effects)              |
| <b>CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol</b>                                                |      |                                                                         |
| Dermaal                                                                                        | DNEL | 5 mg/kg (VL)                                                            |
|                                                                                                |      | 8,3 mg/kg (worker)                                                      |
| Inhalatief                                                                                     | DNEL | 1,74 mg/m <sup>3</sup> (VL)                                             |
|                                                                                                |      | 5,8 mg/m <sup>3</sup> (worker)                                          |
| <b>PNEC's</b>                                                                                  |      |                                                                         |
| <b>CAS: 1474044-79-5 calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)</b> |      |                                                                         |
| Oraal                                                                                          | PNEC | 22,2 mg/kg food (human)                                                 |
|                                                                                                | PNEC | 10 mg/l (KS)                                                            |
|                                                                                                |      | 0,004 mg/l (water (fresh water))                                        |
|                                                                                                |      | 0,0004 mg/l (water (sea water))                                         |
|                                                                                                | PNEC | 69 mg/kg (sediment (fresh water))                                       |
|                                                                                                |      | 6,9 mg/kg (sediment (sea water))                                        |
|                                                                                                |      | 13,9 mg/kg (soil)                                                       |
| <b>CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol</b>                                                |      |                                                                         |
| Oraal                                                                                          | PNEC | 16,7 mg/kg food (human)                                                 |
|                                                                                                | PNEC | 100 mg/l (sewage plant)                                                 |
|                                                                                                |      | 0,004 mg/l (sporadic release)                                           |
|                                                                                                |      | 0,004 mg/l (freshwater (Süßwasser))                                     |
|                                                                                                |      | 0,0004 mg/l (sediment (sea water))                                      |
|                                                                                                | PNEC | 1,29 mg/kg (sediment (fresh water))                                     |
|                                                                                                |      | 1,04 mg/kg (soil)                                                       |

**Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Geschikte technische besturingsinrichtingen

Zorg voor een goede ventilatie. Dit kan door lokale afzuiging of algemene afvoerlucht gebeuren. Indien dit niet voldoende is om de concentratie onder de arbeidshygiënische blootstellingswaarden te houden, moet er gepaste ademhalingsbescherming worden gedragen.

### Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

#### Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

#### Ademhalingsbescherming:

Normaliter niet nodig

Bij overschrijding van de hygiënische blootstellingswaarde:

De volgende ademhalingsbescherming wordt aangeraden:

Ademfilter voor organische gassen en dampen (Type A)

Merkkleur: Bruin

[DIN EN 14387]

#### Handbescherming: Veiligheidshandschoenen

##### Handschoenmateriaal

Nitrilrubber

Aanbevolen materiaaldikte : ≥ 0,4 mm

**Doordringingstijd van het handschoenmateriaal** Waarde voor de permeatie: Level 6 (≥480min)

(Vervolg op blz. 6)

datum van de druk: 29.10.2020

Versienummer 6.02

Herziening van: 15.04.2020

**Handelsnaam: SONAX MoS2Oil**

**Oogbescherming:** Normaliter niet nodig

(Vervolg van blz. 5)

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Algemene gegevens

##### Voorkomen:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Vorm:</b>              | Aërosol           |
| <b>Kleur:</b>             | bruin-opaak       |
| <b>Geur:</b>              | Oplosmiddelachtig |
| <b>Geurdrempelwaarde:</b> | Niet bepaald.     |

**pH-waarde:** Niet bruikbaar.

#### Toestandsverandering

**Smelt-/vriespunt:** Niet bepaald.  
**Beginkookpunt en kooktraject:** 180-270 °C (Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten)

**Vlampunt:** 86 °C (DIN 51758)  
(Gegevens werkzame stof)

**Ontvlambaarheid (vast, gas):** Niet bruikbaar.

**Ontledingstemperatuur:** Niet bepaald.

**Zelfontbrandingstemperatuur:** Niet bepaald.

**Ontploffingseigenschappen:** Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damp-luchtmengsel vormen.

#### Ontploffingsgrenzen:

**Onderste:** 0,6 Vol % (Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten)  
1,5 Vol.% (Gegevens drijfgas)  
**Bovenste:** 7 Vol % (Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten)  
10,9 Vol.% (Gegevens drijfgas)

**Dampspanning:** Niet bepaald.

**Dichtheid bij 20 °C:** 0,83 - 0,85 g/cm<sup>3</sup>  
(Gegevens werkzame stof)

**Relatieve dichtheid** Niet bepaald.

**Dampdichtheid** Niet bepaald.

**Verdampingssnelheid** Niet bepaald.

#### Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

**Water:** Niet resp. gering mengbaar.

**Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:** Niet bepaald.

#### Viscositeit

**Uitlooptijd bij 23 °C** 40 - 60 s (DIN EN ISO 2431/3mm)

**Kinematisch bij 40 °C:** 7 mm<sup>2</sup>/s (DIN 51562)

**9.2 Overige informatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

**10.1 Reactiviteit** Geen gevaarlijke reacties bekend.

**10.2 Chemische stabiliteit** Stabiel onder normale omstandigheden.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Ontwikkeling van licht ontvlambare gassen/dampen.

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Stijging van de druk leidt tot barstgevaar.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

(Vervolg op blz. 7)

NL

datum van de druk: 29.10.2020

Versienummer 6.02

Herziening van: 15.04.2020

**Handelsnaam: SONAX MoS2Oil**

(Vervolg van blz. 6)

Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** sterke oxidatiemiddelen

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**11.1 Informatie over toxicologische effecten** Dit mengsel werd toxisch goedgekeurd.

**Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**
**CAS: 8042-47-5 paraffineolie, dunvloeibaar**

Oraal LD50 &gt;5.000 mg/kg (rat)

Dermaal LD50 &gt;2.000 mg/kg (rabbit)

Inhalatief LC50/4d &gt;5.000 mg/l (rat)

**Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten**

Oraal LD50 &gt;5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermaal LD50 &gt;5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

Inhalatief LC50/8h &gt;5.000 mg/m³ (rat) (OECD 403)

**CAS: 1474044-79-5 calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)**

Oraal LD50 &gt;2.500 mg/kg (rat)

Dermaal LD50 &gt;10.000 mg/kg (rabbit)

**CAS: 110-25-8 (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine**

Oraal LD50 5.000 mg/kg (rat)

Inhalatief LC50/4d 1,37 mg/l (rat)

**CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol**

Oraal LD50 &gt;5.000 mg/kg (rat) (OECD-Prüfrichtlinie 401)

Dermaal LD50 &gt;5.000 mg/kg (rat) (OECD-Prüfrichtlinie 402)

**Primaire aandoening:**
**Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Toxiciteit bij herhaalde toediening**
**CAS: 1474044-79-5 calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)**

Oraal NOAEL 90 d 100 mg/kg (rat) (OECD 408, 90d, target organ: liver)

**CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol**

Oraal NOAEL 25 mg/kg (Ratte)

**CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**

Bij geen van de inhoudsstoffen is er een carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch effect bekend.

**Mutageniteit in geslachtscellen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Giftigheid voor de voortplanting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

NL

(Vervolg op blz. 8)

datum van de druk: 29.10.2020

Versienummer 6.02

Herziening van: 15.04.2020

Handelsnaam: SONAX MoS2Oil

(Vervolg van blz. 7)

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

Product wordt beschouwd als schadelijk voor waterorganismen. Kan in water langdurig schadelijke effecten uitoefenen.

#### Aquatische toxiciteit:

**CAS: 8042-47-5 paraffineolie, dunvloeibaar**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| LC50 / 96h | >100 mg/l (fish)          |
| EC50 / 48h | >100 mg/l (daphnia)       |
| NOEC/NOEL  | ≥100 mg/l (fish) (96h)    |
|            | ≥100 mg/l (al) (72h)      |
|            | ≥100 mg/l (daphnia) (48h) |

**Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten**

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| LLO 96 h | 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)             |
| ELO 48 h | 1.000 mg/l (Daphnia magna)                   |
| ELO 72 h | 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**CAS: 106-97-8 butaan, zuiver**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| LC50 / 96 h | 27,98 mg/l (fish) |
| EC50 / 4 d  | 7,71 mg/l (al)    |

**CAS: 74-98-6 propaan**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| LC50 / 96 h | 27,98 mg/l (fish) |
| EC50 / 96 h | 7,71 mg/l (algae) |

**CAS: 1474044-79-5 calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkyl)naphthalenesulphonate)**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Inhalatief LC50/1 | >9 mg/L (rat)         |
| LC50 / 96 h       | >0,28 mg/l (fish)     |
| NOEL 21 d         | 2,2-10 mg/l (daphnia) |
| EC50              | >0,27 mg/l (daphnia)  |
| EC50 / 48h        | >0,27 mg/l (daphnia)  |
| IC50 / 48h        | >0,27 mg/l (daphnia)  |
| NOEC / 72 h       | >0,27 mg/l (al)       |

**CAS: 75-28-5 isobutaan**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| LC50 / 96 h | 27,98 mg/l (fish) |
| EC50 / 4 d  | 7,71 mg/l (algae) |

**CAS: 110-25-8 (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| LC50 / 96h   | 3,2-4,6 mg/l (fish)       |
| EC0 / 72 h   | >20 mg/l (al)             |
| EC20 / 0.5 h | 50 mg/l (Bel)             |
| EC50 / 48h   | 0,53 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50 / 72h   | 5,1 mg/l (al)             |

**CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| LC50 / 96h | >0,57 mg/l (Danio rerio)             |
| EC50 / 48h | >0,17 mg/l (Daphnia magna)           |
| IC50 / 72h | >0,42 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |
| NOEC/NOEL  | 0,39 mg/l (Daphnia magna)            |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

**CAS: 1474044-79-5 calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkyl)naphthalenesulphonate)**

|         |              |
|---------|--------------|
| BCF     | 3,16         |
| log POW | >6,6 log POW |

**CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol**

|         |             |
|---------|-------------|
| log POW | 5,1 log POW |
|---------|-------------|

(Vervolg op blz. 9)

NL

datum van de druk: 29.10.2020

Versienummer 6.02

Herziening van: 15.04.2020

**Handelsnaam: SONAX MoS2Oil**

(Vervolg van blz. 8)

**12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Verdere ecologische informatie:**

**Algemene informatie:**

Product niet ongecontroleerd in het milieu terecht laten komen.

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

**PBT:** Niet bruikbaar.

**zPzB:** Niet bruikbaar.

**12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Gevaarlijk geclassificeerd afval conform bijlage III van de richtlijn 2008/98/EG.

**Aanbeveling:** Afval moet met inachtneming van de plaatselijke en officiële voorschriften verwijderd worden.

**Europese afvalcatalogus**

Verwijdering/product + Verwijdering/ongereinigde verpakkingen

15 01 10\* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**14.1 VN-nummer**

**ADR, IMDG, IATA**

UN1950

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

**ADR**

1950 SPUITBUSSEN

**IMDG**

AEROSOLS

**IATA**

AEROSOLS, flammable

**14.3 Transportgevaarenklasse(n)**

**ADR**



**klasse**

2 5F Gassen

**Etiket**

2.1

**IMDG, IATA**



**Class**

2.1

**Label**

2.1

**14.4 Verpakkingsgroep:**

**ADR, IMDG, IATA**

Niet van toepassing

**14.5 Milieugevaren:**

**Marine pollutant:**

Neen

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Zie hoofdstukken 6-8

Waarschuwing: Gassen

**14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij**

**Marpol en de IBC-code**

Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 10)

datum van de druk: 29.10.2020

Versienummer 6.02

Herziening van: 15.04.2020

**Handelsnaam: SONAX MoS2Oil**

(Vervolg van blz. 9)

### Transport/verdere gegevens:

#### ADR

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Beperkte hoeveelheden (LQ)</b> | 1L |
| <b>Vervoerscategorie</b>          | 2  |
| <b>Tunnelbeperkingscode</b>       | D  |

**VN "Model Regulation":** UN1950, SPUITBUSSEN, 2.1

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Europese verordeningen:

EC/1907/2006 (REACH)

EC/1272/2008 (CLP)

EC/648/2004

#### Nationale voorschriften:

#### Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:

Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.

Tewerkstellingsbeperkingen respecteren voor aanstaande moeders en moeders die borstvoeding geven.

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

#### Relevante zinnen

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosolen                                                                        | Op basis van testgegevens                                                                                                                                           |
| Gevaar voor het aquatisch milieu - (chronisch) aquatisch gevaar op lange termijn | De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008. |

#### Afkortingen en acroniemen:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

(Vervolg op blz. 11)

NL

datum van de druk: 29.10.2020

Versienummer 6.02

Herziening van: 15.04.2020

**Handelsnaam: SONAX MoS2Oil**

(Vervolg van blz. 10)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Gas 1: Ontvlambare gassen – Categorie 1

Aerosol 1: Aerosolen – Categorie 1

Press. Gas (Comp.): Gassen onder druk – Samengeperst gas

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit - inademing – Categorie 4

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

**Versiegeschiedenis en verwijzing naar wijzigingen:** Vervangt versie 6.01.**\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

-NL-