

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1 Identificateur de produit****Nom du produit:** SONAX BIKE SPRAY POUR CHAÎNES**Code du produit:**

08762000

**UFI:** MHG3-X074-R00R-XW4T**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Emploi de la substance / de la préparation**

Lubrifiants

Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

Utilisations professionnelles

**Utilisations déconseillées** néant**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Producteur/fournisseur:**

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

**Service chargé des renseignements:**

Sécurité des Produits

E-mail: [erp@sonax.de](mailto:erp@sonax.de)

Téléphone: + 49 (0) 8431 53 217

**Suisse:**

ESA

Maritzstr.47

CH-3401 Burgdorf

E-Mail: [info@esa.ch](mailto:info@esa.ch)

Tel. 03 44 29 00 21

Fax. 03 44 29 02 97

**1.4 Numéro d'appel d'urgence****France:** 01 45 42 59 59 (ORFILA)**Suisse:** 145 (de l'étranger : +41 44 251 51 51) (Tox Info Suisse)**Belgique:** 070 245 245 (Depuis l'étranger +32 70 245 245) [centre antipisons]**Luxembourg:** +352 8002-5500 (centre antipisons Belgique)**Pay-Bas:** +31 (0) 30 274 88 88 (Centre national d'information sur poison)**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange****Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Aérosol 1 H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

**2.2 Éléments d'étiquetage****Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.**Pictogrammes de danger**

GHS02

**Mention d'avertissement** Danger**Mentions de danger**

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

**Conseils de prudence**

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

(suite page 2)

FR

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.03.2023 Numéro de version 5.00 (remplace la version 4.00)

Révision: 26.10.2022

Nom du produit: SONAX BIKE SPRAY POUR CHAÎNES

(suite de la page 1)

- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 Ne pas perfore, ni brûler, même après usage.  
P260 Ne pas respirer les aérosols.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.  
P501 Éliminer le contenu/réceptier conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**Indications complémentaires:**

Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

**2.3 Autres dangers****Résultats des évaluations PBT et vPvB****PBT:**

Selon les informations soumises dans la chaîne d'approvisionnement, le mélange ne contient pas de substance à plus de 0,1% considérée comme PBT.

**vPvB:**

Selon les informations soumises dans la chaîne d'approvisionnement, le mélange ne contient pas de substance à plus de 0,1% considérée comme vPvB.

**Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**

La substance/le mélange contient des composants qui présentent ou sont suspectés de présenter des propriétés de perturbation endocrinienne conformément à l'article 57(f) de REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission en quantités égales ou supérieures à 0,1 %.

Liste II : substances dépistées pour la perturbation endocrinienne dans le cadre de la législation européenne.

CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol

Liste II

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2 Mélanges****Description:** Préparation de gaz comprimé et d'huile minérale avec additifs dans un distillat pétrolier**Composants dangereux:**

|                                                                             |                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Numéro CE: 926-141-6<br>Reg.nr.: 01-2119456620-43-xxxx                      | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>Numéro CAS alternatif: 64742-47-8<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066                               | 25-<50% |
| CAS: 8042-47-5<br>EINECS: 232-455-8<br>Reg.nr.: 01-2119487078-27-xxxx       | paraffineolie, dunvloeibaar<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                      | 25-<50% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx        | n-Butane<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                              | 5-<10%  |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx         | propane<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                               | 5-<10%  |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx         | isobutane<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                             | 1-<3%   |
| CAS: 1474044-79-5<br>Numéro CE: 939-717-7<br>Reg.nr.: 01-2119980985-16-xxxx | calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkyl naphthalenesulphonate)<br>Numéro CAS alternatif: 57855-77-3<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319                | 1-<3%   |
| CAS: 110-25-8<br>Numéro CE: 701-177-3<br>Reg.nr.: 01-2119488991-20-xxxx     | (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1);<br>⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 | <1%     |
| CAS: 128-37-0<br>EINECS: 204-881-4<br>Reg.nr.: 01-2119565113-46-xxxx        | 2,6-di-tert-butyl-p-crésol<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                                                                              | <0,25%  |

(suite page 3)

**Nom du produit: SONAX BIKE SPRAY POUR CHAÎNES**

(suite de la page 2)

**Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du contenu**

hydrocarbures aliphatiques

≥30%

**Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des mesures de premiers secours

##### Remarques générales:

Amener les sujets à l'air frais.

Enlever les vêtements sales

##### Après inhalation:

Veiller à l'apport d'air frais.

En cas d'irritation des voies respiratoires, de sensations de vertige, de nausée ou de perte de conscience, appeler immédiatement un médecin.

##### Après contact avec la peau:

Laver les zones cutanées contaminées avec de l'eau et un produit nettoyant doux.

Si les troubles persistent, consulter un médecin.

##### Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières.

Si les troubles persistent, consulter un médecin.

**Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Dyspnée

Migraine

Fatigue

Nausées

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement selon l'appréciation de l'état du patient par le médecin. Traitement symptomatique.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

##### Moyens d'extinction:

Mousse

Dioxyde de carbone

Poudre d'extinction

Brouillard d'eau

**Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Peut être dégagé en cas d'incendie:

Monoxyde de carbone (CO)

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

Oxyde d'azote (NO<sub>x</sub>)

Oxydes de soufre (SO<sub>x</sub>)

#### 5.3 Conseils aux pompiers

##### Équipement spécial de sécurité:

Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.

Porter un vêtement de protection totale.

Ne rester dans la zone de danger qu'avec un appareil respiratoire autonome.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

##### Autres indications

Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Veiller à une aération suffisante.

(suite page 4)

FR

### Nom du produit: SONAX BIKE SPRAY POUR CHAÎNES

(suite de la page 3)

#### Pour les non-secouristes

Tenir éloigné des sources d'inflammation.

Porter un vêtement personnel de protection.

**Pour les secouristes** Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans le sous-sol, ni dans la terre.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Assurer une aération suffisante.

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

#### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

**Préventions des incendies et des explosions:**


Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Lors du traitement, des composants légèrement volatils et inflammables peuvent se dégager.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

**Stockage:**
**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**

Prévoir des sols étanches et résistant aux solvants.

Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.

**Indications concernant le stockage commun:**

Ne pas stocker avec les aliments.

Respecter la réglementation locale.

**Autres indications sur les conditions de stockage:**

Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

Stockage au frais, un fort échauffement provoquant des montées de pression et un risque d'éclatement.

Température de stockage recommandée: 20°C.

**DE: TRGS 510 / CH: Stockage de substances dangereuses (Guide de pratique) 2 B**
**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1 Paramètres de contrôle

**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
**Hydrocarbures, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics**

RCP-TWA (EU) Valeur à long terme: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 165 ppm  
Vapour / Total Hydrocarbons

VME (Belgique) Valeur à long terme: 200 mg/m<sup>3</sup>  
PEAU - Moniteur Belge

VME (Suisse) Valeur momentanée: 700 mg/m<sup>3</sup>  
Valeur à long terme: 350 mg/m<sup>3</sup>  
Vapour / Total Hydrocarbons

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.03.2023 Numéro de version 5.00 (remplace la version 4.00)

Révision: 26.10.2022

**Nom du produit: SONAX BIKE SPRAY POUR CHAÎNES**

(suite de la page 4)

**CAS: 106-97-8 n-Butane**

|               |                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLEP (France) | Valeur à long terme: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 800 ppm                                                         |
| VL (Belgique) | Valeur momentanée: 2370 mg/m <sup>3</sup> , 980 ppm                                                           |
| VME (Suisse)  | Valeur momentanée: 7600 mg/m <sup>3</sup> , 3200 ppm<br>Valeur à long terme: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 800 ppm |

**CAS: 74-98-6 propane**

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VL (Belgique) | Valeur à long terme: 1000 ppm                                                                                  |
| VME (Suisse)  | Valeur momentanée: 7200 mg/m <sup>3</sup> , 4000 ppm<br>Valeur à long terme: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |

**CAS: 75-28-5 isobutane**

|               |                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VL (Belgique) | Valeur momentanée: 2370 mg/m <sup>3</sup> , 980 ppm                                                           |
| VME (Suisse)  | Valeur momentanée: 7600 mg/m <sup>3</sup> , 3200 ppm<br>Valeur à long terme: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 800 ppm |

**CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol**

|               |                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLEP (France) | Valeur à long terme: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      |
| VL (Belgique) | Valeur à long terme: 2 mg/m <sup>3</sup><br>vapeur et aérosol                                                                                  |
| VME (Suisse)  | Valeur momentanée: 40 e mg/m <sup>3</sup><br>Valeur à long terme: 10 e mg/m <sup>3</sup><br>C1b SSc;MAK eingehalten: kein erhöhtes Krebsrisiko |

**Informations relatives à la réglementation**

VME (Suisse): Valeurs limites d'exposition aux postes de travail

VLEP (France): ED 1487 12.2020

VL (Belgique): B-VL-Moniteur Belge 08.12.2020

**DNEL**
**CAS: 8042-47-5 paraffineolie, dunvloeibaar**

|             |      |                                                                                                                                                   |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral        | DNEL | 40 mg/kg (consumer) (long-term exposure - systemic effects)                                                                                       |
| Dermique    | DNEL | 92 mg/kg bw/day (consumer) (long-term exposure - systemic effects)<br>220 mg/kg bw/day (worker) (long-term exposure - systemic effects)           |
| Inhalatoire | DNEL | 35 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (long-term exposure - systemic effects)<br>160 mg/m <sup>3</sup> (worker) (long-term exposure - systemic effects) |

**CAS: 1474044-79-5 calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkyl)naphthalenesulphonate)**

|             |      |                                                            |
|-------------|------|------------------------------------------------------------|
| Dermique    | DNEL | 10 mg/kg (worker) (longterm systematic effects)            |
| Inhalatoire | DNEL | 5 mg/m <sup>3</sup> (worker) (longterm systematic effects) |

**CAS: 110-25-8 (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine**

|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral        | DNEL | 92 mg/kg (consumer) (acute systematic effects)<br>5 mg/kg (consumer) (longterm systematic effects)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dermique    | DNEL | 50 mg/kg (consumer) (acute systematic effects)<br>10 mg/kg (worker) (longterm systematic effects)<br>5 mg/kg (consumer) (longterm systematic effects)<br>100 mg/kg (worker) (acute systematic effects)                                                                                                                                                                     |
| Inhalatoire | DNEL | 9 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (acute locale effects)<br>18 mg/m <sup>3</sup> (worker) (acute locale effects)<br>0,005 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (longterm local effects)<br>0,01 mg/m <sup>3</sup> (worker) (longterm local effects)<br>0,1 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (longterm systematic effects)<br>0,2 mg/m <sup>3</sup> (worker) (longterm systematic effects) |

**CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol**

|             |      |                                     |
|-------------|------|-------------------------------------|
| Oral        | DNEL | 0,25 mg/kg bw/day (vls)             |
| Dermique    | DNEL | 0,25 mg/kg (vls)<br>0,5 mg/kg (wls) |
| Inhalatoire | DNEL | 0,86 mg/m <sup>3</sup> (vls)        |

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.03.2023 Numéro de version 5.00 (remplace la version 4.00)

Révision: 26.10.2022

Nom du produit: SONAX BIKE SPRAY POUR CHAÎNES

(suite de la page 5)

|                                                                                                |      |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
|                                                                                                |      | 3,5 mg/m <sup>3</sup> (wls)          |
| <b>PNEC</b>                                                                                    |      |                                      |
| <b>CAS: 1474044-79-5 calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)</b> |      |                                      |
| Oral                                                                                           | PNEC | 22,2 mg/kg food (human)              |
|                                                                                                | PNEC | 10 mg/l (KS)                         |
|                                                                                                |      | 0,004 mg/l (water (fresh water))     |
|                                                                                                |      | 0,0004 mg/l (water (sea water))      |
|                                                                                                | PNEC | 69 mg/kg (sediment (fresh water))    |
|                                                                                                |      | 6,9 mg/kg (sediment (sea water))     |
|                                                                                                |      | 13,9 mg/kg (soil)                    |
| <b>CAS: 110-25-8 (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine</b>                               |      |                                      |
|                                                                                                | PNEC | 0,0043 mg/l (sporadic release)       |
|                                                                                                |      | 0,00043 mg/l (water (fresh water))   |
|                                                                                                |      | 0,000043 mg/l (water (sea water))    |
| <b>CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol</b>                                                |      |                                      |
|                                                                                                | PNEC | 0,17 mg/l (sewage plant)             |
|                                                                                                |      | 0,0002 mg/l (freshwater (Süßwasser)) |
|                                                                                                |      | 0,00002 mg/l (sediment (sea water))  |
|                                                                                                | PNEC | 0,0477 mg/kg (gro)                   |
|                                                                                                |      | 0,0996 mg/kg (sediment (sea water))  |

**Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**8.2 Contrôles de l'exposition****Dispositifs techniques de commande appropriés.**

Veillez à une bonne ventilation pouvant être obtenue par une aspiration locale ou l'évacuation générale de l'air vicié. Si cela ne suffit pas à maintenir le poste de travail en-dessous des valeurs limites d'exposition, il faut porter une protection respiratoire appropriée.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle****Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

**Protection respiratoire:**

Pas nécessaire en cas normal

Utiliser un appareil de protection respiratoire en cas de fortes concentrations.

**Protection des mains:** Pas nécessaire en cas normal**Protection des yeux/du visage** Pas nécessaire en cas normal**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Indications générales****État physique**

Liquide

**Couleur:**

Brun

**Odeur:**

De type solvanté

**Point de fusion/point de congélation:**

Non déterminé.

**Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

180 - 270 °C

(Données sur le principe actif)

Aérosol extrêmement inflammable.

**Inflammabilité****Limites inférieure et supérieure d'explosion****Inférieure:**

0,6 Vol % (Hydrocarbures, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics)

**Supérieure:**

7 Vol % (Hydrocarbures, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics)

(suite page 7)

FR

### Nom du produit: SONAX BIKE SPRAY POUR CHAÎNES

(suite de la page 6)

|                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Point d'éclair</b>                                    | Non applicable, s'agissant d'un aérosol.                   |
| <b>Température de décomposition:</b>                     | Non déterminé.                                             |
| <b>pH</b>                                                | Non applicable.                                            |
| <b>Viscosité:</b>                                        |                                                            |
| <b>Viscosité cinématique à 40 °C</b>                     | <20,5 mm²/s (DIN 51562)<br>(Données sur le principe actif) |
| <b>Solubilité</b>                                        |                                                            |
| <b>l'eau:</b>                                            | Pas ou peu miscible                                        |
| <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b> | Non déterminé.                                             |
| <b>Pression de vapeur:</b>                               | Non déterminé.                                             |
| <b>Densité et/ou densité relative</b>                    |                                                            |
| <b>Densité à 20 °C:</b>                                  | 0,83-0,84 g/cm³<br>(Données sur le principe actif)         |
| <b>Densité de vapeur:</b>                                | Non déterminé.                                             |

#### 9.2 Autres informations

|                                                                                                                |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspect:</b>                                                                                                 |                                                                                       |
| <b>Forme:</b>                                                                                                  | Aérosol                                                                               |
| <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité</b> |                                                                                       |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>                                                                         | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.                                            |
| <b>Propriétés explosives:</b>                                                                                  | Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. |
| <b>Changement d'état</b>                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Taux d'évaporation:</b>                                                                                     | Non applicable.                                                                       |

#### Informations concernant les classes de danger physique

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Substances et mélanges explosibles</b>                                           | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gaz inflammables</b>                                                             | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aérosols</b>                                                                     | Aérosol extrêmement inflammable.<br>Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.<br>% (pourcentage en masse) de constituants inflammables, chaleur de combustion >85 kJ/g. |
| <b>Gaz comburants</b>                                                               | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gaz sous pression</b>                                                            | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Liquides inflammables</b>                                                        | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Matières solides inflammables</b>                                                | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>                                          | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Liquides pyrophoriques</b>                                                       | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Matières solides pyrophoriques</b>                                               | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>                                        | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b> | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Liquides comburants</b>                                                          | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Matières solides comburantes</b>                                                 | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peroxydes organiques</b>                                                         | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b>                             | néant                                                                                                                                                                                           |
| <b>Explosibles désensibilisés</b>                                                   | néant                                                                                                                                                                                           |

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité** Aucune réaction dangereuse connue.
- 10.2 Stabilité chimique** Stable dans des conditions normales.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Dégagement de gaz/vapeurs légèrement inflammables.
- 10.4 Conditions à éviter**  
L'augmentation de la pression induit un risque d'éclatement.  
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.03.2023 Numéro de version 5.00 (remplace la version 4.00)

Révision: 26.10.2022

Nom du produit: SONAX BIKE SPRAY POUR CHAÎNES

(suite de la page 7)

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

**10.5 Matières incompatibles:** les agents oxydants forts**10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**  
**Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

**Hydrocarbures, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics**

Oral LD50 &gt;5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermique LD50 &gt;5.000 mg/kg (lapin) (OECD 402)

Inhalatoire LC50/8h &gt;5.000 mg/m³ (rat) (OECD 403)

**CAS: 8042-47-5 paraffineolie, dunvloeibaar**

Oral LD50 &gt;5.000 mg/kg (rat)

Dermique LD50 &gt;2.000 mg/kg (lapin)

Inhalatoire LC50/4d &gt;5.200 mg/l (rat)

**CAS: 1474044-79-5 calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)**

Oral LD50 &gt;2.500 mg/kg (rat)

Dermique LD50 &gt;10.000 mg/kg (lapin)

**CAS: 110-25-8 (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine**

Oral LD50 5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Inhalatoire LC50 / 4h &gt;5.000 mg/kg (Ratte) (OECD 420)

1,37 mg/m³ (rat)

1,8 mg/m³ (Ratte) (OECD 403)

**CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol**

Oral LD50 &gt;5.000 mg/kg (rat) (OECD-Prüfrichtlinie 401)

Dermique LD50 &gt;2.000 mg/kg (rat) (OECD-Prüfrichtlinie 402)

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.**Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Indications toxicologiques complémentaires:****Toxicité par administration répétée****CAS: 1474044-79-5 calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)**

Oral NOAEL 90 d 100 mg/kg (rat) (OECD 408, 90d, target organ: liver)

(suite page 9)

FR

Nom du produit: SONAX BIKE SPRAY POUR CHAÎNES

(suite de la page 8)

**11.2 Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le produit contient des substances soupçonnées de provoquer une perturbation endocrinienne ayant des effets sur la santé.

CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol

Liste II

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité****Toxicité aquatique:****Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics**

|  |          |                                              |
|--|----------|----------------------------------------------|
|  | LLO 96 h | 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)             |
|  | ELO 48 h | 1.000 mg/l (Daphnia magna)                   |
|  | ELO 72 h | 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**CAS: 8042-47-5 paraffineolie, dunvloeibaar**

|  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
|  | LC50 / 96h | >100 mg/l (fish)          |
|  | EC50 / 48h | >100 mg/l (daphnia)       |
|  | NOEC/NOEL  | ≥100 mg/l (fish) (96h)    |
|  |            | ≥100 mg/l (al) (72h)      |
|  |            | ≥100 mg/l (daphnia) (48h) |

**CAS: 106-97-8 n-Butane**

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
|  | LC50 / 96 h | 27,98 mg/l (fish) |
|  | EC50 / 4 d  | 7,71 mg/l (al)    |

**CAS: 74-98-6 propane**

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
|  | LC50 / 96 h | 27,98 mg/l (fish) |
|  | EC50 / 96 h | 7,71 mg/l (algae) |

**CAS: 75-28-5 isobutane**

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
|  | LC50 / 96 h | 27,98 mg/l (fish) |
|  | EC50 / 4 d  | 7,71 mg/l (algae) |

**CAS: 1474044-79-5 calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)**

|             |             |                       |
|-------------|-------------|-----------------------|
| Inhalatoire | LC50/1      | >9 mg/L (rat)         |
|             | LC50 / 96 h | >0,28 mg/l (fish)     |
|             | NOEL 21 d   | 2,2-10 mg/l (daphnia) |
|             | EC50        | >0,27 mg/l (daphnia)  |
|             | EC50 / 48h  | >0,27 mg/l (daphnia)  |
|             | IC50 / 48h  | >0,27 mg/l (daphnia)  |
|             | NOEC / 72 h | >0,27 mg/l (al)       |

**CAS: 110-25-8 (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine**

|  |              |                                                |
|--|--------------|------------------------------------------------|
|  | LC50 / 96 h  | 6,8 mg/l (fish)                                |
|  | EC20 / 0.5 h | 50 mg/l (Bel)                                  |
|  | EC50 / 48h   | 0,43 mg/l (Daphnia magna)                      |
|  | EC50 / 72h   | 6,3 mg/l (Scenedesmus subspicatus)             |
|  |              | 0,91 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) |

**CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol**

|  |             |                              |
|--|-------------|------------------------------|
|  | LC50 / 96 h | 0,758 mg/l (al)              |
|  | LC50 / 96h  | 0,199 mg/l (fish)            |
|  | EC50 / 48h  | 0,48 mg/l (Daphnia magna)    |
|  | NOEC / 21 d | 0,053 mg/l (Oryzias latipes) |
|  |             | 0,069 mg/l (Daphnia magna)   |

(suite page 10)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.03.2023 Numéro de version 5.00 (remplace la version 4.00)

Révision: 26.10.2022

**Nom du produit: SONAX BIKE SPRAY POUR CHAÎNES**

(suite de la page 9)

**12.2 Persistance et dégradabilité****Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics**

Biodegradation 69 % (28d)

**CAS: 8042-47-5 paraffineolie, dunvloeibaar**

Biodegradation &gt;60 % (28d (OECD 301B))

**CAS: 110-25-8 (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine**

CSB 2.400 mg/g

Biodegradation 85 % (OECD 301 B Ready Biodegradability -. CO2 Evolution)

**12.3 Potentiel de bioaccumulation****CAS: 1474044-79-5 calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkyl naphthalenesulphonate)**

BCF 3,16

log POW &gt;6,6 log POW

**CAS: 110-25-8 (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine**

log POW 3,5-4,2 log POW

**12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB****PBT:**

Selon les informations soumises dans la chaîne d'approvisionnement, le mélange ne contient pas de substance à plus de 0,1% considérée comme PBT.

**vPvB:**

Selon les informations soumises dans la chaîne d'approvisionnement, le mélange ne contient pas de substance à plus de 0,1% considérée comme vPvB.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'existe pas de données concernant le produit sur les propriétés de perturbation endocrinienne ayant des effets sur l'environnement.

**12.7 Autres effets néfastes****Autres indications écologiques:****Indications générales:** Ne pas laisser parvenir le produit dans l'environnement, de manière incontrôlée.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Déchet classé comme dangereux selon l'annexe III de la directive 2008/98/CE.

**Recommandation:**

Les déchets doivent être éliminés selon les directives locales émanant des autorités compétentes en la matière.

**Catalogue européen des déchets**

Elimination/ produit + Elimination / emballage non nettoyé

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 01 10* | emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus |
| HP3       | Inflammable                                                                                  |
| HP5       | Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration                      |

**Emballages non nettoyés:****Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification****ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** UN1950**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>ADR/RID/ADN</b> | 1950 AÉROSOLS       |
| <b>IMDG</b>        | AEROSOLS            |
| <b>IATA</b>        | AEROSOLS, flammable |

(suite page 11)

FR

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.03.2023 Numéro de version 5.00 (remplace la version 4.00)

Révision: 26.10.2022

Nom du produit: SONAX BIKE SPRAY POUR CHAÎNES

(suite de la page 10)

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

ADR/RID/ADN

Classe  
Étiquette2 5F Gaz.  
2.1

IMDG, IATA

Class  
Label2.1 Gaz.  
2.1**14.4 Groupe d'emballage  
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**

néant

**14.5 Dangers pour l'environnement  
Marine Polluant:**

Non

**14.6 Précautions particulières à prendre par  
l'utilisateur**voir points 6 -8  
Attention: Gaz.**14.7 Transport maritime en vrac conformément  
aux instruments de l'OMI**

Non applicable.

**Indications complémentaires de transport:**

ADR/RID/ADN

Quantités limitées (LQ)

1L

Catégorie de transport

2

Code de restriction en tunnels

D

"Règlement type" de l'ONU:

UN 1950 AÉROSOLS, 2.1

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité,  
de santé et d'environnement**

Ordonnances européennes :

Catégorie SEVESO (DIRECTIVE 2012/18/UE) P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES

RÈGLEMENT (UE) 2019/1148

Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite  
maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)

Aucun des composants n'est compris.

Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT

Aucun des composants n'est compris.

**Prescriptions nationales:****Indications sur les restrictions de travail:**

Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes.

CH: 822.115, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs - OLT 5 et 822.115.2, Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes sont à respecter.

Respecter les limitations d'emploi pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent.

CH: 822.111, OLT 1 et 822.111.52, Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité sont à respecter.

(suite page 12)

FR

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 22.03.2023 Numéro de version 5.00 (remplace la version 4.00)

Révision: 26.10.2022

Nom du produit: SONAX BIKE SPRAY POUR CHAÎNES

(suite de la page 11)

**Règlement en cas d'incident:**

Les seuils quantitatifs selon le règlement en cas d'incident doivent être respectés.

**Classe de pollution des eaux (DE):**

Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant.

(Classification selon AwSV, Appendice 1 (5.2))

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

**Phrases importantes**

- H220 Gaz extrêmement inflammable.  
 H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
 H315 Provoque une irritation cutanée.  
 H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H332 Nocif par inhalation.  
 H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
 EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Aérosols | D'après les données d'essais

**Date de la version précédente:** 28.04.2021**Numéro de la version précédente:** 4.00**Acronymes et abréviations:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = Lethal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Gas 1A: Gaz inflammables – Catégorie 1A

Aérosol 1: Aérosols – Catégorie 1

: Aérosols – Catégorie 3

Press. Gas (Comp.): Gaz sous pression – Gaz comprimé

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

**\* Données modifiées par rapport à la version précédente**