

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



(Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006 г. - № 2020/878 г.)



## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Име на продукта : INUGEL G13 ULTRA

Продуктов код : 38426

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Охладителна



### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Име на фирмата по регистрация : MOTUL

Адрес : 119, Boulevard Felix Faure. 93300 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE

Телефон : 33.1.48.11.70.00. Факс: 33.1.48.33.28.79. Telex: .

Email : motul\_hse@motul.fr



### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи : +44 (0) 1235 239 670.

Асоциация/ Организация : ORFILA.



### Други номера за спешни случаи

UNITED STATES: 001 866 928 0789 / CANADA: 001 800 579 7421 / MEXICO : +52 55 5004 8763

BRAZIL : +55 11 3197 5891 / COLOMBIA : +57 601 508 7337 / ARGENTINA : +54 11 5984 3690 / CHILE : +562 2582 9336

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233

24 hours a day, 7 days a week

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ



### 2.1. Класифициране на веществото или сместа



#### В съответствие с регламент (ЕО)+B701 1272/2008 и неговите изменения.

Токсичност за репродукцията, Категория2 (Repr. 2, H361d).

Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция), Категория 2 (STOT RE 2, H373).

Тази смес не представлява физическа опасност. Вижте препоръките по отношение на другите присъстващи продукти.

Тази смес не представлява опасност за околната среда. Не са известни или предвидими щети на околната среда при стандартните условия на употреба.

### 2.2. Елементи на етикета



#### В съответствие с регламент (ЕО)+B701 1272/2008 и неговите изменения.

Пиктограми за опасност :



GHS08

Сигнална дума :

ВНИМАНИЕ

Идентификатори на продукта :

ЕС 203-473-3 ETHYLENE GLYCOL

ЕС 243-283-8 2-ETHYLHEXANOATE DE SODIUM

Предупреждения за опасност :

H361d Предполага се, че уврежда плода.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция (бъбреци) (при поглъщане).

Препоръки за безопасност - общи :

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

Препоръки за безопасност при предотвратяване :

P264 Да се измие ръце старателно след употреба.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Препоръки за безопасност при реагиране :

P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

Препоръки за безопасност при изхвърляне/обезвреждане :

P501

Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местни/регионални/национални/международни разпоредби

**2.3. Други опасности**

Сместа не съдържа вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC)  $\geq 0,1\%$ , публикувани от Европейската агенция по химикалите (ECHA) според член 57 от REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Сместа не отговаря на критериите за смес PBT или vPvB съгласно приложение XIII към Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006.

Сместа не съдържа вещества  $\geq 0,1\%$  със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система според критериите на Делегирания регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията.

**РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ****3.2. Смеси****Състав :**

| Идентификация                                                                    | (E) 1272/2008                                                | Бележка | %                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3<br>REACH: 01-2119456816-28<br><br>ETHYLENE GLYCOL | GHS07, GHS08<br>Wng<br>Acute Tox. 4, H302<br>STOT RE 2, H373 | [1]     | 50 $\leq$ x % < 100 |
| CAS: 56-81-5<br>EC: 200-289-5<br><br>GLYCEROL                                    |                                                              | [1]     | 10 $\leq$ x % < 25  |
| CAS: 19766-89-3<br>EC: 243-283-8<br><br>2-ETHYLHEXANOATE DE SODIUM               | GHS08<br>Wng<br>Repr. 2, H361d                               | [2]     | 2.5 $\leq$ x % < 10 |

**Специфични пределни концентрации:**

| Идентификация                                                                    | Специфични пределни концентрации | ATE                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3<br>REACH: 01-2119456816-28<br><br>ETHYLENE GLYCOL |                                  | чрез поглъщане: ATE = 1600 mg/kg TT |

**Информация за съставките :**

(Пълен текст на Н-фрази: виж раздел 16)

[1] Вещество, за което има гранични стойности на професионална експозиция.

[2] Канцерогенно, мутагенно или репротоксично вещество (CMR).

**РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**

Като най-общо правило, в случай на съмнение или ако симптомите продължават, винаги търсете лекар.

НИКОГА не предизвиквайте поглъщане при човек в безсъзнание.

**4.1. Описание на мерките за първа помощ****В случай на контакт чрез вдишване :**

Пренесете пострадалия на чист въздух. Ако симптомите не изчезнат, повикайте лекар.

**В случай на изпръскване или контакт с очите :**

Незабавно измийте обилно с вода, включително под клепачите.

**В случай на изпръскване или контакт с кожата :**

Незабавно свалете всички замърсени дрехи.

Незабавно измийте с много сапун и вода.

**В случай на поглъщане :**

Потърсете лекарска помощ и покажете етикета.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налични данни.

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Няма налични данни.

**РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ**

Незапалимо.

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи методи за гасене

Сух агент, пяна, въглероден диоксид

#### Неподходящи методи за гасене

Силна водна струя

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Огънят често прави гъст, черен дим. Излагането на продукти от разлагане може да бъде опасно за здравето.

Не вдишвайте дима.

В случай на пожар, може да се формира следното:

- въглероден окис (CO)
- въглероден двуокис (CO<sub>2</sub>)

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Няма налични данни.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Вижте мерките за безопасност в теми 7 и 8.

Разливането на продукта може да направи повърхностите хлъзгави.

#### Инструкции за пожарникарите

Пожарникарите трябва да са оборудвани с подходящи индивидуални предпазни средства (вж. раздел 8).

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Съхранявайте препарата във варели за изхвърляне на отпадъци и контролирайте изтичания и разсипвания с помощта на негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомитна пръст.

Предотвратявайте навлизането на материал в дренажи и водни канали.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Ако подът е замърсен, след като продуктът бъде обработен като се попи с неактивен и негорим абсорбиращ материал, замърсеният участък трябва да се измие обилно с вода.

За предпочитане е да почистите с почистващ препарат, не използвайте разтворители.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Няма налични данни.

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Изисквания към складовите помещения се отнасят и за всички обекти, в които се обработва сместа.

Избягвайте излагане на бременни жени и предупредете жени в детеродна възраст за възможните рискове

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Винаги измивайте ръцете си след боравене с продукта.

Отстранете и изперете замърсените дрехи преди повторна употреба.

Do not swallow

Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

#### Предпазване от пожар :

Предотвратете достъпа на неоторизиран персонал.

Вземете предпазни мерки срещу статични разряди чрез еквипотенциални връзки и заземяване на оборудването.

Да не се пуши.

#### Препоръчвано оборудване и процедури :

За средствата за индивидуална защита, вж. раздел 8.

Спазвайте предпазните мерки, описани на етикета, както и разпоредбите за промишлена безопасност

Избягвайте излагане - снабдете се със специалните инструкции преди употреба.

Осигурете добра вентилация на работното място

#### Осигурете душеве и място за измиване на очите в цеховете, където постоянно се работи с продукта :

Забранено е пушенето, яденето и пиенето на местата, където се използва сместа.

Да не се вдишват димът/парите/аерозолът

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява при температура между 5°C и 40°C, в сухо, добре проветриво място.

Да се използват само съдове, арматура и тръби, устойчиви на въглеводороди.

#### Съхранение

Пазете от деца

#### Опаковка

Винаги съхранявайте в опаковка, направена от материал, идентичен на оригиналния

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налични данни.



## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол



#### Гранични стойности на професионална експозиция :

- Европейски съюз (2022/431, 2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

| CAS      | VME-mg/m3 : | VME-ppm : | VLE-mg/m3 : | VLE-ppm : | Забележки : |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 107-21-1 | 52          | 20        | 104         | 40        | Peau        |

- ACGIH TLV (Американска конференция по промишлена хигиена, пределни стойности, 2010) :

| CAS      | TWA :    | STEL : | Максимум : | Дефиниция : | Критерии : |
|----------|----------|--------|------------|-------------|------------|
| 107-21-1 | -        | -      | 100        | -           | -          |
| 56-81-5  | 10 mg/m3 |        |            |             |            |

- Германия - AGW (BAuA - TRGS 900, 02/2022) :

| CAS      | VME : | VME :              | Превишаване | Забележки |
|----------|-------|--------------------|-------------|-----------|
| 107-21-1 |       | 10 ppm<br>26 mg/mi |             | 2(l)      |
| 56-81-5  |       | 200 E mg/mi        |             | 2 (l)     |

- Франция (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, decree of 09/12/2021) :

| CAS      | VME-ppm : | VME-mg/m3 : | VLE-ppm : | VLE-mg/m3 : | Забележки : | TMP № : |
|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 107-21-1 | 20        | 52          | 40        | 104         | *           | 84      |
| 56-81-5  | -         | 10          | -         | -           | -           | -       |

- Bulgare

| Identification | TWA      | STEL      | Ceiling | Notations |
|----------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 107-21-1       | 52 mg/m3 | 104 mg/m3 |         |           |

Изведено безопасно равнище на излагане на въздействието (DNEL) или изведено минимално равнище на излагане на въздействието (DMEL):

ETHYLENE GLYCOL (CAS: 107-21-1)

#### Крайно предназначение:

Пътища на експозиция:

Евентуално въздействие върху здравето:

DNEL :

Пътища на експозиция:

Евентуално въздействие върху здравето:

DNEL :

#### Крайно предназначение:

Пътища на експозиция:

Евентуално въздействие върху здравето:

DNEL :

Пътища на експозиция:

Евентуално въздействие върху здравето:

DNEL :

#### Работници.

Контакт с кожата.

Дългосрочно въздействие върху целия организъм.

106 mg/kg de poids corporel/jour

Вдишване.

Дългосрочно въздействие върху целия организъм.

35 mg de substance/m3

#### Потребители.

Контакт с кожата.

Дългосрочно въздействие върху целия организъм.

53 mg/kg de poids corporel/jour

Вдишване.

Дългосрочно въздействие върху целия организъм.

7 mg de substance/m3

#### Предполагаема недействаща концентрация (PNEC):

ETHYLENE GLYCOL (CAS: 107-21-1)

Екологична среда:

PNEC :

Почва.

1.53 mg/kg

Екологична среда:

PNEC :

Сладка вода.

10 mg/l

Екологична среда:

PNEC :

Морска вода.

1 mg/l

Екологична среда:

PNEC :

Воден източник с преливник.

10 mg/l

Екологична среда: Сладководен седимент.  
PNEC : 37 mg/kg

Екологична среда: Морски седимент.  
PNEC : 3.7 mg/kg

Екологична среда: Пречиствателна станция за отпадни води.  
PNEC : 199.5 mg/l



## 8.2. Контрол на експозицията

### Подходящи технически проверки

Осигурете достатъчна вентилация, ако е възможно със засмукващи вентилатори на работните места и подходяща обща аспирация. персонал трябва да носят редовно изпрани



### Лични мерки за защита, напр. лични предпазни средства

Да се използват чисти и добре поддържани лични предпазни средства.

Личните предпазни средства да се съхраняват на чисто място, далеч от работното място.

Никога не бива да се яде, пие или пуши по време на работа. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Уверете се, че има подходяща вентилация, особено в затворени помещения.

#### - Защита за очите / лицето

Избягвайте контакт с очите.

Носете протектор на очите, за препазване от течни пръски

При работа с продукта трябва да се носят защитни очила в съответствие със стандарт EN166.



#### - Защита за ръцете

Да се носят подходящи предпазни ръкавици при продължителен или многократен контакт с кожата.

Използвайте подходящи предпазни ръкавици, които са устойчиви на химични агенти в съответствие със стандарт EN ISO 374-1.

Ръкавиците трябва да се избират в зависимост от приложението и продължителността на използване на работното място.

Защитните ръкавици трябва да се избират според тяхната пригодност за въпросното работно място : наличие на други химически продукти за обработка, необходимост от физическата защита (рязане, пробиване, топлинна защита), ниво на сръчност.

Препоръчителни типове ръкавици :

- Естествен латекс
- Нитрилна гума (акрилонитрил-бутадиен съполимер каучук (NBR))
- ПВЦ (поливинил хлорид)
- Бутилкаучук (изобутилен-изопрен съполимер)

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Glove thickness:    | 0.38 mm  |
| Break-through time: | > 480 mn |

#### - Защита на тялото

Работното облекло, използвано от персонала, трябва да се пере редовно.

След контакт с продукта, всички части на тялото, които са били замърсени, трябва да се измият.

#### - Защита на дихателните пътища

Ползвайте дихателен апарат само при образуване на аерозол или разпрашаване на течността.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства



#### Агрегатно състояние

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Физическо състояние : | рядка течност |
|-----------------------|---------------|



#### Цвят

|      |       |
|------|-------|
| цвят | Розов |
|------|-------|



#### Мирис

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Праг на мирис : | не е посочено. |
|-----------------|----------------|



#### Точка на топене

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Точка на топене/диапазон на топене : | не се прилага. |
|--------------------------------------|----------------|



#### Точка на замръзване

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Точка на замръзване / Диапазон на замръзване : | не е посочено. |
|------------------------------------------------|----------------|



#### Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Точка на кипене/диапазон на кипене : | 179 °C. |
|--------------------------------------|---------|



#### Запалимост

Запалимост (твърдо, газообразно състояние) :

не е посочено.

**Долна и горна граница на експлозивност**

Експлозивни свойства, долна граница на експлозивност (%) :

не е посочено.

Експлозивни свойства, горна граница на експлозивност (%) :

не е посочено.

**Пламна температура**

Интервал на точката на запалване :

не е посочена.

**Температура на самозапалване**

Температура на самозапалване :

не се прилага.

**Температура на разлагане**

Точка на разлагане/диапазон на разлагане :

не се прилага.

**pH**

pH :

8.48 .

РН (воден разтвор) :

слабо основен.

не е посочено.

**Кинематичен вискозитет**

Вискозитет :

не е посочено.

**Разтворимост**

Разтворимост във вода :

Разтворим.

Разтворимост в мазнини :

не е посочено.

**Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)**

Коефициент на разпределение n-октанол/вода :

не е посочено.

**Налягане на парите**

Налягане на изпаренията (50°C) :

не се прилага.

**Плътност и/или относителна плътност**

Относително тегло :

1.1342

**Относителна плътност на парите**

Относително тегло на изпаренията :

не е посочено.

**9.2. Друга информация**

Няма налични данни.

**9.2.1. Информация във връзка с класовете на физична опасност**

Няма налични данни.

**9.2.2. Други характеристики за безопасност**

Няма налични данни.

**РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ****10.1. Реактивност**

Няма налични данни.

**10.2. Химична стабилност**

Тази смес е стабилна при спазване на препоръчителните условия за съхранение и обработка, посочени в раздел 7.

**10.3. Възможност за опасни реакции**

Няма налични данни.

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Да се избягва :

- замръзване

Пазете от нагряване и от източници на запалване

Вземете предпазни мерки против електростатични разряди.

**10.5. Несъвместими материали**

Силни окислителни

киселини

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Термичното разлагане може да освободи/формира :

- въглероден окис (CO)

- въглероден двуокис (CO2)

**РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ****11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Възможен репродуктивен токсикант за човека.

Възможно увреждане на плода при бременност.

Може да причини тежки увреждания на органите в случай на повторно или продължително излагане.

#### 11.1.1. Вещества

##### Остра токсичност :

ETHYLENE GLYCOL (CAS: 107-21-1)

Орален път :

DL50 = 1600 mg/kg

Вид : котка

По кожен път :

DL50 > 3500 mg/kg

Вид : плъх

Инхалаторен път (изпарения) :

CL50 2.5

Вид : плъх

##### Специфична системна токсичност на целеви органи - неколккратно излагане :

ETHYLENE GLYCOL (CAS: 107-21-1)

Орален път :

150 < C ≤ 300 mg/kg телесно тегло/ден

Продължителност на излагане : 28 jours

#### 11.1.2. Смес



##### Корозия на кожата/дразнене на кожата :

Многократният или продължителен контакт с препарата може да причини унищожаване на естествените мазнини в кожата и да доведе до неалергичен контактен дерматит и повишено абсорбиране през кожата.

##### Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите :

Леко дразнене на очите

##### Опасност при вдишване :

Вдишването на пари може да причини дразнене при индивиди с особено чувствителна дихателна система.

При поглъщане може да причини увреждане на белите дробове.



#### 11.2. Информация за други опасности



## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

#### 12.1. Токсичност

##### 12.1.1. Вещества

ETHYLENE GLYCOL (CAS: 107-21-1)

Токсичност за рибите :

CL50 = 18000 mg/l

Вид : *Oncorhynchus mykiss*

Продължителност на излагане : 96 h

Токсичност за ракообразни :

CE50 = 100 mg/l

Вид : *Daphnia magna*

Продължителност на излагане : 48 h

Токсичност за водорасли :

CEr50 < 13000 mg/l

Вид : *Selenastrum capricornutum*

Продължителност на излагане : 96 h

##### 12.1.2. Смеси

Няма налични данни за водна токсичност на смесите.

#### 12.2. Устойчивост и разградимост

##### 12.2.1. Вещества

ETHYLENE GLYCOL (CAS: 107-21-1)

Биоразграждане:

Няма данни за разграждането, така че се счита за вещество, което не се разгражда бързо.

#### 12.3. Биоакмулираща способност

Няма налични данни.

#### 12.4. Преносимост в почвата

Водоразтворим

Мобилност в почвата

#### 12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Няма налични данни.



#### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма налични данни.



#### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Не изхвърляйте продукта в околната среда, отпадните или повърхностните води.

### РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Правилното управление на отпадъците от сместа и/или нейната опаковка се определят в съответствие с Директива 2008/98/ЕО.

#### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Не изливайте в дренажи или водни канали.

##### Отпадъци :

Управлението на отпадъците трябва да се извършва без да се застрашава човешкото здраве, без да вреди на околната среда и по-специално без риск за водата, въздуха, почвата, растенията или животните.

Рециклирането или унищожаването на отпадъци трябва да се извършва в съответствие с действащото законодателство, за предпочитане посредством узаконена фирма за събиране на отпадъци.

Не замърсявайте почвата или водата с отпадъци, не изхвърляйте отпадъци в околната среда.

##### Замърсени опаковки :

Изпразнете напълно съда. Запазете етикета(тите) върху съда.

Предайте на узаконен контрагент за събиране на отпадъци.

### РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Освободен от класифициране за транспорт и етиктиране.



#### 14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

-

#### 14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

-



#### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

-

#### 14.4. Опаковъчна група

-

#### 14.5. Опасности за околната среда

-

#### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

-



Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

-



### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда



- Информация, отнасяща се до класифицирането и етиктирането, посочена в раздел 2:

Следните разпоредби са взети под внимание:

- Регламент (ЕО) № 1272/2008, изменен с Регламент (ЕС) № 2022/692 (АТФ 18)



- Информация върху опаковката:

Съдовете трябва да са снабдени с видими предупреждения за опасност (вж. Регламент (ЕО) № 1272/2008, приложение II, част 3).

Сместа не включва вещества, ограничени съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH):

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

- Специфични разпоредби :

Няма налични данни.

#### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Няма налични данни.



### РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ



Тъй като не познаваме работната среда на потребителя, информацията, включена в този лист за безопасност се базира на нашето настоящо ниво на информираност и на националните и общностни разпоредби.

Сместа не бива да се използва за други цели освен посочените в точка 1, без да са получени предварителни писмени указания за работа.

Винаги потребителят е този, който носи отговорност за вземането на всички необходими мерки за спазването на законовите изисквания и местни разпоредби.

Информацията в този информационен лист за безопасност трябва да се разглежда като описание на изискванията за безопасност, отнасящи се до сместа, а не като гаранция за качествата ѝ.

**Формулировка(и) на изразите, споменати в точка 3 :**

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H302  | Вреден при поглъщане.                                                                 |
| H361d | Предполага се, че уврежда плода.                                                      |
| H373  | Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция . |



**Използвани съкращения :**

LD50 : Дозата на изпитваното вещество, водеща до 50% леталност за даден период от време.

LC50 : Концентрация на изпитвано вещество, водеща до 50% леталност за даден период.

EC50 : Ефективната концентрация на веществото, която причинява 50% от максималната реакция.

ECr50 : Ефективната концентрация на веществото, която причинява 50% намаляване на скоростта на растеж.

REACH : Регистрация, оценка, оторизация и Ограничение на химичните вещества

ATE : Оценка на остра токсичност

ТТ : Телесно тегло

DNEL : Постигнато ниво, при което няма ефект

PNEC : Предполагаема концентрация, при която няма ефект

CMR: Канцерогенно, мутагенно или репротоксично вещество.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Френска таблица на професионалните заболявания.

TLV : Пределно допустимата стойност (експозиция)

AEV : Средна стойност на излагане

ADR : Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе.

IMDG : Международни морски опасни товари.

IATA : Международна асоциация за въздушен транспорт.

ICAO : Международната организация за гражданско въздухоплаване.

RID : Правилник за международен превоз на опасни товари с железопътен транспорт.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Клас опасност за водата).

GHS08 : опасност за здравето.

PBT: Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество.

vPvB: Много устойчиво и силно биоакмулиращо вещество.

SVHC : Вещества, пораждащи сериозно безпокойство.