

### Udfør udskiftning i følgende rækkefølge:



Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.

1



Løsn og fjern luftfilterets dæksel.

2.1



Fjern luftfilteret og udskift den med en ny.

2.2



**i AutoDoc anbefaler:**

Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.

3.1



Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

3.2



Vi håber at denne information har været brugbar for dig!

**Video guides**

Se vores detaljerede vejledninger til reparation af din MERCEDES-BENZ A W168 på vores youtube kanal. Se video vejledninger.

**AutoDoc online**

Højeste kvalitets luftfiltre, er tilgængelig til din bil MERCEDES-BENZ A W168 hos AutoDoc. Gå til hjemmesiden.

**AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE**

**KVALITETS BILDELE**



**MERCEDES-BENZ**



**LUFTFILTRE**



**MERCEDES-BENZ A W168**



**LUFTFILTRE TIL MERCEDES-BENZ**



**LUFTFILTRE TIL MERCEDES-BENZ A W168**



**i Ansvarsfraskrivelse:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er kan til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler kraftigt at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele i lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

**AUTODOC PÅ SOCIALE MEDIER**

