

## Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5



Entfernen Sie die Vorderräder.

6



Lösen Sie die Spannmutter des Spurstangenkopf.

7



Lösen Sie das Ende der Befestigungsmutter an dem Achsschenkel.

8

Verwenden Sie ein spezielles Werkzeug, um das Lenkstangenende aus dem Achsschenkel zu schieben.

9



Schrauben Sie das Ende aus der Zugstange.

10



Schrauben Sie einen neuen Spurstangenkopf an



**AutoDoc empfiehlt:**

Beim Installieren vom Ende der Lenkstange sollten Sie daran denken, die gleiche Anzahl von Umdrehungen zu machen, wie auf Ihren Messungen angezeigt.

11

Das Ende kommt in die Achsschenkel.

12



Schrauben Sie eine neue Mutter am Ende des Bolzen und ziehen Sie diese an.

13



Befestigen Sie die Befestigungsmutter an dem neuen Spurstangenkopf.

14



Bringen Sie das Rad an

15



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

**i** AutoDoc empfiehlt:

Achsvermessung überprüfen und ggf. einstellen.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

**▶** [Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Nissan Micra K11 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

**🛒** [AutoDoc online](#)

Höchste Qualität für spurstangenkopf für Ihren Nissan Micra K11 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

**AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE**

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



NISSAN



SPURSTANGENKOPF



NISSAN MICRA K11



SPURSTANGENKOPF FÜR NISSAN



SPURSTANGENKOPF FÜR NISSAN MICRA K11



**i** **Haftungsausschluss**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

**AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:**

