

Effettua la sostituzione nel seguente ordine:

1

Sollevare l'auto e collocarla su supporti di sicurezza.

2.1



Scollegare le linee di alimentazione del carburante dal filtro del carburante.

2.2



i AutoDoc raccomanda:

La condotta di alimentazione del carburante è sotto pressione! Prima di aprire il collegamento a tubo, coprirlo con un panno spesso. Ridurre quindi la pressione scollegando accuratamente il tubo. Indossare occhiali protettivi.

3



Rimuovere il filtro del carburante

4



Installare il nuovo filtro del carburante.

i **AutoDoc raccomanda:**

Nota bene: è importante non confondere mai i lati del filtro. Le frecce presenti sul filtro indicano la direzione del flusso di carburante.

5



Fissare il filtro del combustibile nel supporto.

6



Collegare le linee di alimentazione del combustibile al filtro del carburante e serrare i rispettivi elementi di fissaggio.

Ci auguriamo che queste informazioni sono state utili!

 [Video tutorial](#)

Guarda le videoguide dettagliate sulla riparazione della tua RENAULT CLIO II sul nostro canale youtube. Guarda le videoguide.

 [AutoDoc online](#)

Su AutoDoc sono disponibili filtri carburante per la tua auto RENAULT CLIO II della più alta qualità. Vai al sito.

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

RICAMBI DI QUALITÀ



RENAULT



FILTRI CARBURANTE



RENAULT CLIO II



FILTRI CARBURANTE PER RENAULT



FILTRI CARBURANTE PER RENAULT CLIO II



i Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando esegui lavori di riparazione o sostituzione. AutoDoc non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà acquisiti nel processo di riparazione o sostituzione a causa di uso scorretto o errata interpretazione delle informazioni fornite.

AutoDoc non è responsabile se eventuali errori o incertezze presenti in questa guida. Le informazioni fornite sono solo a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AutoDoc non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AutoDoc raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

AUTODOC NEI SOCIAL MEDIA

